

**MEMORIU DE PREZENTARE
PENTRU**

***”MONTARE STAȚIE DE PRELUCRARE AGREGATE MINERALE
ÎN PERIMETRUL ZIMANDU NOU - EST”***

Titular de activitate:

S.C. READYMIX AGREGATE S.R.L

Reprezentant legal

Administrator:

Luca Ionuț

Elaborator:

SC DAB TRANS SRL

Administrator:

ing.Bran Aurelian

Întocmit:

ing. Gîdea Florin

ing. Bran Aurelian

CUPRINS

I) Denumirea proiectului	5
II) Titular	5
III) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect	5
III.a) Rezumatul proiectului.....	5
III.b) Justificarea necesității proiectului	8
III.c) Valoarea investiției.....	8
III.d) Perioada de implementare propusă.....	8
III.e) Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar	8
III.f) Descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele)	9
III.f.1) Profilul și capacitățile de producție.....	9
III.f.2) Descrierea utilajelor și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament	10
III.f.3) Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea	11
Organizare de șantier, construcții, dotări, spații de depozitare	11
III.f.4) Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora	13
III.f.4.1) Materia primă	13
III.f.4.2) Combustibili utilizați anual	14
III.f.5) Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă.....	15
III.f.6) Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției.....	15
III.f.7) Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente.....	15
III.f.8) Resursele naturale folosite în construcție și funcționare	15
III.f.9) Metode folosite în construcție/demolare	15
III.f.10) Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară	16
III.g) Relația cu alte proiecte existente sau planificate	16
III.g.1) Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare	16
III.g.2) Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului	19
III.g.3) Alte autorizații cerute pentru proiect.....	19
IV) Descrierea lucrărilor de demolare necesare	19
V) Descrierea amplasării proiectului	19
V.a) Distanța față de granițe.....	20
V.b) Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural	20
V.c) Informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale	20
V.c.1) Folosițele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia	21
V.c.2) Politici de zonare și de folosire a terenului.....	21
V.c.3) Areele sensibile.....	22
V.d) Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului	22
VI) Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile	22
VI.a) Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu	22
VI.a.1) Protecția calității apelor.....	23
VI.a.1.1) Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul	23
VI.a.1.2) Stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute	24
VI.a.2) Protecția aerului.....	25
VI.a.2.1) Sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri.....	25

VI.a.2.2)	Instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă	27
VI.a.3)	Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor.....	28
VI.a.3.1)	Sursele de zgomot și de vibrații.....	28
VI.a.3.2)	Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor	28
VI.a.4)	Protecția împotriva radiațiilor	29
VI.a.5)	Protecția solului și a subsolului.....	29
VI.a.5.1)	Sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime.....	29
VI.a.5.2)	Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului	30
VI.a.6)	Protecția ecosistemelor terestre și acvatice	31
VI.a.6.1)	Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect	31
VI.a.6.2)	Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate	31
VI.a.7)	Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public	31
VI.a.7.1)	Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele	31
VI.a.7.2)	Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public	32
VI.a.8)	Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatarei, inclusiv eliminarea	32
VI.a.8.1)	Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate	32
VI.a.8.2)	Planul de gestionare a deșeurilor	34
VI.a.9)	Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase.....	35
VI.a.9.1)	Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse	35
VI.a.9.2)	Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației	37
VI.b)	Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.....	38

VII) Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect 38

VII.a)	Impactul asupra biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice	40
VII.b)	Impactul asupra terenurilor, solului, folosiștelor, bunurilor materiale.....	41
VII.c)	Impactul asupra calității și regimului cantitativ al apei	44
VII.d)	Impactul asupra calității aerului și climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră)	48
VII.e)	Impactul zgomotelor și vibrațiilor.....	49
VII.f)	Impactul asupra peisajului și mediului vizual	50
VII.g)	Natura transfrontalieră a impactului	51

VIII) Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile 51

IX) Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/ programe/ strategii/ documente de planificare52

X) Lucrări necesare organizării de șantier52

XI) Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității în măsura în care aceste informații sunt disponibile 52

XI.a) <i>Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității</i>	52
XI.b) <i>Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale</i>	52
XI.c) <i>Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației</i>	53
XI.d) <i>Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului</i>	53
XII) Anexe - piese desenate	53
- <i>Planul de încadrare în zonă a obiectivului scara 1:25.000</i>	53
- <i>Planul de situație, scara 1:1000</i>	53
XIII) Amplasarea proiectului în raport cu ariile naturale protejate cu precizarea coordonatelor Stereo 70	53
XIV) Informații preluate din Planurile de management bazinale, actualizate în legătură cu apele	53
XIV.a) <i>Localizarea proiectului</i>	53
XIV.a.1) <i>Bazinul hidrografic</i>	53
XIV.a.2) <i>Cursuri de apă de suprafață</i>	54
XIV.a.3) <i>Corpuri de ape subterane</i>	55
XIV.b) <i>Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz</i>	57
XV) Criteriile de selecție prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV58	
XV.a) <i>Caracteristicile proiectului</i>	58
XV.b) <i>Amplasarea proiectului</i>	60
XV.c) <i>Tipurile și caracteristicile impactului potențial</i>	62
Bibliografie	65

I) Denumirea proiectului

Denumirea proiectului este: "Construire stație de prelucrare agregate minerale prin procedeul de spălare – sortare".

II) Titular

a) Numele companiei

S.C. READYMIX AGREGATE SRL,

- înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor cu nr. J05/2559/04.12.2006
- C.I.F. RO 19298421,
- cod CAEN 0812, profil de activitate: extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului.

b) Adresa poștală

S.C. READYMIX AGREGATE S.R.L., cu sediul în Oradea, str. Ogorului, nr. 51A, jud. Bihor.

Numărul de telefon, de fax, și adresa de e-mail

- **Telefon:** 0720001101
- **E-mail:** handanasymona@yahoo.com

c) Reprezentant legal:

- Luca Ionuț Bogdan – administrator

III) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

III.a) Rezumatul proiectului

Proiectul prevede montarea unei stații de prelucrare a agregatelor minerale la est de perimetrul Zimandu Nou - Est, pentru prelucrarea agregatelor minerale exploatate din acest perimetru.

Amplasamentul pe care se va amenaja stația de prelucrare a agregatelor minerale este limitrof la est perimetrului Zimandu Nou - Est, fiind situat în extravilanul localității Zimandu Nou - Est, jud. Arad, ca trup izolat de intravilan în extravilan, la cca 2,45 km est de limita intravilanului localității, la cca. 1,8 km est de frontul de captare a apei subterane Nord Arad – Șimand și la cca. 0,5 km est de limita estică a perimetrului de protecție hidrogeologică al acestei captări, pe malul drept al cursului de apă Canalul Militar, hm. 27/203, km. 20,3, în bazinul hidrografic Crișul Alb, în zona de interfluviu cu b.h. Mureș.

Terenul pe care este situat amplasamentul stației de prelucrare are suprafața de 463485 m² și este înscris în în CF Zimandu Nou nr. 300291, nr. topo/nr. cad: 300291, situat în extravilanul localității Zimandu Nou, ca trup izolat de intravilan în extravilan.

Vecinătățile amplasamentului pe care se va amenaja stația de prelucrare sunt:

- la est → terenuri agricole;
- la vest → perimetrul Zimandu Nou - Est;
- la nord → stația de prelucrare existentă și zona administrativă;
- la sud → perimetrul Zimandu Nou - Est;

Distanțele dintre amplasamentul pe care se va monta stația de prelucrare și obiectivele din zona acestuia sunt:

- minim cca. 1,8 km între limita vestică a amplasamentului și forajele captării de apă subterană Nord Arad - Șimand;
- minim cca. 500 m între limita vestică a amplasamentului și limita estică a perimetrului de protecție hidrogeologică al acestei captări de apă subterană Nord Arad - Șimand;
- cca. 500 m SSE de fosta fermă de la Feldioara;
- cca. 2,4 km ESE de DJ 791
- CF dublă Arad – Sântana prezentă la cca. 2,2 km nord;

Terenul pe care se va amplasa stația de prelucrare nu este situat în arii naturale protejate.

Distanțele minime față de zonele protejate rezidențiale (receptori sensibili) sunt :

- Zimandu Nou – 2,45 km;
- Zimand Cuz – 4,35 km;

Distanța până la cea mai apropiată graniță (Ungaria), măsurată în linie dreaptă, este de peste 28 Km.

Hidrologic, amplasamentul pe care se va amenaja stația de prelucrare este situat la cca. 2,73 km est de Canalul Militar și la cca. 22 km sud – vest de corpului de apă de suprafață "Crișul Alb, confl. Chisindia - confl. Cigher", cod: RORW3.1_B6, corp de apă permanent, având tipologie RO11, care conform planului de management actualizat al bazinului hidrografic Crișuri 2016 – 2021 este corp de apă matură, în stare chimică BUNĂ, stare ecologică BUNĂ și potențial ecologic BUN.

Din punct de vedere hidrogeologic investiția este amplasată pe următoarele corpuri de apă subterană:

- ➔ ROCR01 Oradea, ce aparține freaticului, cu o dezvoltare de cca. 30-50 m adâncime;
- ➔ ROCR07 – Crișuri (corp de apă subterană de medie adâncime, cantonat în depozite poroase – permeabile, aluvionar fluviale fluvio-lacustre de vârstă Cuaternar inferior (Pleistocen).

Accesul la amplasamentul stației de prelucrare se realizează pe drumul de exploatare existent (De370 și De315), cu o lungime totală de cca. 6 km, care asigură legătura cu DN 79.

În perioadele secetoase se recomandă stropirea drumului de acces în perimetru și a bretelei de drumuri din interiorul acestuia, pentru a limita cantitățile de praf ce sunt antrenate de mijloacele de transport.

Pentru prelucrarea agregatelor minerale excavate din perimetrul ZIMANDU NOU - EST, se va instala încă o stație de prelucrare tip BORATAS, cu o productivitate de 140 m³/h (325 to/h), respectiv 268800 m³/an agregate minerale spălate – sortate, pentru un program de lucru de 8 ore/zi, 5,5 zile/săptămână, 240 zile/an.

Se preconizează ca pentru prelucrarea întregului volum de balast brut extras din perimetrele ZIMANDU NOU - EST stația de prelucrare va lucra la capacitate maximă.

Stație de spălare - sortare se compune din:

1. **BUNCĂR DE ALIMENTARE**, având următoarele caracteristici:

- capacitate 25 m³;
- gratar basculabil;
- alimentator, antrenat de motor electric de 7,5 kw
- scheletul de susținere

2. **CIUR VIBRATOR** având următoarele caracteristici:

- capacitate 4 etaje (4 site)
- suprafață: 15,84 m² (2,2 m x 7,2 m)
- două motoare electrice cu P = 18,5 kw fiecare
- sistem de spălare toate cele 4 site alcătuit din:
 - 7 bare de spălare pe fiecare sită;
 - 6 diuze de spălare pe fiecare bară/țeavă, prevăzute cu dirijoare de jet;
 - 42 diuze de spălare pe etaj/sită;
 - necesarul de apă: 1,5 m³ apă/1 m³ agregate spălate – sortate;
 - presiunea necesară: 3 bari;

3. **SPĂLĂTOR DE NISIP** (cuvă spălare hidromasă) prevăzut cu spirală și roată desecatoare cu cupe, având următoarele caracteristici:

- volum bazin spălător de nisip – 3,88 m³;
- motor electric cu p = 15 kw;

4. **BENZI TRANSPORTOARE MOBILE** – 6 buc;

- L = 22 m, l = 0,8 m;
- motor electric cu p = 11,5 kw;

5. **BENZI TRANSPORTOARE** – 4 buc

- L = 23 m, l = 0,8 m;
- motor electric cu p = 7,5 kw;

6. **BENZI TRANSPORTOARE cu posibilitate de deplasare radială** – 1 buc

- L = 22 m, l = 0,8 m;
- motor electric cu p = 7,5 kw;

7. **INSTALAȚIE HIDRAULICĂ** pentru trimiterea apei de spălare la ciurul vibrator, dotată cu:

- **Electropompă centrifugă** Korpo amplasată pe un flotor, situat în partea estică a lacului rezultat în urma exploatării agregatelor minerale de sub nivelul hidrostatic în perimetrul Zimandu Nou - Est, cu următoarele caracteristici:

$$Q_{\text{pompa}} \approx 380 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$n = 1500 \text{ rotații}/\text{min}$$

$$H = 28 \text{ m}$$

$$P_{\text{motor}} = 75 \text{ CP}$$

- **Conducte** de aspirație, amplasate pe un flotor;
- **Racorduri**

8. **FLOTOR** pentru susținerea conductelor de aspirație, dotat cu o pasarelă laterală și parapet.

9. POST TRAFU cu următoarele caracteristici:

- P = 1050 KVA *două celule de transformare, una de de 800 KVA și cealaltă de 250 KVA);
- raport de transformare 20/0,8 KV;
- asigură alimentarea cu energie electrică pentru: motoarele stațiilor de prelucrare și pentru iluminat;

Sorturile care vor rezulta în urma procesului de spălare – sordare din ciurul vibrator (refuz de ciur > 32 mm; 16 – 32 mm; 8 – 16 mm; 4 – 8 mm) vor preluate de benzile transportoare și depuse fiecare separat, în depozitul la sol aferent fiecărui sort.

Hidromasa, care conține sortul 0 – 4 mm, ajunge în bazinul spălătorului de nisip, prevăzut cu cu spărală și roată desecatoare, de unde nisipul (fracția 0 – 4 mm) este preluat de cupele roții desecatoare, care-l depun pe o bandă transportoare, ce îl transportă în depozitul la sol alocat acestui sort.

Din din bazinul spălătorului de nisip, prevăzut cu spirală și roată desecatoare cu cupe perforate, apa tehnologică uzată, rezultată în urma spălării agregatelor minerale pe fluxul tehnologic, este preluată de canalizarea tehnologică, amenajată din conductă de PVC, având $\Phi = 400$ mm și lungimea $L \approx 72$ m, care o deversează în iazul de decantare existent, cu două compartimente între care există un "perete" din refuz de ciur, săpat în teren natural.

Activitatea stației de prelucrare presupune folosirea apei în scop tehnologic pentru spălarea agregatelor minerale pe fluxul tehnologic, în vederea îndepărtării levigabilului.

Alimentarea cu apă în scop tehnologic se va face din sursă subterană, respectiv din lacul artificial, rezultat în urma excavării agregatelor minerale de sub nivelul hidrostatic în perimetrul Zimandu Nou - Est, situat la vest de amplasamentul stației de prelucrare.

Alimentarea cu energie electrică a stației de prelucrare se va realiza rețeaua națională de distribuție prin postul trafo existent.

Activitatea de transport a agregatelor minerale prelucrate se va realiza pe drumurile de exploatare deja existente, ce vor fi întreținute corespunzător și apoi pe rețelele de drumuri județene și naționale către punctele de livrare finală. Livrarea se va face cu mijloacele de transport ale beneficiarilor.

III.b) Justificarea necesității proiectului

Necesitatea implementării proiectului este pe deplin justificată de cerința pieții pentru sorturi de agregate minerale prelucrate, folosite la prepararea diferitelor tipuri de beton.

Oportunitatea proiectului este justificată de valorificarea superioară a întregului volum de agregate minerale extrase din perimetrele Zimandu Nou - Est, având în vedere creșterea actuală a cerinței pe piața internă pentru materii prime minerale (agregate minerale prelucrate), utilizate în domeniul construcțiilor industriale și civile (fabricarea betoanelor).

III.c) Valoarea investiției

Valoarea estimativă a investiției este de cca. 350000 Euro sau 1732500 lei.

III.d) Perioada de implementare propusă

Perioada propusă pentru pentru prelucrarea agregatelor minerale este egală cu perioada de exploatare a agregatelor minerale care se estimează la cca. 20 de ani.

III.e) Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar

În anexa la documentație sunt prezentate :

- Planul de încadrare în zonă a obiectivului;
- Planul de situație;

Pentru realizarea proiectului nu sunt necesare suprafețe de teren din afara proprietății actuale.

Coperta îndepărtată de pe suprafața pe care se va amenaja stația de prelucrare va fi depozitată temporar în cadrul amplasamentului, fiind refacerea solului vegetal pe suprafața ocupată de stația de prelucrare și utilitățile acesteia (decanator, etc), după dezafectarea stației și tuturor instalațiilor existente la acea dată în amplasament.

III.f) Descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele)

Suprafața ocupată de stația de spălare – sortare va fi de cca. 3262 m², situată în partea sudică a terenului înscris în CF Zimandu Nou nr. 300291, nr. topo/nr. cad: 300291 (463485 m²).

Prelevarea apei tehnologice din lacul existent, pentru această stație de prelucrare, se realizează cu ajutorul unei electropompe centrifuge tip Korpo, amplasată pe un flotor situat în partea estică a lacului, având următoarele caracteristici:

$$\begin{aligned} Q_{\text{pompa}} &\approx 380 \text{ m}^3/\text{h} \\ n &= 1500 \text{ rotații}/\text{min} \\ H &= 28 \text{ m} \\ P_{\text{motor}} &= 75 \text{ CP} \end{aligned}$$

Pompa cu ajutorul căreia este prelevată apa tehnologică din acumulare, împinge apa direct în sistemul de spălare al ciurului vibrator, spălarea făcându-se pe toate cele 4 site din ciur.

Aducțiunea apei tehnologice de la pompă la sitele ciurului stației de prelucrare este realizată astfel:

- absorbțiile → conductă din polipropilenă cu $\Phi = 160 \text{ mm}$ și lungimea de cca. 2 m
- tubulaturile de refulare: → conductă din polipropilenă cu $\Phi = 160 \text{ mm}$ și $L \approx 109 \text{ m}$;
→ *dispozitiv de spălare* pe fiecare siettă, alcătuit din 7 conducte cu 6 duze, prevăzute cu dirijoare de jet, pe fiecare conductă, dispuse în așa fel încât să acopere toate secțiunile sitelor ciururului;

Din bazinul spălătorului de nisip, prevăzut cu spirală și roată desecatoare cu cupe perforate, apa tehnologică uzată, rezultată în urma spălării agregatelor minerale pe fluxul tehnologic, este preluată de canalizarea tehnologică, amenajată din conductă de PVC, având $\Phi = 400 \text{ mm}$ și lungimea $L \approx 72 \text{ m}$, care o deversează în iazul de decantare existent, cu două compartimente între care există un "perete" din refuz de ciur, săpat în teren natural.

Iazul de decantare există și este format din două compartimente între care există un "perete" din refuz de ciur, săpat în teren natural

III.f.1) Profilul și capacitățile de producție

Așa cum s-a prezentat anterior, pentru prelucrarea întregului volum de agregate minerale, extrase din perimetrul Zimandu Nou - Est, beneficiarul a achiziționat încă o stație de prelucrare tip BORATAS, cu o productivitate de 140 m³/h (325 to/h), respectiv 268800 m³/an agregate minerale spălate – sortate, pentru un program de lucru de 8 ore/zi, 5,5 zile/săptămână, 240 zile/an.

Pierderile de prelucrare sunt estimate la cca. 2 % din volumul de agregate minerale supus prelucrării pe fluxul tehnologic.

Transportul agregatelor minerale de la stația de prelucrare la beneficiari se va realiza cu mijloacele de transport proprii ale acestora.

III.f.2) Descrierea utilajelor și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Elementele componente ale stației de prelucrare sunt:

- buncăr de alimentare, având următoarele caracteristici:
 - capacitate 25 m³;
 - gratar basculabil;
 - alimentator, antrenat de motor electric de 7,5 kw
 - scheletul de susținere
- ciur vibrator având următoarele caracteristici:
 - capacitate 4 etaje (4 site)
 - suprafață: 15,84 m² (2,2 m x 7,2 m)
 - două motoare electrice cu P = 18,5 kw fiecare
 - sistem de spălare toate cele 4 site alcătuit din:
 - 7 bare de spălare pe fiecare sită;
 - 6 diuze de spălare pe fiecare bară/țeavă, prevăzute cu dirijoare de jet;
 - 42 diuze de spălare pe etaj/sită;
 - necesarul de apă: 1,5 m³ apă/1 m³ agregate spălate – sortate;
 - presiunea necesară: 3 bari;
- spălătorul de nisip prevăzut spirală și cu roată desecatoare cu cupe perforate, unde ajunge hidromasa care conține fracția 0 – 4 mm;
 - cuvă/bazin hidromsă – 30 m³
 - spirală pentru recuperarea nisipului;
 - roată desecatoare prevăzută cu cupe confecționate din sită metalică – 11 buc. cupe;
 - motor trifazic cu reductor - 15 kw;
- benzi transportoare mobile între buncărul de alimentare și ciurul vibrator – 6 buc
 - L = 22 m, l = 0,8 m;
 - motor electric cu p = 11,5 kw;
- benzi transportoare sorturi – 5 bucăți cu următoarele caracteristici:
 - 4 benzi transportoare:
 - L = 23 m, l = 0,8 m;
 - motor electric cu p = 7,5 kw;
 - o bandă transportoare cu posibilitate de deplasare radială
 - L = 22 m, l = 0,8 m;
 - motor electric cu p = 7,5 kw;
- pompă centrifugă Korpo pentru prelevarea apei tehnologice
 - Q_{pompă} ≈ 380 m³/h;
 - n = 1500 rotații/min;
 - H = 28 m;
 - P_{motor} = 75 CP
- instalație hidraulică pentru trimiterea apei de spălare la ciurul vibrator dotată cu:
 - Conducte de aspirație și refulare;

• Racorduri

- flotor pentru susținerea pompei, dotat cu o pasarelă laterală și parapeți.

Caracteristicile tehnice ale utilajelor ce vor deservi activitatea de preucrare a agregatelor minerale sunt prezentate în tabelul următor

Tip utilaj	Productivitate	Consum motorină
Încărcător frontal XCMG ZL 50, cupa de 3,5 m ³	150 m ³ /h	20 l/h
Dumper Cartepillar – model DJB275	18 m ³ /cursă	25 l/oră

III.f.3) Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea

Organizare de șantier, construcții, dotări, spații de depozitare

Nu va exista organizare de șantier, dotările și utilitățile necesare existând în zona administrativă care deserveste activitățile din perimetrul Zimandu – Nou – Est.

Suprafața totală ocupată de stației de spălare - sortare va fi de cca. cca. 3260 m², inclusiv depozitul de sorturi.

Pentru prelucrarea întregului volumul de agregate minerale, extrase din perimetrul Zimandu Nou - Est, beneficiarul a achiziționat încă o stație de prelucrare tip BORATAS, cu o productivitate de 140 m³/h (325 to/h), respectiv 268800 m³/an agregate minerale spălate – sortate, pentru un program de lucru de 8 ore/zi, 5,5 zile/săptămână, 240 zile/an.

Se preconizează ca întreg volumul de balast brut extras să se supună prelucrării pe fluxul tehnologic de spălare – sortare.

Stație de spălare - sortare se compune din:

- buncăr de alimentare;
- ciur vibrator;
- spălătorul de nisip prevăzut cu spirală și roată desecatoare;
- benzi transportoare
- pompă centrifugă pentru prelevarea apei tehnologice
- instalație hidraulică pentru trimiterea apei de spălare la ciurul vibrator dotată cu:
- flotor pentru susținerea pompei, dotat cu o pasarelă laterală și parapeți.

Fluxul tehnologic al stației de prelucrare

Fluxul tehnologic urmat de balastul brut în stația de prelucrare tip BORATAS este următorul:

buncăr de alimentare prevăzut cu grătar basculabil cu bare ⇒ 6 benzi transportoare mobile (BT₁₋₆ – L = 22 m, l = 0,8 m; motor – 11,5 kw) ⇒ ciur vibrator cu 4 etaje (site):

- ⇒ fracția > 32 mm → BT₇ – L = 23 m, l = 0,8 m; motor – 7,5 kw → depozit sol refuz de ciur;
- ⇒ fracția 16 – 32 mm → BT₈ – L = 23 m, l = 0,8 m; motor – 7,5 kw → depozit sol sort 16 – 32 mm;
- ⇒ fracția 8 – 16 mm → BT₉ – L = 23 m, l = 0,8 m; motor – 7,5 kw → depozit sol sort 8 – 16 mm;
- ⇒ fracția 4 – 8 mm → BT₁₀ – L = 23 m, l = 0,8 m; motor – 7,5 kw → depozit sol sort 4 – 8 mm;
- ⇒ hidomasa cu fracția < 4 mm → țevă metalică (L ≈ 4 m, Ø = 300 mm) → spălător de nisip cu spirală și roată desecatoare prevăzută cu cupe din tablă perforată (se realizează spălarea) → bandă transportoare cu posibilitate de rotire circulară BT₁₁ – L = 23 m, l = 0,8 m; motor – 7,5 kw → depozit sol sort 0 - 4 mm;

Din buncărul de alimentare balastul brut este preluat de 6 benzi transportoare (BT1 – 6), amplasate în serie (succesiv) care-l transportă pe ciurul vibrator al stației de sortare, ciur ce are o suprafața de 15,84 m² și este prevăzut cu patru site.

În urma sortării balastului brut rezultă și refuzul de ciur, adică sortul cu dimensiuni mai > 32 mm, care rămâne pe prima sită, de unde este preluat și transportat, cu ajutorul unei benzi transportoare, în depozitul la sol alocat acestuia.

Celelalte sorturi rezultate (4 – 8; 8 – 16; 16 - 32 mm) sunt preluate de benzile transportoare (lățimea 800 mm și lungimea 25 m) și depuse fiecare separat, în depozitul de sorturi.

Hidromasa care conține sortul 0 – 4 mm cade prin partea inferioară a ciurului vibrator în spălătorul de nisip, prevăzut cu spirală și roată desecatoare, unde are loc separarea și transportul sortului 0 – 4 mm, pe banda transportoare cu posibilitate de deplasare radială, ce-l transportă la depozitul la sol alocat acestui sort (depozitul de nisip).

Activitatea stației de prelucrare presupune folosirea apei în scop tehnologic pentru spălarea agregatelor minerale pe fluxul tehnologic, în vederea îndepărtării levigabilului.

Alimentarea cu apă în scop tehnologic se face din lacul rezultat în urma excavării agregatelor minerale de sub nivelul hidrostatic în peimetrul Zimandu Nou - Est.

Prelevarea apei tehnologice din lacul existent, pentru această stație de prelucrare, se realizează cu ajutorul unei electropompe centrifuge tip Korpo, amplasată pe un flotor situat în partea estică a lacului, având următoarele caracteristici:

$$\begin{aligned} Q_{\text{pompa}} &\approx 380 \text{ m}^3/\text{h} \\ n &= 1500 \text{ rotații}/\text{min} \\ H &= 28 \text{ m} \\ P_{\text{motor}} &= 75 \text{ CP} \end{aligned}$$

Pompa cu ajutorul căreia este prelevată apa tehnologică din acumulare, împinge apa direct în sistemul de spălare al ciurului vibrator, spălarea făcându-se pe toate cele 4 site ale ciurului.

Aducțiunea apei tehnologice de la pompă la sitele ciurului stației de prelucrare nr. 2 este realizată astfel:

- absorbțiile → conductă din polipropilenă cu $\Phi = 160$ mm și lungimea de cca. 2 m
- tubulaturile de refulare: → conductă din polipropilenă cu $\Phi = 160$ mm și $L \approx 109$ m;
→ *dispozitiv de spălare* pe fiecare sită, alcătuit din 7 conducte cu 6 duze, prevăzute cu dirijoare de jet, pe fiecare conductă, dispuse în așa fel încât să acopere toate secțiunile sitelor ciurului;

Din din bazinul spălătorului de nisip, prevăzut cu spirală și roată desecatoare cu cupe perforate, apa tehnologică uzată, rezultată în urma spălării agregatelor minerale pe fluxul tehnologic, este preluată de canalizarea tehnologică, amenajată din conductă de PVC, având $\Phi = 400$ mm și lungimea $L \approx 72$ m, care o deversează în iazul de decantare existent, cu două compartimente între care există un "perete" din refuz de ciur, săpat în teren natural.

Iazul de decantare există și este format din două compartimente între care există un "perete" din refuz de ciur, săpat în teren natural. Iazul de decantare se curăță periodic de levigabil (mecanizat, cu excavatorul), pentru a menține un volum util al acestuia necesar epurării corespunzătoare a apelor tehnologice uzate care se infiltrează.

Deși apele tehnologice uzate, provenite în urma spălării agregatelor minerale pe fluxul tehnologic, sunt încărcate cu suspensii (respectiv levigabil, pierderile de prelucrare fiind de 2 %), având în vedere timpul mare de trecere al acestor ape prin iazul de decantare ($t_d = V/Q$, t_d

»), putem aprecia că epurarea mecanică este suficientă pentru aceste ape, existând premisele ca aceste ape, care se infiltrează, să se încadreze în limitele admise prin NTPA 001/2005.

Nu sunt admise irizații, datorate produselor petroliere, la suprafața apelor evacuate de la stația de spălare - sortare.

Levigabilul din bazinul decantor se va curăța mecanizat de câte ori este nevoie, pentru a nu reduce capacitate de epurare a acestuia. Levigabilul extras din decantor va fi utilizat la umpluturi în zona perimetrului, se valorifică către terți, care-l folosesc la fertilizarea terenurilor agricole sau ca materie primă pentru mortare.

Datorită timpului mare de trecere al apei prin iazul de decantare, apreciem că în are loc o sedimentare accentuată (mai ales datorită diferenței dintre greutatea specifică a particulelor aflate în suspensie și cea a apei), apa limpezindu-se. Aceste ape tehnologice uzate necesită doar de epurare mecanică, fiind încărcate numai cu suspensii rezultate în urma spălării agregatelor minerale.

Măsurile ce se impun, pentru încadrarea apelor care se infiltrează în limite admisibile din punct de vedere al conținutului în suspensii, vor fi prezentate în capitolele următoare.

III.f.4) Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora

III.f.4.1) Materia primă

Materia primă, care va fi supusă prelucrării pe fluxul tehnologic al stației, o reprezintă agregatele minerale excavate din perimetrul ZIMANDU NOU - EST.

Caracterizarea calitativă a substanței utile

Agregatele minerale din perimetrul Zimandu Nou - Est se încadrează în complexul psamo-psefitic holocen, alcătuit din nisipuri, pietrișuri și, cu totul subordonat, bolovănișuri.

Compoziția mineralogică și petrografică

Analizele petrografice au pus în evidență următoarea compoziție petrografică a nisipurilor și pietrișurilor:

Natura petrografică	Conținut (%)
Cuarț	27-68
Cuarțite	21-36
Gnaise	2-19
Gresii cuarțoase	2-4
Șisturi cuarțitice-cloritoase	2-4
Microconglomerate	4
Opal	2
Gresii cu ciment carbonatic	1

Datele pun în evidență atât relativa omogenitate a depozitelor de nisip și pietriș, cât și proveniența preponderent din roci magmatice și metamorfice, factori importanți în rețetarul de liant pentru prepararea betonului sau mortarului.

Granulometrie

Agregatele minerale naturale de râu din zonă indică următoarea compoziție granulometrică medie:

SORTURI	0-4 mm	4-8 mm	8-16 mm	16-31,5 mm	Refuz
Conținut (%)	53,2	14,25	14,15	12,75	5,65

Referitor la caracteristicile geometrice, conform analizelor efectuate forma granulelor este dată prin rapoartele:

$$b/a = 0,73, \text{ îndeplinește condițiile STAS (minim } 0,66)$$

$$c/a = 0,47, \text{ îndeplinește condițiile STAS (minim } 0,33)$$

Caracteristicile geometrice ale agregatelor naturale le recomandă pentru utilizarea la prepararea betoanelor și mortarelor fără încercări prealabile.

Caracteristicile fizico-mecanice

În ce privește caracteristicile fizico – mecanice ale agregatelor minerale de râu și limitele admisibile din SR EN 12620/2003, acestea sunt prezentate în cadrul tabelului următor:

CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE	UM	VALOARE MEDIE	SR EN 12620/2003
Densitatea aparentă	kg/mc	2,543	Min.1,800
Densitatea în grămadă în stare uscată / afânată	kg/mc	1,350-1,790	Min.1,200
Porozitatea aparentă	%	4,02	Max. 2
Coeficientul volumic	%	0,25-0,31	Min. 0,20
Rezistența la strivire în stare uscată	%	9,16	Max. 15
Rezistența la îngheț - dezgheț exprimată în pierdere de masă	%	9	Max. 10

Energia electrică

Alimentarea cu energie electrică a pompei se face din rețeaua națională de distribuție, prin intermediul unui post trafo.

Utilajele care vor deservi activitatea stației de prelucrare nu sunt echipate cu motoare electrice.

III.f.4.2) Combustibili utilizați anual

Utilajul folosit la încărcarea agregatelor minerale prelucrate (sorturile) în autocamioanele cu care vor fi transportate la beneficiari, folosește ca și combustibil motorina.

Cantitatea anuală de motorină estimată a fi consumată de încărcătorul frontal pentru manipularea agregatelor minerale în incinta stației de prelucrare și încărcarea agregatelor minerale în mijloacele de transport pentru livrare este de cca. 35840 litri/an sau 30822 kg/an, având în vedere productivitatea utilajelor folosite și consumul mediu orar.

Conform datelor puse la dispoziție de beneficiar, alimentarea utilajelor se va realiza la la punctual de alimentare cu carburant, unde există un rezervor metallic cu volumul de 9000 l, amplasat în cuvă metalică și prevăzut cu pompă, furtun și pistol pentru alimentare, așezat pe platforma betonată. În timpul operațiunii de alimentare utilajele vor staționa cel puțin cu rezervorul pe platforma betonată

Lubrifianti și unsoarele consistente sunt stocate în butoaie metalice, depozitate temporar în magazia de materiale (container mobil).

Dacă, accidental, vor apărea scurgeri de produse petroliere pe sol, se va trece imediat la îndepărtarea acestora prin folosirea unor materiale absorbante (nisip, pământ, AVILUB Ölbinger G) și la îndepărtarea solului afectat, acesta fiind depozitat în locuri special amenajate, pentru a nu permite solului contaminat să vină în contact cu apele meteorice.

Operațiunile de întreținere a utilajelor (schimbul de ulei la utilaje, executarea unor lucrări ușoare de întreținere a utilajelor și eventual reparații de mică amploare) se vor executa numai pe platforma betonată.

Produsele petroliere uzate (uleiurile) vor fi depozitate temporar în recipiente metalice, în magazia de lubrifianti.

Periodic aceste produse vor fi valorificate către unități specializate în reciclarea lor, conform H.G. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate..

III.f.5) Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

În zona perimetrului Zimandu Nou - Est nu există rețea edilitară de apă potabilă. Cea mai apropiată rețea se află la minim cca. 2,2 km est, în localitatea Zimandu Nou.

De asemenea, în zona perimetrului nu există rețele de canalizare.

Deci, nu se pune problema racordării perimetrului la aceste rețele.

III.f.6) Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

După finalizarea activității de prelucrare a agregatelor minerale, titularul are în vedere executarea următoarelor lucrări și amenajări:

- ♦ dezafectarea, recuperarea și retragerea stației de prelucrare, a utilajelor și a tuturor instalațiilor din amplasament;
- ♦ eliminarea tuturor deșeurilor existente la acea dată în amplasament
- ♦ nivelarea amplasamentului și refacerea solului vegetal;

III.f.7) Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul la amplasamentul stației de prelucrare se realizează pe drumul de exploatare existent (De370 și De315), cu o lungime totală de cca. 6 km, care asigură legătura cu DN 79.

Deci, accesul la amplasamentul stației de prelucrare se va realiza pe drumuri deja existente, astfel că nu necesită scoaterea unor noi suprafețe din circuitul agricol, fiind necesară doar întreținerea periodică a acestora.

III.f.8) Resursele naturale folosite în construcție și funcționare

O mică parte din agregatele minerale prelucrate (cu precădere refuzul de ciur), va fi folosită pentru întreținerea drumului de acces.

III.f.9) Metode folosite în construcție/demolare

Benzile transportoare dintre buncărul de alimentare și ciurul vibrator vor fi mobile (pe roți), iar benzile pentru sorturi, mai puțin banda pentru nisip (sort 0 – 4 mm) se preconizează să aibă părțile componente amplasate pe fundații din prefabricate de beton.

Stația de prelucrare va fi o construcție din elemente mobile și benzi transportoare, fără fundații turnate, astfel că nu va necesita lucrări de demolare propriu-zise, ci numai demobilizare. Dacă, totuși, se vor turna fundații pentru amplasarea unor părți componente ale stației de prelucrare (buncărul de alimentare și ciurul vibrator), acestea vor fi demolate și dezafectate după dezafectarea stației de prelucrare.

De asemenea, depozitul de sorturi va fi alcătuit din panouri mobile din beton, ce pot fi demobilizate relativ ușor.

III.f.10) Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

Aceste aspecte au fost deja prezentate pe larg în capitolele anterioare.

III.g) Relația cu alte proiecte existente sau planificate

Așa cum am menționat, amplasamentul pe care se va amenaja stația de prelucrare este situat limitrof la est de perimetrul Zimandu Nou - Est, în care se exploatează la această dată agregate minerale, ce vor fi prelucrate și pe fluxul tehnologic de spălare – sortare al stației.

Accesul la amplasamentul stației de prelucrare se realizează pe drumul de exploatare existent (De370 și De315), cu o lungime totală de cca. 6 km, care asigură legătura cu DN 79.

Transportul utilului la beneficiari se va realiza numai pe drumul de acces existent, nefolosindu-se rețelele stradale ale localităților.

Titularul de activitate are în vedere să prelucreze întregul volum de agregate minerale exploatate din perimetrul Zimandu Nou - Est și să valorifice agregatele minerale prelucrate (sorturi) în cadrul proiectelor de infrastructură, construcții civile și industriale dezvoltate în zonă.

III.g.1) Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

La alegerea unui amplasament pentru amenajarea unei stații de prelucrare a agregatelor minerale, se au în vedere următoarele:

- existența sursei de apă pentru asigurarea apei în scop tehnologic;
- distanța de la care trebuie transportate agregatele minerale în stare brută la stația de prelucrare (poziția amplasamentului stației față de zona în care se exploatează agregate minerale);
- regimul hidrogeologic și hidrologic (inundabilitatea amplasamentului);
- regimul economic și juridic al terenului (clasa de fertilitate a terenului, productivitatea etc.);
- un climat acceptabil, fără fenomene meteorologice excesive, extreme, frecvente;
- infrastructura care asigură accesul la amplasament sau care trebuie amenajată pentru realizarea accesului la acesta;
- poziția amplasamentului față de așezările umane;
- dreptul de utilizare a terenului în scopul propus în proiect, atât sub aspectul proprietății cât și al avizelor/acordurilor/autorizațiilor necesare funcționării;
- existența unei piețe de desfacere pentru produsele obținute;

- optimizarea traseelor de transport pentru reducerea emisiilor și imisiilor pe de o parte și creșterea eficienței economice pe de altă parte;

Au fost luate în considerare două alternative:

- alternativa neimplementării proiectului, numită și alternativa „zero”
- alternativa implementării acestui proiect

Alternativa „zero” corespunde situației în care proiectul nu se implementează și trebuie să fie considerată referința față de care se determină efectele implementării acestuia. Aceasta va include, unde este cazul, modificările condițiilor de mediu față de situația momentului prezent, rezultate ca urmare a altor dezvoltări care pot fi în curs de realizare în vecinătate.

Analiza atenta a situației actuale a zonei pentru care se propune implementarea proiectului, conduce la următoarele concluzii pentru cazul în care nu s-ar transpune în practica proiectul, respectiv alternativa „zero”:

- terenul ocupat de amplasamentul propus pentru amplasarea stației de prelucrare este situate limitrof la est perimetrului Zimandu Nou – Est, fiind teren corp izolat de intravilan în extravilan;
- nu ar fi necesară scoaterea terenului din circuitul natural al suprafeței pe care se va amplasa stația de prelucrare;
- eliminarea posibilității teoretice ca fauna care cuibărește în apropierea amplasamentului să-si caute adăpost la distanțe mai mari de amplasament;
- pierderea unor locuri de muncă pe plan local;
- pierderea unei investiții;
- pierderea oportunității de creștere a veniturilor la bugetele local și național;

Analiza stării actuale a zonei în care este situat amplasamentul propus pentru aenajarea stației de prelucrare scoate în evidență următoarele aspecte:

- terenul ocupat de amplasament este slab productiv;
- prezența sursei de apă tehnologică limitrof la vest amplasamentului (lacul rezultat în urma exploatării agregatelor minerale de sub nivelul hidrostatic în perimetrul Zimandu Nou – Est);
- zona din care sunt extrase agregate minerale sunt situate în apropierea amplasamentului;
- relieful este favorabil, permițând desfășurarea activității de prelucrare în condiții normale;
- regim hidrogeologic și hidrologic favorabil;
- distanța față de zonele rezidențiale sunt suficient de mari, încât impactul produs de implementarea proiectului să fie nesemnificativ;
- transportul agregatelor minerale se va realiza pe drumuri existente, care necesită cel mult mici lucrări de reabilitare, (nefiind necesară scoatere unor noi suprafețe din circuitul natural), impactul asupra factorilor de mediu fiind minim);

Implementarea proiectului presupune:

- valorificarea superioară a resurselor naturale (agregate minerale) existente în zonă;
- satisfacerea cererii de agregate minerale prelucrate (sorturi) atât pentru proiectele de infrastructură, cât și în construcții;
- crearea de noi locuri de muncă;
- creșterea veniturilor la bugetele locale și naționale;

- crește potențialul economic al terenului raportat la suprafața scoasă din circuitul agricol;

În tabelul de mai jos este prezentată o comparație a efectelor asupra mediului corespunzătoare alternativei „zero” cu cele corespunzătoare implementării proiectului.

Factor/aspect de mediu	Opțiuni	
	Alternativa „zero”	Implementarea proiectului
Apa	Condițiile actuale vor persista	Prelevarea de apă în scop tehnologic din acviferul freatic (Iacul artificial din perimetrul Zimandu Nou – Est, limitrof la est amplasamentului stației de prelucrare și rezultat în urma excavării agregatelor minerale de sub nivelul hidrostatic); Infiltrarea surplusului de ape tehnologice uzate, după epurarea mecanică în iazul de decantare;
Aerul	Condițiile actuale vor persista	Impactul asupra calității aerului generat de implementare a proiectului propus va fi nesemnificativ (fluxul tehnologic presupune folosirea apei pentru spălarea agregatelor minerale).
Zgomot și vibrații	Condițiile actuale vor persista	Impactul generat de zgomotul și vibrațiile datorate implementării proiectului propus va fi menținut sub limitele pentru protecția receptorilor sensibili
Sol/Utilizarea terenului și Subsol	Condițiile actuale vor persista	Impactul produs de instalarea stației de prelucrare se va resimți prin: - îndepărtarea temporară a păturii de sol vegetal care formează coperta amplasamentului; - din activitatea ce se va desfășura în amplasament pot rezulta poluanți accidentali, de tipul deșeurilor menajere și industriale;
Biodiversitate	Condițiile actuale se vor menține	Deoarece amplasamentul stației de prelucrare este situat în zona limitei estice a perimetrului Zimandu Nou – Est, în care se excavează agregate minerale de sub nivelul hidrostatic, se poate considera că implementarea proiectului nu va modifica suprafața biotopului de pe amplasament, iar impactul cumulat al activităților generate de proiect asupra biodiversității va fi nesemnificativ.
Aspecte socio - economice	Pierderea unor locuri de muncă pe plan local, pierderea oportunității de creștere a veniturilor la bugetele local și național, pierderea unei investiții;	Crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor la bugetele local și național;
Infrastructură rutieră	Se va menține situația actuală	Implementarea proiectului nu necesită amenajare de infrastructură rutieră nouă pentru acces la amplasament, fiind necesară doar întreținerea drumului de acces existent; Întreținerea căilor de acces va fi benefică și activității agricole din zonă; Indirect, realizarea proiectelor de infrastructură va contribui la dezvoltarea economică generală.

III.g.2) Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului

Titularul de activitate are în vedere valorificarea superioară a întregului volum de agregate minerale exploatate din perimetrul Zimandu Nou - Est în cadrul proiectelor de infrastructură, construcții civile și industriale dezvoltate în zonă.

III.g.3) Alte autorizații cerute pentru proiect

Pentru prelucrarea agregatelor minerale pe fluxul tehnologic de spălare – sortare al stației de prelucrare sunt necesare și următoarele avize/acorduri/autorizații/certificate:

- Certificatului de Urbanism nr. nr. 24 din 22.03.2022, *eliberat de primăria comunei Zimandu Nou, jud. Arad pentru „Construire stație de prelucrare agregate minerale prin procedeul de spălare – sortare”, anexat;*

IV) Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Pentru realizarea proiectului nu sunt necesare lucrări de demolare ale unor imobile sau instalații deja existente. Terenul ocupat de amplasamentul pe care se va amenaja stația de prelucrare este liber de orice construcții sau instalații.

V) Descrierea amplasării proiectului

Amplasamentul pe care va fi amenajată stația de prelucrare a agregatelor minerale este limitrof la est perimetrului Zimandu Nou – Est, în extravilanul comunei Zimandu Nou, jud. Arad, ca trup izolat de intravilan în extravilan, la cca 2,45 km est de limita intravilanului localității, la cca. 1,8 km est de frontul de captare a apei subterane Nord Arad –Șimand și la cca. 0,5 km est de limita estică a perimetrului de protecție hidrogeologică al acestei captări, pe malul drept al cursului de apă Canalul Militar, hm. 27/203, km. 20,3, în bazinul hidrografic Crișul Alb, în zona de interfluviu cu b.h. Mureș

Amplasamentul stației de prelucrare va ocupa o suprafață de cca. 3260 m², care este inclusă în suprafața de 463485 m², înscrisă în CF Zimandu Nou nr. 300291, nr. topo/nr. cad: 300291 (463485 m²), situată în extravilanul comunei Zimandu Nou, ca trup izolat de intravilan în extravilan, cu categoria de folosință "arabil", proprietatea AC READYMIX AGREGATE SRL.

Vecinătățile amplasamentului pe care se va amenaja stația de prelucrare sunt:

- la est → terenuri agricole;
- la vest → perimetrul Zimandu Nou - Est;
- la nord → stația de prelucrare existentă și zona administrativă;
- la sud → perimetrul Zimandu Nou - Est;

Hidrologic, amplasamentul pe care se va amenaja stația de prelucrare este situat la cca. 2,73 km est de Canalul Militar și la cca. 22 km sud – vest de corpului de apă de suprafață "Crișul Alb, confl. Chisindia - confl. Cigher", cod: RORW3.1_B6, corp de apă permanent, având tipologie RO11, care conform planului de management actualizat al bazinului hidrografic Crișuri 2016 – 2021 este *corp de apă matură*, în stare chimică *BUNĂ*, stare ecologică *BUNĂ* și potențial ecologic *BUN*.

Terenul pe care se va amplasa stația de prelucrare nu este situat în arii naturale protejate.

Distanțele dintre amplasamentul pe care se va monta stația de prelucrare și obiectivele din zona acestuia sunt:

- minim cca. 1,8 km între limita vestică a amplasamentului și forajele captării de apă subterană Nord Arad - Șimand;

- minim cca. 500 m între limita vestică a amplasamentului și limita estică a perimetrului de protecție hidrogeologică al acestei captări de apă subterană Nord Arad - Șimand;
- cca. 500 m SSE de fosta fermă de la Feldioara;
- cca. 2,4 km ESE de DJ 791
- CF dublă Arad – Sântana prezentă la cca. 2,2 km nord;

Terenul pe care se va amplasa stația de prelucrare nu este situat în arii naturale protejate.

Distanțele minime față de zonele protejate rezidențiale (receptori sensibili) sunt :

- Zimandu Nou – 2,45 km;
- Zimand Cuz – 4,35 km;

Din punct de vedere hidrogeologic investiția este amplasată pe următoarele corpuri de apă subterană:

- ➔ *ROCR01* Oradea, ce aparține freaticului, cu o dezvoltare de cca. 30-50 m adâncime;
- ➔ *ROCR07 – Crișuri* (corp de apă subterană de medie adâncime, cantonat în depozite poroase – permeabile, aluvionar fluviale fluvio-lacustre de vârstă Cuaternar inferior (Pleistocen).

Accesul la amplasamentul stației de prelucrare se realizează pe drumul de exploatare existent (De370 și De315), cu o lungime totală de cca. 6 km, care asigură legătura cu DN 79.

V.a) Distanța față de granițe

Din punct de vedere administrativ, amplasamentul stației de prelucrare aparține comunei Zimandu Nou, județul Arad, fiind situat în intravilan, ca trup izolat de intravilan în extravilan.

Distanța până la cea mai apropiată graniță (Ungaria), măsurată în linie dreaptă, este de peste 28 Km.

Așa cum am menționat anterior, amplasamentul proiectului este situat pe corpului de apă subterană freatică *ROCR01* Oradea și pe corpul de apă subterană de medie adâncime *ROCR07 – Crișuri*, care au caracter transfrontalier.

Proiectul nu cade sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

V.b) Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural

La o distanță semnificativă de amplasament este prezentă Necropola medievală de la "Cariera de nisip", potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriul arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

V.c) Informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale

Amplasamentul ce face obiectul prezentei documentații se află situat în Spațiul Hidrografic Crișuri, în zona de câmpie a terasei aluvionare a râului Mureș, mal stâng.

Date geomorfologice și climă

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul stației de prelucrare se situează în partea centrală a conului aluvionar al Mureșului, la cca. 15 km nord de râul Mureș, și la cca. 2,45 km est de localitatea Zimandu Nou, jud. Arad.

Din punct de vedere geografic perimetrul aparține părții nordice a Câmpiei Mureșului.

Limita sudică a Câmpiei Crișurilor se regăsește în partea nordică a conului aluvionar, fosil al Mureșului, care se suprapune peste zona dintre izohipsele de 105 – 108 m. În acest sens au loc schimbări vizibile în toate elementele peisajului care marchează trecerea de la zona inundabilă a Crișului Alb spre Câmpia Aradului mai înaltă cu 5 – 10 m deasupra luncii. Aliniamentul acestei limite este: Pâncota – Olari – Șimand – Sânmartin (*prof. Cristian Ioja*).

Perimetrul studiat se situează la contactul între Câmpia Aradului, mai înaltă și Câmpia Crișului Alb, ușor mai coborâtă. Terenul din zona amplasamentului stației de prelucrare este în genere plan, fiind poziționat între „pusta Feldioara” la sud, „Saliștiera” în nord și „La Arnold” est.

Cota medie a amplasamentului stației de prelucrare este în jur de + 113,50 m nrMN.

Terenurile pe care este situat amplasamentul stației de prelucrare sunt terenuri arabile în intravilan, fiind proprietate privată a S.C. READYMIX AGREGATE S.R.L, conform extraselor de Carte Funciară Zimandu Nou nr. 300291, nr. topo/nr. cad: 300291 (463485 m²).

Destinația (folosința) actuală a terenurilor ocupate de perimetrul **FELDIOARA II** este de arabil în intravilan, conform Certificatului de Urbanism nr. 24 din 22.03.2022.

Amplasamentul stației de prelucrare, este situat în afara perimetrului de protecție hidrogeologică al captării de apă subterană Nord Arad – Șimand, respectiv la minim 0,6 km est de limita estică a acestuia.

Acviferul freatic depinde în special de condițiile climatice, respectiv de precipitații, evapotranspirație, iar acviferul de medie adâncime nu depinde de acești factori.

Clima regiunii este de tip temperat continental cu influențe oceanice, caracteristică zonelor depresionare cu amplitudini termice mari. Media multianuală a temperaturilor este de aproximativ + 10° C, temperatura medie a aerului pentru luna ianuarie -1 ÷ - 2° C, iar temperatura medie a aerului pentru luna iulie este + 21 ÷ + 22° C. Media anuală a umezelii relative a aerului în zona amplasamentului este de cca. 78 – 80 %.

Cantitatea medie anuală a precipitațiilor este de 400 ÷ 600 mm, calmul atmosferic 27,8 %, iar numărul mediu de zile cu zăpadă pe an este de cca. 61.

V.c.1) Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia

Conform certificatului de urbanism, folosința actuală a terenului "arabil".

Așa cum am menționat anterior, amplasamentul pe care se va monta stația de prelucrare este situat la est de perimetrului Zimandu Nou - Est.

În perimetrul Zimandu Nou - Est sunt în curs lucrări de excvare a agregatelor minerale și sub nivelul hidrostatic, cu destinație finală lac de agreement și bazin piscicol.

La cca. 0,8 km sud - est de amplasamentul stației de prelucrare exstă un luciul de apă, rezultat în urma excavării agregatelor minerale de sub nivelul hidrostatic în perimetrul Zimandu Nou - Feldioara, aparținând SC SITROM 97 S.A.

De asemenea, la cca. 0,6 km sud de amplasamentul stației de prelucrare exstă un luciul de apă, rezultat în urma excavării agregatelor minerale de sub nivelul hidrostatic

V.c.2) Politici de zonare și de folosire a terenului

Politicile de zonare și folosire a terenului sunt aprobate prin planurile generale și zonele de urbanism. Proiectul nu contravine acestor planuri de dezvoltare.

Certificatului de Urbanism nr. 24 din 22.03.2022, eliberat de Comuna Zimandu Nou, jud. Arad pentru "Construire stație de prelucrare agregate minerale prin procedeul de spălare – sortare".

V.c.3) Arealele sensibile

Terenul pe care se va amplasa stația de prelucrare nu este situat în arii naturale protejate.

Distanțele minime față de zonele protejate rezidențiale (receptori sensibili) sunt :

- Zimandu Nou – 2,45 km;
- Zimand Cuz – 4,35 km;

Regiunea biogeografică este continentală.

În zonă nu există alte lucrări hidrotehnice sau hidroedilitare existente ori prevăzute a se realiza, cu care lucrările din proiect ar putea interacționa sau influența. Cele mai apropiate proiecte de alimentări cu apă sau canalizare, aflate în curs de execuție sau în fază de proiectare din cadrul bazinului hidrografic Mureș se află la distanțe apreciabile de amplasamentul stației de prelucrare (ex: Extindere canalizare și rețea Zimandu Nou);

V.d) Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului

Coordonatele punctelor care delimitează amplasamentul pe care se va amenaja stația de prelucrare, în sistem „Stereo 1970”, sunt:

Pct.	X	Y
1	536977.859	225699.852
2	537002.671	225759.930
3	536974.942	225781.286
4	536923.192	225741.954

Amplasamentul stației de prelucrare va ocupa o suprafață de cca. 3260 m², care este inclusă în suprafața de 463485 m², înscrisă în CF Zimandu Nou nr. 300291, nr. topo/nr. cad: 300291, situată în extravilanul comunei Zimandu Nou, ca trup izolat de intravilan în extravilan, cu categoria de folosință "arabil", deținut în proprietate de beneficiar.

VI) Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

Impactul semnificativ este definit ca fiind "impactul care, prin natura, magnitudinea, durata sau intensitatea sa alterează un factor sensibil de mediu".

VI.a) Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

Principalele surse de poluanți sunt reprezentate de:

- 1) Surse asociate activității de prelucrare desfășurată pe amplasament:
 - utilajele de încărcare și autobasculantele pentru transportul agregatelor;
 - funcționarea stației de prelucrare a agregatelor minerale;
 - nivelul presiunii acustice generat de acestea pe perioada de funcționare;

- apele pluviale, ca mijloc de preluare și transport a eventualelor poluanți.
- 2) Surse externe, asociate activității agricole:
 - directe (ex: depozitarea îngrășămintelor agricole în imediata vecinătate a amplasamentului);
 - difuze (ex: infiltrații în apele subterane din zona amplasamentului a nutrienților rezultați în urma utilizării necorespunzătoare a îngrășămintelor agricole, prin nerespectarea concentrației acestora la hectar sau a perioadei de aplicare, conform "Codului de bune practici agricole").

VI.a.1) Protecția calității apelor

Ape uzate evacuate de pe amplasament vor fi reprezentate de:

- apele tehnologice uzate, rezultate în urma spălării agregatelor minerale pe fluxul tehnologic de prelucrare;
- apele pluviale care spală incinta stației de prelucrare;
- apele menajere uzate (dacă este cazul);

VI.a.1.1) Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Suspensiile

Suspensiile din apele tehnologice uzate

Apele tehnologice uzate, rezultate în urma spălării agregatelor minerale pe fluxul tehnologic de prelucrare, se încarcă doar cu suspensii constituite din levigabilul îndepărtat în urma spălării (pierderile de prelucrare 2 %), necesitând doar o epurare mecanică, care se va realiza în iazul de decantare existent cu două compartimente, unde vor fi deversate aceste ape. Surplusului de ape tehnologice uzate, după epurarea mecanică în iazul de decantare se infiltrează.

Deși apele uzate tehnologice, provenite de la spălarea agregatelor pe fluxul tehnologic sunt încărcate semnificativ cu suspensii (levigabil, pierderile de prelucrare fiind de 2 %), având în vedere timpul mare de trecere al acestor ape prin decantor, în cazul în care tot volumul util al decantorului este liber ($t_d = V_{dec}/Q$), apreciem că apa restituită prin infiltrare în emisar se va încadra, în ceea ce privește încărcarea cu suspensii, în limitele admise de NTPA 001/2005.

Decantorul se curăță periodic de levigabil (mecanizat, cu excavatorul), pentru a menține un volum util al decantorului necesar epurării corespunzătoare a apelor tehnologice uzate, astfel încât acestea să se încadreze, din punct de vedere al încărcării cu suspensii, în limitele admise de actele normative în vigoare (NTPA 001/2005).

Levigabilul din iazul de decantare existent se curăță mecanizat de câte ori este nevoie, pentru a nu reduce capacitatea de epurare a acestuia. Materialul extras din decantor va fi utilizat ca material de umplutură pentru gropile de împrumut din zona stației de prelucrare sau se valorifică către terți, care-l folosesc la fertilizarea terenurilor agricole.

Suspensiile din apele pluviale

Din punct de vedere al poluanților ce pot fi transportați de apele pluviale care spală incinta stației și pot afecta calitatea apelor de suprafață și subterane, se poate spune că aceste ape se pot încărca cu:

- suspensii provenite de pe suprafața incintei stației de prelucrare;
- eventuale produse petroliere scurse accidental pe sol;

Deși suspensiile antrenate de apele pluviale nu se constituie, prin natura lor, în substanțe poluante, ele fiind compuse din particule de rocă utilă, pot influența, prin cantitatea lor, calitatea apelor de suprafață.

Produsele petroliere

Produsele petroliere pot veni în contact cu apele pluviale în cazul:

- manipulării necorespunzătoare la alimentarea cu carburanți a utilajelor;
- apariției unor scurgeri accidentale de produse petroliere pe sol datorate unor accidente tehnice și operațiilor de întreținere și reparare a utilajelor;
- depozitării necorespunzătoare a produselor petroliere (carburanți, uleiuri uzate)

Alimentarea utilajelor se va realiza la punctual de alimentare cu carburant din zona administrativă, unde există un rezervor metallic cu volumul de 9000 l, amplasat în cuvă metalică și prevăzut cu pompă, furtun și pistol pentru alimentare, așezat pe platforma betonată. În timpul operațiunii de alimentare utilajele vor staționa cel puțin cu rezervorul pe platforma betonată

Lubrifianți și unsoarele consistente sunt stocate în butoaie metalice, depozitate temporar în magazia de materiale (container mobil).

VI.a.1.2) Stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Instalații pentru epurarea apelor tehnologice uzate

Apa folosită la spălarea agregatelor minerale pe fluxul tehnologic se încarcă doar cu suspensii constituite din levigabilul îndepărtat în urma prelucrării (pierderile de prelucrare 2 %), necesitând doar o epurare mecanică, care se realizează într-un decantor.

Iazul de decantare existent va realiza treapta de epurare mecanică necesară.

Din din bazinul spălătorului de nisip, prevăzut cu spirală și roată desecatoare cu cupe perforate, apa tehnologică uzată, rezultată în urma spălării agregatelor minerale pe fluxul tehnologic, este preluată de canalizarea tehnologică, amenajată din conductă de PVC, având $\Phi = 400$ mm și lungimea $L \approx 72$ m, care o deversează în iazul de decantare existent, cu două compartimente între care există un "perete" din refuz de ciur, săpat în teren natural.

Apa folosită la spălarea agregatelor minerale pe fluxul tehnologic se va încarca doar cu suspensii constituite din levigabilul îndepărtat în urma prelucrării (pierderile de prelucrare 2 %), necesitând doar o epurare mecanică, care se realizează într-un decantor.

Volumul util total al iazului de decantare existent este de cca. 2400 m³, asigurând decantarea efectivă a suspensiilor din apele colectate.

Datorită timpului mare de trecere al apei prin iazul de decantare, apreciem că în are loc o sedimentare accentuată (mai ales datorită diferenței dintre greutatea specifică a particulelor aflate în suspensie și cea a apei), apa limpezindu-se. Aceste ape tehnologice uzate necesită doar de epurare mecanică, fiind încărcate numai cu suspensii rezultate în urma spălării agregatelor minerale.

Având în vedere debitul maxim al apelor tehnologice uzate, de 644,5 m³/h (conform debitelor pompelor) și capacitatea decantorului de 2400 m³, timpul de trece al acestor ape prin iazul de decantare este mare ($t > 3$ ore), permițând o decantare suficientă a suspensiilor.

Nu sunt admise irizații, datorate produselor petroliere, la suprafața apelor evacuate de la stația de spălare - sortare.

Levigabilul din iazul de decantare se va curăța mecanizat de câte ori este nevoie, pentru a nu reduce capacitate de epurare a acestuia. Levigabilul extras din decantor va fi utilizat la umpluturi în zona amplasamentului, se valorifică către terți, care-l folosesc la fertilizarea terenurilor agricole sau ca materie primă pentru mortare.

Apele pluviale uzate

Actualmente amplasamentul stației de prelucrare nu beneficiază de canalizare pluvială, apele scurgându-se liber (gravitațional) pe suprafețele acesteia, în direcții funcție de panta acestor suprafețe.

Beneficiarul poate avea în vedere amenajarea unei rețele pluviale temporare, alcătuită din șanțuri de gardă.

Se va urmări cu strictețe deosebită lipsa totală a irizațiilor pe suprafața apelor pluviale ce vor fi dirijate spre emisar (al doilea compartiment al decantorului), conform NTPA 001/2005, pentru a se evita poluarea apelor subterane.

Analizând cele prezentate mai sus putem concluziona că în perioada implementării proiectului singurul poluant care ar putea afecta calitatea apelor de suprafață și implicit a celor subterane, este reprezentat de produsele petroliere ce se pot scurge accidental.

VI.a.2) Protecția aerului

Atmosfera este vectorul cu cea mai largă cuprindere, prin care substanțele poluante produse de sursele naturale sau/și antropice, sunt răspândite în mediu, afectându-i componentele biotice și abiotice.

VI.a.2.1) Sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

Emisiile în atmosferă, după modul de evacuare, sunt:

- dirijate (evacuare controlabilă prin coșuri de dispersie, guri de ventilație, țevi de eșapament, guri de aerisire, etc.). Emisiile dirijate pot fi fixe sau mobile.
- difuze (evacuare necontrolabilă înregistrată la manipulări de substanțe pulverulente sau cu volatilitate diferită, încărcare - descărcare rezervoare de substanțe cu volatilitate diferită).

Cantitățile de noxe eliberate în atmosferă prin arderea combustibililor lichizi depind de:

- tipul și puterea motorului;
- regimul de funcționare al motorului (turație, accelerat, decelerat, constant, etc);
- regimul termic (funcționare incipientă, rece sau funcționare în regim normal, la cald);
- caracteristicile carburantului (motorinei) utilizat;
- timpul de funcționare al motoarelor;

Sursele de poluanți pentru aer pot fi clasificate în surse mobile și surse staționare.

Sursele mobile

Aceste surse de poluare a aerului sunt reprezentate de mijloacele de transport auto cu care se livrează agregatele minerale prelucrate.

Surse staționare

Sursele de poluare a aerului pentru perioada de funcționare a stației de prelucrare a agregatelor minerale sunt surse staționare, cu acțiune intermitentă, nici una din acestea neavând timp de funcționare mai mare de 8 ore/zi, 5,5 zile/săptămână, cca. 240 zile/an, acționând pe o suprafață redusă, în incinta stației de prelucrare.

Poluanții degajați în atmosferă datorită transportului sunt:

Praf și particule în suspensie

Încărcarea aerului cu praf are drept cauză rularea mijloacelor de transport auto pe drumul de acces spre stație.

Cantitățile de praf astfel eliberate nu se pot cuantifica, ele depinzând de o serie de factori, cum ar fi:

- ⇒ umiditatea căii de transport
- ⇒ umiditatea atmosferică
- ⇒ gradul de acoperire cu piatră a căii de transport
- ⇒ viteza de deplasare a mijloacelor de transport
- ⇒ numărul mijloacelor de transport care rulează pe drumul de acces spre stație în unitatea de timp;
- ⇒ intensitatea și durata vântului, ce pot afecta depozitele deja existente pe de o parte și pot influența factorii atmosferici de dispersie a poluanților, pe de altă parte.

În situația analizată, praful atmosferic este constituit în principal din particule fine emise în atmosferă de activitatea de transport, depozitare pe de o parte și procesele de ardere a carburanților și picături în stare lichidă (apă, hidrocarburi nearse, aerosoli la modul general), pe de altă parte.

Părțile solide alcătuite în cea mai mare măsură din componente litologice ai materialului manipulat (agregate minerale), cu diametre ale granulelor mai mari de 10 μm au tendința de depunere rapidă (funcție de factorii atmosferici), rezultând așa numitele „pulberi sedimentabile”.

Particulele în suspensie din atmosferă reprezintă un amestec complex de particule foarte mici și picături de lichid, cu diametrul mai mic de 10 μm. Ele provin atât din emisiile datorate activității de transport, depozitare cât și din procesele de ardere a combustibililor datorate utilajelor folosite.

În general, cu cât este mai mică și mai ușoară o particulă, cu atât va rămâne mai mult în aer. Particulele mai mari (cu diametrul mai mare de 10 micrometri) tind să se așeze la sol datorită gravitației în câteva ore, în timp ce cele mai mici particule (< 1 micrometru) pot rămâne în atmosferă săptămâni și sunt în mare parte îndepărtate prin precipitații. Particulele de această dimensiune pot fi trase adânc în plămâni. Particulele mai mari tind să fie prinse/oprite în nas, gură sau gât. Este important de menționat că această clasificare a particulelor (sedimentabile sau în suspensie) nu se face după substanța chimică din care sunt compuse, ci *după mărime*.

Majoritatea particulelor se formează în atmosferă ca urmare a reacțiilor complexe ale substantelor chimice, cum ar fi dioxidul de sulf și oxizii de azot, care sunt poluanți emiși de procesele de ardere. Altele sunt emise din surse precum șantiere, drumuri neasfaltate, coșuri de dispersie sau incendii.

Traficul rutier contribuie la poluarea cu pulberi, produse/ridicate în aer de pneurile mașinilor aflate în deplasare, precum și prin arderile incomplete ale carburanților (în special la motoarele diesel).

Emisiile de pulberi se produc numai în perioada funcționării stației de prelucrare a agregatelor minerale, ca urmare a următoarelor activități:

- Încărcarea, transport, alimentare stație de prelucrare;

- Încărcare și livrare sorturilor de agregate minerale, transportul acestora la beneficiari cu mijloace de transport asigurate de aceștia;
- eroziunea depozitelor temporare de balast brut existente la un moment dat în incinta stației, sub acțiunea vântului, cu antrenare de praf atmosferic;

Activitatea de stației de spălare - sortare a agregatelor minerale nu este generatoare de emisii în atmosferă deoarece presupune folosirea apei pe fluxul tehnologic de prelucrare.

Noxele din gazele de eșapament

Toate utilajele și mijloacele de transport care vor deservi activitățile de prelucrare a agregatelor minerale și livrarea acestora la beneficiari vor fi echipate cu motoare Diesel.

Bilanțul de ardere a unui kg de motorină este prezentat în tabelul următor:

Intrare					Iesire				
Nr	Compuși	UM	Ardere teoretică	Ardere practică	Nr	Compuși	UM	Ardere teoretică	Ardere practică
1	motorină	kg	1	1	1	dioxid de carbon, CO ₂	Nm ³	1,602	1,602
2	aer	Nm ³	10,54	11,59		2	vapori de apa, H ₂ O	kg	3,15
		kg	13,55	14,90	Nm ³			1,231	1,231
3	total	kg	14,55	15,90	3	oxigen (exces), O ₂	kg	0,99	0,99
							Nm ³	-	-
					4	azot	Kg	-	0,32
							Nm ³	8,34	9,17
					5	total	Kg	10,41	11,44
							Kg	14,55	15,90

Volumul de gaze arse este: $V_{gaze} = 24,44 \text{ m}^3 \text{ gaze/kgC}$

În prezent, cea mai recentă metodologie de calcul a factorilor de emisie și a emisiilor de poluanți (versiunea 9) are încorporat software tool COPERT 4.

Conform acestei metodologii, principalii poluanți emiși prin arderea carburanților sunt:

POLUANT ATMOSFERIC		
GAZE DE ARDERE	PULBERI ȘI AEROSOLI	METALE
CO, CO ₂ , SO ₂ , NO _x , NO, NO ₂ , N ₂ O, NH ₃	PM ₁₀ , PM _{2,5} , TSP NMVOC, ALDEHIDE	Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, As, Cr, Se, Ni

VI.a.2.2) Instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

Utilajele și mijloacele de transport folosite sunt dotate cu motoare Diesel, prevăzute cu catalizator și sisteme filtrante pentru reducerea emisiilor atmosferice.

Evacuarea și dispersia noxelor în atmosferă se face prin tubulatura de evacuare a gazelor arse (țevi de eșapament). La utilajele folosite la încărcare (încărcător frontal) și generatorul electric, considerate surse staționare, partea finală a tubulaturii prin care sunt evacuate gazele arse este situată deasupra părții superioare a caroseriei utilajelor, asigurând o dispersie cât mai rapidă a gazelor, protejând aerul respirabil, de la nivelul solului.

Arderea incompletă poate genera mirosuri specifice, asociate emisiilor de compuși organici volatili.

Toate utilajele și autobasculantele vor avea revizia tehnică efectuată la zi, astfel încât emisiile de noxe vor fi în limite admise, certificate tehnic și analitic.

Fluxul tehnologic al stației de prelucrare presupune utilizarea apei pentru spălarea agregatelor, astfel că prelucrarea agregatelor mineral nu reprezintă sursă de poluare pentru aer .

VI.a.3) Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

VI.a.3.1) Sursele de zgomot și de vibrații

Sursele de zgomot identificate pentru activitatea de prelucrare a agregatelor minerale sunt:

- stația de prelucrare a agregatelor minerale;
- mijloacele de transport auto (autobasculante);
- utilajele care deserve activitatea de încărcare în incinta stației de prelucrare;
- generatorul electric;

Din punct de vedere al amplasării, sursele de zgomot pot fi clasificate în:

- surse de zgomot din incinta stației de prelucrare (staționare)
- surse de zgomot mobile

Din această ultimă categorie fac parte exclusiv mijloacele de transport auto cu care vor fi transportate sorturile agregate minerale la beneficiari.

Comunitatea Europeană a stabilit nivele maxime admise de zgomot pentru diferite surse: Directiva 70/157/EC se referă la zgomotul produs de autovehicule.

Pentru prelucrarea agregatelor minerale sursele de zgomot vor funcționa efectiv maxim 8 ore/zi, numai pe perioadă de zi, cca. 240 zile/an.

Sursele de vibrații care pot fi identificate pentru activitatea de prelucrare a agregatelor minerale , sunt:

- stația de prelucrare a agregatelor minerale (ciur, benzi transportoare)
- mijloacele de transport auto (autobasculante)
- utilajele de încărcare;

Utilajele de încărcare, echipate cu pneuri, nu pot fi considerate ca surse majore de vibrații.

În concluzie, se poate considera că utilajele care vor deservi activitatea de prelucrare a agregatelor minerale nu reprezintă surse semnificative de vibrații.

Receptorii sensibili situați în zonele rezidențiale se află la distanță suficient de mare încât impactul zgomotului sau al eventualelor vibrații să nu se resimtă.

VI.a.3.2) Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Utilajele pentru încărcare și autobasculantele de transport vor fi capotate, având caroserii antifonate și sunt prevăzute cu amortizoare de vibrații, pentru protejarea operatorului ce le deservește. În plus, la expunerea pe durată mai mare la un nivel de zgomot ridicat, datorită turării motorului necesară procesului de încărcare, operatorii utilajelor vor avea în dotare căști sau dopuri medicale antifonice.

Pentru limitarea nivelului de zgomot utilajele pentru încărcare și autovehiculele de transport vor fi capotate, antifonate și prevăzute cu sisteme de atenuare a zgomotului montate pe țevile de evacuare a noxelor (tobe de eșapament).

Pentru activitatea din incinta stației nu sunt prevăzute măsuri speciale pentru protecția împotriva zgomotului. Se are, însă, în vedere menținerea caracteristicilor tuturor utilajelor din incinta stație, toate fiind capotate, la parametri cât mai apropiați de cei indicați de firmele constructoare.

Distanța sursă (amplasamentul stației de prelucrare) – receptor sensibil (zona rezidențială Zimandu Nou) este de minim cca 2,45 km, suficient de mare încât efectul nivelului zgomotului să fie nesimizabil.

VI.a.4) Protecția împotriva radiațiilor

Prelucrarea agregatelor minerale pe fluxul tehnologic de spălare – sortare al stației de prelucrare, nu presupun folosirea surselor de radiații.

Proiectul propus nu reprezintă o sursă suplimentară de radiații, față de nivelul actual existent în zonă.

VI.a.5) Protecția solului și a subsolului

VI.a.5.1) Sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatică și de adâncime

Sursele de poluanți sunt similare celor descrise deja în paragraful VI.a.1.

Din activitatea care se va desfășura în amplasamentul stației de prelucrare se pot identifica următorii poluanți ce pot afecta calitatea solului și subsolului în zona acestuia:

- produse petroliere, reprezentate de carburantul utilizat pentru motoarele Diesel și lubrifianții utilizați pentru toate tipurile de utilaje și de mijloacele de transport;
- deșeurile industriale și menajere;
- apele pluviale ce pot antrena diverși poluanți (produse petroliere scurse accidental, suspensii, deșeuri, etc);
- praful antrenat de mijloacele de transport;

Produsele petroliere pot veni în contact cu solul, accidental, în cazul:

- manipulării necorespunzătoare la alimentarea cu carburanți a utilajelor;
- apariția unor scurgeri accidentale de produse petroliere pe sol în urma unor accidente tehnice sau în timpul operațiilor de întreținere a utilajelor;
- depozitării necorespunzătoare a produselor petroliere uzate.

Gestiunea necorespunzătoare a deșeurilor poate duce la poluarea solului, a apelor de suprafață și implicit a apelor subterane.

Apele pluviale se vor putea încărca în exclusivitate cu suspensii și nu vor constitui un factor de poluare pentru sol, decât în cazul în care s-ar produce o contaminare accidentală a acestora cu produse petroliere.

Pulberile (praful) antrenate de anvelopele mijloacelor de transport se pot depune pe vegetația din apropierea căilor de rulare și implicit pe sol.

Dacă, accidental, vor apărea scurgeri de produse petroliere pe sol, se va trece imediat la îndepărtarea acestora prin folosirea unor materiale absorbante (nisip, pământ, AVILUB Ölbinger G) și la îndepărtarea solului afectat, acesta fiind depozitat în locuri special amenajate, pentru a nu permite solului contaminat să vină în contact cu apele meteorice.

În concluzie, deși este puțin probabil ca prelucrarea agregatelor minerale pe fluxul tehnologic de spălare – sortare al stației să afecteze solul și calitatea apei subterane din acviferul freatic, nu se poate exclude în totalitate această posibilitatea, iar pentru a diminua pe cât posibil probabilitatea producerii unui astfel de eveniment, titularul de activitate va respecta cu strictețe următoarele măsuri:

- alimentarea utilajelor care deserveșc activitatea din incinta stației de prelucrare se va realiza la punctul de alimentare cu carburant, prevăzut cu platformă betonată;
- lubrifianți și unșorurile consistente vor fi stocate în butoaie metalice, depozitate temporar în magazia de materiale (container mobil);
- schimbul de ulei și eventualele lucrări ușoare de întreținere și mici reparații curente la utilajele care deserveșc activitatea din incinta stației de prelucrare se vor face numai pe platforma betonată;
- pentru autobasculante schimbul de ulei se va face numai la unități specializate;
- titularul de activitate va deține pe amplasament un stoc minim necesar de materiale absorbante (AVILUB Ölbinger G, nisip, etc) pentru o intervenție rapidă, în cazul apariției unei poluări accidentale;

Produsele petroliere uzate (uleiurile) vor fi colectate în recipiente metalice și valorificate imediat ce apar către unități specializate în reciclarea lor, conform prevederilor H.G. nr. 235/2007 cu modificările și completările ulterioare, evitându-se depozitarea acestora pe amplasament. Temporar pot fi depozitate în magazia de lubrifianți, în butoaie metalice bine închise și asigurate.

Deșeurile industriale care vor rezulta din activitatea desfășurată în incinta stației de prelucrare vor fi reprezentate de: levigabil, fierul vechi, piese uzate, anvelope uzate și ambalaje.

Cu excepția levigabilului, titularul de activitate va depozita temporar aceste deșeuri în locuri special amenajate și le va valorifica către unități specializate în reciclarea acestora.

Levigabilul extras din decantor va fi utilizat la umpluturi în zona perimetrului, se valorifică către terți, care-l folosesc la fertilizarea terenurilor agricole sau ca materie primă pentru mortare.

Pentru a limita depunerea pulberilor pe vegetația din apropierea drumului de acces la amplasamentul stației de prelucrare, beneficiarul trebuie să aibă în vedere stropirea acestui tronson de drum în perioadele secetoase.

Se va urmări cu strictețe deosebită lipsa totală a irizațiilor pe suprafața apelor pluviale ce spală incinta stației de prelucrare, pentru a se evita poluarea apelor de suprafață și, implicit, a celor subterane.

VI.a.5.2) Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului

Pentru protejarea solului, subsolului și implicit a apelor subterane, se va utiliza platforma betonată deja existentă în zona administrativă aferentă perimetrului Zimandu Nou – Est.

Numai pe o platforma betonată sau pe un covor din PVC ori cauciuc se vor executa următoarele operațiuni:

- schimbul de ulei la utilajele care deserveșc activitatea stației de exploatare (încărcător frontal);
- executarea unor lucrări ușoare de întreținere a utilajelor;
- parcare utilajelor în afara programului de lucru.

Pentru autobasculante schimbul de ulei se va face numai la unități specializate.

VI.a.6) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

VI.a.6.1) Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Vecinătățile amplasamentului pe care se va amenaja stația de prelucrare sunt:

- la est → terenuri agricole;
- la vest → perimetrul Zimandu Nou - Est;
- la nord → stația de prelucrare existentă și zona administrativă;
- la sud → perimetrul Zimandu Nou - Est;

Componentele biotice actuale sunt comune și relativ abundente la nivel local, adaptate folosinței actuale a terenului, preponderent agricol.

Așa cum s-a precizat, amplasamentul temporar al stației de prelucrare este situat limitrof la est perimetrul Zimandu Nou - Est.

Nu s-au identificat areale care ar putea fi afectate de proiect, amplasamentul acestuia nefiind situat în arii protejate sau în apropierea acestora.

Impactul asupra solului, apei subterane freatice și ecosistemului actual, specific terenurilor agricole, este reversibil, manifestându-se doar în perioada funcționării stației de prelucrare.

Sursele de emisii și imisii ce ar putea afecta ecosistemele din zona amplasamentului sunt gazele de eșapament și praful rezultate în urma desfășurării activității de încărcare și transport, limitată în timp la cca. 10 luni pe an, pe perioada de cca. 20 ani. La acestea se adaugă nivelul de zgomot, asociat aceluiași activități, cu efecte locale numai pentru perioada de zi, pe durata unui schimb de lucru.

VI.a.6.2) Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate

Utilajele din incinta stației de prelucrare și autobasculantele vor fi prevăzute cu sisteme de reducere a noxelor rezultate prin arderea carburanților și a emisiilor de zgomot.

Autovehiculele care vor transporta sorturile de agregate minerale la beneficiari vor avea bena acoperită cu prelată în timpul transportului acestora.

Compartimentele decantorului vor fi curățate periodic de levigabil, pentru ca ranadamentul de epurare al acestuia să nu se reducă

Nu există monumente ale naturii, protejate în zonă.

VI.a.7) Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

VI.a.7.1) Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele

În zona amplasamentului stației de prelucrare nu există obiective de interes public, monumente istorice sau de arhitectură, zone asupra cărora există un regim de restricție sau zone de interes tradițional.

La o distanță semnificativă de amplasament este prezentă Necropola medievală de la "Cariera de nisip", potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția

patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Populația care doar teoretic ar putea fi afectată de activitatea de prelucrare a agregatelor minerale sunt locuitorii din localitatea Zimandu Nou - Est, care se află la o distanță minimă de cca. 2,45 km vest. Datorită distanței dintre sursa de zgomot și receptori, locuitorii din zonele rezidențiale nu vor fi afectați.

Poluanții ce ar putea afecta așezările umane și implicit starea de sănătate a populației sunt:

- nivelul de zgomot în perioada de prelucrare și transport a agregatelor minerale;
- emisiile de poluanți în atmosferă (pulberi, gaze de eșapament, compuși organici volatili, zgomot);
- apele pluviale, ca mijloc de transport al eventualelor poluanți cu descărcare în acviferul freatic;
- deșeurile gestionate necorespunzător;
- noxe asociate activității de transport.

Se recomandă:

- supravegherea funcționării a stației de prelucrare și menținerea în parametri normali;
- optimizarea vitezei de transport funcție de starea drumului;
- stropirea drumurilor de acces la incinta stației de prelucrare în perioadele secetoase;
- menținerea autovehiculelor în stare bună de funcționare;
- acoperirea cu prelată a benei autocamioanelor în timpul transportului agregatelor minerale prelucrate;

Din punct de vedere al administrației locale implementarea proiectului propus nu contravine planului de dezvoltare urbanistică a zonei.

VI.a.7.2) Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

Utilajele care vor deserve activitatea din incinta stației de prelucrare și autobasculantele care transportă agregatele minerale prelucrate la beneficiari vor fi prevăzute cu sisteme de reducere a noxelor rezultate din arderea carburanților și a emisiilor de zgomot.

Deșeurile rezultate din activitatea stației de prelucrare vor fi gestionate corespunzător, o atenție deosebită acordându-se produselor petroliere uzate.

În zona limitrofă amplasamentului stației de prelucrare nu există obiective protejate și/sau de interes public care ar putea fi afectate de implementarea proiectului. Limita estică a perimetrului de protecție hidrogeologică al captării de apă subterană Nord Arad - Șimand este situată la cca. 500 m vest de amplasamentul stației de prelucrare.

VI.a.8) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

VI.a.8.1) Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

Tipurile de deșeuri rezultate din activitatea de prelucrare a agregatelor minerale sunt:

- deșeuri menajere;
- deșeuri tehnologice reciclabile reprezentate de :
 - deșeuri din cauciuc, provenite de la utilajele mobile echipate cu pneuri și de la covoarele uzate ale benzilor transportoare;
 - uleiuri uzate, deșeuri metalice și acumulatori provenite în urma activității de întreținere a utilajelor;

Deșeuri menajere (Cod. 20.01.08)

Cantitatea de deșeuri menajere care rezultă în urma desfășurării activității de prelucrare a agregatelor minerale este mică, corespunzătoare numărului de muncitori care își desfășoară activitatea aici.

Se poate aprecia că pentru cei 3 angajați care vor deservi activitatea stației de prelucrare, cantitatea de deșeuri produsă zilnic este:

$$0,275 \text{ kg/zi/persoană} \times 3 \text{ persoane} = 0,825 \text{ kg/zi}$$

$$\text{Deșeuri menajere} = 0,825 \text{ kg/zi} \times 240 \text{ zile/an} \approx 198 \text{ kg/an}$$

Deșeurile menajere se vor colecta și înmagazina temporar în pubele din PVC cu capac și vor fi transportate și depozitate la cel mai apropiat depozit de deșeuri autorizat, ori de câte ori este nevoie.

Grup sanitar este amenajat în zona administrativă aferentă perimetrului Zimandu Nou - Est, situată la nord de amplasamentul stațiilor de prelucrare. Tot aici există și o toaletă ecologică.

Deșeuri tehnologice

Se poate estima că, în urma desfășurării activității de prelucrare a agregatelor minerale excavate din perimetrul Zimandu Nou - Est, rezultă următoarele tipuri de deșeuri tehnologice:

- deșeuri metalice (cod 16.01.17), constituite din piese de schimb și consumabile provenite din activitatea de întreținere a utilajelor și acumulatori (cod 16.06.01);
- deșeuri din cauciuc, provenite de la schimbarea cauciucurilor utilajelor mobile echipate cu pneuri și covoarele din cauciuc uzate ale benzilor transportoare (cod 16.01.03);
- uleiuri uzate (cod 13.02.07 și 13.01.12), provenite în urma activității de întreținere a utilajelor;
- ambalaje de hârtie și carton (cod 15.01.01)
- nămoluri (levigabilul îndepărtat în urma spălării agregatelor minerale)

► Deșeuri metalice și acumulatori

Cu toate că titularul de activitate are în vedere executarea lucrărilor de întreținere și reparație a utilajelor care vor deservi activitatea din incinta stației de prelucrare la unități specializate, unele din aceste lucrări, în special cele de întreținere curentă și de reparații accidentale de mică amploare, se vor efectua în zona administrativă aferentă perimetrului Zimandu Nou – Est, pe platforma betonată sau pe un covor din PVC ori cauciuc.

Se poate aprecia că în urma acestor lucrări, vor putea rezulta deșeuri metalice având în componență piese de schimb și consumabile, în general piese de mici dimensiuni și în cantități mici (400 kg/an).

Beneficiarul are în vedere colectarea tuturor deșeurilor metalice în spații special amenajate (containere metalice) și valorificarea lor periodică la unități specializate în recuperarea și reciclarea deșeurilor metalice.

Acumulatorii (cca. 1 buc/an) vor fi predați în vederea reciclării odată cu achiziționarea celor noi.

► *Deșeuri din cauciuc*

Aceste deșeuri vor fi constituite din anvelope uzate (cca. 4 buc/an), provenite de la utilajele de încărcare folosite în incinta stației (încărcătorul frontal) și din covoare de cauciuc uzate ale benzilor transportoare (cca. 300 kg/an).

Dacă se are în vedere că distanțele care urmează să fie parcurse de utilajele care deservește activitatea stației de prelucrare sunt mici, se poate estima că volumele de deșeurile din cauciuc ce vor rezulta vor fi ne semnificative din punct de vedere cantitativ. Se are în vedere valorificarea deșeurilor de cauciuc provenite din activitatea desfășurată în incinta stației de prelucrare către unități specializate în reciclarea acestora.

► *Uleiuri uzate*

Aferent lucrărilor de întreținere curentă a utilajelor ce vor deservi activitatea stației de prelucrare, se va efectua și operațiunea de schimbare a uleiurilor uzate la acestea. Vor rezulta uleiuri uzate de la motoare, organe de transmisie și instalații hidraulice (cca. 140 litri/an).

Schimbul de ulei a utilajele care vor deservi activitatea stației de prelucrare (încărcător frontal) se va efectua pe platforma betonată din zona administrativă aferentă perimetrului Zimandu Nou - Est sau la prestatorii de servicii auto din zonă. De asemenea, pentru autobasculante această operațiune se va efectua numai la unități specializate, uleiurile uzate rămânând în custodia acestora în vederea valorificării conform procedurilor specifice.

Produsele petroliere uzate (uleiurile) vor fi colectate în recipiente metalice și valorificate imediat ce apar către unități specializate în reciclarea lor, conform prevederilor H.G. nr. 235/2007 cu modificările și completările ulterioare, evitându-se depozitarea acestora pe amplasament. Temporar pot fi depozitate în magazia de materiale, în butoie metalice bine închise și asigurate.

► *Ambalaje*

Ambalajele se vor constitui în deșeuri sunt ambalaje nereturnabile (cca. 100 kg/an), din carton sau hârtie, provenind de la piesele de schimb și materialele cu care se va aproviziona beneficiarul.

Acestea sunt depozitate împreună cu deșeurile menajere, conform legislației în vigoare. În acest fel se va evita poluarea fondului peisagistic din zonă, precum și apariția eventualelor focare de infecție.

► *Nămoluri*

Apa industrială, folosită la procesul de spălare pe stația de prelucrare, va fi colectată în iazul de decantare existent, cu două compartimente. În iazul de decantare, fracția în suspensie (levigabilul), este sedimentată.

Levigabilul din iazul de decantare se va curăța mecanizat de câte ori este nevoie, pentru a nu reduce capacitatea de epurare a acestuia. Materialul extras din compartimentele iazului decantor va fi utilizat ca material de umplutură pentru gropile de împrumut din zona stației de prelucrare și perimetrului Zimandu Nou - Est sau se valorifică către terți, care-l folosesc la fertilizarea terenurilor agricole.

VI.a.8.2) Planul de gestionare a deșeurilor

Planul de gestionare a deșeurilor este sintetizat în tabelul următor:

Managementul deșeurilor

Denumirea deșeurii	Cantitatea prevăzută a fi generată	Starea fizică (solid – S lichid – L Semisolid – SS)	Codul deșeurii	Codul privind principala proprietate periculoasă	Codul clasificării statistice	Managementul deșeurilor - cantitatea prevăzută a fi generată (to/an)		
						Valorificată	Eliminată	Rămasă în stoc
Uleiuri de motor, transmisie și ungere ușor biodegradabile	100 l/an	L	13.02.07	H.3.B	01.31	0,092		
Uleiuri hidraulice ușor biodegradabile	40 l/an	L	13.01.12	H.3.B	01.32	0,0368		
Anvelope scoase din uz	4 buc/an	S	16.01.03	-	07.31	4 buc/an		
Deșeuri cauciuc benzi transportoare	300 kg/an		16.01.03	-	07.31	300 kg/an		
Acumulatori cu plumb	1 buc/an	S	16.06.01	-	08.41	1 buc/an		
Metale feroase	300 kg/an	S	16.01.17	-	06.11	0,3		
Ambalaje de hârtie și carton	100 kg/an	S	15.01.01	-	07.23		0,1	
Deșeuri menajere	198 kg/an	S	20.01.08	-	10.1		0,182	

VI.a.9) Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

VI.a.9.1) Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse

Combustibilul folosit atât pentru utilajele, care vor deservi activitatea stației de prelucrare, cât și pentru transportul agregatelor minerale la beneficiari este motorina.

Lubrifianti folosiți la utilajele și autovehiculele care vor deservi activitățile de implementare a proiectului (uleiuri motor, ulei de transmisie, etc.) vor fi aduși în zona administrativă aferentă perimetrului Zimandu Nou - Est doar atunci când este necesar, fiind depozitați temporar în magazia de materiale, într-un spațiu special amenajat (cu pardosea impermeabilă).

Aceste produse sunt substanțe încadrate în categoria substanțelor periculoase și folosirea lor comportă anumite riscuri.

Frazele de risc, frazele de securitate, precum și comportamentul lor în apă, aer și sol sunt prezentate în tabelele următoare:

Denumirea preparatului	Capacitate de stocare (l)	Clasificarea și etichetarea substanțelor sau a preparatelor chimice		
		Categorie Periculoase/ Nepericuloase (P/N)	Periculozitate	Fraze de risc, fraze de securitate, ecotoxicitate, mobilitate, persistență/degra-bilitate
MOTORINĂ		P	F – inflamabil Xn – dăunător pentru sănătate	<p>Fraze de risc relevante :</p> <p>R10 - inflamabil</p> <p>R40 – posibil efect cancerigen (dovezi insuficiente)</p> <p>R36 - Iritant pentru ochi</p> <p>R37 - Iritant pentru sistemul respirator</p> <p>Fraze de securitate relevante :</p> <p>S16 – A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scânteii – fumatul interzis.</p> <p>S2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor</p> <p>S36 – A se purta echipamentul de protecție corespunzător</p> <p>S37 – A se purta mănuși corespunzătoare</p> <p>Ecotoxicitate: este periculos pentru ecosistemul acvatic</p> <p>Mobilitate:</p> <p>-apă – produsul va pluti sub formă de peliculă;</p> <p>-aer – produsul se dispersează în atmosferă;</p> <p>-sol – produsul se infiltrează în sol, acumulându-se prin absorbție . În cantitate suficient de mare, poate ajunge în pânza freatică</p> <p>Persistență/degradabilitate :</p> <p>În cazul deversării în apă, formează o peliculă ce împiedică contactul cu atmosfera, ducând la perturbarea vieții acvatice; este poluant și prin aspectul de murdărire.</p> <p>În cazul scurgerii în sol, formează o peliculă impermeabilă la suprafața solului, care împiedică circulația apei în sol și împiedică schimbul de oxigen dintre sol și atmosferă, provocând asfixierea rădăcinilor; de asemenea aportul suplimentar de hidrocarburi în sol modifică raportul natural C/N, influențând negativ activitatea microbiologică și nutriția plantelor cu azot.</p>

Denumirea preparatului	Capacitate de stocare (l)	Clasificarea și etichetarea substanțelor sau a preparatelor chimice		
		Categorie Periculoase/Nepericuloase (P/N)	Periculozitate	Fraze de risc, fraze de securitate, ecotoxicitate, mobilitate, persistență / degrabilitate
<p>Ulei multigrad de motor M20/40 SUPER 1</p> <p>- Ulei monograd de motor MD30 SUPER 2</p> <p>- Ulei pentru transmisii T90 EP 2S</p> <p>- Ulei hidraulic H46</p>		P	Xi - iritant	<p>Fraze de risc relevante: R38 – iritant pentru piele</p>
				<p>Fraze de securitate relevante: S24/25 – evitați contactul cu pielea și ochii S60 – acest produs și/sau ambalajul se vor depozita ca substanțe periculoase S16 – A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scânteie – fumatul interzis. S61 – a se evita aruncarea în mediul înconjurător</p>
				<p>Ecotoxicitate: este periculos pentru ecosistemul acvatic, florei și faunei</p>
				<p>Mobilitate: -apă – produsul va pluti sub formă de peliculă; -aer – produsul la temperaturi înalte se evaporă, iar vaporii fiind mai grei decât aerul se propagă pe suprafața solului ; -sol – produsul se înfiltrează în sol, acumulându-se prin absorbție . În cantitate suficient de mare, poate ajunge în pânza freatică.</p>
				<p>Persistență /degrabilitate : Produsul este insolubil în apă și nu este biodegradabil</p>

VI.a.9.2) Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației

Conform datelor puse la dispoziție de beneficiar, alimentarea utilajelor prevăzute cu pneuri se va realiza la punctul de alimentare cu carburant, situat în zona administrativă aferentă perimetrului Zimandu Nou - Est, prevăzut cu platformă betonată.

Lubrifianti și unsoarele consistente vor fi stocate în butoaie metalice, depozitate temporar în magazia de materiale, într-un spațiu special amenajat (cu pardosea impermeabilă).

Titularul de activitate va respecta următoarele măsuri:

- alimentarea utilajelor care deservește activitatea din incinta stației de prelucrare se va realiza la punctul de alimentare cu carburant, prevăzut cu platformă betonată;
- lubrifianti și unsoarele consistente vor fi stocate în butoaie metalice, depozitate pe în magazia de materiale;

- schimbul de ulei și eventualele lucrări ușoare de întreținere și mici reparații curente la utilajele care deserveșc activitatea din incinta stației de prelucrare se vor face numai pe platforma betonată sau pe un covor din PVC ori cuciuc;
- pentru autobasculante schimbul de ulei se va face numai la unități specializate;
- titularul de activitate va deține pe amplasament un stoc minim necesar de materiale absorbante (AVILUB Ölbinger G, nisip, etc) pentru o intervenție rapidă, în cazul apariției unei poluări accidentale;

Alimentarea mijloacelor de transport cu motorină se va face la stațiile de distribuție carburant din apropiere.

Dacă, accidental, vor apărea scurgeri de produse petroliere pe sol, se va trece imediat la îndepărtarea acestora prin folosirea unor materiale absorbante (nisip, pământ, AVILUB Ölbinger G) și la îndepărtarea solului afectat, acesta fiind depozitat în locuri special amenajate, pentru a nu permite solului contaminat să vină în contact cu apele meteorice.

Produsele petroliere uzate (uleiurile) vor fi colectate în recipiente metalice depozitate temporar în magazia de materiale, într-un spațiu special amenajat (cu pardosea impermeabilă). Periodic aceste produse vor fi valorificate către unități specializate în reciclarea lor, conform H.G. 235/2007.

Se va urmări cu strictețe deosebită lipsa totală a irizațiilor la suprafața apelor pluviale, ce vor fi dirijate spre emisar, conform NTPA 001/2005, pentru a se evita poluarea apelor de suprafață și, implicit, a celor subterane.

VI.b) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Implementarea proiectului presupune prelucrarea întregului volum de agregate minerale extrase din perimetrul Zimandu Nou - Est, jud. Arad, necesare pentru dezvoltarea proiectelor din domeniul construcțiilor civile și industriale pecum și a proiectelor de infrastructură.

Drumul de acces, folosit și pentru livrarea agregatelor minerale este drum existent, nefiind necesară scoaterea unor suprafețe noi din circuitul natural.

În ceea ce privește biodiversitatea, impactul activităților generate de implementarea proiectului asupra biodiversității implementarea proiectului va produce un impact nesemnificativ asupra biodiversității, având în vedere și faptul că vegetația și fauna sunt slab reprezentate în zonă.

VII) Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

Impactul produs de implementarea proiectului propus asupra mediului va fi:

- ⇒ neutru asupra: populației, sănătății umane, regimului cantitativ al apei, bunurilor materiale, folosințelor, climei, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente;
- ⇒ negativ nesemnificativ asupra terenurilor, solului, calității aerului, calității apei, biodiversității;

Suprafața amplasamentului de pe care se va amenaja stația de prelucrare este de cca. 3260 m².

Impactul asupra populației și sănătății umane

Poluanții ce pot afecta așezările umane și implicit starea de sănătate a localnicilor sunt:

- nivelul de zgomot;

- emisiile de poluanți în atmosferă (pulberi, gaze de eșapament din arderea carburanților, compuși organici volatili);
- apele pluviale, ca mijloc de transport al poluanților;
- deșeurile gestionate necorespunzător;

Distanța sursă de emisii – receptor (zonele învecinate rezidențiale) este suficient de mare (cel puțin 2,45 m), astfel că probabilitatea de producere a unui impact semnificativ nu există.

Persoanele cele mai expuse sunt operatorii de pe utilajele care vor deservi activitatea din amplasamentul stației de prelucrare și conducătorii autobasculantelor. Aceștia vor fi instruiți conform normelor de securitate și protecție specifice locului de muncă. Se recomandă ca utilajele să fie echipate cu sisteme de aer condiționat capabile să filtreze aerul respirabil din habitacul vehiculului.

Pentru limitarea nivelului de tărie al vibrațiilor și nivelul de zgomot, generate de mijloacele de transport, se propun următoarele măsuri:

- urmărirea funcționării stației de prelucrare la parametri optimi;
- distribuirea uniformă a încărcăturii pe axe;
- menținerea drumului de acces în stare foarte bună;
- menținerea autovehiculelor, în special a sistemului de suspensie și a sistemului de evacuare a gazelor arse (eșapament), la parametri tehnici precizați de firma constructoare;
- bena autobasculantelor va fi acoperită cu prelată în timpul transportului.

Pentru limitarea emisiilor și imisiilor de pulberi se vor stropi cu apă căile de transport în perioadele secetoase.

Pentru menținerea emisiilor și imisiilor de noxe asociate utilizării utilajelor, acestea vor fi verificate periodic, conform legislației în vigoare.

Rata natalității și rata mortalității nu vor fi influențate de activitatea desfășurată în incinta stației de prelucrare, deoarece eventualii produși secundari sunt generați în cantități reduse, temporar și nu au potențial carcinogen, epidemiologic, infecțios, etc.

Matricea de evaluare pentru aspectul de mediu „sănătatea umană”

Impact potențial	Măsuri de prevenire/diminuare	Etapa/durata de exercitare a impactului	Categoria de impact
Afectarea sănătății umane ca urmare a implementării proiectului de prelucrare agregatelor minerale pe fluxul tehnologic de spălare – sortare al stației de prelucrare Impact potențial forte puțin probabil, eventual cu extindere strict locală	Implementarea măsurilor a nivelurilor zgomotelor și a măsurilor privind prevenirea și combaterea situațiilor de urgență Implementarea proiectului nu va afecta sănătatea umană	Perioada de funcționare	Neutru

Matricea de evaluare pentru factorul de mediu „populație”

Impact potențial	Măsuri de prevenire/diminuare	Natura impactului, Durata	Categoria, Impactului
Crearea de noi locuri de muncă	Nu sunt necesare măsuri de prevenire sau diminuare a impactului	Perioada de funcționare	Pozitiv
Creșterea veniturilor bugetelor autorităților locale din impozite și taxe	Dezvoltarea capacității administrației locale de a planifica și a utiliza adecvat mai multe resurse	Perioada de funcționare	Pozitiv

VII.a) Impactul asupra biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice

Amplasamentul stației de prelucrare a agregatelor minerale nu este situată în arii naturale protejate sau în apropierea acestora.

Implementarea proiectului propus nu presupune tăieri de vegetație, iar în amplasamentul pe care se va amenaja stația de prelucrare este limitrof la est perimetrului Zimandu Nou - Est. Terenul ocupat de amplasamentul stației de prelucrare este teren intravilan (trup izolat de intravilan în extravilan).

Pulberile rezultate în urma activității de transport se manifestă pe o durată redusă ca timp și doar în imediata vecinătate a căilor de transport, sub formă de imisii atmosferice, a căror concentrație scade funcție de distanța până la sursa de emisie și condițiile atmosferice. Ele se pot depune pe vegetație, dar fără să adere, fiind în general spulberate de vânt și spălate de ploi. Depunerea prafului pe frunzele plantelor ar putea duce în timp la deranjarea proceselor fiziologice ale acestora (fotosinteza, etc.), având ca efect îngălbenirea și căderea prematură a frunzelor, care va duce la scăderea ritmului de creștere al acestora și implicit al fructificării. Acest fenomen va avea un efect strict local, limitat la imediata vecinătate a drumului de acces. Dacă avem în vedere faptul că obiectivul este situat într-o zonă cu precipitații destul de frecvente (ceea ce duce la spălarea prafului de pe frunze), iar drumul de acces va fi stropit cu apă în perioadele secetoase, putem aprecia că impactul asupra acestui factor de mediu va fi redus la minim.

Nu va exista un impactul potențial care să afecteze semnificativ, ireversibil, vegetația și fauna din zonă, slab reprezentate.

Activitatea temporară de prelucrare a agregatelor minerale și valorificarea acestora (cca. 240 zile/an pe o durată de cca. 20 ani) nu va produce un dezechilibru semnificativ al ecosistemelor terestre și acvatice existente în amplasamentului stației de prelucrare.

Având în vedere numărul utilajelor de încărcare (1 bucată), concentrațiile de poluanți eliberați în atmosferă vor fi sub limitele maxim admise de normativele în vigoare și se poate aprecia că nu vor avea efecte negative asupra vegetației din zonă.

Fauna terestră din zonă, slab reprezentată, probabil acomodată deja etapelor sezoniere agricole desfășurate în vecinătatea amplasamentului stației de prelucrare și traficului rutier deja existent asociat lucrărilor agricole, va fi afectată doar de zgomotul local, suplimentar, produs în amplasamentul stației de prelucrare, activitatea de transport a agregatelor minerale desfășurându-se și în prezent, existând posibilitatea ca unele specii faunistice să se stabilească la distanțe mai mari față de actualele locuri de cuibărire.

În zona care include amplasamentul propus pentru stația de prelucrare a agregatelor minerale, nu au fost observate specii protejate sau adăposturi ale acestora.

Deși poluanții eliberați de sursele de poluare pot avea efecte nocive asupra vegetației și faunei, datorită timpului redus de funcționare/expunere (8 ore zilnic, 5,5 zile/săptămână, cca. 240 zile/an) precum și a cantităților mici, a concentrațiilor acestora (care se vor situa sub limita maxim admisă de actele normative în vigoare), se poate estima că impactul produs de acești poluanți asupra vegetației și faunei va fi nesemnificativ.

Pentru diminuarea impactului generat asupra biodiversității de prelucrarea agregatelor minerale pe fluxul tehnologic de spălare – sortare al stației de prelucrare și transportul agregatelor minerale, titularul de activitate va lua următoarele măsuri:

- transportul agregatelor minerale se va efectua numai pe drumul de exploatare amenajat, care va fi permanent întreținut în stare bună;
- autobasculantele vor circula cu bena acoperită cu prelată, în timpul transportului agregatelor minerale;
- stropirea drumului de acces în perioadele secetoase;
- utilajele folosite cre vor deservi activitatea din incinta stației de prelucrare vor fi capotate, echipate cu tubulatură de evacuare a gazelor arse, prevăzută cu amortizoare de zgomot;
- atât lucrările de excavare cât și transportul se execută numai în cursul zilei (cca. 8 ore/zi, 5,5 zile/săptămână, cca. 240 zile/an).

Matricea de evaluare pentru factorul de mediu „Biodiversitate, vegetație și faună”

Impact potențial	Măsuri de prevenire/diminuare	Etapă/durata de exercitare a impactului	Categoria de impact
Modificarea suprafețelor biotopului de pe amplasament	Amplasamentul stației de prelucrare este situat limitrof la est perimetrului Zimandu Nou - Est;	Perioada de construcție și funcționare	Nesemnificativ,
Vegetația din proximitatea drumului de acces la amplasament poate fi afectată de trafic prin depunerea prafului, antrenat de anvelopele autovehiculelor pe frunzele plantelor	Menținerea drumurilor de acces la amplasament în stare bună; Stropirea drumului de acces în perioadele secetoase;	Perioada de funcționare	Nesemnificativ dacă se implementează și respectă măsurile propuse;
Fauna din zona amplasamentului studiat va fi afectată de zgomotul produs de implementarea proiectului	Menținerea caracteristicilor utilajelor la parametri cât mai apropiați de cei indicați de firmele constructoare; Toate utilajele vor fi capotate și cu tubulatura de evacuare a gazelor de ardere în stare tehnică corespunzătoare; Reducerea la minimum a timpilor de funcționare ai utilajelor care deservesc activitatea stației de prelucrare;	Perioada de funcționare	Nesemnificativ dacă se implementează și respectă măsurile propuse;

VII.b) Impactul asupra terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale

Terenul ocupat de amplasamentul unei stații de prelucrare ar putea fi afectat prin:

- schimbarea temporară a categoriei de folosință;
- îndepărtarea păturii de sol de pe o parte a amplasamentului, e care se va amenaja stația de prelucrare și instalațiile aferente acesteia;
- amnajarea instalațiilor aferente stației de prelucrare (aducțiune apă tehnologică, canalizare tehnologică, iazul de decantare există, depozit de sorturi, etc);

Având în vedere că terenul ocupat de amplasamentul stației de prelucrare este limitrof la est perimetrului Zimandu Nou - Est, la limita sudică a acestuia, fiind teren intravilan (trup izolat de intravilan în extravilan), aprecim că montarea stației de prelucrare a agregatelor minerale în amplasamentul propus nu va afecta semnificativ terenul ocupat de aceasta.

Suprafața esteimată pe care va fi amenajată stația de prelucrare și instalațiile aferente acesteia este de cca. 3260 m².

Din activitatea ce se va desfășura în incinta stației de prelucrare a agregatelor minerale, s-au identificat următorii poluanți ce pot afecta calitatea solului și subsolului în zona acestuia:

- produse petroliere, reprezentate de carburanții utilizați pentru motoarele Diesel și lubrifianții utilizați pentru utilaje și mijloacele de transport;
- deșeurile industriale și menajere;
- apele pluviale ce pot antrena diverși poluanți (produse petroliere scurse accidental, deșeuri etc);
- praful antrenat de mijloacele de transport și transportat de vânt;

Produsele petroliere pot veni în contact cu solul, accidental, în cazul:

- manipulării necorespunzătoare la alimentarea cu carburanți a utilajelor;
- apariția unor scurgeri accidentale de produse petroliere pe sol în urma unor accidente tehnice sau în timpul operațiilor de întreținere a utilajelor;
- depozitării necorespunzătoare a produselor petroliere uzate.

Gestiunea necorespunzătoare a deșeurilor poate duce la poluarea solului și a apei subterane.

Apele pluviale vor fi încărcate în exclusivitate cu suspensii și nu vor constitui un factor de poluare pentru sol, decât în cazul în care s-ar produce o contaminare accidentală a acestora cu produse petroliere.

Pulberile (praful) antrenate de anvelopele mijloacelor de transport se poate depune pe vegetația din apropierea căilor de rulare și implicit pe sol.

Conform datelor puse la dispoziție de beneficiar, alimentarea cu carburant a utilajelor se va realiza la punctul de alimentare cu carburant, situat în zona administrativă agferentă perimetrului Zimandu Nou - Est, unde există punct de alimentare cu carburant prevăzut cu platformă betonată.

Lubrifianți și unsoarele consistente vor fi stocate în butoaie metalice, depozitate temporar în magazia de materiale, într-un spațiu special amenajat (cu pardosea impermeabilă), evitându-se depozitarea acestora pe perioade îndelungate de timp.

Titularul de activitate va respecta următoarele măsuri:

- alimentarea utilajelor care deservește activitatea din incinta stației de prelucrare se va realiza la punctul de alimentare cu carburant, prevăzut cu platformă betonată;
- lubrifianți și unsoarele consistente vor fi stocate în butoaie metalice, depozitate în magazia de materiale, într-un spațiu special amenajat (cu pardosea impermeabilă);

- schimbul de ulei și eventualele lucrări ușoare de întreținere și mici reparații curente la utilajele care deservește activitatea din incinta stației de prelucrare se vor face numai pe platforma betonată din zona administrativă;
- pentru autobasculante schimbul de ulei se va face numai la unități specializate;
- titularul de activitate va deține pe amplasament un stoc minim necesar de materiale absorbante (AVILUB Ölbinger G, nisip, etc) pentru o intervenție rapidă, în cazul apariției unei poluări accidentale;

Alimentarea mijloacelor de transport cu motorină se va face la stațiile de distribuție carburant din apropiere, iar schimburile de ulei se vor realiza numai la ateliere specializate.

Dacă, accidental, vor apărea scurgeri de produse petroliere pe sol, se va trece imediat la îndepărtarea acestora prin folosirea unor materiale absorbante (nisip, pământ, AVILUB Ölbinger G) și la îndepărtarea solului afectat, acesta fiind depozitat în locuri special amenajate, pentru a nu permite solului contaminat să vină în contact cu apele meteorice.

Produsele petroliere uzate (uleiurile) vor fi colectate în recipiente metalice și valorificate imediat ce apar către unități specializate în reciclarea lor, conform prevederilor H.G. nr. 235/2007 cu modificările și completările ulterioare, evitându-se depozitarea acestora pe amplasament. Temporar pot fi depozitate în magazia de materiale, într-un spațiu special amenajat (cu pardosea impermeabilă), în butoie metalice bine închise și asigurate.

Se va urmări cu strictețe deosebită lipsa totală a irizațiilor la suprafața apelor pluviale, ce vor fi dirijate spre emisar, conform NTPA 001/2005, pentru a se evita poluarea apelor de suprafață și, implicit, a celor subterane.

Pentru a limita depunerea pulberilor pe vegetația din apropierea drumului de acces în perimetru, beneficiarul trebuie să aibă în vedere stropirea acestui tronson de drum în perioadele secetoase.

Matricea de evaluare pentru factorul de mediu „sol/utilizarea terenului”

Impact potențial	Măsuri de prevenire/diminuare	Etapă/durata de exercitare a impactului	Categoria de impact
Schimbarea destinației terenului ocupat de amplasamentul studiat	Terenul pe care se va amplasa stația de prelucrare este intravilan, având categoria de folosință "arabil", Pătura de sol, ce se va îndepărta de pe suprafața amplasamentului pe care se va monta stația de prelucrare va fi depozitată separat, fiind ulterior folosită pentru refacerea covorului vegetal pe amplasamentul stației după dezafectarea acesteia;	Perioada de realizare a investiției (implementarea proiectului)	Neutru
Poluarea solului cu eventuale produse petroliere scurse accidental	Alimentarea cu carburant a utilajelor se va realiza la punctul de alimentare cu carburant, situat în zona administrativă aferentă perimetrului Zimandu Nou - Est și prevăzut cu platformă betonată; Alimentarea cu carburant a autovehiculelor de transport, se va realiza la stații de distribuție carburanți. Lubrifianti și unsoarele consistente vor fi aduse în zona perimetrului numai funcție de necesități, evitându-se depozitarea acestora pe perioade îndelungate de timp,	Perioada de realizare a investiției și de funcționare	Neutru, dacă se implementează și respectă măsurile propuse;

	<p>în magazia de materiale;</p> <p>Numai pe o platforma betonată din zona administrativă aferentă perimetrului Zimandu Nou - Est se vor efectua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - schimbul de ulei la utilaje; - executarea unor lucrări ușoare de întreținere a utilajelor și eventual reparații de mică amploare; <p>Produsele petroliere uzate (uleiurile) vor fi colectate în recipiente metalice și valorificate imediat către unități specializate în reciclarea lor, conform H.G. 235/2007, evitându-se depozitarea îndelungată a acestora în magazia de materiale;</p> <p>Dacă, accidental, vor apărea scurgeri de produse petroliere pe sol, se va trece imediat la îndepărtarea acestora prin folosirea unor materiale absorbante (nisip, pământ, AVILUB Ölbinger G) și la îndepărtarea solului afectat, acesta fiind depozitat în locuri special amenajate, pentru a nu permite solului contaminat să vină în contact cu apele meteorice;</p>		
<p>Poluarea generată de depunerea prafului ca urmare a funcționării autovehiculelor care transportă agregatele minerale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - stropirea tronsonului de drum ce leagă amplasamentul stăției de prelucrare de DJ 791 în perioadele secetoase; - reducerea vitezei de rulare a autovehiculelor pe drumul de acces și pe rețeaua de drumuri din incinta perimetrului; - amenajarea și menținerea stratului de rulare al drumului de acces și al rețelei de drumuri din incinta perimetrului în stare bună; - autobasculantele folosite la transport vor avea în mod obligatoriu bena acoperită cu prelată; 	<p>Perioada de funcționare</p>	<p>Neutru</p>
<p>Poluarea potențială generată de depozitarea deșeurilor</p>	<p>Gestionarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deșeuri, conform prevederilor actelor normative în vigoare;</p>	<p>Perioada de funcționare</p>	<p>Neutru dacă se implementează și respectă măsurile propuse;</p>

VII.c) Impactul asupra calității și regimului cantitativ al apei

Ape uzate evacuate din amplasamentul stației de prelucrare vor fi reprezentate de:

- apele tehnologice uzate, rezultate în urma spălării agregatelor minerale pe fluxul tehnologic de prelucrare;
- apele pluviale care spală care spală incinta stației de prelucrare;
- apele menajere uzate (nu este cazul);

Principalele surse majore de poluare pentru apele de suprafață și apele subterane în perioada de funcționare a stației de prelucrare a agregatelor minerale sunt:

- suspensiile cu care sunt încărcate apele tehnologice uzate și suspensiile cu care se pot încărca apele pluviale ce spală amplasamentul stației de prelucrare;

- eventuale scurgeri accidentale de produse petroliere cu care se pot încălca apele pluviale și implicit cele subterane.

Suspensiile din apele tehnologice uzate

Apele tehnologice uzate, rezultate în urma spălării agregatelor minerale pe fluxul tehnologic de prelucrare, se încarcă doar cu suspensii constituite din levigabilul îndepărtat în urma spălării (pierderile de prelucrare 2 %), necesitând doar o epurare mecanică, care se va realiza în iazul de decantare existent, unde vor fi deversate aceste ape. După epurarea în iazul de decantare existent, surplusul de apă se infiltrează.

Deși apele uzate tehnologice, provenite de la spălarea agregatelor pe fluxul tehnologic sunt încărcate semnificativ cu suspensii (levigabil, pierderile de prelucrare fiind de 2 %), având în vedere timpul mare de trecere al acestor ape prin decantor, în cazul în care tot volumul util al decantorului este liber ($t_d = V_{dec}/Q$), apreciem că apa restituită prin infiltrare în emisar se va încadra, în ceea ce privește încărcarea cu suspensii, în limitele admise de NTPA 001/2005.

iazul de decantare se curăță periodic de levigabil (mecanizat, cu excavatorul), pentru a menține un volum util al acestuia, necesar epurării corespunzătoare a apelor tehnologice uzate, astfel încât acestea să se încadreze, din punct de vedere al încărcării acestora cu suspensii, în limitele admise de actele normative în vigoare (NTPA 001/2005).

Levigabilul din bazinul decantor se curăță mecanizat de câte ori este nevoie, pentru a nu reduce capacitate de epurare a acestuia. Materialul extras din decantor va fi utilizat ca material de umplură pentru gropile de împrumut din zona stației de prelucrare sau se valorifică către terți, care-l folosesc la fertilizarea terenurilor agricole.

Suspensiile din apele pluviale

Din punct de vedere al poluanților ce pot fi transportați de apele pluviale care spală incinta stației și pot afecta calitatea apelor de suprafață și subterane, se poate spune că aceste ape se pot încălca cu:

- suspensii provenite de pe suprafața incintei stației de prelucrare;
- eventuale produse petroliere scurse accidental pe sol;

Deși suspensiile antrenate de apele pluviale nu se constituie, prin natura lor, în substanțe poluante, ele fiind compuse din particule de rocă utilă, pot influența, prin cantitatea lor, calitatea apelor de suprafață.

Produsele petroliere

Produsele petroliere pot veni în contact cu apele pluviale în cazul:

- manipulării necorespunzătoare la alimentarea cu carburanți a utilajelor;
- apariției unor scurgeri accidentale de produse petroliere pe sol datorate unor accidente tehnice și operațiilor de întreținere și reparare a utilajelor;
- depozitării necorespunzătoare a produselor petroliere (carburanți, uleiuri uzate)

Alimentarea utilajelor prevăzute cu pneuri se va realiza la punctul de alimentare cu carburant din zona administrativă aferentă perimetrul Zimandu Nou - Est, prevăzut cu platformă betonată.

Lubrifianti și unsoarele consistente vor fi aduse în zona perimetrului numai funcție de necesități, evitându-se depozitarea acestora pe perioade îndelungate în magazia de materiale.

Numai pe platforma betonată din zona administrativă aferentă perimetrul Zimandu Nou - Est se vor executa următoarele operațiuni:

- schimbul de ulei la utilaje;

- executarea unor lucrări ușoare de întreținere a utilajelor și eventual reparații de mică amploare;
- parcare utilajelor în afara programului de lucru;

Pentru autobasculante schimbul de ulei se va face numai la unități specializate.

Produsele petroliere uzate (uleiurile) vor fi colectate în recipiente metalice și valorificate imediat ce apar către unități specializate în reciclarea acestora, conform prevederilor H.G. nr. 235/2007 cu modificările și completările ulterioare, evitându-se depozitarea acestora perioade îndelungate în cadrul amplasamentului. În condiții excepționale, pe termen scurt, acestea vor putea fi depozitate în magazia de materiale, situată în zona administrativă aferentă perimetrul Zimandu Nou - Est, într-un spaciu special amenajat, pe podea impermeabilă, în butoaie metalice asigurate.

Se va urmări cu strictețe deosebită lipsa totală a irizațiilor la suprafața apei pluviale, conform NTPA 001/2005, evitându-se poluarea apelor subterane (freaticului).

Conform datelor puse la dispoziție de beneficiar, prelevarea apei în scop tehnologic se va realiza cu o pompă tip POL (LOTRU) 125/210, 37 x 3000 pentru cu debitul de 180 m³/h.

Debitul maxim al cerinței de apă va fi debitul pompei cu ajutorul căreia se va preleva apa în scop tehnologic, respectiv:

$$Q_{s \text{ orar max}} \approx 380 \text{ m}^3/\text{h} \approx 105 \text{ l/s} \rightarrow \text{debitul pompei cu care se va preleva apa}$$

Din procesul de prelucrare a agregatelor minerale prin procedeul de spălare - sortare rezultă ape tehnologice uzate.

Considerând restituția apelor uzate tehnologice ca fiind 95 %, determinarea debitului acestora se face cu relația:

$$Q_u = 0,95 \times Q_s$$

unde:

Q_s = debite de apa de alimentare (zilnic mediu, zilnic maxim si orar maxim ale cerinței de apa, în m³/zi, m³/h)

$$Q_{u \text{ orar max}} \approx 359,1 \text{ m}^3/\text{h} \approx 99,75 \text{ l/s} \rightarrow \text{funcție de debitul pompei pentru apa tehnologică}$$

Diferența dintre debitul maxim prelevat și debitul evacuat este de 5,25 l/s.

Analizând parametrii hidrogeologici ai acviferului freatic din zona amplasamentului și luând în considerare situația cea mai defavorabilă ($k_{\max} = 130 \text{ m/zi}$ - coeficient de filtrație, $i_{\max} = 0,00125$ – gradient hidraulic, $n = 30 \%$ - porozitatea), rezultă că această diferență de debit va fi compensată integral prin aportul de apă al acviferului freatic, bilanțul de debite fiind pozitiv.

Diferența de debit de apă rămâne temporar în masa de agregate minerale prelucrate, dar după desecarea acestora în depozitul de sorturi, cea mai mare parte se infiltrează, ajungând înapoi în pânza freatică, iar, în perioadele secetoase, o mică parte se evaporă.

În consecință, se poate concluziona că prelevarea apei în scop tehnologic din lacul rezultat în urma exploatării agregatelor minerale în perimetrul Zimandu Nou - Est, limitrof la vest amplasamentului stației, nu va influența regimul cantitativ al apei subterane freatice, ținând seama și de caracterul nepermanet al activității (8 ore/zi, 5,5 zile/săptămână, 240 zile/an).

Din bazinul în care se spală nisipul (spălătorul de nisip), apele tehnologice uzate, rezultate în urma spălării agregatelor minerale pe fluxul tehnologic, vor fi colectate de canalizarea tehnologică, care le va deversa în iazul de decantare existent, săpat în teren natural, avînd două compartimente între care există un "perete" amenajat din refuz de ciur,

care are la partea superioară un canal de scurgere, ce asigură comunicarea între cele două compartimente

Levigabilul din iazul de decantare se va curăța mecanizat de câte ori este nevoie, pentru a nu reduce capacitate de epurare a acestuia. Levigabilul extras va fi utilizat la umpluturi în zona perimetrului, se valorifică către terți, care-l folosesc la fertilizarea terenurilor agricole sau ca materie primă pentru mortare.

Matricea de evaluare pentru factorul de mediu „Apa”

Impact potențial	Măsuri de prevenire/diminuare	Etapa/durata de exercitare a impactului	Categoria de impact
Afectarea calității apelor subterane prin evacuarea de eventuale materii în suspensie, din surplusul de apă evacuate din decantor;	Curățarea periodică a iazului de decantare, pentru a menține la parametric optimi capacitatea de epurare mecanică a acestuia	Perioada de funcționare	Neutru
Afectarea calității apelor subterane prin poluare cu eventuale produse petroliere scurse accidental pe sol, cu care se pot încărca apele pluviale	Alimentarea utilajelor prevăzute cu pneuri se va realiza la punctul de alimentare cu carburant, prevăzut cu platformă betonată; Lubrifianti și unsoarile consistente vor fi aduse în zona administrativă numai funcție de necesități, evitându-se depozitarea acestora pe perioade îndelungate de timp în amplasament; Numai pe platforma betonată din zona administrativă, se vor efectua: - schimbul de ulei la utilaje; - executarea lucrărilor ușoare de întreținere a utilajelor și eventual reparații curente de mică amploare; Produsele petroliere uzate (uleiurile) vor fi colectate în recipiente metalice și valorificate imediat către unități specializate în reciclarea lor, conform H.G. 235/2007, evitându-se depozitarea îndelungată a acestora în magazia de materiale, existentă în zona administrativă; Dacă, accidental, vor apărea scurgeri de produse petroliere pe sol, se va trece imediat la îndepărtarea acestora prin folosirea unor materiale absorbante (nisip, pământ, AVILUB Ölbinger G) și la	Perioada de funcționare	Neutru dacă se respectă măsurile propuse Magnitudine strict locală, redusă (având în vedere cantitățile mici manipulate pe amplasament), dacă se intervine în timp util și se respectă măsurile de prevenire/diminuare a impactului; Reversibil

	îndepărtarea solului afectat, acesta fiind depozitat în locuri special amenajate, pentru a nu permite solului contaminat să vină în contact cu apele meteorice.		
Afectarea cantitativă a apelor subterane datorită prelevării apei în scop tehnologic	Variațiile nivelului apelor subterane în zona perimetrului nu vor fi influențate de prelevarea apei în scop tehnologic din freatic, restituția apei tehnologice uzate reprezentând 95 % din volumul de apă prelevat în scop tehnologic, iar 5 % din acest volumul va fi compensat din subteran, bilanțul de debite fiind pozitiv; Variațiile nivelului apelor subterane în zona amplasamentului vor fi influențate de cantitatea și regimul precipitațiilor;	Perioada de funcționare	Negativ nesemnificativ Magnitudine redusă Impact cumulat nesemnificativ

VII.d) Impactul asupra calității aerului și climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră)

Pentru perioada de funcționare a stației de prelucrare au fost identificate următoarele surse de poluare a aerului:

- încărcarea agregatelor minerale prelucrate în mijloacele de transport (praf și gaze de eșapament);
- generatorul electric (gaze de eșapament)
- transportul agregatelor minerale prelucrate la beneficiari (praf și gaze de eșapament).

Implementarea proiectului poate genera cantități suplimentare de poluanți, în principal: praf (pulberi în suspensie PM₁₀, PM_{2,5}, pulberi sedimentabile) și gaze de eșapament (NO₂, NO_x, SO₂, CO, CO₂, metale grele, NMVOC, Aldehyde), emise în atmosferă pe perioada transportului agregatelor minerale beneficiari, de 10 luni/an.

Principalul gaz cu efect de seră este CO₂. Având în vedere numărul total al utilajelor folosite precum și timpii activi de funcționare în perioada de funcționare a stației de prelucrare, considerăm că amploarea emisiilor cu efect de seră este una sustenabilă, ce nu va avea efecte evidente asupra climei din zonă sau vecinătatea amplasamentului. Toate utilajele vor avea revizia tehnică obligatorie la zi, revizie ce garantează încadrarea concentrațiilor de emisii în limite maxim admisibile.

Având în vedere distanța sursă de emisii – receptori sensibili din zonele rezidențiale se poate aștepta că impactul produs asupra aerului respirabil va fi nesemnificativ.

Pentru diminuarea impactului pe care activitățile necesare sortării și spălării agregatelor minerale îl vor avea asupra atmosferei, titularul de activitate va avea în vedere:

- optimizarea timpilor de funcționare și a capacității de transport
- utilizarea unui combustibil cu conținut cât mai redus de sulf
- limitarea timpilor de funcționare a utilajelor la strictul necesar
- menținerea utilajelor în stare foarte bună de funcționare

- adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport funcție de calitatea suprafeței de rulare;
- acoperirea benei autovehiculelor cu prelată în timpul transportului agregatelor minerale prelucrate;

Prelucrarea agregatelor minerale nu este generatoare de emisii în aer deoarece procesul tehnologic este umed (se spală cu apă), iar motoarele părților componente ale stației de spălare – sortare sunt motoare electrice.

Matricea de evaluare pentru factorul de mediu „aer”

Impact potențial, Probabilitatea și Extinderea	Măsuri de prevenire/diminuare	Natura impactului, Durata și Frecvența	Categoria, Magnitudinea, Reversibilitatea Impactului
Poluarea aerului cu gaze de la arderea carburanților: NO _x , N ₂ O, SO ₂ , CO, CO ₂ , metale grele, pulberi, NMVOC și aldehyde, în zonele cu receptori sensibili (vegetație și așezările umane); Extindere locală;	<ul style="list-style-type: none"> - limitarea timpilor de funcționare a utilajelor la strictul necesar și menținerea acestora în stare foarte bună de funcționare; - folosirea mijloacelor de transport echipate cu motoare nepoluante prevăzute cu catalizator; - folosirea carburanților fără sulf - oprirea motoarelor mijloacelor de transport și utilajelor în timpul staționării; 	<ul style="list-style-type: none"> - Indirect (imisii); - Secundar; - Cumulativ (poate genera efecte sinergice); - Temporar, (frecvența 220 zile /an, maxim 8 ore/zi) 	<p>Nesemnificativ având în vedere și distanța mare sursă – receptor (zone rezidențiale)</p> <p>Magnitudine redusă, concentrații în limita admisibilă conform STAS 12574-87 Aer din zonele protejate</p> <p>Reversibil</p>
Poluarea aerului cu praf (pulberi în suspensie și sedimentabile) Extindere locală;	<ul style="list-style-type: none"> -stropirea drumului de transport în perioadele secetoase -reducerea (optimizarea) vitezei de rulare a autovehiculelor pe rețeaua drumurilor de transport -amenajarea și menținerea stratului de rulare al rețelei de drumuri în cea mai bună stare -autobasculantele folosite la transport vor avea în mod obligatoriu bena acoperită cu o prelată în timpul transportului agregatelor minerale; 	<ul style="list-style-type: none"> - Direct (emisii) - Cumulativ (frecvența 240 zile/an, maxim 8 ore zilnic) 	<p>Nesemnificativ</p> <p>Magnitudine redusă, concentrații în limita admisibilă ale emisiilor de gaze de eșapament</p> <p>Reversibil</p>
Emisii de gaze cu efect de seră	utilizarea unor utilaje și autobasculante cu motoare moderne, cu emisii reduse verificarea tehnică obligatorie, la zi	<ul style="list-style-type: none"> - Direct (emisii) - Cumulativ (frecvența 240 zile/an, maxim 8 ore zilnic) 	<p>Nesemnificativ</p> <p>Magnitudine redusă, concentrații în limita admisibilă ale emisiilor de gaze de eșapament</p> <p>Reversibil</p>

VII.e) Impactul zgomotelor și vibrațiilor

Implementarea proiectului presupune utilizarea de echipamente care generează niveluri mai ridicate ale puterilor acustice, dar zgomotele și vibrațiile generate nu vor fi percepute de receptorii sensibili, datorită distanțelor mari dintre amplasamentul stației de prelucrare (sursă) și așezările umane (receptori). Distanța sursă – receptor sensibil (zona rezidențială Zimandu Nou) este de minim cca. 2450 m, suficient de mare încât efectul nivelului de zgomot și al vibrațiilor să fie nesensibil.

Pentru limitarea nivelului de zgomot produs de utilajele care vor deservi activitatea din incinta stației de prelucrare și autovehiculele cu care sunt transportate agregatele minerale prelucrate la beneficiari sunt capotate, antifonate și prevăzute cu sisteme de atenuare a vibrațiilor și a zgomotului montate pe țevile de evacuare a noxelor (tobe de eșapament).

Matricea de evaluare pentru factorul de mediu „Zgomot și vibrații”

Impact potențial	Măsuri de prevenire/diminuare	Etapa/durata și frecvența de exercitare a impactului, natura impactului	Categoria de impact
Afectarea receptorilor sensibili (populația din Zimandu Nou)	<ul style="list-style-type: none">- menținerea caracteristicilor utilajelor și autovehiculelor de transport la parametri cât mai apropiați de cei indicați de firmele constructoare- distribuirea uniformă a încărcăturii pe axe;- transportul se va efectua exclusiv pe drumul de acces tehnologic;- evitarea unor frânări și accelerări bruște;- menținerea autovehiculelor, în special a sistemului de suspensie și a sistemului de evacuare a gazelor arse (eșapamentul), la parametri tehnici precizați de firma constructoare;- autovehiculele de transport nu se vor deplasa în convoi, lăsând intervale de timp cât mai mari posibil (minim 5 – 10 minute) între trecerea succesivă a două autovehicule prin același punct;	Perioada de funcționare indirect; secundar	Neutru pentru zonele rezidențiale Magnitudine redusă, locală; Nivelul de zgomot echivalent în limite admisibile, conform legislației actuale.
Afectarea faunei din zona amplasamentului	<ul style="list-style-type: none">- menținerea drumului de acces în stare bună;- toate utilajele vor fi capotate și cu tubulatura de evacuare a gazelor de ardere în stare tehnică corespunzătoare;- reducerea la minimum a timpilor de funcționare ai utilajelor care deservește activitatea stației de prelucrare;- restricționarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport unde este cazul;- atât activitatea de prelucrare, cât și transportul se vor desfășura numai în timpul zilei, 8 ore/zi, 5,5 zile/săptămână;	Perioada de funcționare	Nesemnificativ spre neutru; Magnitudine redusă, locală

VII.f) Impactul asupra peisajului și mediului vizual

Implementarea proiectului va provoca modificarea temporară a peisajului actual, la scară strict locală, datorită amplasării stației de prelucrare și amenajării instalațiilor aferente acesteia. În perioada de exploatare, impactul va fi nesemnificativ, datorită prezenței stației de prelucrare, instalațiilor și depozitelor aferente.

La finalizarea lucrărilor de prelucrare a agregatelor minerale stația de prelucrare, depozitul de sorturi și instalațiile aferente acestora vor fi dezafectate, iar pe suprafața amplasamentului se va reface pătura de sol vegetal.

Matricea de evaluare pentru factorul de mediu „Peisaj și mediul vizual”

Impact potențial, Probabilitatea și Extinderea	Măsuri de prevenire/diminuare	Natura impactului, Durata și Frecvența	Categoria, Magnitudinea, Reversibilitatea Impactului
Modificarea temporară a peisajului la scară strict locală, datorită amplasării stației de prelucrare și instalațiilor aferente acesteia	<ul style="list-style-type: none"> - menținerea, în măsura posibilului, a trăsăturilor de continuitate a formei terenului și minimizarea schimbărilor topografice; - gestionarea corectă a deșeurilor rezultate în etapa de prelucrare a agregatelor minerale; - la finalizarea lucrărilor de prelucrare, după dezafectarea stației și a instalațiilor aferente, pe suprafața amplasamentului stației de prelucrare se va reface pătura de sol vegetal; 	<ul style="list-style-type: none"> - direct; - secundar; - temporar 	Negativ în limite admisibile în perioada de funcționare a stației de prelucrare; Magnitudine redusă, strict locală, (Teren total afectat cca. 0,326 ha)

VII.g) Natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul.

VIII) Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile

Pentru o cunoaștere permanentă a impactului produs asupra factorilor de mediu de prelucrarea agregatelor minerale pe fluxul tehnologic al stației de prelucrare propunem următorul plan de monitorizare:

Amplasamentul	Factorul de mediu	Parametrii monitorizați	Periodicitatea	Metode folosite
Incinta stației de prelucrare	Apa pluvială	eventuale produse petroliere scurse accidental, care se manifestă prin apariția irizațiilor ce pot apărea pe suprafața emisarului	în timpul precipitațiilor	Vizual
Incinta stației de prelucrare	Apa tehnologică uzată	Suspensii totale	anual	Analize
Incinta stației de prelucrare	aer	noxe	anual	Efectuarea inspecțiilor tehnice a utilajelor și autovehiculelor (emisiile de noxe)
Drumul de acces din DJ 682 la incinta stației de prelucrare	Așezări umane	Nivelul zgomotului și al vibrațiilor	anual	Vizual
Incinta stației de prelucrare	Sol	Gestiunea deșeurilor	trimestrial	Vizual

IX) Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/ programe/ strategii/ documente de planificare

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deșeurilor etc.)

Proiectul "Construire stație de prelucrare agregate minerale prin procedeul de spălare – sortare" nu se încadrează în prevederile actelor normative naționale care transpun legislația comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deșeurilor).

B. Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul "Construire stație de prelucrare agregate minerale prin procedeul de spălare – sortare" nu face parte din nici un plan/program/strategie/document de programare/planificare.

X) Lucrări necesare organizării de șantier

Organizarea de șantier exista deja în partea estică a perimetrului Zimandu Nou - Est și la nord de amplasamentul stației de prelucrare.

În tabelul următor, sunt prezentate caracteristicile tehnice ale utilajelor ce se estimează că vor fi utilizate în activitatea de prelucrare a agregatelor minerale.

Tip utilaj	Productivitate	Consum motorină
Încărcător frontal XCMG ZL 50, cupa de 3,5 m ³	150 m ³ /h	20 l/h
Dumper Cartepillar – model DJB275	18 m ³ /cursă	25 l/oră

XI) Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității în măsura în care aceste informații sunt disponibile

XI.a) Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității

După finalizarea activității de prelucrare a agregatelor minerale, titularul de activitate va avea în vedere:

- demobilizarea stației de prelucrare, a depozitului de sorturi și a instalațiilor aferente, precum și retragerea de pe amplasament a tuturor utilajelor;
- refacerea păturii de sol în amplasamentul stației de prelucrare, folosind materialul decopertat anterior de pe această suprafață;

XI.b) Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Așa cum s-a arătat, în cazul apariției unei poluări accidentale a solului cu produse petroliere, se va interveni urgent prin folosirea unor materiale absorbante (nisip, pământ,

AVILUB Ölbinger G) și la îndepărtarea solului afectat, acesta fiind depozitat în locuri special amenajate, pentru a nu permite solului contaminat să vină în contact cu apele meteorice.

XI.c) Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației

La finalizarea lucrărilor de prelucrare a agregatelor minerale se vor executa lucrările menționate la subcapitolul XI.a.

XI.d) Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

După finalizarea activității de prelucrare a agregatelor minerale, titularul de activitate va avea în vedere:

- demobilizarea stației de prelucrare, a depozitului de sorturi și a instalațiilor aferente, precum și retragerea de pe amplasament a tuturor utilajelor;
- refacerea păturii de sol în amplasamentul stației de prelucrare, folosind materialul decopertat anterior de pe această suprafață;

XII) Anexe - piese desenate

- Planul de încadrare în zonă a obiectivului scara 1:25.000
- Planul de situație, scara 1:1000

XIII) Amplasarea proiectului în raport cu ariile naturale protejate cu precizarea coordonatelor Stereo 70

Proiectul " *Construire stație de prelucrare agregate minerale prin procedeul de spălare – sortare*" care se va implementa limitrof la est de perimetrul Zimandu Nou - Est nu este situat în arii protejate sau în apropierea acestora.

XIV) Informații preluate din Planurile de management bazinale, actualizate în legătură cu apele

XIV.a) Localizarea proiectului

Amplasamentul pe care se va amenaja stația de prelucrare a agregatelor minerale este limitrof la est perimetrului Zimandu Nou - Est, fiind situat în extravilanul localității Zimandu Nou - Est, jud. Arad, ca trup izolat de intravilan în extravilan, la cca 2,45 km est de limita intravilanului localității, la cca. 1,8 km est de frontul de captare a apei subterane Nord Arad – Șimand și la cca. 0,5 km est de limita estică a perimetrului de protecție hidrogeologică al acestei captări, pe malul drept al cursului de apă Canalul Militar, hm. 27/203, km. 20,3, în bazinul hidrografic Crișul Alb, în zona de interfluviu cu b.h. Mureș.

XIV.a.1) Bazinul hidrografic

Hidrologic, amplasamentul pe care se va amenaja stația de prelucrare este situat la cca. 2,73 km est de Canalul Militar și la cca. 22 km sud – vest de corpului de apă de suprafață "Crișul Alb, confl. Chisindia - confl. Cigher", cod: RORW3.1_B6, corp de apă permanent, având tipologie RO11, care conform planului de management actualizat al bazinului

hidrografic Crișuri 2016 – 2021 este corp de apă natural, în stare chimică BUNĂ, stare ecologică BUNĂ și potențial ecologic BUN.

Rețeaua hidrografică din zona amplasamentului stației de prelucrare este tributară râului Crișul Alb.

Bazinul Crișului Alb se dispune de la Est la Vest, motiv pentru care se dispune peste toate cele trei mari unități de relief (munți, dealuri și câmpie). Regiunea muntoasă situată în partea estică a bazinului este alcătuită dintr-o zonă înaltă, a munților și alta mai coborâtă, a munceilor (Velcea I, Velcea V., Mândruț O., Județul Arad, 1979.)

Rețeaua hidrografică naturală se caracterizează în genere prin maluri puțin înalte, pante și cursuri puternic meandrate, însoțite de bălți și mlaștini.

Bazinul Crișului Alb are pe teritoriul României o suprafață de 3957 km², adică 9,2% din bazinul său (4263 km²)

Afluenții Crișului Alb au debite între 1 - 3 m³/s la Hălmăgiu, Zeldiș, Dezna, Cigher.

Crișul Alb este al doilea râu ca mărime din județul Arad, intrând în județ cu un debit de 14,2 m³/s, apa acestuia fiind folosită aproape numai pentru agricultură, în special pentru unități piscicole.

În lungul cursului, debitul mediu multianual al râului Crișul Alb crește de la 1,62 m³/s (51,1 mil.m³/an) în secțiunea Blăjeni, la 23,5 m³/a (741,6 mil.m³/an) în secțiunea Chișineu Criș.

Panta Crișului Alb în zona de câmpie este cuprinsă între 0,1 – 0,7 ‰, valorile scăzute datorându-se fenomenului de meandrare

Aportul principalului afluent, râul Dezna, este de 2,60 m³/s (82,0 mil.m³/an).

Variația lunară a scurgerii medii (m³/s) în perioada 1950-2003 în bazinul Crișului Alb

Râul /Stația hidro.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Crișul Alb Crișcior	3,59	5,49	6,52	5,66	3,93	3,56	2,15	1,09	1,11	1,39	2,02	3,86
Crișul Alb Gurahonț	11,0	18,3	18,2	15,6	12,2	11,6	6,79	3,55	2,83	3,40	5,65	11,0
Crișul Alb Ch-Criș	25,7	38,6	39,9	35,8	25,4	23,5	14,3	7,37	6,81	7,95	11,2	23,4
Valea Dezna Sebiș	3,16	4,43	4,41	4,15	2,76	2,71	1,78	0,96	0,89	1,61	1,62	3,17
Cigher Chier	1,46	2,68	1,04	1,92	1,54	1,61	0,77	0,55	0,4	0,41	0,54	1,29

* după Direcția Ape Crișuri - Oradea

O analiză procentuală ne arată că în lunile de sfârșit de iarnă și început de primăvară (februarie – aprilie) scurgerea medie reprezintă 44,5 % din totalul scurgerii anuale pe când în perioada de toamnă (lunile septembrie – noiembrie) scurgerea medie reprezintă doar 12,7 % din totalul scurgerii.

Parametrii specifici ai scurgerii medii de aluviuni în suspensie pe râul Crișul Alb (1952-2003).

Rostul hidrometric	H _{med} (m)	Q _{med} (mc/s)	R _{med} (kg/s)	ρ _{med} (kg/mc)	Y _{med} (t/ha. an)
Crișcior	610	3,36	2,77	0,82	0,22
Gurahonț	581	10,0	9,72	0,97	0,20
Chișineu Criș	351	21,7	10,6	0,48	0,28

* după Direcția Ape Crișuri - Oradea

XIV.a.2) Cursuri de apă de suprafață

Codul cadastral al acesui corp de apă de suprafață este **cod RORW3.1_B6 "Crișul Alb, confl. Chisindia - confl. Cigher"**, tipologie RO11. Între acest corp de apă de suprafață și corpul de apă subterană ROCR01 Oradea (Câmpia de Vest - cantonat depozite aluvionare poros – permeabile, de vârstă Cuaternar superior), ce aparține freaticului, există o relație de interdependență.

XIV.a.3) Corpuri de ape subterane

Structura acviferă este constituită din orizontul freatic (mică adâncime, 0 – 30 m), respectiv corpul de apă freatică ROCR01 Oradea (Cuaternar superior) și un corpul de apă subterană de medie adâncime ROCR07 – Crișuri (Cuaternar inferior - Pleistocen).

Specificul hidrogeologic al unei structuri de acest tip constă în faptul că orizonturile permeabile sunt separate de argile cu dezvoltare lenticulară, motiv pentru care în anumite zone, stratul acvifer situat în apropierea suprafeței terenului poate comunica direct cu stratele acvifere de medie adâncime ale conului.

Corpul de apă subterană ROCR01 - Oradea (Cuaternar superior)

Corpul de apă subterană freatică, respectiv ROCR01 (Oradea), a fost delimitat în depozitele poros - permeabile de luncă ale râurilor Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Ierul și Barcău, fiind dezvoltat în depozite aluvial - proluviale, de vârstă cuaternară. Formațiunile din acoperișul corpului de apă freatică sunt reprezentate prin argile prăfoase, argile și prafuri, având grosimea variind între 1 și 10 m cu o infiltrație eficientă general redusă, încadându-se în ecartul 15 – 60 mm coloană de apă pe an, ceea ce-i conferă corpului de apă un grad de protecție de la suprafață de clasa medie PM și bună PG.

Acviferul freatic este drenat în general de rețeaua hidrografică. Direcția principală de curgere a acviferului freatic este E – V cu schimbări locale ale acesteia în vecinătatea apelor de suprafață. Alimentarea acviferului freatic se realizează în principal din precipitații precum și din apele de suprafață. Formațiunile acoperitoare ale acviferului au grosimi ce pot depăși 1-10 m, iar solul are o textură moderat fină spre moderat grosieră bine drenate.

Sistemul acvifer freatic este constituit din unul sau două strate cu legături hidrodinamice între ele, plasate în general până la adâncimi de 25 – 30 m.

Parametrii hidrogeologici principali pentru acest corp de apă sunt: debit specific $q = 1 \div 5$ l/s/m, $K = 70 - 130$ m/zi, $T = 1 - 450$ m²/zi.

Corpul de apă subterană este transfrontalier. Distanța până la frontiera cu Ungaria este de cca. 28 Km, suficient de mare astfel încât impactul asupra tuturor factorilor de mediu din țara vecină să fie total nesemnificativ.

Descărcarea acviferului freatic se face gravitațional către zonele de drenaj mai coborâte ale structurilor hidrogeologice poroase permeabile, deschise de sistemul hidrologic natural sau canalele de desecare și prin evaporație la suprafața luciilor de apă create natural sau artificial.

Acest corp de apă subterană este în interdependență cu corpul de apă de suprafață Mureș, cod corp apă: RORW3.1_B6 "Crișul Alb, confl. Chisindia - confl. Cigher".

Corpul de apă subterană ROCR07 – Crișuri

Corpul de apă subterană de medie adâncime este cantonat în depozite poros-permeabile, aluvionar fluviatile, de vârstă cuaternar inferior (Pleistocen).

Depozitele în care este cantonat acest corp de apă sunt situate în zona de câmpie dintre râul Mureș în sud și râul Barcău în nord, la adâncimi cuprinse între 30 m și 150 m.

Litologic, formațiunile acvifere sunt constituite din nisipuri și pietrișuri și chiar bolovănișuri, depozitele mai grosiere găsiindu-se în partea dinspre rama piemontală. Acestea formează strate bine conturate, relative continue, în alternanță cu intercalații impermeabile sau semimpermeabile, deseori preponderente în succesiunea litofacială.

Alimentarea acestui complex acvifer se face direct prin infiltrarea precipitațiilor atmosferice în ariile de aflorare din zona piemontană și prin drenarea apelor freatice sau superficiale în zonele de contact direct.

Direcția generală de curgere este E – V, dinspre zona piemontală spre frontieră, iar gradientii hidraulici au valori până la 3 ‰.

Parametrii hidrogeologici ai acestui corp de apă sunt: $K = 3 - 30 \text{ m/zi}$, $T = 50 - 1000 \text{ m}^2/\text{zi}$.

Starea cantitativă și calitativă a corpurilor de apă subterană

Starea bună a apei subterane din punct de vedere cantitativ se atinge atunci când nivelul apei subterane în corpul de apă analizat este astfel încât resursele de apă subterană disponibile nu sunt depășite de rata de captare medie anuală pe termen lung. Deteriorarea stării cantitative a corpurilor de apă subterană, este determinată de scăderea constantă în timp, dar și pe suprafață, a nivelului hidrostatic/piezometric. În cazul corpurilor de apă subterană freatică, scăderea nivelului hidrostatic poate avea două cauze, respectiv o cauză naturală și o cauză antropică:

- scăderea cantității de precipitații, care reprezintă, în general, principală sursă de alimentare cu apă a acviferelor (cauză naturală);
- exploatarea apei subterane pentru alimentarea cu apă potabilă, irigații sau apă industrială (cauză antropică).

Scăderea cantității de precipitații determină o scădere a nivelului hidrostatic, pe întreg corpul de apă subterană, în timp ce exploatarea de apă subterană are efect local asupra nivelului apei subterane freatice. În analiza deteriorării/nedeteriorării din punct de vedere cantitativ (scăderea nivelului hidrostatic), ca efect al activităților antropice, trebuie avut în vedere atât distribuția captărilor de apă pe suprafața corpului de apă subterană, cât și debitele de apă exploatare.

Variația nivelului piezometric al acviferelor de adâncime este mult mai puțin influențată de variația condițiilor climatice comparativ cu cel al acviferelor freatice. Analiza trebuie făcută pentru fiecare foraj de exploatare (singular) sau fiecare captare. Astfel, apare și în cazul corpurilor de apă subterană de adâncime, termenul de deteriorare/nedeteriorare locală din punct de vedere cantitativ ca efect local al lucrării /lucrărilor de exploatare (cauză antropică).

Din analiza realizată, prin aplicarea criteriilor menționate în evaluarea stării cantitative a corpurilor de apă subterană a rezultat faptul că *toate corpurile de apă subterană delimitate pe teritoriul ABA Crișuri sunt în stare cantitativă bună.*

Chimismul corpurilor de apă subterană

Corpul de apă subterană ROCR 01

Profilul hidrochimic al corpului de apă a fost stabilit cu ajutorul diagramei Piper – Trilinear, realizată pe baza analizelor chimice efectuate pe 155 probe de apă din forajele hidrogeologice aparținând Rețelei Hidrogeologice Naționale.

Diagramele Piper realizate pe baza analizelor chimice ale probelor de apă prelevate din foraje care au interceptat acest corp de apă, arată o foarte mare variație a chimismului apelor,

de la bicarbonat de calciu magnezian, sulfat de calciu magnezian, clorură de magnez, sau bicarbonat de sodiu. Apele bicarbonatate – clorocalcice apar în partea de est și centrală, iar cele bicarbonatate – sodice – calcice apar în partea de vest (plan management spațiu hidrografic Crișuri).

Gradul de mineralizare, exprimat prin valoarea rezidului fix, variază de la 100,6 mg/l la 2645 mg/l.

Datorită gradului mare de mineralizare, forajele din zona de vest prezintă un conținut diferit al cationilor și anionilor, fiind de tip mixt. Din punct de vedere al conținutului în anioni, unele ape sunt bicarbonatate, iar în altele ponderea o au anioni SO_4^- și Cl^- . Din punct de vedere al conținutului în cationi, unele ape conțin în principal cationi ai metalelor alcalino – pământoase, iar altele cationi ai metalelor alcaline.

Corpul de apă subterană ROCR07 – Crișuri

Profilul hidrochimic al corpului de apă a fost stabilit cu ajutorul diagramei Piper – Trilinear, realizată pe baza analizelor chimice efectuate pe 23 probe de apă prelevate din 8 forajele hidrogeologice aparținând Rețelei Hidrogeologice Naționale.

Diagramele Piper realizate pe baza analizelor chimice ale probelor de apă prelevate din foraje care au interceptat acest corp de apă, arată o variație a chimismului apelor corpului de bicarbonat de calciu magnezian la bicarbonat de sodiu.

În corpul de apă ROCR07 se întâlnesc ape de tip mixt, care reprezintă o variație mare a conținutului de anioni și cationic. Din punct de vedere al conținutului în anioni, unele ape sunt bicarbonatate, iar în altele ponderea o au anioni SO_4^- și Cl^- . Din punct de vedere al conținutului în cationi, unele ape conțin în principal cationi ai metalelor alcalino – pământoase, iar altele cationi ai metalelor alcaline.

Gradul de mineralizare, exprimat prin valoarea rezidului fix, are variații mari, cu valori cuprinse între de la 211,5 mg/l la 1588 mg/l.

XIV.b) Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz

Obiectivele de mediu prevăzute în Directiva Cadru Apă, reprezintă unul dintre elementele centrale ale acestei reglementări europene, având ca scop protecția pe termen lung, utilizarea și gospodărirea durabilă a apelor.

Directiva Cadru Apă stabilește, obiectivele de mediu, incluzând în esență următoarele elemente:

- pentru corpurile de apă de suprafață: atingerea stării ecologice bune și a stării chimice bune, respectiv a potențialului ecologic bun și a stării chimice bune pentru corpurile de apă puternic modificate și artificiale;
- pentru corpurile de apă subterane: atingerea stării chimice bune și a stării cantitative bune;
- reducerea progresivă a poluării cu substanțe prioritare și încetarea sau eliminarea treptată a emisiilor, evacuărilor și pierderilor de substanțe prioritare periculoase în apele de suprafață, prin implementarea măsurilor necesare;
- „prevenirea sau limitarea” evacuării de poluanți în apele subterane prin implementarea de măsuri;
- inversarea tendințelor de creștere semnificativă și durabilă a concentrațiilor de poluanți în apele subterane;
- nedeteriorarea stării apelor de suprafață și subterane.

Pentru apele de suprafață, din punct de vedere al stării ecologice obiectivele de mediu reprezentate de „starea ecologică bună” pentru corpurile de apă naturale și „potentialul ecologic bun” pentru corpurile de apă puternic modificate și artificiale sunt definite în Anexa 6.1. a Planului Național de Management Bazinal.

Obiectivele de mediu vizând “starea chimică bună” a corpurilor de apă de suprafață și sunt stabilite în conformitate cu prevederile din Directiva 2008/105/CE (modificată de Directiva 2013/39/UE) și sunt prezentate în Anexa 6.1.6 a Planului Național de Management Bazinal.

Pentru apele subterane, obiectivele de mediu sunt reprezentate de starea chimică bună și starea cantitativă bună a corpurilor de apă subterană. Pentru starea chimică a corpurilor de apă subterană, obiectivele de mediu sunt stabilite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului nr. 621 din 7 iulie 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România și a prevederilor Directivei 118/2006/EC.

Se menționează că atingerea obiectivelor de mediu reprezentate de „stare ecologică bună/ potențial ecologic bun” indicate în acest plan de management bazinal are termen 2015 (termenul stipulat în Directiva Cadru Apă), mai puțin pentru corpurile de apă cu excepții de la obiectivele de mediu. În cazul substanțelor prioritare existente, pentru care s-au stabilit noi standarde de calitate a mediului (tabel 6.1.6.2), *starea chimică bună trebuie atinsă în 2021*. Neatingerea obiectivelor de mediu este posibilă numai în contextul aplicării excepțiilor de la obiectivelor de mediu, cu respectarea condițiilor Art. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 ale DCA a căror prezentare detaliată este cuprinsă în capitolul 10.

Referitor la obiectivele de mediu în relație cu procesul de stabilire al excepțiilor în cadrul celui de al doilea Plan de Management se menționează următoarele:

- prin aplicarea prevederilor Art. 4.4 obiectivele de „stare bună (ecologică și chimică/potențial ecologic bun și stare chimică bună) vor fi atinse în ciclul de planificare 2022-2027;
- prin aplicarea prevederilor Art.4.5 s-au definit „obiective de mediu mai puțin severe;”
- situații sub incidența Art.4.6. nu au fost identificate;
- identificarea „unor obiective alternative” în cadrul Art.4.7.

Procesul de stabilire al obiectivelor de mediu și al excepțiilor este un proces iterativ ce este dezvoltat și îmbunătățit în cadrul ciclurilor de planificare pe baza datelor și informațiilor aferente.

Procesul de stabilire al obiectivelor de mediu și al excepțiilor se realizează la nivel de corp de apă, fiecărui corp de apă fiindu-i asociat obiectivul de mediu. Aplicarea excepțiilor la nivelul corpurilor de apă reprezintă un mecanism de prioritizare al acțiunilor și al programelor de măsuri, deoarece nu toate ”problemele” referitoare la corpurile de apă pot fi abordate și toate obiectivele de mediu să fie atinse în cadrul unui ciclu de planificare.

XV) Criteriile de selecție prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV

XV.a) Caracteristicile proiectului

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect;

Dimensiunea proiectului redusă, suprafața amplasamentului stației fiind de cca. 3260 m², funcționarea acesteia extimându-se pe o durată de cca. 20 ani.

Pe scurt, proiectul propune:

- amplasarea unei stații de prelucrare a agregatelor mierale prin procedeul de spălare – sortare;
- amenajarea aducțiunii pentru alimentarea cu apă în scop tehnologic, care va fi prelevată din lacul artificial rezultat în urma exploatarei agregatelor minerale de sub nivelul hidrostatic în perimetrul Zimandu Nou - Est, limitrof la vest amplasamentului stației de prelucrare;
- amenajare depozit sorturi;

b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate;

Amplasamentul stației de prelucrare este situat limitrof la est perimetrului Zimandu Nou - Est.

La această dată nu se cunosc alte proiecte existente și/sau aprobate cu care prezentul proiect poate produce efecte cumulate asupra factorilor de mediu.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;

Realizarea proiectului presupune prelucrarea agregatelor minerale pe fluxul tehnologic de spălare – sortare, pentru valorificarea superioară a întregului volum de agregate minerale excavate din perimetrul Zimandu Nou - Est, care sunt folosite ca materii prime în proiectele de construcții industriale și infrastructură.

Scopul principal al proiectului este valorificarea eficientă a resurselor naturale. Se poate aprecia că proiectul corespunde practicilor în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT), propunând un impact temporar sustenabil, reversibil, cu magnitudine redusă asupra factorilor de mediu.

Proiectul se înscrie în politica actuală de valorificare superioară a resurselor locale, aducând totodată și o contribuție la bugetele local și de stat.

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate;

Cantitatea de deșeuri generate în urma implementării proiectului este redusă. Deșeul tehnologic, reprezentat de levigabilul rezultat în urma curățării iazului de decantare, va fi folosit la umpluturi în zona perimetrului și/sau se valorifică către terți, care-l folosesc la fertilizarea terenurilor agricole sau ca materie primă pentru mortare.

Modul de gestionare al deșeurilor este prezentat în cap.VI.a.8) "Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatarei, inclusiv eliminarea acestora".

e) Poluarea și alte efecte negative;

Nu se întrevăd poluări semnificative, remanente sau alte efecte negative în urma implementării proiectului.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice;

Nu se întrevăd riscuri de accidente majore și/sau dezastre relevante în urma implementării proiectului.

Realizarea proiectului nu va produce schimbări climatice sesizabile, iar pentru cele existente informațiile științifice actuale sunt nu de puține ori contradictorii, ceea ce face dificil să estimăm impactul pentru un viitor mai îndepărtat..

g) Riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice.

Nu se întrevăd riscuri pentru sănătatea umană în urma implementării proiectului.

Riscul producerii unei poluări semnificative a apei subterane este practic inexistent. Corpul de apă subterană freatică RO01 din zona amplasamentului nu este exploatat pentru alimentări cu apă potabilă.

XV.b) Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor

Politicile de zonare și folosire a terenului sunt aprobate prin planurile generale și zonale de urbanism. Proiectul nu contravine acestor planuri de dezvoltare, conform certificatului de urbanism.

Folosința actuală a terenului care va fi ocupat de amplasamentul stației de prelucrare este "arabil".

Amplasarea proiectului este esențial legată de prelucrarea întregului volum de agregate minerale extrase din perimetrul Zimandu Nou - Est și de posibilitatea valorificării economice în condiții de rentabilitate a resurselor minerale.

b) Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia;

Zona dispune din abundență de rezerve de agregate minerale, necesare pentru dezvoltarea proiectelor din domeniul construcțiilor. Pentru valorificarea superioară a agregatelor minerale este necesară prelucrarea acestora prin procedeul de spălare – sortare. Prelucrarea agregatelor minerale se va face în condiții de eficiență economică și cu impact acceptabil/suportabil asupra factorilor de mediu.

c) Capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1. Zone umede, zone riverane, guri ale râurilor;

Amplasamentul stației de prelucrare este situat limitrof la est perimetrul Zimandu Nou - Est, unde se exploatează agregate minerale de sub nivelul hidrostatic, iar luciul de apă rezultat va fi folosit ca lac de agrement și/sau bazin piscicol. La această dată, în perimetrul Zimandu Nou - Est este deschisă pânza freatică, în urma excavării agregatelor minerale de sub nivelul hidrostatic.

Practicarea unei agriculturii intensive în zonă, care presupune folosirea îngrășămintelor de orice fel, a dus la poluarea apei cel puțin din corpul de apă subterană freatică.

Impactul produs pe perioada desfășurării activității de prelucrare a agregatelor minerale este acceptabil/sustenabil, fără a produce un disconfort major, pentru populația locală sau biodiversitate.

2. Zone costiere și mediul marin;

Nu e cazul

3. Zonele montane și forestiere;

Nu e cazul

4. Arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional;

Amplasamentul proiectului nu este situat în arii naturale protejate sau în vecinătatea acestora.

5. Zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;

Amplasamentul stației de prelucrare nu este situat în: arii naturale protejate, zone protejate, zone de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zone de protecție sanitară și hidrogeologică;

Pentru diminuarea impactului produs de activitatea de prelucrare și de transport agregatelor minerale la beneficiari se vor lua următoarele măsuri:

- transportul agregatelor minerale la beneficiari se face numai pe drumuri amenajate, care vor fi permanent întreținute în stare bună, fără bălți în care pot apărea batracieni ce pot fi omorâți de mijlocele de transport;
- stropirea drumului de acces în perimetru în perioadele secetoase;
- menținerea în stare bună de funcționare a utilajelor;
- folosirea utilajelor în limita strictului necesar;
- gestionarea corespunzătoare a deșeurilor;
- reducerea vitezei de rulare a mijloacelor de transport pe căile de transport;
- toate operațiunile de reparații a utilajelor se vor efectua la societăți specializate;
- beneficiarul va avea permanent pregătite materiale absorbante cum sunt pământ, nisip, AVILUB Ölbinger G, pentru a putea interveni imediat în cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere;
- utilajele care deservește activitatea stației de prelucrare (încărcător frontal) cât și autovehiculele folosite pentru transport sunt capotate, echipate cu tubulatură de evacuare a gazelor arse, prevăzută cu amortizoare de zgomot;
- atât prelucrarea agregatelor minerale, cât și transportul acestora la beneficiari se va face numai în cursul zilei (cca. 8 -10 ore/zi);

Limita estică a perimetrului de protecție hidrogeologică al captării de apă subterană Nord Arad - Șimand, care include și zonele de protecție sanitară cu regim sever și de restricție,

este situat la minim 500 m vest de amplasamentul stației de prelucrare, astfel încât impactul activității propuse prin proiect asupra acestei captări poate fi considerat nul.

6. Zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri;

Nu este cazul

7. Zonele cu o densitate mare a populației;

În zona de implementare a proiectului propus și în vecinătatea acesteia nu există zone cu densitate mare a populației.

Municipiul Arad, unde există o densitate mai mare a populației, este situat la minim 11,7 km SSV de amplasamentul stației de prelucrare, măsurată în linie dreaptă.

8. Peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

La o distanță semnificativă de amplasament este prezentă Necropola medievală de la "Cariera de nisip"

XV.c) Tipurile și caracteristicile impactului potențial

Aceste aspecte sunt tratate pe larg în cap. VII - "Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect".

a) Importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată;

Impactul estimat a fi produs asupra factorilor de mediu de implementarea proiectului propus nu va fi semnificativ, iar zona în care acesta se va resimți va fi redusă la amplasament și cel mult la limita perimetrului proprietății. Magnitudinea impactului va fi redusă.

Nu va exista populație afectată de implementarea proiectului. Transportul agregatelor minerale la beneficiari se va realiza pe drumurile deja existente. Nivelul de zgomot echivalent nu va crește semnificativ datorită activității propuse.

b) Natura impactului;

Natura impactului produs asupra mediului de implementarea proiectului va fi:

- impact direct, care se va datora amenajării stației de prelucrare și a instalațiilor aferente acesteia, emisii temporare (8 ore pe zi, cca. 240 zile/an, pe durata de cca. 20 ani) de pulberi, gaze de eșapament și zgomot, în limitele admise de legislația în vigoare;
- impact indirect, care se va datora imisiilor (pulberi, gaze de eșapament și zgomot, eventuale scurgeri accidentale);
- impact temporar, se manifestă doar în perioada în care sunt prelucrate agregatele minerale (zgomotul produs de utilaje și mijloacele de transport, emisiile de gaze de eșapament și pulberi în suspensie);

- impact reversibil - impactul produs de implementare proiectului este reversibil;

c) Natura transfrontalieră a impactului;

Nu va exista impact transfrontalier datorită implementării proiectului propus.

d) Intensitatea și complexitatea impactului;

Intensitatea impactului produs asupra mediului de implementarea proiectului va fi mică, iar complexitatea acestuia redusă. Concentrațiile emisiilor și imisiilor se vor situa sub limitele maxime admisibile de legislația actuală în vigoare.

e) Probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului produs asupra mediului este de la foarte puțin probabil (exemplu: așezările umane, populație), la potențial probabil (vegetație și faună) și la cert (utilizarea terenului/solul, apa subterană freatică).

f) Debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului;

Debutul impactului va coincide cu debutul implementării proiectului, debut condiționat de obținerea avizelor/acordurilor necesare, conform legislației în vigoare.

Durata manifestării impactului este temporară, respectiv perioada în care se derulează activitatea de prelucrare a agregatelor minerale – cca. 240 luni/an, cca. 20 ani, pentru factorii de mediu.

Frecvența impactului produs asupra mediului de implementarea proiectului propus este relativ redusă, funcție de programul de lucru, respective 8 ore/zi, 240 zile/an, pe o durată de cca. 20 ani.

Impactul produs asupra mediului de implementarea proiectului propus este reversibil.

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate;

Prelucrarea agregatelor minerale pe fluxul tehnologic al viitoarei stații de spălare – sortare se va desfășura în același timp cu prelucrarea agregatelor minerale pe fluxul tehnologic al stației de spălare sortare existente și cu activitatea de exploatare a agregatelor minerale din perimetrul Zimandu Nou - Est, precum și cu activitatea de transport a agregatelor minerale la beneficiari, efectuată de aceștia, putându-se considera un efect cumulat asupra factorilor de mediu: zgomot, emisii și imisii pe pulberi și gaze de echipament.

Efectul cumulat al nivelului de zgomot echivalent va fi nesemnificativ, activitățile desfășurându-se numai pe perioadă de zi, când nivelul general de zgomot este mai ridicat.

De asemenea, nivelul cumulat al emisiilor de noxe atmosferice și praf va fi nesemnificativ având în vedere faptul că drumul de acces la perimetrul și căile de transport din interiorul acestuia vor fi stropite cu apă în perioadele secetoase, iar frecvența curselor de transport nu va fi foarte mare. Activitatea de prelucrare a agregatelor minerale pe fluxul tehnologic de spălare – sortare nu este generatoare de emisii în atmosferă.

La această dată nu se cunosc alte proiecte existente și/sau aprobate cu care proiectul propus ar putea produce impact cumulate asupra factorilor de mediu.

Populația din zonele rezidențiale învecinate (situată la minim cca. 2,45 km) nu va resimți o modificare în sens negativ a condițiilor de mediu datorită implementării proiectului, față de situația existentă la ora actuală.

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului.

Posibilitatea reducerii efective a impactului produs asupra mediului de implementarea proiectului propus constă în principal în luarea următoarelor măsuri:

- transportul agregatelor minerale la beneficiari se face numai pe drumuri amenajate, care vor fi permanent întreținute în stare bună, fără bălți în care pot apărea batracieni ce pot fi omorâți de mijlocele de transport;
- stropirea drumului de acces în perimetru în perioadele secetoase;
- menținerea în stare bună de funcționare a utilajelor;
- folosirea utilajelor în limita strictului necesar;
- gestionarea corespunzătoare a deșeurilor;
- reducerea vitezei de rulare a mijloacelor de transport pe căile de transport;
- toate operațiunile de reparații a utilajelor se vor efectua la societăți specializate;
- beneficiarul va avea permanent pregătite materiale absorbante cum sunt pământ, nisip, AVILUB Ölbinger G, pentru a putea interveni imediat în cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere;
- utilajele care deservește activitatea stației de prelucrare (încărcător frontal) cât și autovehiculele folosite pentru transport vor fi capotate, echipate cu tubulatură de evacuare a gazelor arse, prevăzută cu amortizoare de zgomot;
- atât prelucrarea agregatelor minerale, cât și transportul acestora la beneficiari se va face numai în cursul zilei (cca. 8 – 10 ore/zi);

Toate aceste aspecte au fost prezentate pe larg în memoriului de prezentare.

Semnătura și ștampila titularului

.....

Bibliografie

La elaborarea acestei documentații s-au mai utilizat:

- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental
- Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitățile industriale, de traficul rutier, feroviar și aerian din vecinătatea aeroporturilor;
- Legea apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul 828/2019 al M.A.P.
- Ordinul nr. 621/2014 al M.M.S.C. privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din România;
- Ordinul nr. 161/2006 al MMGA pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă;
- Ordinul nr. 333/165/2021 al MMAP și MADR privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole;
- Planul de management actualizat al spațiului hidrografic Crișuri, ABA Crișuri;
- Hidrogeologie laborator- editată de colectivul catedrei de hidrogeologie al Facultății de Inginerie Geologică și Geofizică din cadrul Universității București;
- Hidrogeologie - Dinamica apelor subterane - Prof. Dr. Florian Zamfirescu, Universitatea București;
- Studiul dinamicii apelor subterane în vederea evaluării impactului asupra mișcării contaminanților și optimizării exploatarei - Cod CNCSIS 86, autor: Dr. Ing. Irina Dinu, Universitatea din București – Facultatea de Geologie și Geofizică;
- Studiu "SINTEZA HIDRODINAMICĂ ȘI HIDROCHIMICĂ, MODELAREA MATEMATICĂ ȘI DEZVOLTAREA OPERAȚIONALĂ A EXPLOATĂRII COMPLEXULUI ACVIFER - SURSĂ DE APĂ POTABILĂ A MUNICIPIULUI ARAD" elaborată de UNIVERSITATEA BUCUREȘTI, FACULTATEA DE GEOLOGIE ȘI GEOFIZICĂ în perioada 1997 – 1998;
- Studiu hidrogeologic privind redimensionarea perimetrului de protecție hidrogeologică, în conformitate cu HG nr. 930/2005 și Ordinul M.M.P. nr. 1278/2011, al frontului de captare Nord Arad - Șimand, jud. Arad;
- Legea nr. 451/2002 – privind ratificarea Convenției europene a peisajului;
- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
- Revista de Hidrogeologie, editată de Asociația Hidrogeologilor din România
- Baza de date a S.C. DAB TRANS SRL;
- Date și informații furnizate de beneficiar;
- Datele preluate din teren;