AUTORIZATIE DE MEDIU
Nr. 266 revizuita in data de ..21.09.2015

(Autorizatia de Mediu nr. 266 din 15.07.2013 + Decizia nr. 716/29.07.2013 isi inceteaza valabilitatea)

Ca urmare a cererii adresate ***S.C. ASKOLL ROMANIA S.R.L.,*** *cu sediul in comuna Maracineni, sat Argeselu, nr. 537 G, judetul Arges, privind revizuirea autorizatiei de mediu, inregistrată la A.P.M. Arges cu nr. 11096/18.06.2015,*

in urma analizarii documentelor transmise, a verificarii si parcurgerii etapelor procedurale,

in baza O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului – aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata şi completata prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 164/2008 si a Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizație de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare,

se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru funcționarea: ***S.C. ASKOLL ROMANIA S.R.L.*** *cu amplasamentul in comuna Maracineni, sat Argeselu, nr. 537 G, judetul Arges;*

care prevede:

- ***Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control al electricitatii – cod CAEN 2711***

in scopul: *spatii de productie – producerea/asamblarea motoarelor sincrone si asincrone, comercializarea acestora.*

Revizuirea autorizatiei de mediu s-a realizat:

a) In baza autorizatiei de mediu nr. 266 din 15.07.2013 + Decizia nr. 716/29.07.2013 pentru completarea unei autorizatii de mediu, valabila pana la data de 15.07.2023.
- Montarea pe amplasament a unei masini de impregnare statori cu lac, model MI E – 250 x 16, alimentata cu energie electrica la 3 x 400 V, 50 Hz cu o putere de 75 kW. Aceasta va functiona in flux tehnologic simultan cu Cuptorul de impregnare Forno (functional cu gaze naturale).

b) In urma evaluarii conditiilor de operare.
c) In baza Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES
Strada Egalității , nr.50A, Pitești, jud. Arges, Cod 110.049, Tel. 0248.213.099; Fax 0248.213.200

d) In baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata si completata prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 164/2008.

Documentația conține:

- Fişa de prezentare şi declarație, intocmită de **S.C. ASKOLL ROMANIA S.R.L.**

şi urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:

- Certificat de inregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges la data de 23.01.2013, Cod Unic de Inregistrare 16506641/11.06.2004.
- Certificat constatator nr. 2633/17.01.2013, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Arges, care atesta ca s-a inregistrat declaratia pe propria raspundere, conform căreia firma indeplineste conditiile de functionare, specifice fiecarei autoritati publice (Legea 359/2004 cu modificările şi completările ulterioare).
- Certificat constatator nr. 27559/11.06.2015, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Arges.
- Decizia Asociatului Unic al S.C. ASKOLL ROMANIA S.R.L. din 09.01.2013, privind schimbarea sediului social al societatii.
- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 96/28.03.2013, valabila pana la data de 31.03.2016, eliberata de Administratia Bazinala de Apa Arges Vedea.
- Autorizatie de securitate la incendiu nr. 522/13/SU – AG/14.03.2013, eliberata de I.S.U. „Cpt. Puica Nicolae" al judetului Arges.
- Abonament de utilizare / exploatare a resurselor de apa nr. 214/2013 + Anexe nr. 1 si nr. 2, incheiat cu Administratia Bazinala de Apa Arges Vedea.
- Contract de prestari servicii in amenajarile de imbunatatiri funciare nr. 07.05.63/07.05.2013 + Act aditional nr. 3/05.01.2015, privind eliminarea apelor uzate conventional curate si a apelor pluviale, incheiat cu Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare.
- Contract de vanzare – cumparare, privind spatiul desfasurarii activitatii, incheiat cu S.C. OVERLAND CONSTRUCT IMPEX S.R.L., Incheiere de autentificare nr. 3019/03.10.2012, eliberata de Biroul Notarului Public Didea Cornelia Narcisa.
- Contract de vanzare – cumparare, privind spatiul desfasurarii activitatii, incheiat cu S.C. OVERLAND CONSTRUCT IMPEX S.R.L., Incheiere de autentificare nr. 203/26.03.2012, eliberata de Biroul Notarului Public Didea Cornelia Narcisa.
- Decizia etapei de incadrare nr. 623/30.05.2012, eliberata de A.R.P.M. Pitesti.
- Contract de prestari servicii nr. 182/02.11.2009 + Acte aditionale nr. 1 si nr. 2, privind predarea uleiurilor uzate, incheiat cu S.C. ALLIED GREEN CO S.R.L.
- Contract de prestari servicii nr. 97/01.11.2012, privind predarea deseurilor de mase plastice, neferoase, feroase, carton, hartie, incheiat cu S.C. GLOBAL PLAST COLECT S.R.L.
- Contract de vanzare cumparare deseuri nr. 243/01.04.2014, privind predarea deseurilor tehnologice, incheiat cu S.C. METALIMPEX ROMANIA S.R.L.
- Contract de vanzare – cumparare nr. 80/20.03.2014 + Act aditional, privind predarea deseurilor de ambalaje (paleti de lemn), incheiat cu S.C. ECOLIGNOR S.R.L.
- Contract de vanzare – cumparare nr. 90/03.12.2013 + Act aditional nr. 1, privind predarea deseurilor DEEE, incheiat cu S.C. MONDO AGRAR S.R.L.
- Contract nr. 319/22.02.2013, privind predarea deseurilor menajere, incheiat cu S.C. SALUBRIS S.A..
- Contractul de furnizare a energiei electrice nr. 7472307/23.07.2013 + Act aditional nr. 8/17.04.2015, incheiat cu S.C. TINMAR – IND S.A..
- Contract pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale nr. 3006002815/28.11.2014, incheiat cu S.C. GDF SUEZ Energy Romanai S.A.
- Rapoarte de incercare pentru monitorizarea factorilor de mediu: aer, zgomot, apa uzată.
- Plan de încadrare în zonă şi de situație.

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii:

a) In cazul oricarui incident sau accident care afecteaza mediul in mod semnificativ, fara a aduce atingere prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul are urmatoarele obligatii:

- sa informeze imediat autoritatea competenta pentru protectia mediului si autoritatea competenta pentru inspectie si control la nivel local;
- sa ia imediat masurile pentru limitarea consecintelor asupra mediului si prevenirea altor incidente sau accidente posibile;
- sa ia orice masuri suplimentare, considerate adecvate si impuse de autoritatea competenta pentru protectia mediului si autoritatea competenta pentru inspectie si control la nivel local, pe care acestea le considera necesare, in vederea limitarii consecintelor asupra mediului si a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

b) In cazul producerii unui prejudiciu, titularul activitatii suporta costul pentru repararea prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului ***„poluatorul plateste".***

c) In caz de scurgeri masive de poluanti in cantitati necontrolate, se va opri faza sau instalatia respectiva si se va actiona conform procedurilor stabilite in Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.Totalitatea procedurilor este pusa la dispozitia autoritatii de mediu in orice circumstanta.

d) In cazul incalcarii oricareia dintre conditiile prevazute in autorizatia de mediu, operatorul are urmatoarele obligatii:

- informeaza imediat autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei de mediu;
- ia imediat masurile necesare pentru a restabili conformitatea, in cel mai scurt timp posibil, potrivit conditiilor din autorizatia de mediu.

e) Operatorul ia măsurile necesare astfel încât exploatarea instalaţiei să se realizeze cu respectarea următoarelor prevederi generale:

- sunt luate toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării;
- nu se generează nicio poluare semnificativă;
- se previne generarea deşeurilor, iar in cazul in care acestea sunt generate, ele sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, dacă nu este posibil tehnic şi economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului;
- se utilizează eficient energia;
- sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;
- sunt luate măsurile necesare pentru ca, în cazul încetării definitive a activităţii, să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare.

f) Orice modificare pe care producatorul intentioneaza sa o faca in instalatii sau in apropierea lor, in modul lor de functionare, de natura a antrena o schimbare semnificativa a elementelor precizate initial in documentatia ce sta la baza solicitarii autorizatiei de mediu, va fi adusa la cunostinta autoritatii competente pentru protectia mediului, impreuna cu toate elementele ei descriptive, inainte de efectuarea acesteia.

g) **La schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevazuta de titularul activitatii/operator, titularul de activitate este obligat sa ceara eliberarea acordului de mediu.**

h) Respectarea celor prevazute in textul acesteia precum si anuntarea A.P.M. Arges la aparitia noilor modificari ale activitatii.

i) Nemodificarea prin reactualizare a continutului contractelor, autorizatiilor si avizelor anexate in sensul afectarii factorilor de mediu.

AR.GEŞ ROMANIA

j) Introducerea evidentei gestiunii deseurilor conform H.G. nr. 856/2002 – tipul deseului si codul acestuia, cantitatea produsa, modul de stocare, transport si eleminare.
k) Colectarea selectiva a deseurilor generate si asigurarea eliminarii lor in conditiile neafectarii mediului.
l) Folosirea de mijloace de transport adecvate naturii deseurilor transportate pentru a nu permite imprastierea acestora si eliminarea de noxe.
m) Evitarea formarii stocurilor de deseuri ce urmeaza sa fie valorificate, precum si de produse rezultate in urma valorificarii care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati.
n) Se vor asigura în permanență mijloacele de intervenție în caz de incendiu, poluări accidentale și respectarea normelor PSI specifice activității.
o) Igienizarea și salubrizarea permanenta a zonelor aferente obiectivului.
p) Se interzice depozitare, chiar și temporara a deșeurilor de orice fel, direct pe sol.
q) Depozitarea / manipularea / utilizarea produselor chimice în conformitate cu instrucțiunile tehnice care le însoțesc.
r) Conform H.G. nr. 235/2007 – privind gestionarea uleiurilor uzate, art. 4, se interzice titularului de activitate urmatoarele:
   - deversarea uleiurilor uzate in apele de suprafata, apele subterane, apele marii teritoriale și în sistemele de canalizare;
   - evacuarea pe sol sau depozitarea in conditii necorespunzătoare a uleiurilor uzate, precum și abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea și incinerarea acestora;
   - valorificarea și incinerarea uleiurilor uzate prin metode care genereaza poluare peste valorile limita admise de legislatia in vigoare;
   - amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevazute in anexa nr. 1 si/sau cu alte tipuri de uleiuri continand bifenili policlorurati ori alti compusi similari si/sau cu alte tipuri de substante și preparate chimice periculoase;
   - amestecarea uleiurilor uzate cu motorina, ulei de piroliza, ulei nerafinat tip P3, solventi, combustibil tip P și reziduuri petroliere și utilizarea acestui amestec drept carburant;
   - colectarea, stocarea și transportul uleiurilor uzate in comun cu alte tipuri de deseuri;
   - gestionarea uleiurilor uzate de catre persoane neautorizate;
   - utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.
s) Operatorii economici autorizati să desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate sunt obligati să intocmească planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora. Planurile de interventie pentru situatii accidentale se depun la sediul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la solicitarea eliberarii sau revizuirii autorizatiei de mediu.
t) Necrearea de stocuri de produse chimice, în vederea evitării expirării termenelor de valabilitate.
u) Se vor asigura lucrări și dotări speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului.
v) Se vor respecta toate condițiile impuse prin actele de reglementare emise de alte autorități și care au stat la baza eliberării prezentei autorizații.
w) Procesele și metodele folosite pentru valorificarea sau eliminarea deseurilor trebuie sa nu puna in pericol sanatatea populatiei si a mediului, respectand in mod deosebit urmatoarele:
   - sa nu prezinte riscuri pentru apa, aer, sol, fauna sau vegetatie;
   - sa nu produca poluare fonica sau miros neplacut;
   - sa nu afecteze peisajele sau zonele protejate/zonele de interes special.
x) Respectarea prevederilor H.G. nr. 621/23.06.2005 cu modificările și completările ulterioare, privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje: -colectarea acestora, -predarea ambalajelor reutilizabile operatorilor economici care produc produse ambalate în respectivele ambalaje, eliminarea ambalajelor deteriorate către unitățile autorizate pentru valorificare.

y) Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri; deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare fara a afecta in sens negativ mediul si in conformitate cu legislatia si protocoalele nationale.Transportul deseurilor conform Hotărarii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

z) Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca deseurile transferate catre o alta persoana sunt ambalate si etichetate in conformitate cu standardele nationale si cu oricare alte standarde in vigoare privind etichetarea.

aa) Titularul activitatii trebuie sa detina un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus in orice moment la dispozitia persoanelor autorizate ale Agentiei pentru inspectie.

bb) Interzicerea arderii deseurilor de orice tip in locuri neautorizate.

cc) Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011, privind regimul deseurilor si anume: colectarea deseurilor reciclabile, evitarea formarii de stocuri, predarea lor agentilor economici autorizati pentru valorificare.

dd) Respectarea prevederilor Legii nr. 105/2006 pentru aprobarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, completata si modificata prin Legea nr. 292/2007.

ee) Informarea A.P.M. Arges si a populatiei din zona in caz de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, imediat de la producerea acestora, suportarea prejudiciilor cauzate.

Titularul activităţii este obligat să solicite si să obţină stabilirea obligaţiilor de mediu în situaţia în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii. De asemenea este obligat, ca în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atesta încheierea uneia din procedurile menţionate mai sus, să transmită în scris la A.P.M. Argeş obligaţiile asumate privind protecţia mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Activitatea de:

- ***Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control al electricitatii – cod CAEN 2711***

pentru care s-a solicitat autorizaţie de mediu se va desfasura in conformitate cu prevederile urmatoare:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 – privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu amendamentele ulterioare.
- Ordinul M.M.D.D. nr.1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizaţie de mediu, cu amendamentele ulterioare.
- Ordin nr. 756/1997- pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.
- Legea nr. 211/2011, privind regimul deseurilor.
- Hotararea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.
- HG. nr. 621/2005- privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje.
- Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 243/2000 – privind protectia atmosferei.
- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993, conditii tehnice privind protectia atmosferei.
- Legea 104/15.06.2011 privind calitatea aerului inconjurator.
- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate.
- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata prin H.G. nr. 352/2005, H.G. nr. 210/2007.
- H.G. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002.
- Hotararile Consiliului local referitoare la salubrizare, protectia asezarilor umane precum si la domenii aferente protectiei mediului.
- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.
- STAS 10009/1988 Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu *cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului* asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2009.
- H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul.

Autorizația de mediu emisa de A.P.M. Arges reglementează activitatea numai din punct de vedere al protecției factorilor de mediu. De autenticitatea si legalitatea actelor prezentate in documentație se face răspunzător solicitantul.

I. Activitatea autorizata

1. Dotari (instalatii, utilaje mijloace de transport utilizate in activitate)

Teren cu suprafata de 23322 mp, proprietate S.C. ASKOLL ROMANIA S.R.L. (conform Contract de vanzare – cumparare, incheiat cu S.C. OVERLAND CONSTRUCT IMPEX S.R.L., Incheiere de autentificare nr. 3019/03.10.2012 si Contract de vanzare – cumparare, incheiat cu S.C. OVERLAND CONSTRUCT IMPEX S.R.L., Incheiere de autentificare nr. 203/26.03.2012), pe care sunt amplasate urmatoarele constructii:

a) Hala P + Et I, cu suprafata construita de 7442 mp, suprafata desfasurata de 8370,98 mp, compartimentata astfel:
- etaj I – spatii de birouri/server, cu S = 905 mp;
- parter – depozit pentru subansambluri/produse finite si materie prima si materiale auxiliare: spatii de depozitare – 2165 mp, spatiu de productie – 4150 mp si spatii auxiliare – 245,98 mp, zidite/pereti sandwich si acoperite.

b) Centrale termice: 4 centrale termice tip De Dietrich cu Pt = 65 kW fiecare (pentru birouri) si 2 centrale termice tip ICI Caldaie cu Pt = 350 kW fiecare (pentru hala de productie/depozit), 1 centrala termica tip Ecotermal 10 kW (electrica), 1 centrala termica tip Ecotermal 22 kW (electrica).

c) Punct de transformare PT 2*630 kva.

d) Statie de UPS – uri de 30 si 40 kva.

e) Statie de aer comprimat – compresor GA 75 VSD – 1 bucata, compresor GA 75 – 1 bucata, recipient de 2000 litri – 2 bucati, uscator aer FX 13, sistem filtrant OSC 355.

f) Arzatoare functionale cu gaz natural tip Baltur 205 kW (cuptor impregnare).

g) Aparate aer conditionat.

h) Separatoare de hidrocarburi ape uzate menajere epurate si ape pluviale cazute pe platforma cu Q1 = 8l/s si Q2 = 32 l/s.

i) Statie de epurare mecano – biologica pentru epurarea apelor uzate menajere, cu capacitatea Q zi max. = 40 mc/zi, 200 l.e.

j) Rezervor apa incendiu cu capacitatea de 397 mc, metalic, suprateran.
k) Statie pompe.
l) Atelier mentenanta, magazie utilaje, magazie rebuturi – spatii auxiliare cu suprafata de 500 mp.
m) Depozit de uleiuri si vaselina cu suprafata de 20 mp.
n) Spatii verzii cu suprafata de 3945 mp.
o) Suprafata carosabila si platforme betonate cu S = 3980 mp.

Utilaje:
- prese hidraulice/pneumatice/manuale;
- masini de bobinat;
- masini de plantat faston;
- masini de izolat/inserat;
- masini de cositorit;
- masini de bandajat;
- masini plantat miez bobina;
- standuri control/testere;
- cuptor impregnare/uscare;
- masina de impregnare statori cu lac, model MI E – 250 x 16, alimentata cu energie electrica la 3 x 400 V, 50 Hz cu o putere de 75 kW;
- prese calibrat;
- masina montat suport motor;
- masini de rectificat;
- strung automat/manual;
- masini de gaurit/frezat/alezat;
- masini filetat;
- cuptor tratament termic/uscare;
- masini de injectie masa plastica;
- masini de confectionat ventilatoare;
- masini sudura prin puncte;
- masini sudura laser;
- benzi transportoare/ruliere manuale;
- surubelnite electrice/pneumatice;
- masini de grup stator;
- masini de nituit;
- linii automate de confectionat bobine;
- masini de magnetizat;
- linii automate de ansamblat pompe;
- masina plantat protector;
- masini automate de confectionat subansamble pompe;
- masina de infoliat;
- masina de balotat;
- moara masa plastica;
- redresoare incarcare baterii stivuitoare;
- instalatii de refrigerat.

Mijloace de transport:
- electrostivuitoare de 1,6 tone – 5 bucati;
- transpalete electrice de 1 tona – 2 bucati;
- transpalete manuale – 20 bucati.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite, mod de depozitare, cantitati

Pentru desfasurarea activitatii de fabricare a motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control al electricitatii, se folosesc urmatoarele materii prime si materiale auxiliare:

a) SECTIA CPI/ASKOLL DRYER:
- 4000 buc. stator;
- 4000 buc. rotor;
- 850 kg fir Cu;
- 1250 kg fir Al;
- 11400 buc. capse;
- 4000 buc. cablaj;
- 9200 buc. rulmenti;
- 4000 buc. amortizor;
- 7400 buc. scuturi;
- 18000 buc. suruburi/piulite/nituri;
- 4000 buc. axe;
- 7000 buc. ventilator plastic;
- 16000 buc. saiba metalica plata;
- 16000 buc. saiba metalica dantelata;
- 1000 buc. suport asezare metalic;
- 7000 buc. fastoni;
- 15000 buc. fasete;
- 1000 buc. circuite electronice;
- 50 seturi ambalaj carton;
- 50 buc europalet lemn (ambalaj reutilizabil).

b) SECTIA VENTILATIE:
- 12000 buc. stator
- 12000 buc. miez bobina;
- 12000 buc. rotor;
- 12000 buc. ax;
- 1100 kg fir cupru;
- 1100 m izolatie;
- 12000 buc. cadru bobina;
- 7000 buc. protector;
- 40000 buc. fastoni;
- 7000 buc. tubet;
- 22000 buc. organe ansamblare (2 x 2 suruburi/piulita sau 2 x 2 nituri/saiba metalica);
- 24000 buc. scuturi metal/aluminiu (50%metal si 50%aluminiu);
- 24000 buc. lagar;
- 5000 buc. flansa;
- 2000 buc. rulmenti;
- 5000 buc. ventilator metalic;
- 1000 buc. ventilator plastic;
- 40000 buc. rondele plastic;
- 250 buc. circuite electronice;
- 700 seturi ambalaj carton (cutie + stelaj);
- 30 buc. europalet lemn (ambalaj reutilizabil).

c) SECTIA POMPE:

- 10000 buc. stator;
- 10000 buc. cadru bobina;
- 30000 buc. fastoni;
- 10000 buc. protector;
- 1000 kg fir cupru;
- 10000 buc. capac plastic;
- 10000 buc. carcasa plastic;
- 10000 buc. flansa plastic;
- 10000 buc. turbina plastic;
- 10000 buc. inel cauciuc;
- 30000 buc. holdsuruburi;
- 20000 buc. lagar;
- 10000 buc. ax;
- 67 kg masa plastica(47 kg recuperare+20 kg furnizor);
- 500 seturi ambalaje carton (cutii + stelaje);
- 25 buc. europalet (ambalaj reutilizabil).

Alte materiale auxiliare:

- Ulei hidraulic H 46 A – cantitate 80 litri/luna – bidon/20 L;
- Ulei de racire/emulsie – cantitate 30 litri/luna – butoi metalic/200 L;
- Lac impregnare – cantitate 850 litri/luna – butoi metalic/200 l;
- Thinner – cantitate 30 litri/luna – bidon pvc/25 L;
- Flux – cantiate 30 litri/luna – bidon pvc/25 L;
- Vaselina (produs finit) – cantitate 100 kg/luna – bidon PVC/5 kg si galeata metal/18 kg;
- Ulei (produs finit) – cantitate 120 litri/luna – bidon PVC /1 L si galeata metal/25 L.

Combustibili folositi – gaze naturale furnizate de la reteaua de gaze naturale existenta in zona, pe baza de contract.
Carburanti folositi: - motorina pentru functionarea mijloacelor de transport, achizitionata de la statiile de distributie carburanti.

3. Utilitati: apa, canalizare, energie

➢ Alimentarea cu apa

- ***Sursa de apa***

Necesarul de apa al obiectivului este asigurat din sistemul de alimentare cu apa al S.C. Overland Construct Impex S.R.L. – Platforma Europa 4.

- ***Instalatii de captare***

Forajul existent al Platformei Europa 4 este echipat cu o pompa submersibila (Q = 3,78 l/s, H = 35 mCA) care deserveste numai S.C. Askoll Romania S.R.L.

- ***Aductiunea apei*** – conducta PEHD (Dn = 63 mm, L = 82 m).
- ***Instalatii de inmagazinare***
  - apa pentru consum curent este inmagazinata intr – un rezervor (V = 5 mc) din polietilena, montat in cladirea statiei de pompare;
  - stocarea rezervei de incendiu se realizeaza intr – un rezervor (V = 397 mc), metalic, suprateran, montat langa statia de pompare.

- ***Distributia apei***

Distributia apei pentru consum curent (consum menajer) se realizeaza prin pompare, printr – o retea de distributie (L = 75 m), executata din conducta PEHD (Dn = 63 mm). Pomparea apei este asigurata cu 1 + 1 electropompe (Q = 17 l/s, H = 50 mCA).

Distributia apei pentru alimentarea hidrantilor exteriori si interiori de incendiu se realizeaza prin pompare, printr-o retea de distributie executata din conducta PEHD (Dn = 180 mm, L = 440 m). Pomparea apei este asigurata cu 2 + 1 electropompe (Q = 58 l/s, H = 62 mCA).

- ***Debitele si volumul cerintei de apa sunt urmatoarele:***

Q zi med. = 28 mc/zi (0,324 l/s)
Q zi max. = 35 mc/zi (0,405 l/s)
Q zi min. = 17 mc/zi (0,196 l/s)
V med. an = 7280 mc.
Timp de functionare: 24 ore/zi, 260 zile/an.

- ***Instalatii de masurare a volumelor de apa prelevate***

Un debitmetru montat pe conducta de aductiune in instalatia de pompare.

➢ Evacuarea apelor uzate

a) Apele pluviale cazute pe acoperisul halei de productie, apele uzate menajere epurate si apele pluviale cazute pe platforma de parcare din zona estica a incintei, epurate printr-un separator de hidrocarburi (Q = 8 l/s) sunt colectate printr-o retea exterioara de canalizare, executata din tuburi PVC (Dn = 315 – 600 mm) si sunt evacuate printr – un colector (Dn = 600 mm) in colectorul pluvial al Platformei Europa 4.

b) Apele pluviale cazute pe platforma de parcare din zona nordica a incintei sunt colectate printr – o retea de canalizare, executata din tuburi PVC (Dn = 250 mm), sunt epurate printr – un separator de hidrocarburi (Q = 32 l/s) si apoi sunt evacuate in colectorul pluvial al Platformei Europa 2.

Lungimea totala a retelei de canalizare ape pluviale este de 580 m.

c) Apele uzate menajere sunt colectate printr – o retea de canalizare exterioara, executata din tuburi PVC (Dn = 250 mm) si sunt transportate intr – o statie de epurare mecano – biologica.

Statia de epurare a apelor uzate menajere cu capacitatea Q zi max. = 40 mc/zi, 200 l.e., are in componenta:

- bazin epurare mecanica (sita, deznisipator, separator de grasimi si decantor primar);
- modul biologic (aerare si sedimentare secundara) echipat cu sistem de recirculare a namolului activ, sistem de aerare);
- camin de evacuare si contact cu clorul.

d) Apele pluviale si apele uzate menajere epurate sunt deversate, prin sistemul de canalizare al Platformei Europa 4 si Europa 2 in canalul de desecare (Cc2) care debuseaza in raul Doamnei. Canalul face parte din amenajarea hidroameliorativa Micesti – Maracineni.

e) Debitele de apa evacuate:

Q zi med. = 25 mc/zi (0,289 l/s)
Q zi max. = 30 mc/zi (0,347 l/s)
Q orar max. = 3,5 mc/h (0,972 l/s)
Ape pluviale:
Q c = 205,4 l/s pentru suprafata S = 1,7 ha si intensitatea ploii de calcul (i = 280 l/s/ha).

➢ Energia electrica

Unitatea este racordata la reteaua de energie electrica existenta in zona, conform Contractul de furnizare a energiei electrice nr. 7472307/23.07.2013 + Act aditional nr. 8/17.04.2015, incheiat cu S.C. TINMAR – IND S.A.

➢ Energia termica

Pe amplasament exista aparate electrice de aer conditionat si urmatoarele centrale termice:

- 4 centrale termice tip De Dietrich cu Pt = 65 kW fiecare (pentru birouri), functionale cu gaze naturale si prevazute cu un cos comun pentru evacuarea noxelor in atmosfera, cu caracteristicile: H = 9,5 m si D = 160 mm;
- 2 centrale termice tip ICI Caldaie cu Pt = 350 kW fiecare (pentru hala de productie/depozit), functionale cu gaze naturale si prevazute cu un cos comun pentru evacuarea noxelor in atmosfera, cu caracteristicile: H = 11 m si D = 500 mm;
- 1 centrala termica tip Ecotermal 10 kW (electrica), 1 centrala termica tip Ecotermal 22 kW (electrica).

4. Descrierea principalelor faze ale activitatii

Procesele tehnologice specifice societatii sunt producerea / asamblarea motoarelor sincrone si asincrone cu puteri intre 15 – 800 W, cu urmatoarele activitati conexe:

- tratament termic rotori;
- macinare masa plastica;
- impregnare statori;
- injectie masa plastica;
- sudura electrica (prin puncte) subansambluri (carcasa, bobina, etc.);
- sudura laser (rotor);
- bobinare tip Forno (fir cupru) – pe cadru bobina;
- bobinare pe stator;
- bandajare stator;
- plantare fastoni (bobine, statori);
- sertizare cablaje;
- izolare (bobine, statori);
- plantare miez bobina;
- prelucrari mecanice (alezare, strunjire, rectificare, filetare, etc.);
- asamblari subansamble prin sertizare (scuturi, rotori, flanse, girante, lagare, etc.);
- asamblari motoare/pompe;
- cositoriri (bobine, statori, motoare, etc.);
- control electric/probe de viata/statistic (bobine, statori, motoare);

Procesul tehnologic pentru realizarea unui motor, este constituit din urmatoarele operatii:

- realizarea bobinei;
- asamblare/sertizare scuturi;
- prelucrare/asamblare rotori;
- asamblare grup stator;
- asamblare motor;
- control electric / vizual;
- etichetare/ambalare.

5. Produse si subproduse obtinute (cantitati, destinatie)

- motoare CPI – 3000 bucati/zi;
- motoare Askoll - Dryer – 1000 bucati/zi;
- motoare Forno – 4500 bucati/zi;
- motoare Tangential Complet – 6000 bucati/zi;
- grup motor Tangential – 5000 bucati/zi;
- motoare Dryer - Merloni – 2000 bucati/zi;
- motoare Stargate – 250 bucati/zi;

- motoare EC FAN– 250 bucati/zi;
- pompe – 10000 bucati/zi.

6. Date referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati)

a) 4 centrale termice tip De Dietrich cu Pt = 65 kW fiecare (pentru birouri), functionale cu gaze naturale si prevazute cu un cos comun pentru evacuarea noxelor in atmosfera, cu caracteristicile: H = 9,5 m si D = 160 mm;
b) 2 centrale termice tip ICI Caldaie cu Pt = 350 kW fiecare (pentru hala de productie/depozit), functionale cu gaze naturale si prevazute cu un cos comun pentru evacuarea noxelor in atmosfera, cu caracteristicile: H = 11 m si D = 500 mm;
c) 1 centrala termica tip Ecotermal 10 kW (electrica), 1 centrala termica tip Ecotermal 22 kW (electrica).

7. Program de functionare – 8 ore x 3 schimburi/zi, 5 zile/saptamana, 250 zile/an.

II. Instalatiile, masurile si conditiile de protectia mediului

1.Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

AER:

- cos metalic comun pentru evacuarea noxelor in atmosfera, cu caracteristicile: H = 9,5 m si D = 160 mm, aferent celor 4 centrale termice tip De Dietrich, cu Pt = 65 kW fiecare (pentru birouri), functionale cu gaze naturale;
- cos metalic comun pentru evacuarea noxelor in atmosfera, cu caracteristicile: H = 11 m si D = 500 mm, aferent celor 2 centrale termice tip ICI Caldaie cu Pt = 350 kW fiecare (pentru hala de productie/depozit);
- cos metalic pentru evacuarea noxelor in atmosfera, cu caracteristicile: H = 9 m si D = 160 mm, aferent cuptorului de impregnare / uscare statori (arzator Baltur 205 kW), functional cu gaze naturale;
- tubulatura metalica aferenta masinilor de sudura, dotata cu ventilator de 6000 mc/h, cu caracteristicile: H = 5 m si D = 350 mm;
- tubulatura metalica aferenta masinilor de cositorit, dotata cu ventilator de 6000 mc/h, cu caracteristicile: H = 5 m si D = 350 mm;
- tubulatura metalica aferenta masinilor de injectie, dotata cu ventilator de 7500 mc/h, cu caracteristicile: H = 5 m si D = 500 mm;
- tubulatura metalica aferenta masinilor de rectificat, dotata cu ventilator de 6000 mc/h, cu caracteristicile: H = 5 m si D = 350 mm.

Masuri pentru prevenirea impurificarii aerului

- Gazele rezultate din instalatiile de productie trebuie sa fie evacuate in atmosfera prin intermediul cosului.
- Inaltimea cosului (diferenta dintre altitudinea debuseului cu aer liber si altitudinea medie de la sol la punctul luat in considerare) exprimata in metri se determina, pe de o parte in functie de nivelul emisiilor de poluanti in atmosfera, si pe de alta parte in functie de existenta obstacolelor susceptibile sa jeneze dispersia gazelor si de mediul din jurul instalatiei.

APA UZATA:

- separatoare de hidrocarburi ape uzate menajere epurate si ape pluviale cazute pe platforma cu Q1 = 8l/s si Q2 = 32 l/s;
- statie de epurare mecano – biologica pentru epurarea apelor uzate menajere, cu capacitatea Q zi max. = 40 mc/zi, 200 l.e.;

Masuri pentru prevenirea impurificarii apei

- Planul retelelor de colectare trebuie sa prezinte sectoarele colectate, punctele de bransament, vizitare, portiunile inguste, posturile de prelevare, masurare, vane manuale si automate etc. Acest plan trebuie sa fie pus la dispozitia autoritatii de mediu si a serviciilor pentru stingerea incendiilor si prim ajutor.
- Reziduurile apoase evacuate de pe platforma nu trebuie sa fie susceptibile de a degrada retelele de canalizare si nu trebuie sa contina substante care sa ingreuneze buna functionare a lucrarilor de tratare.
- Punctele de masurare si prelevare probe trebuie sa poata fi echipate cu aparate necesare pentru a efectua masuratorile in conditii edificatoare.

SOL:

- magazie utilaje, magazie rebuturi – spatii auxiliare cu suprafata de 500 mp;
- depozit de uleiuri si vaselina cu suprafata de 20 mp;
- spatii verzii cu suprafata de 3945 mp;
- suprafata carosabila si platforme betonate cu S = 3980 mp.
- containere metalice pentru stocarea temporara si selectiva a deseurilor tehnologice.

Masuri pentru prevenirea impurificarii solului

- Incarcarile si descarcarile de materiale si deseuri trebuie sa aiba loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri.
- Deseurile vor fi depozitate astfel incat sa se previna orice contaminare a solului si a apei.
- Stocarea tuturor produselor sau deseurilor solide sau lichide susceptibile sa provoace poluarea mediului se va face pe soluri impermeabile mentinute in buna stare si care garanteaza imposibilitatea infiltrarii poluantilor in sol.
- Curatarea platformei se va face cu materiale adsorbante / absorbante, ecologice (cu structura celulozica sau turba), reducandu-se in acest mod consumul de apa pentru spalari si eliminand in acelasi timp riscul de a ajunge produsele petroliere in sol/subsol.
- Intreaga platforma a instalatiei trebuie sa fie prevazuta cu guri de scurgere cu inchidere hidraulica, racordate la canalizare.

2. Dotări şi măsuri pentru protecţia mediului

a) Hala P + Et I, cu suprafata construita de 7442 mp, compartimentata astfel
   - etaj I – spatii de birouri;
   - parter – depozit pentru subansambluri / produse finite si materie prima si materiale auxiliare: spatii de depozitare – 2165 mp, spatiu de productie – 4150 mp si spatii auxiliare – 245,98 mp, zidite/pereti sandwich si acoperite.

b) Separatoare de hidrocarburi ape uzate menajere epurate si ape pluviale cazute pe platforma cu Q1 = 8l/s si Q2 = 32 l/s.

c) Statie de epurare mecano – biologica pentru epurarea apelor uzate menajere, cu capacitatea Q zi max. = 40 mc/zi, 200 l.e.

d) Rezervor apa incendiu cu capacitatea de 397 mc, metalic, suprateran.

e) Atelier mentenanta, magazie utilaje, magazie rebuturi – spatii auxiliare cu suprafata de 500 mp.

f) Depozit de uleiuri si vaselina cu suprafata de 20 mp.

g) Spatii verzii cu suprafata de 3945 mp.

h) Suprafata carosabila si platforme betonate cu S = 3980 mp.

i) Containere metalice pentru stocarea temporara si selectiva a deseurilor.

j) Europubela pentru colectarea temporara a deseurilor menajere in vederea eliminarii lor la depozit autorizat de deseuri menajere.

3. Concentrații de poluanți admise la evacuare în mediul încojurător, nivel de zgomot

a) AER – EMISII

✓ ***Emisiile in aer rezultate in urma desfasurarii procesului de ardere a combustibililor gazosi (gaz natural) nu vor depasi valorile limita de emisie ale poluantilor specifici stabilite in tabelul de mai jos, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993- conditii tehnice privind protectia atmosferei, incepand cu data emiterii Autorizatiei de Mediu:***

Denumire sursa de emisie	Indicatori	Valori Limita de Emisie la un continut de O2 de 3% in gazele reziduale uscate (mg/Nmc)
- cos metalic comun pentru evacuarea noxelor in atmosfera, cu caracteristicile: H = 9,5 m si D = 160 mm, aferent celor 4 centrale termice tip De Dietrich, cu Pt = 65 kW fiecare (pentru birouri), functionale cu gaze naturale; - cos metalic comun pentru evacuarea noxelor in atmosfera, cu caracteristicile: H = 11 m si D = 500 mm, aferent celor 2 centrale termice tip ICI Caldaie cu Pt = 350 kW fiecare (pentru hala de productie/depozit); - cos metalic pentru evacuarea noxelor in atmosfera, cu caracteristicile: H = 9 m si D = 160 mm, aferent cuptorului de impregnare / uscare statori (arzator Baltur 205 kW), functional cu gaze naturale.	Monoxide de carbon CO Oxizi de sulf (exprimati in SO2) Oxizi de azot (exprimati in NO2) Pulberi	**100** **35** **350** **5**

✓ ***Emisiile in aer rezultate in urma desfasurarii procesului tehnologic (operatii de sudura, injectie si cositorit) nu vor depasi valorile limita de emisie ale poluantilor specifici stabilite in tabelul de mai jos, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993- conditii tehnice privind protectia atmosferei, incepand cu data emiterii Autorizatiei de Mediu:***

Denumire sursa de emisie	Indicatori	Valori Limita de Emisie (mg/mc)
- tubulatura metalica aferenta masinilor de sudura, dotata cu ventilator de 6000 mc/h, cu caracteristicile: H = 5 m si D = 350 mm; - tubulatura metalica aferenta masinilor de injectie, dotata cu ventilator de 7500 mc/h, cu caracteristicile: H = 5 m si D = 500 mm;	Pulberi	**50**
- tubulatura metalica aferenta masinilor de cositorit, dotata cu ventilator de 6000 mc/h, cu caracteristicile: H = 5 m si D = 350 mm;	Pulberi Cupru si compusii sai	**50** **5**

MINISTERUL APELOR SI PĂDURILOR
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
ARGEȘ ROMANIA

b) Calitatea aerului:

✓ ***Emisiile fugitive se vor determina ca imisii la limita amplasamentului; acestea nu vor depăşi valorile stabilite de Standardul de calitate pentru aerul ambiental nr. 12574/1987 si Legea 104/15.06.2011 privind calitatea aerului inconjurator, respectiv:***

Indicator	Perioada de mediere	Valoare Limita
SO_2	1 h	**350 µg/mc**
NO_2 si NO_x	1 h	**200 µg/mc**
Pulberi in suspensie – PM_{10}	1 zi	**50 µg/mc**
CO	Val. max. zilnica a mediilor pe 8 ore	**10 mg/mc**

APA UZATA

Apele uzate evacuate de pe amplasamentul S.C. ASKOLL ROMANIA S.R.L. vor respecta concentratiile maxime admise in H.G. nr. 352/2005 care modifica si completeaza H.G. nr. 188/2002 – NTPA 001, respectiv :

Nr. Crt.	Indicator	U.M	Concentratii maxime admise
1.	pH	unitati pH	**6,5 -8,5**
2.	Materii totale in suspensie	mg/l	**60**
3.	Azot total	mg/l	**15**
4.	Consum chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu CCOCr	mg O_2/l	**125**
5.	Consum biochimic de oxigen la 5 zile CBO5	mg O_2/l	**25**
6.	Fosfor total	mg/l	**2**
7.	Substante extractibile cu solventi organici	mg/l	**20**
8.	Reziduu filtrat la 105 °C	mg/l	**1000**
9.	Detergenti	mg/l	**0.5**

SOL - respectarea Ordinului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.

ZGOMOT:

Activitatea de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote care sa depaseasca limitele prevazute in STAS 10 009/1988.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico – chimici, bacteriologici si biologici emisi, emisii de poluanti, frecventa

a) *Titularul de activitate are obligatia sa monitorizeze nivelul poluantilor în aer:*
- *CO, SO2, NOx, pulberi, rezultati in urma procesului de ardere a combustibilului gazos – **punct de monitorizare:** cosuri de evacuare noxe aferente centralelor termice existente pe amplasament si cuptorului de impregnare – **anual** (conform Capitolului II, punctul 3. a) – AER emisii);*
- *Pulberi, cupru si compusii sai rezultati in urma operatiei de cositorit - **punct de monitorizare:** tubulatura aferenta masinilor de cositorit – **anual** (conform Capitolului II, punctul 3. a) – AER emisii);*
- *Pulberi rezultate in urma operatiilor de sudura si injectie - **punct de monitorizare:** tubulatura aferenta masinilor de sudura, respective masinilor de injectie – **anual** (conform Capitolului II, punctul 3. a) – AER emisii);*

b) *Titularul de activitate are obligatia sa monitorizeze nivelul poluantilor în aer (CO, SO2, NOx, pulberi in suspensie – PM_{10}) – **punct de monitorizare**: la limita amplasamentului – **anual** (conform Capitolului II punctul 3. b) – Calitatea aerului).*

c) *Monitorizarea emisiilor in apele uzate evacuate, punct de monitorizare – in sectiunea iesire statie de epurare - **semestrial**. Analizele vor fi efectuate de catre un laborator autorizat RENAR*

d) *Titularul de activitate are obligatia sa monitorizeze **anual nivelul de zgomot**, la limita amplasamentului, conform prevederilor STAS 10 009/1988.*

2.Date ce vor fi raportate la A.P.M. Arges si periodicitatea

a) ***Anual*** *- nivelul de emisii pentru fiecare poluant.*

b) ***Anual*** *- nivelul de imisii pentru fiecare poluant.*

c) ***Semestrial*** *- valoarea concentratiei indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate.*

d) ***Anual*** *– nivelul de zgomot.*

e) ***Semestrial*** *- situația gestiunii deșeurilor colectate / rezultate: tipul si codul acestuia, cantitatea colectata / produsa, stocata temporar, modul de stocare, destinația deșeurilor (agentul economic care valorifică sau reciclează acest tip de deșeu), transport si eliminare (conform formular stabilit prin HG 856/2002 - privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase si prelucrat pentru a cuprinde toate categoriile de deseuri de Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul A.P.M. Arges).*

f) *Evenimente sau accidente cu impact negativ asupra mediului, imediat de la producerea acestora.*

IV. Modul de gospodărire a deseurilor si ambalajelor

1. Deșeuri produse, colectate, stocate temporar: (tipuri, cantități, mod de depozitare)

Nr. crt	Cod deseu Conf. H.G. 856/2002	Denumire deseu conform H.G. 856/ 2002	Sursa/ provenienta	Cantitate (UM)	Starea fizica	Stocare temporara
1.	**20 03 01**	Deseuri	Intreaga unitate	60 tone/an	Solida	Europubela asezata

Nr. crt	Cod deseu Conf. H.G. 856/2002	Denumire deseu conform H.G. 856/ 2002	Sursa/ provenienta	Cantitate (UM)	Starea fizica	Stocare temporara
		menajere si asimilabile				pe platforma betonata.
2.	**15 01 01**	Deseuri de ambalaje din hartie/carton	Operatia de ambalare	15 tone/an	Solida	Tarc metalic prevazut cu platforma betonata, dupa ce in prealabil sunt balotate.
3.	**15 01 02**	Deseuri de ambalaje din mase plastice	Operatia de ambalare	2,5 tone/an	Solida	Tarc metalic prevazut cu platforma betonata, dupa ce in prealabil sunt balotate.
4.	**16 01 17**	Deseuri metalice feroase	Activitatea de fabricare motoare, generatoare si transformatoare.	7 tone/an	Solida	Container metalic asezat pe platforma betonata.
5.	**16 01 18**	Deseuri metalice neferoase (cupru, alama, aluminiu)	Activitatea de fabricare motoare, generatoare si transformatoare.	11 tone/an	Solida	Container metalic asezat pe platforma betonata.
6.	**12 01 01**	Pilitura si span feros	Activitatea de fabricare motoare, generatoare si transformatoare.	6 tone/an	Solida	Container metalic asezat pe platforma betonata.
7.	**13 01 10***	Uleiuri uzate	Activitatea de fabricare motoare, generatoare si transformatoare.	0,2 tone/an	Lichida	Butoaie metalice de 200 l asezate pe platforma betonata.
8.	**12 01 09***	Uleiuri de racire uzate	Activitatea de fabricare motoare, generatoare si transformatoare.	100 litri/an	Lichida	Butoaie metalice de 200 l asezate pe platforma betonata.
9.	**16 02 14**	Deseuri de DEEE – uri casate	Activitatea de fabricare motoare, generatoare si transformatoare.	0,212 tone/an	Solida	Container metalic asezat pe platforma betonata.
10.	**16 01 19**	Deseuri de mase plastice	Activitatea de fabricare motoare, generatoare si transformatoare	3 tone/an	Solida	Tarc metalic prevazut cu platforma betonata, dupa ce in prealabil sunt balotate.

Nr. crt	Cod deseu Conf. H.G. 856/2002	Denumire deseu conform H.G. 856/ 2002	Sursa/ provenienta	Cantitate (UM)	Starea fizica	Stocare temporara
11.	**15 01 03**	Deseuri ambalaje din lemn	Operatia de ambalare	12 tone/an	Solida	Platforma betonata.

2. Deseuri predate catre unitati autorizate in valorificarea / eliminarea lor

Nr. crt	Cod deseu Conf. H.G. 856/2002	Denumire deseu conform H.G. 856/ 2002	Sursa/ provenienta	Cantitate (UM)	Starea fizica	Destinatie
1.	**15 01 01**	Deseuri de ambalaje din hartie/carton	Operatia de ambalare	15 tone/an	Solida	Firme specializate in valorificarea si eliminarea acestora.
2.	**15 01 02**	Deseuri de ambalaje din mase plastice	Operatia de ambalare	2,5 tone/an	Solida	Firme specializate in valorificarea si eliminarea acestora.
3.	**16 01 17**	Deseuri metalice feroase	Activitatea de fabricare motoare, generatoare si transformatoare.	7 tone/an	Solida	Firme specializate in valorificarea si eliminarea acestora.
4.	**16 01 18**	Deseuri metalice neferoase (cupru, alama, aluminiu)	Activitatea de fabricare motoare, generatoare si transformatoare.	11 tone/an	Solida	Firme specializate in valorificarea si eliminarea acestora.
5.	**12 01 01**	Pilitura si span feros	Activitatea de fabricare motoare, generatoare si transformatoare.	6 tone/an	Solida	Firme specializate in valorificarea si eliminarea acestora.
6.	**13 01 10***	Uleiuri uzate	Activitatea de fabricare motoare, generatoare si transformatoare.	0,2 tone/an	Lichida	Firme specializate in valorificarea si eliminarea acestora.
7.	**12 01 09***	Uleiuri de racire uzate	Activitatea de fabricare motoare, generatoare si transformatoare.	100 litri/an	Lichida	Firme specializate in valorificarea si eliminarea acestora.
8.	**16 02 14**	Deseuri de DEEE – uri casate	Activitatea de fabricare motoare, generatoare si transformatoare.	0,212 tone/an	Solida	Firme specializate in valorificarea si eliminarea acestora.
9.	**16 01 19**	Deseuri de mase plastice	Activitatea de fabricare motoare, generatoare si transformatoare	3 tone/an	Solida	Firme specializate in valorificarea si eliminarea acestora.
10.	**15 01 03**	Deseuri	Operatia de	12	Solida	Firme specializate

Nr. crt	Cod deseu Conf. H.G. 856/2002	Denumire deseu conform H.G. 856/ 2002	Sursa/ provenienta	Cantitate (UM)	Starea fizica	Destinatie
		ambalaje din lemn	ambalare	tone/an		in valorificarea si eliminarea acestora.

3. Depozitarea definitivă a deşeurilor

Deşeurile menajere sunt eliminate final la un depozit autorizat de deseuri menajere, pe baza de contract.

4. Modul de transport al deşeurilor

Respectarea prevederilor HG nr. 1061 / 2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României. Deseurile sunt transportate cu mijloace de transport ale prestatorilor de servicii.

5. Monitorizarea gestiunii deşeurilor

a) ţinerea evidenţei deşeurilor produse, conform H.G. nr. 856/2002: tipul deşeului şi codul acestuia, secţie/instalaţie, cantitatea produsă, modul de stocare, transport şi eliminare;
b) colectarea selectiva a deseurilor, evitarea formarii de stocuri, predarea deseurilor reciclabile la agentii economici autorizati pentru valorificare;
c) efectuarea transportului de deseuri in conformitate cu prevederile Hotărarii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

6. Ambalaje folosite / rezultate, modul de gospodărire

- deseuri cutii carton, deseuri mase plastice – se predau unităţilor de valorificare;
- recipienti metalici (butoaie metalice) – pentru aprovizionarea cu ulei hidraulic, se reutilizeaza, iar cei deteriorati se predau unitatilor de eliminare / valorificare.

7. Monitorizarea gestiunii ambalajelor

a. Ţinerea evidenţei ambalajelor reutilizabile, conform H.G. nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare: cantitate introdusă pe piaţă, cantitate reutilizabilă, număr rotaţii;
b. Marcarea / inscripţionarea pe ambalajele reutilizabile a sintagmei "ambalaj reutilizabil".

V. Modul de gospodărire a substantelor chimice si periculoase

- uleiuri hidraulice - sunt ambalate in butoaie metalice de 200 litri, stocate temporar in depozitul de uleiuri si vaselina;
- uleiuri de racire (emulsii) - sunt ambalate in butoaie metalice de 200 litri, stocate temporar in depozitul de uleiuri si vaselina;

a) Achizitionarea substantelor periculoase, definite conform H.G. nr. 1408/2008 - privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor chimice periculoase si Regulamentului CE nr. 1272/2008 – privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului CE nr. 1907/2006, se va face numai in conditiile in care producatorul, importatorul sau distribuitorul furnizeaza fisa tehnica de securitate, care va permite utilizatorului sa ia toate masurile necesare pentru protectia

mediului, a sanatatii si pentru asigurarea securitatii la locul de munca.

b) Recipientii sau ambalajele substantelor si amestecurilor chimice periculoase trebuie sa asigure:
   - prevenirea pierderilor de continut prin manipulare, transport sau depozitare;
   - sa fie etichetate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1272/2008 - privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor;

c) Se vor lua urmatoarele masuri generale:
   - depozitarea substantelor si amestecurilor chimice periculoase se va face tinand seama de compatibilitatile chimice si de conditiile impuse de furnizori;
   - magaziile vor avea asigurate conditiile pentru protectia factorilor de mediu: sol, apa, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la actiunea chimica, incaperile vor fi bine aerisite, protejate impotriva intrarii persoanelor straine.

d) Se vor afla in stoc materiale absorbante si de neutralizare a scurgerilor accidentale.

e) Titularul activitatii in care sunt prezente substante periculoase are obligatia de a:
   - lua toate masurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore si pentru a limita consecintele acestora asupra sanatatii populatiei si asupra calitatii mediului si sa anunte iminenta unor descarcari neprevazute sau accidente autoritatilor pentru protectia mediului si de aparare civila;
   - elimina, in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, substantele si amestecurile periculoase care au devenit deseuri si sunt reglementate in conformitate cu legislatia specifica.

f) Conform Regulamentului 1907/2006 – REACH , utilizatorii de substante chimice sunt obligati sa gestioneze substantele chimice conform ***Fiselor cu Date de Securitate intocmite in conformitate cu Anexa I a Regulamentul nr. 453/2010.*** Substantele se vor folosi numai pentru utilizarile prezentate in Fisa cu Date de Securitate.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a solicita Agenției pentru Protecția Mediului Argeş reînnoirea autorizației de mediu cu minimum 45 de zile înaintea expirării autorizației de mediu existente.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Argeş dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art.15 al OUG nr.195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

Prezenta AUTORIZATIE DE MEDIU este valabilă de la 21.09.2015 pana la data de 15.07.2023.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfăşurării activității pentru care a fost emisă.

Prezenta autorizație de mediu conține 21 pagini şi a fost redactată în 3(trei) exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU

Şef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații,
ecolog Denisa MARIA

Întocmit,
ing. Ecaterina COSTACHE

CONSILIER JURIDIC
GHITULESCU GABRIEL