AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. 44 din 02.04.2010

Revizia nr. 2

Revizuită în data de 26.02.2016

Titularul activităţii: SC LANET PRODIMPEX SRL
Adresa: Str. DJ115, Nr. 32, Caşin, Judetul Bacău
Punct de lucru: TAIEREA SI RINDELUIREA LEMNULUI
Locaţia activităţii: Str. DJ115, Nr. 32, Caşin, Judetul Bacău
Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
1610	Taierea si rindeluirea lemnului	91	2010	Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului	2.I	040620
1610	Taierea si rindeluirea lemnului	91	2010	Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului	2.D.3.i	0604

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Emisă de: APM Bacău
Activitatea poate fi desfăşurată pe teritoriul judeţului: BACĂU
Prezenta autorizaţie este valabilă 10 ani.
Data emiterii: 26.02.2016
Data expirării: 02.04.2020

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC LANET PRODIMPEX SRL, cu punctul de lucru din Str. DJ115, Nr. 32, Caşin, Judetul Bacău,.... înregistrată la APM Bacau cu nr. 15277/07.12.2015, ... în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SERVICIUL AAA

privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

....

se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

Pentru SC LANET PRODIMPEX SRL, cu punctul de lucru din Str. DJ115, Nr. 32, Caşin, Judetul Bacău,

Documentaţia conţine:
-cerere de solicitare a revizuirii autorizaţiei de mediu;
-fişa de prezentare şi declaraţie;
-dovada achitarii tarifului de mediu pentru analiza documentaţiei;
-planul de încadrare în zonă şi planul de situaţie;
-documentaţia care a stat la baza autorizaţiei de mediu nr.44/02.04.2010 și a revizuirii ulterioare.

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:
-Notificarea pentru punerea în funcţiune nr. 4/08.02.2010, emisă de AN Apele Romane, DA Siret SGA Bacău. Adresa SGA nr. 662/IA/09.02.2016, în care se precizează că Notificarea SGA rămâne valabilă.
- Certificat de înregistrare la ORC Bacău, seria B, nr. 2195083, CUI 6630234, J04/1317/1996. Certificatul constatator al punctului de lucru.
- Autorizaţie de funcţionare şi profil de activitate, nr. 146/11.01.2016, emisă de Primăria comunei Caşin, județul Bacău.
Şi următoarele acte:
- Act de alipire, autentificat notarial cu nr. 2213/13.11.2006, referitor la spaţiu.
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă nr. 264/04.11.2009, încheiat cu SC Apa –Serv SA Bacau.
- Contract de furnizare a energiei electrice la micii consumatori finali industriali şi similari, la tarife reglementate, nr. 7016035-1/19.11.2004, încheiat cu SC Electrica Moldova SA Bacău.
-Fişă de securitate A-Bio FC 020, emisă de SC PRIME IFC CONTROL SRL Ploieşti România.

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:
- se va ţine evidenţa cantităţilor de buşteni debitate, de deşeuri din lemn şi rumeguş (cantitatea zilnică) într-un registru care va fi pus la dispoziţia reprezentanţilor APM, ori de câte ori va fi cazul; în registru va fi specificat cine a preluat deşeurile, cantitatea, mijlocul de transport, data şi ora preluării acestora;
- cantitatea de material lemnos debitată se va corela cu capacitatea de stocare a depozitelor de deşeuri de lemn (nu se va depăşi capacitatea de stocare a depozitelor de deşeuri de lemn);

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SERVICIUL AAA

- se interzice depozitarea deşeurilor de lemn în afara spaţiului de depozitare declarate şi menţionate în planul de situaţie;
- se vor depozita deşeurile de lemn, în mod selectiv pe platformă betonată amenajată, conform HG 2293/2004;
- în cazul valorificării drept combustibil, este interzisă acoperirea deşeurilor lemnoase cu produse sintetice sau tratarea lor cu produse chimice, conform HG 2293/2004;
- gestionarea deşeurilor lemnoase este obligaţia deţinatorului de deşeuri, conform HG 856/2002;
- deţinătorul de teren are obligaţia, conform HG 2293/2004, să anunţe imediat autoritatea competentă atunci când constată că au fost depozitate deşeuri lemnoase pe terenul pe care îl deţine;
- se va solicita reînnoirea tuturor documentelor si contractelor (la momentul expirarii acestora) care au stat la baza emiterii prezentului act şi se vor pune la dispoziţia reprezentaţilor APM Bacău;
- se va menţine ordinea şi curaţenia în incintă şi în zona limitrofă
- se va urmări desfăşurarea procesului tehnologic, astfel încat să nu se producă fenomene de poluare şi să nu se ceeze disconfort vecinătăţilor;
- se va desemna un responsabil cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, care va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspectie si control, punându–le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe;
- titularul autorizaţiei are obligaţia de a realiza în totalitate şi la termen măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoane împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului
- se va solicita reînnoirea autorizaţiei de mediu cu minim 45 de zile inainte de expirarea autorizaţiei existente.
- să notifice APM Bacău dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
- să notifice APM Bacău daca urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implica schimbarea titularului activităţii precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii ;
- să solicite şi să obţină acordul de mediu pentru proiecte, sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului;
- se vor achita obligatoriu taxele corespunzătoare la Fondul pentru Mediu conform OU 196/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu Ordinul 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor aferente la Fondul de Mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:
- OUG nr.195/2005 **privind protecţia mediului**, aprobată şi modificată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- **Legea apelor** nr. 107/ 1996, actualizată.
- HG.nr 352/2005 – **NTPA 002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.**

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SERVICIUL AA

- Legea nr. 104/2011 (actualizată) **privind calitatea aerului înconjurător.**

- Ordinul 462/1993 **pentru aprobarea condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică.**
-HG nr.2.293/ 2004 **privind gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de obţinere a materialelor lemnoase.**
-Legea nr. 211/2011 **privind regimul deşeurilor;**
-HG nr. 856/2002 **privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru apobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase**, cu modificările şi completările ulterioare;
-HG nr. 1061/2008 **privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.**
-HG nr. 235/2007 **privind gestionarea uleiurilor uzate.**
-Legea 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 196/2005 cu modificarile şi completarile ulterioare, care prevede **obligativitatea constituirii Fondului pentru mediu.**
- STAS 10009/1988 **acustica urbană** – limite admisibile ale nivelului de zgomot și **Ordinul Sanitar** nr. 119/2014.

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă.
Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizaţii se soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 262/2007
Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
1610	Tăierea şi rindeluirea lemnului	600,00	Metri cubi/luna

1. Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Activitatea se desfăşoară pe un amplasament în suprafaţă de 11039,262 m^2.
Pe amplasament se găsesc următoarele obiective:

- **hală prelucrare buşteni**, betonată (S = 210,31 m^2) dotată cu: 2 fierăstraie panglică orizontale, fierăstrău circular de tivit, fierăstrău pendulă, instalaţie de exhaustare cu tubulatură metalică ce transportă rumegușul din buncărul de sub hală în spațiul fostului aburitor;

- **atelier mecanic** (S =167,70 m^2) dotat cu : strung şi maşină universală de găurit (nefuncţionale) şi maşina automată de ascuţit pânze;
- **şopron depozitare cherestea aburită, uscată,** betonat (S = 457,35 m^2) are în dotare: pendul circular şi un fierastrău circular;
- **şopron betonat depozitare cherestea verde**, cu S= 100 mp.
- **şopron cherestea aburită** (S = 402,00 m^2), betonat;
- **sopron depozitare cherestea pachetizată, pentru livrare**, S= 396 mp;
- **cameră uscare cherestea**, S=cca.95 m^2;
- **camera aburire cherestea,** S=cca.95 mp.
- **centrală termică** – societatea deţine o centrală termică pe lemne, de tip F1 800 Mixt cu un cazan;
- **cameră comandă CT; cântar** (nefuncțional), **cabină cântar;**
- **sală vestiar; clădiri birouri;**
- **bazin subteran de tratare antiseptică** (cu A-Bio- FC 020 în soluţie apoasă de 0,7 %) cu V= 11,2 m^3;
- **bazin betonat de colectare ape uzate tehnologice** de la aburitor, cu V= 2,6 m^3.
- **bazine betonate vidanjabile pentru colectarea apelor uzate menajere**, de la grupurile sanitare, cu V=10 m^3 şi V=15 m^3.
- **magazie, betonată** (S = 124,44 m2)- pentru depozitarea A-Bio- FC 020 şi a pieselor de schimb pentru utilaje.
- **depozit rumeguș,** cu S= 22,5 m^3(spațiul fostei centrale termice).
- **buncăr rumeguș**, amplasat sub hala de prelucrare bușteni, V= 198 m^3.
- **depozit rumeguș** (fosta clădire aburitor, S = 60 m^2) - construcţie prevazută cu trei celule de aburire, fiecare celulă având dimensiunile 6x3x3 m^3, folosită în prezent ca spaţii de depozitare rumeguș, unde ajunge rumegușul aspirat din buncărul subteran de sub hala de prelucrare bușteni, prin instalația de exhaustare;
- **depozit capete lemn**, betonat, cu S= 230 mp.

Utilajele folosite în activitate : încarcatoare tip Ifron, motostivuitor; garate în șopronul betonat cu S= 189 mp, pe platformă betonată, sub copertină.
Service-ul acestora se realizează în atelierul mecanic.
Alimentarea cu carburanţi se face din canistre metalice de 20 l, când este cazul.
Mijloace de transport utilizate (autoturisme) sunt garate în curtea societăţii pe platformă betonată, sub copertină. Reparațiile curente și schimburile de uleiuri se realizează în atelierul mecanic propriu. Pentru transportul materialului lemnos se folosesc mijloace de transport închiriate.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SERVICIUL AAA

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziţie	Destinaţie / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	bușteni	Materie primă	600,00	Metri cubi/luna	lemn	Prelucrării în cherestea	Vrac, în depozitul de bușteni	-
Alte materii	A-Bio FC 020	Materie auxiliară	240,00	Litri/an	Lichid omogen, incolor; substanţe active : xileni 30-50%, 2 metil –l-propanol între 15-35 %, 4,5 dhicloro-2-actzl-2H-isothiazol-3-one- între 12-15%, etilbenzen- 4,5-6%	tratării antiseptice a cherestelei	în recipienți din plastic de 20 l, stocați în magazie	inflamabil , foarte toxic pentru organismele acvatice
Alte materii	bandă polipropilenică	Ambalaje	100,00	Kilogram/luna	polipropilenă	ambalării cherestelei	în rolă, în magazie	-
Alte materii	tacuri din lemn	Ambalaje	300,00	Bucati/luna	lemn	ambalării cherestelei	-	-

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	din reţeaua locală şi din puţ săpat	12,64	Metri cubi/zi
Canalizare	apele uzate menajere sunt colectate în bazine etanşe vidanjabile	0,07	Mii Metri cubi/an
Energie	din reţeaua locală din zonă	11000,00	KiloWatt/luna

Alimentarea cu apă

➢ *Alimentarea cu apa potabilă*- este asigurată prin grija beneficiarului la PET-uri, cât şi din următoarele surse:

a) puţ săpat, în incinta societăţii

b) sursă de rezervă din reteaua de apă potabilă a comunei Caşin, administrată de către SC Apa Serv SA Bacău.

Volume de apă autorizate: - $Q_{zi\ max}$ = 0,43 m^3/zi; /$Q_{zi\ med}$ = 0,33 m^3/zi; $Q_{zi\ min}$ = 0,12m^3/ zi;.

Instalaţii de captare:

-subteran, din puţ săpat, cu următoarele caracteristici: adâncimea H=10,5 m, diametrul Dn= 800 mm, Q=1,3 l/s, dotat cu hidrofor cu Q =3,0m^3/h, P_{nom}=0,75Kw/h. Utilizarea apei în scop potabil se face numai cu acceptul ASP Bacău;

-branşament prin conductă PEHD, din reţeaua stradală până la căminul de branşare. În acest cămin este branşată şi alimentarea cu apă de la puţul săpat. Din acest cămin apa este distribuită în reţeaua de distribuţie. Din puţ apa este preluată printr-o conductă din PEHD în lungime de 77 m până la căminul de branşament.

Din cele două surse apa, este distribuită în reţeaua de apă tehnologică, în scop igienico-sanitar şi pentru stingerea incendiilor (hidrant exterior).
Reţeaua de distribuţie este alcătuită din conducte PEHD în lungime totală de cca. 35 m.

➢ *Alimentarea cu apa tehnologică:* (pentru alimentarea cazanului de aburi a centralei termice şi apa utilizată pentru antiseptizare) este asigurată din acelaşi sursă.
Volumele de apă tehnologice autorizate :
- $Q_{zi\ max}$ = 12,21 m^3/zi; /$Q_{zi\ med}$ = 6,18 m^3/zi; /$Q_{zi\ min}$ = 2,55 m^3/ zi;.
Instalaţii de captare – aceleaşi cu ale apei potabile.
Instalaţii de distribuţie şi inmagazinare: conducte PEHD, în lungime totală de cca. 160 m.

➢ *Apa pentru stingerea incendiilor:* hidrant exterior, alimentat din sursă. V_i= 57 m^3.

Consumul de apă se contorizează cu un apometru, verificat metrologic.

Necesarul total de apă:
- $Q_{zi\ max}$ = 12,61 m^3/zi;
- $Q_{zi\ med}$ = 6,48 m^3/zi;
- $Q_{zi\ min}$ = 2,67 m^3/zi.

Cerinţa totală de apă :
- $Q_{zi\ max}$ = 12,64 m^3/zi ;
- $Q_{zi\ med}$ = 6,51 m^3/zi ;
- $Q_{zi\ min}$ = 2,68 m^3/zi .

Evacuarea apelor uzate
- *apele uzate menajere* rezultate de la cele două grupuri sanitare, sunt colectate în două bazine etanşe vidanjabile din beton, cu V= 10 m^3 şi V=15 m^3.
- *apele uzate tehnologice*, de la aburitor, sunt colectate într-un bazin etanş vidanjabil cu V=2,62 mc. Neutralizarea apelor se face cu clorură de var. Vidanjarea se asigura de SC Apă Canal SA Oneşti – conform acceptului nr. 56/15.01.2010);
- *apele pluviale* se infiltrează în sol şi pe spaţiile verzi.
Volumele totale de ape uzate menajere evacuate:
-$V_{zi\ max}$= 0,344 m^3 / $V_{zi\ med}$= 0,264 m^3/ $V_{zi\ min}$ = 0,102 m^3/V_{anual} = 0,070 mii m^3.
Volumele totale de ape uzate tennologice care necesită epurare evacuate:
$V_{zi\ max}$= 1,20 m^3/$V_{zi\ med}$= 0,60 m^3/ $V_{zi\ min}$ = 0,24 m^3/V_{anual} = 0,159 mii m^3.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii
- achiziţionarea buştenilor (se vor achizitiona numai buşteni marcaţi cu ciocan dreptunghiular şi cu aviz conform Romsilva);
- depozitarea buştenilor pe rampe în funcţie de diametre
- prelucrarea buştenilor în vederea obţinerii de cherestea;
- tivirea şi îndreptarea cherestelei; - sortarea cherestelei, după calitate, scoaterea nodurilor;
- aburirea cherestelei; sistemul de aburire utilizat este indirect: apa dintr-un bazin, cu V=5 mc amplasat în incinta aburitorului, este încălzită de gazele de ardere ce trec printr-un sistem de conducte amplasate în bazinul cu apă, vaporii asigură aburirea lemnului;

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SERVICIUL AAA

- pachetizarea cherestelei;
- antiseptizarea (imersia cherestelei în soluţie apoasă de A - Bio - FC 020, cu concentraţia 0,7 %, timpul de aburire şi antesiptizare nu trebuie să depăşească 24 ore). Antiseptizarea se realizează într-un bazin etanş, cu V=11,2 m^3. La curăţirea acestuia, nămolul din bazinul de antiseptizare, este predat pe bază de comandă, societăţilor autorizate în colectarea/eliminarea deşeurilor periculoase (SC Mondeco SRL Suceava). Antiseptizarea cherestelei se face doar pentru anumite categorii de dimensiuni ale cherestelei;
- scurgerea cherestelei imersate timp de 15 minute;
- uscare artificială a cherestelei;
- depozitarea temporară şi livrarea la beneficiarii externi.

4.1. Poziţionarea amplasamentului pe care se desfăşoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate:

amplasamentul nu este situat în interiorul sau vecinătatea ariilor naturale protejate.

Tip arie	Cod	Arie protejată

5. Produsele şi subprodusele obţinute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinaţie
Alte produse	cherestea	300,00	Metri cubi/luna	comercializării pe piaţa externă.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
Lemne	deşeuri lemn(bracuri şi rumeguş)	252,00	Kilogram	TermofarcFl 800 MIXT	0,80

7. Alte date specifice activităţii: (coduri CAEN Rev.2 care se desfăşoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu sunt.

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2

8. Programul de funcţionare

8 ore/zi, 5 zile /săptămână, 260 zile/an, între orele 8,00 - 16,00.

II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Cod CAEN Rev.2	Denumire coş	Înălţime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficienţă (%)	X Stereo70	Y Stereo70
1610	Cos dispersie gaze arse de la centrala termica	20,00	800,00	800,00	Pulberi totale			524950,00	634800,00
1610	Cos dispersie gaze arse de la centrala termica	20,00	800,00	800,00	Monoxid de Carbon			524950,00	634800,00
1610	Cos dispersie gaze arse de la centrala termica	20,00	800,00	800,00	Oxizi de sulf			524950,00	634800,00
1610	Cos dispersie gaze arse de la centrala termica	20,00	800,00	800,00	Oxizi de azot			524950,00	634800,00

Alte surse de poluare

Sursă	Tip sursă
mijloacele de transport	Mobil

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Pretratare ape industriale în amplasament	DA
Staţie epurare	
Management sedimente rezultate din pretratare	În afara amplasamentului
Detalii	Apele uzate tehnologice de la aburitor, după

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SERVICIUL

	neutralizare cu lapte de var sunt vidanjate de către un agent economic autorizat.
Transport către beneficiari	Cu mijloacele de transport aparținând societății ce asigură vidanjarea

- apele uzate menajere sunt evacuate în două bazine betonate vidanjabile, cu V = 10 m^3 şi 15 m^3;
- bazinul subteran de tratare antiseptică este realizat dintr-o cuvă betonată în care este amplasat un bazin din oţel; are dimensiunile de 1,60 x 3,50 x 2,0 (m^3), terenul din jurul bazinului este betonat pentru a nu fi afectat solul. Pe perioada cât nu se utilizează bazinul se acoperă cu un capac metalic;
- apele uzate tehnologice de la aburitor sunt colectate într-un bazin etanș vidanjabil cu V=2,62 mc.

Tratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Tratare ape industriale în amplasament	NU
Operator prelucrare sedimente	autorizat in colectare / valorificare/eliminare deșeuri periculoase.

Sol

- rumeguşul se depozitează în spaţiul amenajat (betonat) sub hala principală cu o capacitate de 198 m^3(de unde este aspirat prin instalația de exhaustare și transportat în clădirea fostului aburitor, cu S= 60m^2, cât şi în depozitul situat în clădirea fostei centrale termice, cu V= 22,5m^3;
- deşeurile de lemn se depozitează temporar, în depozitul de 230 m^2 (platformă betonată);
- buştenii se depozitează în curtea societăţii în depozitul de buşteni, balastat, cu S = 410m^2;
- cheresteaua se depozitează, pachetizată, în spaţii de depozitare (şoproane) cu suprafeţele: S = 402 + 457,35 +100 + 396 m^2 (betonate);
- palatforme betonate :sub copertină S = 189 m^2.

Titularul de activitate va lua măsurile pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane, după cum urmează:

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;
- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;
- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;
- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp; se va asigura pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe

absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;
- se va planifica şi se va realiza periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

Alţi factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:

Dotări pentru prevenirea şi stingerea incendiilor:

- Unitatea are în dotare un hirant de incendiu exterior, alimentat din puțul săpat;
- unitatea dispune de punct PSI, dotat corespunzător și stingătoare cu praf și spumă. Se vor lua toate măsurile pentru prevenirea împotriva incendiilor, conform prevederilor legale.

În conformitate cu prevederile **Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor**, titularul are următoarele obligaţii:

-să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor aprobată de către Comisia Europeană preluată în legislaţia naţională prin hotărâre a Guvernului;

- să gestioneze deşeurile fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului; să valorifice deşeurile cu respectarea ierarhiei deşeurilor şi a protecţie sănătăţii populaţiei şi a mediului;

-să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă şi de a nu amesteca aceste deşeuri;

- să transfere deşeurile unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile prezentei legi, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiilor de valorificare ori de eliminare completă;

- să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare;

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane;

- să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău;

- aceasta evidenta se va pastra minim trei ani;

- să ţină evidenţa cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de eliminare/valorificare, să deţină documentele justificative conform cărora aceste operaţiuni de

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SERVICIUL AA

gestionare au fost efectuate şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora.

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii

Valori limită pentru aer în condiţii de funcţionare normale

Cod CAEN Rev.2	Denumire coş	Poluant	VLE	UM	Condiţii de referinţă
1610	Cos dispersie gaze arse de la centrala termica	Pulberi totale	100,00	Miligrame/decimetri cubi	la un conţinut de O2 de 6%
1610	Cos dispersie gaze arse de la centrala termica	Monoxid de Carbon	250,00	Miligrame/decimetri cubi	la un conţinut de O2 de 6%
1610	Cos dispersie gaze arse de la centrala termica	Oxizi de azot	500,00	Miligrame/decimetri cubi	la un conţinut de O2 de 6%
1610	Cos dispersie gaze arse de la centrala termica	Oxizi de sulf	2000,00	Miligrame/decimetri cubi	la un conţinut de O2 de 6%

Alte condiţii de funcţionare decit cele normale:

În cazul condiţiilor planificate de funcţionare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligaţia limitării timpului de operare în aceste condiţii. În cazul unor situaţii neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncţionalităţi ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligaţia opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalaţiei generatoare de emisii. Titularul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM
din bazinul etanş vidanjabil	tehnologică(de la aburitor)	pH	8,50	
din bazinul etanş vidanjabil	tehnologică(de la aburitor)	Materii totale in suspensie	350,00	Miligrame/decimetri cubi
din bazinul etanş vidanjabil	tehnologică(de la aburitor)	Detergenti sintetici	25,00	Miligrame/decimetri cubi
din bazinul etanş vidanjabil	tehnologică(de la aburitor)	Consum biochimic de oxygen la 5 zile CBO5	300,00	Miligrame/decimetri cubi
din bazinul etanş vidanjabil	tehnologică(de la aburitor)	Consum chimic de oxigen metoda cu dicromat de	500,00	Miligrame/decimetri cubi

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU VIZAT SPRE NESCHIMBARE SERVICIUL AAA

		potasiu (CCO_Cr^-)		
din bazinul etanș vidanjabil	tehnologică(de la aburitor)	Substante extractibile cu solvent organici	30,00	Miligrame/decimetri cubi
din bazinul etanș vidanjabil	tehnologică(de la aburitor)	Sulfuri si hidrogen sulfurat	1,00	Miligrame/decimetri cubi
din bazinul etanș vidanjabil	tehnologică(de la aburitor)	Fenoli antrenabili cu vapori de apa	30,00	Miligrame/decimetri cubi

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană: nu este cazul.

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM

Valori admise pentru sol: nu este cazul.

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanţă uscată)		Prag de intervenţie (mg/kg substanţă uscată)	
			Sensibil	Mai puţin sensibil	Sensibil	Mai puţin sensibil

....

III. Monitorizarea mediului

....

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, emisii de poluanţi, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor

....

Monitorizarea aerului

....

Cod CAEN Rev.2	Denumire coş	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvenţă	Metodă de analiză
1610	Cos dispersie gaze arse de la centrala termica	Pulberi totale	Discontinua	anuala	Conform standardelor în vigoare
1610	Cos dispersie gaze arse de la centrala termica	Monoxid de Carbon	Discontinua	anuala	Conform standardelor în vigoare
1610	Cos dispersie gaze arse de la centrala termica	Oxizi de sulf	Discontinua	anuala	Conform standardelor în vigoare
1610	Cos dispersie gaze arse de la centrala termica	Oxizi de azot	Discontinua	anuala	Conform standardelor în vigoare

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SERVICIUL AAA

Monitorizarea apei

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvenţă	Metodă de analiză
din bazinul etanș vidanjabil	tehnologică(de la aburitor)	pH	Discontinua	altele	Conform standardelor în vigoare
din bazinul etanș vidanjabil	tehnologică(de la aburitor)	Materii totale in suspensie	Discontinua	altele	Conform standardelor în vigoare
din bazinul etanș vidanjabil	tehnologică(de la aburitor)	Detergenti sintetici	Discontinua	altele	Conform standardelor în vigoare
din bazinul etanș vidanjabil	tehnologică(de la aburitor)	Consum biochimic de oxygen la 5 zile CBO5	Discontinua	altele	Conform standardelor în vigoare
din bazinul etanș vidanjabil	tehnologică(de la aburitor)	Consum chimic de oxigen metoda cu dicromat de potasiu (CCO_Cr^-)	Discontinua	altele	Conform standardelor în vigoare
din bazinul etanș vidanjabil	tehnologică(de la aburitor)	Substante extractibile cu solvent organici	Discontinua	altele	Conform standardelor în vigoare
din bazinul etanș vidanjabil	tehnologică(de la aburitor)	Sulfuri si hidrogen sulfurat	Discontinua	altele	Conform standardelor în vigoare
din bazinul etanș vidanjabil	tehnologică(de la aburitor)	Fenoli antrenabili cu vapori de apa	Discontinua	altele	Conform standardelor în vigoare

Frecvența de monitorizare a apelor uzate vidanjate – la fiecare vidanjare.

Monitorizarea apei subterane: nu este cazul

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvenţă	Metodă de analiză

Monitorizarea solului: nu este cazul.

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvenţă	Metodă de analiză

Nivelul de zgomot - echivalent exterior la limita incintei se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/1988 Acustica Urbană, respectiv respectiv 65 dB(A) şi curba Cz60.

2. Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligaţiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor

1. Deşeuri produse

Cod deşeu	Denumire deşeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operaţiune valorificare / eliminare	Cod operaţiune	Denumire operaţiune
03 01 05	rumegus, talas, aschii, resturi ele scândura si furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04	activitatea de producíe	211,00	Tone/luna	Valorificare	R 1	Utilizarea in principal drept combustibil sau alte mijloace de generare de energie
10 01 01	cenusa de vatra, zgura si praf de cazan (cu exceptia prafului de cazan specificat la 10 01 04)	de la arderea lemnului în centrala termică	1,00	Tone/luna	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
20 01 40	metale	din activitatea desfăşurată	0,05	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
13 02 06*	uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere	de la schimburile la utilaje	5,00	Litri/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SERVICIUL AAA

							la R1 la R11
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	de la solutia de antiseptizare	1,00	Bucati/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
03 02 02*	agenti de conservare organoclorurati pentru lemn	de la curățirea bazinului de antiseptizare	0,50	Tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
20 03 01	deseuri municipale amestecate	din activitatea desfășurată	1,00	Tone/luna	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)

2. Deşeuri colectate

Nu sunt

Cod deşeu	Denumire deşeu	Cantitate	UM	Operaţiune valorificare / eliminare	Cod operaţiune	Denumire operaţiune

Deşeuri comercializate : nu sunt.

Cod deşeu	Denumire deşeu	Cantitate	UM	Operaţiune valorificare / eliminare	Cod operaţiune	Denumire operaţiune

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU VIZAT SPRE NESCHIMBARE SERVICIUL AAA

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate: nu sunt.

Cod deşeu de echipamente electrice şi electronice (DEEE)	Denumire deşeu

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate: nu sunt.

Cod deşeu de baterii şi acumulatori	Denumire deşeu

3. Deşeuri stocate temporar

Cod deşeu	Denumire deşeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

Deşeurile stocate temporar :

- deşeurile menajere, se stochează temporar în recipient, amplasat pe platformă betonată, este preluat de serviciul local de salubritate;
- deşeurile de rumeguş sunt stocate temporar în buncărul de rumeguş situat sub hală, cu V=198 m^3, de unde este aspirat prin instalaţia de exhaustare şi transportat în clădirea fostului aburitor, cu S= 60m^2, cât şi în depozitul situat în clădirea fostei centrale termice, cu V= 22,5m^3, se valorifică energetic în centralşa termică proprie;
- deşeurile din lemn, sunt stocate temporar în depozitul de deşeuri, betonat, cu S= 230,0 mp, se valorifică energetic în centralşa termică proprie;.
- deşeurile metalice feroase sunt stocate în cutii din lemn, în magazia de material, se predau la societăţi autorizate în colectare/valorificare;
- uleiul uzat – se stochează în recipient de 200 l, în magazia de materiale, se predă la societăţi autorizate în colectare/valorificare/eliminare;
- deşeuri de ambalaje contaminate –de la soluţia de antiseptizare – se stochează în magazia de materiale şi se returnează furnizorului, SC Prime IFC Control SRL Ploieşti.
- deşeurile de nămol de la curăţirea bazinului de antiseptizare, se colectează în recipienţi, se predă la SC Mondeco SRL, Suceava;
- cenuşa, de la arderea lemnului, se stochează temporar într-o remorcă, se predă în vederea eliminării către serviciul local de salubritate al Comunei M. Caşin.

4. Deşeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu sunt.

Cod deşeu	Denumire deşeu	Cantitate	UM	Operaţiune valorificare / eliminare	Cod operaţiune	Denumire operaţiune

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SERVICIUL A.A.C.

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate

Cod deşeu de echipamente electrice şi electronice (DEEE)	Denumire deşeu

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate

Cod deşeu de baterii şi acumulatori	Denumire deşeu

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului

Deşeuri transportate

Cod deşeu	Denumire deşeu	Cantitate	UM	Operaţiune valorificare / eliminare	Cod operaţiune	Denumire operaţiune

Deşeurile sunt transportate cu mijloacele de transport aparţinând firmelor prin care preiau deşeurile sau alţi operatori de transport specializaţi şi să respecte cerinţele de transport stabilite prin HG 1061/2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Obligaţii privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, conform, HG 1061/2008:

- transportul deşeurilor se realizează numai către operatorii economici care deţin autoriozaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare, pentru activităţile de colectare/ stocare temporară/ vlorificare/ eliminare, iar pe durata transportului deşeurile vor fi însoţite de documente (formular anexa nr.3 din HG 1061/2008) din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, destinaţia, cantitatea de deşeuri, autorizaţia de mediu deţinută.

6. Monitorizarea gestiunii deşeurilor

- se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse şi comercializate, circuitul acestora conform HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
- gestiunea deşeurilor se va face cu respectarea legislaţiei de mediu aflată în vigoare, specifice fiecărei categorii de deşeuri.

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM
Alte plastice	bandă polipropilenică	100,00	Kilogram/luna
Lemn	tacuri lemn	300,00	Bucati/luna

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SERVICIUL AA

....

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Cheresteaua produsă este destinată pieții externe.

În momentul introducerii de ambalaje pe piața națională, societatea va fi responsabilă pentru ambalajele folosite la ambalarea propriilor produse introduse pe piata nationala.

Societatea va avea obligația gestionarii propriilor ambalaje (tacurile de lemn, bandă propilenică) devenite deșeuri în vederea îndeplinirii obiectivelor de reciclare/valorificare conform art.14, alin.(2) din Legea 249/2015.

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi amestecurile periculoase

....

1. Substanţele şi amestecurile periculoase folosite

....

Tip	Substanţă chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Amestecuri	Altele	20,00	Litri/luna	R10, R20/21/22, R34, R37, R41, R43, R50, R67	inflamabil, toxic pentru organismele acvatice

....

2. Modul de gospodărire

....

- **ambalare:**recipienţi din plastic, de 20 l, închişi
- **transport:** de către producător.
- **depozitare:** în magazie de depozitare, în recipienţii originali, inscripţionaţi, la temperaturi între 0 şi 40 °C. Se va evita depozitarea alături de materiale incompatibile: agenţi oxidanţi şi reducători
- **folosire/comercializare:** tratarea antiseptică a cherestelei. Se vor respecta instrucţiunile din Fişa Tehnică de Securitate.

....

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanţele şi amestecurile periculoase

-Se va face cu respectarea prevederilor HG.621/2005, modificata cu HG.1872/2006, reutilizând acelaşi tip de ambalaj pentru fiecare tip de substanţă, sau predare la societăţi autorizate în valorificarea eliminarea acestora atunci când nu mai pot fi utilizate şi devin deşeuri.

-Obligatoriu ambalajele trebuie etichetate conform HG.1408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.

Ambalajele contaminate sunt returnate furnizorilor sau predate operatorilor economici autorizati pentru valorificarea/eliminarea acestora.

Bidoanele din plastic în care este ambalat A Bio FC 020 se returnează producatorului (SC Prime IFC Control SRL Ploiesti).

AGENȚIA PENTRU MEDIU VIZAT SPRE NR. SERVICIUL

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident

-bazinul subteran de tratare antiseptică este realizat dintr-o cuvă betonată în care este amplasat un bazin din oţel;

-terenul din jurul bazinului este betonat pentru a nu fi afectat solul;

-societatea are toate dotarile PSI necesare desfăşurării activităţii.

Măsuri de combatere a incendiilor:

- Mijloace de stingere recomandate: stingătoare cu CO2, spumă alcoolică, substanţe chimice uscate.
- Mijloace de stingere nerecomandate: jet de apă. Recipienţii expuşi la foc se răcesc prin pulverizare de apă.

Măsuri împotriva pierderilor accidentale:

- se evită pătrunderea în canalizări, ape de suprafaţă, sau sol a lichidului vărsat si a materialelor de decontaminare.

Se vor informa autorităţile cand produsul pătrunde în canalizări, apă sau sol. *Metode de curăţare:*

Scurgerile se absorb cu materiale inerte : pământ uscat, nisip, produse speciale. Suprafaţa contaminată se şterge cu materiale textile îmbibate cu butyl- carbinol (dietilen- glicolmonobutil eter): suprafata curaţată se decontaminează cu cu tiosulfat de sodium 10%, se lasă sa acţioneze 30 minute, apoi se clăteşte cu cantităţi mari de apă.

Când deversarea accidentală are loc direct pe sol; produsul este absorbit, suprafaţa afectată se decopertează. Toate materialele contaminate se depozitează în recipiente speciale, rezistente la coroziune şi se incinerează condorm normativelor legale.

Instalaţia <u>nu intră</u> sub incidenţa Directivei SEVESO la limita superioară a cantităţilor relevante de substanţe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalaţia <u>nu intră</u> sub incidenţa Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităţilor relevante de substanţe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanţei periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007

Instalaţii de stocare a substanţelor periculoase Pericole şi consecinţe ale accidentelor majore identificate

Instalaţii relevante din punct de vedere al securităţii	Cauze	Efecte

Sisteme de siguranţă existente

Instalaţia	Echipamente de funcţionare în siguranţă

5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase

-se va ţine evidenta strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanţelor toxice şi periculoase, a recipienţilor şi ambalajelor acestora, într-un registru special;

-recipienţii care conţin substante toxice şi periculoase vor purta inscripţii de identificare, avertizare, prescripţii de siguranţă şi folosire;

-se va asigura prin sisteme proprii supravegherea mediului pe baza datelor din autorizatie,

-se va anunţa producerea unor evenimente neprevăzute sau a accidentelor GNM- CJ Bacău;

-se va menţine evidenţa strictă a rezultatelor monitorizării şi se va comunica anual la APM Bacău;

- personalul va fi instruit lunar cu privire la modul de manevrare şi utilizare a substanţelor şi preparatelor periculoase;

-gestionarea şi monitorizarea substanţelor periculoase se face de către persoane atestate profesional şi numite prin decizie de către conducerea unităţii;

-monitorizarea se va face într-un registru special în care se va ţine evidenţa strictă a substanţelor periculoase operându-se intrările, ieşirile şi stocurile la zi.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvenţă de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicaţii SIM
1	Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri.
2	Raport privind conformarea activitatii cu prevederile autorizatiei de mediu - Registrul nonIED	anual	Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1	Registrul Integrat: NONIED
3	Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SERVICIUL AA

Prezenta autorizaţie de mediu conţine 22(douăzecişidouă) pagini şi a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Paul Toderică

Şef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizaţii
Doina Mihordescu

Întocmit
Violeta Rusu