



Agenția pentru Protecția Mediului Buzău

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 62 din 20.05.2015

Revizuita în 30.12.2019

Revizuita în 10.08.2022

Ca urmare a cererii adresate de SC OMV PETROM SA - cu sediul în Municipiul București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, **Zona de producție MOLDOVA** cu sediul în Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, județul Buzău, înregistrată la APM Buzău cu numărul 4310/21.03.2022,

în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului și a deciziei Comisiei Interne de Analiză întrunite în ședințe la A.P.M. Buzău din 09.08.2022:

în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

pentru: **S.C. OMV PETROM SA - ZONA DE PRODUCȚIE MOLDOVA – PARC 571 PADINA** cu sediul punctului de lucru în loc. Padina, județul Buzău,

care prevede desfășurarea de activități corespunzătoare codului CAEN:

0610 extracția petrolului brut;

Documentația conține:

- cererea înregistrată la APM Buzău cu nr. 4310/21.03.2022;
- fișa de prezentare și declarație elaborată de titular;
- plan de situație, plan de încadrare în zonă, schemă tehnologică depozit;
- Ordinul de plată pentru plata tarifului de 250 lei reprezentând parcurgerea etapei de revizuire a autorizației de mediu;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de înregistrare emis de ORC București cu nr. J40/8302/23.10.1997. CUI 1590082;
- certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerțului București în data de 05.02.2009;
- Autorizația de Mediu nr. 62/20.05.2015 revizuita în 30.12.2019 în original emisă de APM Buzău;
- Procesul verbal de verificare nr. 41/16.06.2022 înregistrat la APM Buzău cu nr. 8833/16.06.2022;
- Fișe tehnice de securitate pentru SCW 82127, DMO 86338;
- Autorizația de Gospodărire a apelor nr. 99/18.11.2021 emisă de A.N. Apele Române;



- Contractul de valorificare a deșeurilor metalice feroase și neferoase nr. DEM 3861/02.07.2018 încheiat cu **SC OMV Petrom Marketing SRL, SC Petrom Aviation SA și SC Remat SA;**
- Contractul pentru servicii de transport al fluidelor încheiat cu **SC Rohrer Servicii Industriale SRL** nr 99006193/07.06.2018
- Contractul de achiziție apă plată nr. 99004674/2017 încheiat cu **SC La Fântâna SRL;**
- Acordului Cadru pentru servicii generale de suprafață și operare/administrare facilități nr. 99008576, încheiat cu **SC DIETSCON O&M SRL**, pt efectuarea operațiilor de reparații și mentenanța echipamente și instalații;
- Contractul de prestări servicii nr. 9000003528/29.04.2022 încheiat cu **SC Euro Ecologic SRL** pentru servicii de vidanșare toalete ecologice;
- Contractul de prestări servicii de salubritate nr. 3607/02.02.2022 încheiat cu **SC Adi Ecoo 2009 SRL;**
- Contract pentru servicii de gestionare a deșeurilor periculoase și nepericuloase nr. 99006473/28.09.2018 încheiat cu **Asocierea Demeco SRL, Oil Depol Service SRL, Ecomed Eastern Europe SRL și Michael Oil & Gas Services SRL;**
- Contractul de furnizare a energiei electrice nr. R107808/13.08.2015 încheiat cu Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrică Distribuție Muntenia Nord";
- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11419 din 11.03.2010 pentru suprafața de 2913,6 mp suprafață încinta parc.
- Planul de prevenire și combatere a poluarilor accidentale;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții speciale impuse :

I. Activitățile SE VOR DESFĂȘURA OBLIGATORIU în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative care sunt în concordanță cu standardele Uniunii Europene:

- Legea nr. 265/2005 care aprobă Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- H.G. nr. 856/2008 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Ordinul nr. 8/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind avizarea operațiunilor petroliere de conservare, abandonare și, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol;
- Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate;
- Legea nr. 19/2008 pentru aprobarea OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase;
- H.G. nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase;
- Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și normele metodologice privind determinările emisiilor de poluanți atmosferici, produși de surse staționare;



- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 - H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
 - Ordinul nr. 2042/2010 și nr. 2934/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deșeurilor din industriile extractive și a normativului de conținut al acestuia;
 - H.G. nr. 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
 - Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
 - SR ISO 10009/2017 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita incintei unității;
 - H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental;
 - Legea nr. 107/1996 a apelor cu modificările și completările ulterioare;
 - H.G. nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului național de protecție a apelor subterane împotriva poluării și deteriorării completată cu H.G. nr. 449/2013;
2. Orice formă de accident sau situație specială (defecțiune sau avarie apărută în funcționare etc.), care poate pune în pericol, în mod direct sau indirect, factorii de mediu și/sau sănătatea populației, va fi comunicată operativ la A.P.M. Buzău, acționându-se pentru identificarea și îndepărtarea surselor de poluare, limitarea și eliminarea posibilităților de răspândire a poluanților și readucerea factorilor de mediu la calitatea inițială.
 3. Conform prevederilor O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr.19/2008 cu modificările și completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru a preîntâmpina pericolele de apariție a unei amenințări iminente și a unui prejudiciu asupra mediului și să suporte costurile acțiunilor preventive și reparatorii.
 4. În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze agenția județeană pentru protecția mediului și comisariatul județean al Gărzii Naționale de Mediu. În cazul în care amenințarea iminentă persistă în ciuda măsurilor preventive adoptate, operatorul informează, în termen de 6 ore de la momentul la care a constatat ineficiența măsurilor luate, agenția județeană pentru protecția mediului și comisariatul județean al Gărzii Naționale de Mediu despre: măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului, evoluția situației în urma aplicării măsurilor preventive și alte măsuri suplimentare, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutățirii situației. (OUG nr. 68/2008, art. 10).
 5. În cazul poluării cu substanțe și preparate periculoase, datorată nerespectării regimului acestora, costurile măsurilor de refacere a mediului geologic al siturilor contaminate și a ecosistemelor terestre sunt suportate, după caz, de producătorul, transportatorul sau utilizatorul substanțelor și preparatelor periculoase.
 6. În cazul constatării unor depășiri ale valorilor/concentrațiilor limită impuse prin autorizația de mediu, titularul are obligația să efectueze investigații suplimentare (prin persoane fizice/juridice atestate de autoritatea centrală pentru protecția mediului), să aplice măsurile de curățare, remediere, reconstrucție ecologică și/sau de restabilire a calității factorilor de mediu afectați.
 7. Conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 74/2019, titularul activității este obligat să notifice agenția județeană pentru protecția mediului în următoarele cazuri:
 - a) la încetarea activității cu impact asupra mediului;
 - b) la schimbarea activității sau a folosinței sitului potențial contaminat;
 - c) în cazul schimbării regimului juridic al terenurilor pe care s-a desfășurat sau se desfășoară o activitate cu impact asupra mediului;
 - d) la producerea accidentelor care conduc la contaminarea mediului, după îndepărtarea sursei și



poluanților deversați;

- e) la declararea falimentului sau lichidarea judiciară și în alte cazuri prevăzute în lege.
8. Titularul activității are obligația să realizeze, în termenele stabilite ulterior de autoritatea locală pentru protecția mediului, investigațiile pentru evaluarea gradului de poluare a mediului geologic și, dacă va fi cazul, să elaboreze studiul de fezabilitate, proiectul de remediere și să obțină toate acordurile/avizele necesare, potrivit legii.
9. Conform prevederilor art. 68 și 69 din Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare, titularul activității are obligația:
- a) să prevină, pe baza reglementărilor în domeniu, deteriorarea calității mediului geologic;
- b) să asigure luarea măsurilor de salubritate a terenurilor neocupate productiv sau funcțional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicații rutiere, feroviare și de navigație;
- c) să respecte orice alte obligații prevăzute de reglementările legale în domeniu;
- d) să gestioneze corespunzător deșeurile generate, în condițiile prevăzute de lege;
- e) să sesizeze autoritățile pentru protecția mediului despre accidente sau activități care afectează ecosistemele forestiere sau alte asemenea ecosisteme terestre.
10. Titularul are obligația ca, prin instruirea personalului, să ia toate măsurile pentru prevenirea oricărei forme de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor din speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic (conform art. 33 al O.U.G. nr. 57/2007).
11. În cazul constatării unor depășiri ale valorilor/concentrațiilor limită impuse prin autorizația de mediu, titularul are obligația să efectueze investigații suplimentare (prin persoane fizice/juridice atestate de autoritatea centrală pentru protecția mediului), să aplice măsurile de reconstrucție ecologică și sau de restabilire a calității factorilor de mediu afectați.
12. Este interzisă abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea. Depozitarea deșeurilor generate se va efectua numai în spațiile special destinate și amenajate.
13. Păstrarea în permanență a stării de curățenie în incinta societății și în spațiile limitrofe.
14. La modificarea, dezafectarea instalațiilor care pot avea impact asupra mediului, este obligatorie solicitarea și obținerea acordului de mediu.
15. Pentru obiectivele închise care vor fi dezafectate, pentru remedierea terenurilor eliberate ca urmare a restrângerii amplasamentelor punctelor de lucru sau a careurilor sondelor operaționale datorită lucrărilor de modernizare, precum și pentru programul de abandonare a sondelor se vor face Notificări la APM pentru stabilirea obligațiilor de mediu la încetarea activității.
16. Realizarea măsurilor stabilite în proiectele de dezafectare și remediere a zonelor contaminate, după caz, este permisă doar după obținerea actului administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului în urma parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
17. Pentru orice proiect de modernizare, modificare a unor instalații sau proiecte de dezafectare, remediere se va parcurge procedura de evaluare a impactului asupra mediului și se va obține de la APM Acordul de mediu. Este interzisă realizarea lucrărilor din proiecte înainte de obținerea actului de reglementare.
18. Pentru toate lucrările executate la sonde de către diverși prestatori de servicii, responsabilitatea privind protecția factorilor de mediu pe amplasamentul respectiv se va stabili prin contractele încheiate pentru executarea lucrărilor (ex. reparații capitale la sonde, conducte, intervenții la sonde, reparații conducte, rezervoare, revizii utilaje și echipamente petroliere).
19. Titularul activității are obligația să ia toate măsurile pentru ca deșeurile generate să fie gestionate



conform prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor; toate categoriile de deșuri generate vor fi colectate selectiv, stocate în spații special amenajate și valorificate/eliminate prin societăți autorizate.

20. Este interzisă amestecarea diferitelor categorii de deșuri periculoase sau a deșeurilor periculoase cu deșuri nepericuloase. Stocarea temporară la locul de generare a deșeurilor destinate valorificării sau tratării, se va putea realiza pe o perioadă de cel mult 3 ani, iar a celor destinate eliminării pe o perioadă de maxim 1 an.
21. Transportul substanțelor periculoase utilizate la operația de tratament al sondelor, de la depozitul autorizat la punctele de lucru, se va face numai cu operatori autorizați care dețin mijloace de transport autorizate și agrementate pentru transport substanțe periculoase.
22. Este obligatorie gestionarea substanțelor și preparatelor periculoase în astfel de condiții încât să se prevină accidente și să se asigure protecția sănătății populației și a mediului înconjurător.
23. Titularul activității are obligația să respecte în permanență prevederile „Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale”.
24. Operațiunile petroliere de conservare, abandonare și respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol se vor realiza conform Ordinului A.N.R.M. nr. 8/2011 privind abandonarea de sondă.
25. Titularul activității are obligația, ca pe toată perioada de valabilitate a autorizației de mediu să țină evidența incidentelor care pot cauza poluarea solului/subsolului, a suprafețelor afectate și a măsurilor luate pentru remedierea efectelor acestora.
26. Titularul activității are obligația să prevină poluarea mediului în interiorul și în afara carcurilor sondelor, să analizeze și să adopte soluția optim eficientă pentru amenajările acestora (șanțurile perimetrice și/sau digurile de protecție vor fi întreținute, completate sau refăcute, după caz, acolo unde acestea nu sunt optim realizate sau se constată deteriorări în timp ale acestora).
27. Forarea de sonde noi se va face numai după obținerea actului de reglementare din punct de vedere al protecției mediului și numai de firme autorizate pentru aceste lucrări.
28. Orice modificare a condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații (introducerea unor sonde noi în funcțiune, pornirea activității la sondele aflate în RK, ARK, OPT, I, dezafectarea sondelor nefuncționale, etc) va fi notificată la A.P.M. Buzău;
29. Conform prevederilor OUG nr. 92/2021, titularul este obligat să respecte precizările privind elaborarea și păstrarea evidenței privind gestiunea deșeurilor și să transmită anual, la solicitarea și în formatul cerut de A.P.M. Buzău, informațiile privind deșeurile generate, colectate, tratate, valorificate, eliminate, după caz.
30. Titularul activității are obligația :
 - de a verifica în permanență etanșeitatea habelor de depozitare a apei de zăcământ, pentru evitarea scurgerilor accidentale;
 - pentru sondele în producție și amplasamentele din cadrul parcului în care a fost identificată o poluare a solului să se ia măsuri pentru identificarea măsurilor de eliminare a surselor de contaminare;
 - să verifice starea tehnică a utilajelor și echipamentelor, a conductelor de transport cu respectarea graficului de întreținere, reparații curente și capitale; exploatarea se va face în parametrii prevăzuți;
 - să asigure protecția permanentă a conductelor și instalațiilor tehnologice împotriva coroziunii, a câmpului electrostatic și a descărcărilor atmosferice și se va marca traseul conductelor de transport conform normativelor în vigoare;
 - să verifice starea izolației conductelor de transport și să reabiliteze sistemul de protecție pentru a se putea evidenția corect zonele de risc în transportul țițeiului și a apei de zăcământ;



- să urmărească permanent nivelul scurgerilor în beciurile sondelor și în decantorul parcului astfel încât să nu existe riscul deversării acestora; se vor întocmi grafice de lucru privind golirea și curățarea periodică și de câte ori este necesar, a beciurilor de sonde, bazinului de colectare scurgeri din parc, ținându-se evidența vidanșărilor și transportului șlamului;
- să asigure și să mențină impermeabilizarea tuturor beciurilor sondelor;
- să asigure stocul de materiale absorbante de intervenție pentru a acționa în cazuri de poluări accidentale.

Motivul revizuirii autorizației de mediu: modificări ale dotărilor de pe amplasament.

Prezenta Autorizație își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 1, alin. 2.1 din Legea nr. 219/2019)

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu- Comisariatul Județean Buzău și Agenția Pentru Protecția Mediului Buzău.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.



Obligații ale titularului autorizației de mediu:

- Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu minim 60 de zile și maxim 90 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația, la autoritatea competentă pentru protecția mediului, (conform art. 5, alin (4) din Ordinul nr. 1150/2020;
- Titularul activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (conform art. 15 alin.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);
- Titularul activității are obligația de a informa în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare (conform art. 21 al Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu);
- În cazul în care titularii de activități urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului (conform art. 10 alin 1 și a art. 15 alin.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare)
- Solicitarea și obținerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului (conform art. 11, alin 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările și completările ulterioare);
- Titularul activității are obligația de a informa autoritățile publice teritoriale competente pentru protecția mediului cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați, precum și cu privire la accidente sau pericole de accidente (conform art. 14, alin 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);
- Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia (conform art. 17, alin 3 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);
- Titularul activității are obligația de a informa în termen de 2 ore APM Buzău și CJ-GNM cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului. Prevenirea și repararea prejudiciului adus mediului se realizează conform prevederilor OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor specifice, respectiv OUG nr. 68 din 28.06.2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată și completată cu OUG nr. 15 din 25.02.2009 (art. 95 (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare).
- Funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului (conform art. 14, alin 2 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);



I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- **Fondul de sonde** din cadrul Parcului 571 Padina cuprinde: 2 sonde de țitei în producție (591 bis SNP, 592 SNP), 3 sonde de injecție în funcțiune (581 MP, 588 bis MP și 590 MP);
- Suprafețele și coordonatele Stereo 70 ale obiectivelor autorizate:

Nr. crt.	Obiective	Suprafața (mp)	Coordonate Stereo 70	
			X	Y
1	Parc 571 Padina	2913,66	671442	372523
2	Sonda de țitei 591 bis SNP	5830	372625,39	671669,23
3	Sonda de țitei 592 SNP	8060	372801,79	671719,14
4	Sonda de injecție 581 MP	2667	372884,58	671903,58
5	Sonda de injecție 588 bis MP		372490,95	671173,02
6	Sonda de injecție 590 MP		372733,57	671357,74

- Dotări sonde:

a) Dotări de suprafață la sonde:

- careu de pământ prevăzut cu dîguri perimetrice de cca 0,5m;
- beci betonat pentru colectarea eventualelor scurgeri accidentale;
- instalații de captare la suprafață a fluidelor extrase (capete de pompare);
- instalații de acționare a echipamentelor de adâncime;
- platformă betonată pentru acces la instalația sondei în caz de intervenție;
- drumuri de acces;

b) Dotări subterane la sonde:

- coloane de tubaj metalice (coloană de ghidaj, coloană de ancoraj, coloană de exploatare);
- conducte de transport;

c) Dotări în careul sondei:

- careul sondelor este realizat din balast compactat și macadam (piatră spartă măruntă și compactată), are amenajată platformă din dale betonate pentru acces instalații petroliere pentru lucrări de intervenție la sonde, unitatea de pompare și beciul sondei sunt împrejmuite cu gard de plasă metalică;
- în careul sondei este amplasat sistem automatizat de comandă și monitorizare a funcționării sondei și skid pentru injecție substanțe. Careul sondei are amenajat dîg perimetral de pământ pentru delimitare și cu rol de protecție.

- Dotări Parc

- claviatura intrare producție sonde;
- conducte de amestec și pompare țitei;
- schimbătoare de căldură (brawne);
- R 1 rezervor țitei V = 20 mc;
- R2 rezervor apă de zăcământ V = 20 mc;
- R3 rezervor etalonare V = 20 mc;
- R4 rezervor totale V = 20 mc, amplasat pe un cadru metalic;
- R rezervor apă dulce V = 20 mc (PSI)
- baracă metalică în care sunt amplasate:
 - o 2 pompe centrifuge pentru pompare țitei;
 - o 1 pompa 5x10 pentru injecție;
 - o 1 pompa PSI;
 - o Skid inhibitori;
- pompă GP 30 x 50 injecție apă de zăcământ;



- 1 separator V= 6 mc pentru separarea gazelor de amestecul țiței și apă de zăcământ;
- 1 separator V=6 mc pentru separarea gazelor de impurități mecanice;
- 1 habă alimentare cu apă cu V= 1,5 mc amplasată pe un cadru metalic pentru necesarul de apă la bateria de cazane;
- decantor V=30 mc (în trepte);
- 2 habe metalice V=70 mc fiecare pentru apa de zăcământ și țiței;
- 2 pompe Vitto pt. circulare apă;
- rampă betonată pentru depozitare temporară deșeurii metalice;
- post de transformare;
- magazie închisă cu plasă de sârmă pt. depozitarea substanțelor chimice și a materialelor de intervenție PSI;
- 1 cazan de apă caldă, Poiana 0,09 MW/h pentru producerea agentului termic în vederea tratării termice a țițeiului brut, amplasat în baracă metalică, prevăzut cu eos evacuare gaze d=22 cm, h=9m ;
- baracă generator + magazie;
- împrejmuire parc;
- sistem de colectare și evacuare ape uzate;
- pichet P.S.I;
- 4 hidranți racordați la rezervorul de apă dulce amplasat lângă parc;
- WC ecologic;
- pubele deșeurii menajere;
- baracă operator;
- 3 module baracă vestiar
- 1 fosă vidanjabila V=10 mc;
- habă, cu V= 1 m³, pentru depozitare temporară reziduuri;
- 1 foraj alimentare cu apă industrială;
- eos evacuare gaze în caz de nevoie d=80 mm, h=7m ;

Situația conductelor de transport aferente Parcului 571 Padina

Denumire sonda	Date conducte	
	Diametru (inch)	Lungime (m)
592	3	900
591 bis	3	700
571	3	15
581	3 + 2/8	150+300
588 bis	3 + 2/8	150+1600
590	3 + 2/8	150+350

2. Materii prime, auxiliare, combustibili, ambalaje folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Țiței brut – 105 mc/zi;

SCW 82127 - folosit ca aditiv pentru combaterea depunerilor de cruste minerale pe conducte în procesul de extracție țiței, ambalat în butoaie metalice de 200 l, consum 1 l/lună;

DMO – folosit ca dezemulsionant , consum 1,5 l/zi;

Substanțele chimice se dozează și se utilizează prin intermediul skidului compus dintr-un recipient metalic și pompă dozatoare, amplasat pe un suport special și prevăzut cu cuvă de retenție a eventualelor scurgeri accidentale

Sunt transportate și manipulate fără o depozitare la parc, de personal autorizat;

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):



3.1. Alimentare cu apă în scop potabil: - se procură de la societăți autorizate cu care SC PETROM SA a încheiat contracte, îmbuteliată în doze de 20 l.

3.2. Alimentare cu apă în scop tehnologic:

Apa utilizată pentru producerea agentului termic la bateria de apă caldă și rezerva în caz de incendiu este asigurată din forajul existent în parc.

Consum de apă Qmed 10 m³/lună;

3.3. Evacuarea apelor uzate: nu există ape uzate menajere; pe amplasament există o toaletă ecologică.

Ape pluviale potențial contaminate cu produse petroliere sunt colectate în beciurile sondelor sau în decantorul parcului;

Eventuale scurgeri accidentale de la instalații și echipamente sunt colectate în decantorul parcului.

3.4. Energie electrică:

Furnizarea energiei electrice este asigurată de SC OMV Petrom SA – Divizia Energie și distribuția de la SC Electrica SA Muntenia Nord Sucursala Buzău. Energia electrică este utilizată la acționarea pompelor, acționarea motoarelor unităților de pompare la sonde și iluminat.

Cantitatea de energie electrică utilizată: 16000 KWh/lună. Pe amplasament este 1 punct de transformare PT 400 kVA. Pe amplasament nu sunt în funcțiune echipamente cu conținut de PCB.

3.5. Gazele naturale care alimentează cazanul sunt preluate din rețeaua proprie de gaze.

3.6. Energie termică

Agentul termic (apa caldă) folosit în procesul tehnologic se obține cu 1 cazan alimentat cu gaze de sondă cu capacitatea calorică 0,09 MW/h, coș cu Ø=0,22 m, h=9m. Gazele naturale care alimentează cazanele de apă caldă sunt preluate din rețeaua proprie de gaze.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Extractia țițeiului se realizează prin următoarele operații și procese:

- Extractie: prin intermediul sondelor în pompa de adâncime cu producție de țiței și gaze asociate;
- Colectare: producția sondelor este dirijată spre parc prin intermediul conductelor de amestec; Amestecul de țiței, apă de zăcământ și gaze asociate intră în Parcul 571 Padina prin schimbatoarele de caldura și prin intermediul unei claviaturi;
- Separare: procesul de separare a celor trei faze: gazoasă, lichidă, solidă (impurități mecanice) are loc în separatoarele și rezervoarele parcului;
- Amestecul de țiței, apă de zăcământ și gaze asociate este introdus în separatorul vertical cu capacitatea de 6 m³, unde are loc procesul de separare a gazelor de amestecul țiței și apă de zăcământ;
- Amestecul de țiței și apă de zăcământ rezultat este descărcat în haba de totale (70 m³) sau în rezervorul R3. Din haba de total, țițeiul este pompat către rezervorul R4 sau R1 cu ajutorul pompelor centrifuge, care primește și țițeiul din rezervorul R2, după ce a avut loc o separare gravitațională a apei de zăcământ de țiței.;
- Pompare, transport:
 - o Din rezervorul R4, R1 și R3, țițeiul este încărcat cu vidanța și transportat la SCSDTG Grindu;
 - o gazele rezultate din separarea primară sunt utilizate pentru consumul propriu (la cazanul de apă caldă);
 - o apa de zăcământ, ca produs secundar este dirijată la sondele de injecție.

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație:

- țiței: 16 t/zi;
- gaze asociate: 4500 Nm³/zi;
- apă de zăcământ: 90 mc/zi;



6. Date referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:

1 cazan apă caldă de 0,09 MW/h cu coș metalic H=9 m, diametrul Ø=0,22m;

7. Alte date specifice activității (alte activități care nu intră pe procedura de autorizare):

- Obiective în conservare: rezervor apă V=10 mc, rezervor etalonare R5 cu V=150 mc, 1 foraj alimentare cu apă industrială;
- Sonde nefuncționale: sonda 591 MP Padina abandonabilă și sonda 571 MP Padina cu acord de abandonare;

8. Programul de funcționare: 24 h/zi; 7 zile/săptămână; 365 zile/an.

II. Instalatii, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediul din dotare (pe factori de mediu):

1.1. Apa:

- Decantor 1 buc cu V=30 mc;
- Sistem de colectare și drenare a apelor uzate pluviale sau a scurgerilor accidentale din interiorul parcului către decantor;
- Brațele, pompele și cazanul de producere apă caldă sunt amplasate pe platformă betonată;
- Apa de zăcământ separată se injectează în zăcământ prin sonde de injecție;
- Cazanul de apă caldă și separatoarele sunt amplasate pe dale betonate;
- Reziduurile petroliere din beciuri sunt vidanțate și transportate la decantorul parcului prin firmă autorizată;
- Personalul sectorului efectuează inspecții pe traseul conductelor pentru semnalarea în timp a eventualelor incidente;
- Fluxul tehnologic specific activității de extracție țitei și gaze naturale este în sistem închis;
- Pichetul PSI;

1.2. Aer:

- Coș de evacuare gaze de ardere de la cazanul de apă caldă: H=9 m, d=22 cm;
- Coș de evacuare a gazelor în caz de nevoie d=80 mm și H=7 m

1.3. Sol:

- Diguri de retenție de pământ în jurul rezervoarelor;
- Pompele sunt amplasate în baracă metalică și sunt prevăzute cu țevi de colectare a scurgerilor accidentale
- Pubele pentru colectarea deșeurilor menajere;
- diguri de retenție din pământ în jurul sondelor;
- habă metalice pentru deșeuri și produse periculoase;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Echipamente și amenajări pentru mărirea gradului de securitate a ansamblului instalațiilor;
- Supapele de siguranță și de respirație la separatoare/ rezervoare;
- Beciurile sondelor betonate și platforme de dale din beton pentru acces;

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri permise și în ce condiții:

3.1. Apa:

- apa de zăcământ separată va fi injectată în strat prin sondele de injecție autorizate;
- indicatorii de calitate ai apelor subterane pentru apa dintr-un foraj de monitorizare ce se va realiza în interiorul parcului de rezervoare, **dacă va fi cazul**, nu vor depăși valorile limită prevăzute de Legea nr. 458/2002 modificată cu Legea nr 311/2004 pentru indicatorii – pH, cloruri, sulfati:



- pH	6,5 - 9,5
- cloruri	250 mg/l
- sulfăți	250 mg/l

și valorile limită limită prevăzute de HG 449/2013 pentru:

- total hidrocarburi din petrol	prag de alertă	100 µg/l
	prag de intervenție	600 µg/l

- Conform prevederilor H.G. nr. 53/2009 completată cu H.G. nr. 449/2013 pentru aprobarea Planului național de protecție a apelor subterane împotriva poluării și deteriorării relevanța pragurilor de alertă și de intervenție în raport cu rezultatele automonitărării factorului de mediu apă subterană în cazul unor depășiri ale indicatorilor la monitorizarea solului, va determina măsuri:

- o de prevenire a poluării în continuare a apei subterane și de monitorizare suplimentară a surselor potențiale de poluare atunci când concentrația indicatorului THIP din apa subterană depășește pragul de alertă, dar se situează sub pragurile de intervenție, respectiv când se consideră că există impact potențial asupra apei subterane;
- o de investigare, evaluare și remediere a resursei de apă subterană din siturile contaminate și a derulării planului de remediere a calității apelor subterane când concentrația indicatorului THIP depășește pragul intervenție, respectiv când se consideră că există impact asupra apei subterane.

3.2. Aer:

- la emisii valorile limită ale indicatorilor menționați se vor încadra în prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993, și anume: pulberi = max. 5 mg/Nm³, monoxid de carbon (CO) = max. 100 mg/Nm³, oxizi de sulf (SOX) (exprimați în SO₂) = max. 35 mg/Nm³, oxizi de azot (NO_x) (exprimați în NO₂) = max. 350 mg/Nm³. Mărimile de referință: valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3%.
- alți poluanți se admit conform valorilor din Ordinului nr.462/1993.

3.3. Sol:

- se vor respecta prevederile Ordinului MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, pentru indicatorul total hidrocarburi din petrol și anume: THIP max. 200 mg/kg substanță uscată pentru zone sensibile și max. 1000 mg/kg substanță uscată pentru zone mai puțin sensibile.
- Conform prevederilor art. 9 din Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementării privind evaluarea poluării mediului, relevanța pragurilor de alertă și de intervenție în raport cu rezultatele automonitărării factorului de mediu sol (conform prevederilor de la punctul III Monitorizarea mediului), va determina măsuri:
 - o de prevenire a poluării în continuare a solului și de monitorizare suplimentară a surselor potențiale de poluare atunci când concentrațiile unuia sau mai multor poluanți din soluri depășesc pragurile de alertă, dar se situează sub pragurile de intervenție pentru folosința corespunzătoare a terenului, respectiv când se consideră că există impact potențial asupra solului;
 - o de investigare suplimentară și/sau remediere, după caz, când concentrațiile unuia sau mai multor poluanți din soluri depășesc pragurile de intervenție pentru folosința existentă a terenului, respectiv când se consideră că există impact asupra solului.
 - o alți poluanți se admit conform valorilor din Ordinul MAPPM nr.756/1997.

3.4. Zgomot și vibrații :

Se vor lua măsuri de evitare a poluării fonice în vederea încadrării în limitele impuse prin STAS 10009/2017, la limita zonei funcționale de 65 dB pe curba de zgomot Cz 60 dB.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:



1.1. Apa:

Titularul are obligația:

- să monitorizeze calitatea apei subterane **în situația în care sunt înregistrate depășiri privind calitatea solului** pentru indicatorii specifici activității care pot afecta calitatea apei;
- să urmărească îmbunătățirea calității față de momentul de referință care se consideră data întocmirii Bilanțului de mediu;
- Apa subterană – foraj de monitorizare ce va fi executat în incinta parcului, dacă va fi cazul - determinări la pH, cloruri, sulfăți, hidrocarburi totale din petrol în cazul unor depășiri ale indicatorilor la monitorizarea solului;
- Rezultatele se vor înregistra în banca de date a societății.

1.2. Aer

- 1 Punct de prelevare la coșul de dispersie gaze arse la cazanul de apă caldă; prelevarea probelor se va face conform Ord. 462/1993; o analiză la coș **în cazul unor sesizări sau reclamații**. Se vor face reglaje periodice astfel încât arderea să fie optimă. Rezultatele se vor înregistra în banca de date a societății.

1.3. Sol:

Puncte de monitorizare și frecvența la indicatorul TIIP:

- în interiorul parcului de rezervoare
 - o în punctele de monitorizare stabilite de către APM Buzău la vizita de amplasament pentru aplicarea vizei anuale;
 - o în punctele din parc unde se identifică poluare potențială (accidentală) a solului;
- la sonde:
 - o sondele stabilite de către APM Buzău la vizita de amplasament pentru aplicarea vizei anuale;
 - o sondele la care se identifică poluare potențială (accidentală) a solului;
- Frecvența: anual;

Monitorizare sol în careul sondelor:

Anul 2023 – sondele: 591 bis SNP, 592 SNP;

Anul 2024 – sondele: 581 MP, 588 bis MP, 590 MP

Probele de sol vor fi prelevate la adâncimea de 0,3 m și 0,5 m în punctele în care se identifică poluarea solului și la orice altă adâncime intermediară la care se constată o poluare a solului. Dacă la adâncimea de 0,5 m se înregistrează depășiri ale pragului de alertă pentru indicatorul TIIP, se prelevează probe și de la adâncimea de 1 m și la orice altă adâncime intermediară la care se constată o poluare a solului.

Se vor preleva și analiza probe și din alte puncte în care vor fi identificate vizual poluări potențiale ale solului.

Frecvența – anual

Raportul de monitorizare va fi însoțit de:

- rapoartele de încercare efectuate care să conțină adâncimea de prelevare a probei, coordonatele Stereo 70 ale fiecărui punct de prelevare probă, distanța (în metri) de la punctul de prelevare la capul sondei, suprafața careului sondei (în m²); Pentru probele prelevate din interiorul parcului pe buletinele de analiză se va preciza distanța (în metri) de la punctul de prelevare probă la obiectivul față de care se face monitorizarea: rezervor, decantor, etc.;
- planșa cu punctele de prelevare a probelor în raport cu perimetrul careului sondei (delimitat prin contur) sau obiectivul din parc față de care se face monitorizarea;

Prelevarea probelor și realizarea analizelor se va face de către persoane juridice acreditate RENAR sau atestate de către Ministerul Mediului și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Operatorul va notifica APM Buzău în timp util data la care va realiza prelevarea probelor pentru ca reprezentanții autorității de mediu să poată participa pe teren la prelevarea probelor.



În cazul în care Rapoartele de monitorizare nu cuprind toate datele prevăzute în prezenta autorizație de mediu sau APM nu a fost notificată pentru participarea la prelevarea probelor, APM Buzău poate solicita refacerea acestora.

Titularul are obligația îmbunătățirii calității solului față de momentul de referință considerat la data realizării Bilanțului de mediu. Rezultatele se vor înregistra în banca de date a societății.

1.4. Se va ține evidența gestiunii deșeurilor, conform prevederilor IIG nr. 856/2002; se va ține evidența strictă a vidanjărilor becurilor de sonde aferente parcului și a vidanjării decantorului parcului, cu date referitoare a agentul economic colector, data și cantitatea preluată precum și locul de descărcare; se vor furniza informații la cererea persoanelor cu drept de control conform reglementărilor în vigoare. Rezultatele se vor înregistra în banca de date a societății

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitate:

2.1. Apa, Aer, Sol:

- Raport privind rezultatele investigațiilor impuse pentru monitorizarea calității apa, aer, sol; frecvența: anual; termen: 30 ianuarie a fiecărui an;
- Inventarul anual de emisii, raportare anuală conform formularelor puse la dispoziție de APM Buzău;

2.2. Deșeuri:

- Raport privind gestiunea deșeurilor (atât pe suport hârtic cât și electronic, conform formularelor statistice puse la dispoziție de A.P.M., în care vor fi înscrise datele din evidența ținută pentru fiecare tip de deșeu); frecvența: anual; termen: până la 31 martie a anului următor celui de raportare, sau la solicitarea A.P.M.;
- Raport privind transportul intern de deșeuri periculoase, inclusiv copii ale formularelor de expediție/transport trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare trimestrului încheiat.

Notă: - toate raportările vor fi transmise de preferință în format electronic protejat împotriva modificării datelor, prin e-mail și/sau, după caz, prin aplicațiile Sistemului Integrat de Mediu, ce pot fi accesate din pagina web <http://raportare.anpm.ro>.

2.3. Alte date, informații și raportări

- buletine de analiză privind nivelul de zgomot sau calitatea aerului, apei sau solului în cazul unor sesizări sau reclamații;
- evidența vidanjărilor becurilor de sonde aferente parcului și a vidanjării decantorului parcului, cu date referitoare a agentul economic colector, data și cantitatea preluată precum și locul de descărcare; se vor furniza informații la cererea persoanelor cu drept de control conform reglementărilor în vigoare;
- raportarea programelor reparațiilor capitale și curente pentru instalațiile aferente punctului de lucru; se vor furniza informații la cererea persoanelor cu drept de control conform reglementărilor în vigoare;

Notă: Autoritatea teritorială de mediu își rezervă dreptul să solicite alte informații și date legate de impactul activității desfășurate asupra mediului.

Titularul activității răspunde de menținerea calității factorilor de mediu, în conformitate cu legislația de mediu în vigoare.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor

1. Deșeuri produse (tipuri, compoziție, cantități):

- deșeuri metalice leroase cod 17.04.05 cantități variabile produse la operațiile de întreținere;
- deșeuri menajere cod 20 03 01 0,1 t/lună;
- deșeuri cu conținut de țifei (șlam) cod 16 07 08* cantități variabile de la curățarea rezervoarelor, decantor, beciuri sonde;
- deșeuri cu conținut de țifei (partea lichidă) cod 16 07 08* cantități variabile de la golirea



beciurilor:

- sol contaminat – cod 17 05 03* – cantități variabile apărute în urma unor scurgeri accidentale;
 - ambalaje metalice provenite de la substanțele periculoase utilizate cod 15 01 10* – sunt preluate de către personalul autorizat care efectuează operațiunile la sonde de la Baza de aprovizionare Sătuc, fără a fi stocate pe amplasamentul parcului.
- 2. Deșeuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență) : ---**
- 3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare) : ---**
- deșeuri metalice feroase - cod 17.04.05 – cantități variabile - recipiente adevați;
 - deșeuri menajere - cod 20 03 01 0,1 t/lună recipiente PVC, pubele;
 - sol contaminat – cod 17 05 03* – cantități variabile apărute în urma unor scurgeri accidentale habe metalice, etanșe, acoperite;
 - ambalaje metalice provenite de la substanțe periculoase – cod 15 01 10* – sunt gestionate de către Baza de aprovizionare Sătuc, stocate temporar la SUG Bărbunești și apoi transportate la Baza de aprovizionare Sătuc.
- 4. Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):**
- deșeurile metalice feroase – cod 17.04.05 – cantități variabile vor fi valorificate numai prin societăți autorizate pe baza de contract.
 - deșeuri cu conținut de țifei (șlam) – cod 16 07 08* – cantități variabile de la curățarea rezervoarelor, la scoaterea din rezervoare nu se stochează, sunt preluate de firma autorizată;
 - deșeuri cu conținut de țifei (partea lichidă) – cod 16 07 08* – cantități variabile de la golirea beciurilor, la scoaterea din rezervoare nu se stochează, sunt preluate de firma autorizată;
 - sol contaminat – cod 17 05 03* – cantități variabile apărute în urma unor scurgeri accidentale stocare temporară în depozitul de la Opișenești în vederea tratării în stația de bioremediere;
 - ambalaje metalice provenite de la substanțele periculoase utilizate cod 15 01 10* sunt preluate de către personalul autorizat care efectuează operațiunile la sonde de la Baza de aprovizionare Sătuc, fără a fi stocate pe amplasamentul parcului.
- 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurilor pentru protecția mediului:**
- transportul deșeurilor menajere se realizează pe bază de contract de prestări servicii, prin operatorul serviciului de salubritate.
 - transportul deșeurilor se va realiza obligatoriu cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor de expedite/transport, respectiv încărcare/descărcare.
- 6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):**
- Deșeurile nevalorificabile se elimină pe bază de contract prin operatori autorizați.
- 7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:**
- Se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform HG nr. 856/2002 și se vor raporta datele în condițiile impuse prin prezenta autorizație sau conform solicitărilor autorității locale pentru protecția mediului.
- 8. Ambalaje folosite și rezultate – tipuri și cantități:**
- Ambalajele în care se aduc substanțele folosite la tratarea țifeiului (butoaie metalice de 200 l) sunt preluate de echipele de intervenție și returnate la Baza de aprovizionare Sătuc.
- 9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): se refolosec.**

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase.

- 1. Substanțele și preparate periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate (categorii, cantități) :**



* produse:

- țiței: 16 t/zi; fraze de pericol: H226, H304, H319, H336, H350, H373, H413;
- gaze asociate: 4500 Nm³/zi; fraze de pericol: H220, H280.

* utilizate:

- SCW 82127 folosit ca inhibitor de coroziune și dispersant de parafină în procesul de extracție țiței; 1 l/lună; ambalare: butoaie metalice de 200 l, fraze de pericol: R 34;
- DMO 86338 - folosit ca dezemulsionant; 1,5 l/zi, fraze de pericol: R37/38, R51/53;
- Motorina: - utilizată pt. funcționarea generatorului electric; fraze de pericol: H351, H226, H304, H315, H332, H373, H411.

2. Modul de gospodărire:

- țiței se tranzitează prin conductele parcului și se transportă cu vidanța;
- gazele asociate: se tranzitează prin conductele parcului;
- SCW 82127, DMO 86338 - ambalate în butoaie din tablă de 200 l;

Substanțele chimice nu se depozitează în incinta parcului; sunt transportate, manipulate și aplicate de personal echipat și instruit corespunzător și dotat cu instalații adecvate. Substanțele sunt transportate la sonde cu ajutorul unui tractoraș special dotat cu prespompă și rezervor metalic, este introdus în cadrul unui SKID în sistem închis și automatizat). Capacitatea maximă a unui Skid este de 43 l.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

Ambalajele rezultate de la aditivii utilizați la sonde sunt returnate la Baza de Aprovizionare Sătuc care gestionează substanțele și ambalajele acestora.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Se vor respecta toate măsurile din fișele de securitate ale produselor (întocmite conform Regulamentului nr. 1907/2006 (REACH) modificat prin Regulamentul nr. R453/2010) și din Planul de prevenire a poluărilor accidentale.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor toxice și periculoase:

Se va ține evidența strictă cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare a substanțelor/amestecurilor periculoase inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate.

Se va asigura prin sisteme proprii supravegherea mediului pe baza datelor din autorizație, identificarea și prevenirea riscurilor; se va anunța la APM Buzău producerea unor evenimente neprevăzute sau a accidentelor.

VI. Programul de conformare măsurile de remediere a efectelor activităților anterioare asupra mediului -----

Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
biolog Mircea MARIN



Director Executiv,
Madalina Elena ION



Întocmit,
ing. Rodica Tatiana DUMITRU

