

# **TOPOPREST**

## **REGULAMENT LOCAL DE URBANISM**

PR. NR. 44/1490/2020

**PRESCRIȚII SPECIFICE PE UNITĂȚI TERITORIALE  
DE REFERINȚĂ,  
ZONE ȘI SUBZONE FUNCȚIONALE**

**COMUNA  
≈ VĂLENI ≈  
Județul NEAMȚ**

# CUPRINS:

<b>ZONE FUNCȚIONALE - PREVEDERI</b> .....	<b>4</b>
<b>L - ZONA DE LOCUINȚE</b> .....	<b>4</b>
<b>L<sub>1</sub> - ZONA DE LOCUINȚE – locuințe individuale în loturi</b> .....	<b>4</b>
<b>IS - ZONA PENTRU INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII</b> .....	<b>9</b>
<b>ID – ZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE SI DEPOZITE</b> .....	<b>24</b>
<b>A – ZONA PENTRU UNITĂȚI AGRICOLE</b> .....	<b>27</b>
<b>GC - ZONA PENTRU GOSPODĂRIRE COMUNALĂ</b> .....	<b>30</b>
<b>C - ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAȚIE</b> .....	<b>32</b>
<b>TE - ZONA PENTRU ECHIPARE EDILITARĂ</b> .....	<b>34</b>
<b>P - ZONA PENTRU SPAȚII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE PROTECȚIE, SPORT ȘI AGREMENT</b> .....	<b>35</b>
<b>TDS - ZONĂ TERENURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ</b> .....	<b>36</b>
<b>PRESCRIȚII SPECIFICE PE UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ</b> .....	<b>37</b>
<b>U.T.R. 1 VĂLENI</b> .....	<b>38</b>
<b>U.T.R. 1A VĂLENI – ZONA CENTRALĂ - L<sub>1</sub>, IS, C, GC, P, TDS - ZONĂ PROTECȚIE LMI – MONUMENTE CLASA B “ANSAMBLUL BISERICII SF. PATRUZECI DE MUCENICI” ȘI “ANSAMBLUL CONACULUI STÎRCEA”</b> .....	<b>38</b>
<b>U.T.R. 1B VĂLENI – A, L<sub>1</sub>, P</b> .....	<b>41</b>
<b>U.T.R. 1C VĂLENI - L<sub>1</sub>, IS, ID, A, GC, TE, C, P</b> .....	<b>42</b>
<b>U.T.R. 1D VĂLENI - L<sub>1</sub>, IS, ID, A, GC, TE, C, P</b> .....	<b>44</b>
<b>U.T.R. 1E VĂLENI - L<sub>1</sub>, IS, ID, A, C, P – ZONĂ PROTECȚIE LMI – SIT ARHEOLOGIC “LA MORIȘCĂ”</b> .....	<b>46</b>
<b>U.T.R. 1F VĂLENI - TE</b> .....	<b>48</b>
<b>U.T.R. 1G VĂLENI - TE</b> .....	<b>49</b>
<b>U.T.R. 1H VĂLENI – A, L<sub>1</sub>, C, P</b> .....	<b>50</b>
<b>U.T.R. 1I VĂLENI - TE</b> .....	<b>51</b>
<b>U.T.R. 2 DAVID</b> .....	<b>52</b>
<b>U.T.R. 2A DAVID - L<sub>1</sub>, IS, ID, A, TE, C, P</b> .....	<b>52</b>
<b>U.T.R. 2B DAVID - L<sub>1</sub>, IS, ID, A, GC, C, P – ZONĂ PROTECȚIE LMI – NECROPOLĂ “LA ȚARINÎ”</b> .....	<b>54</b>
<b>U.T.R. 2C DAVID - GC - ZONĂ PROTECȚIE LMI – NECROPOLĂ “LA ȚARINÎ”</b> .....	<b>56</b>
<b>U.T.R. 3 MORENI</b> .....	<b>57</b>
<b>U.T.R. 3A MORENI - L<sub>1</sub>, IS, ID, A, GC, C, P, TE- ZONA L.F.C. ÎN SIT R.A.N. – SIT ARHEOLOGIC “BISERICA SFÂNTA PARASCHIVA”</b> .	<b>57</b>
<b>U.T.R. 3B MORENI – IS, P</b> .....	<b>59</b>
<b>U.T.R. 4 MUNTENI</b> .....	<b>60</b>
<b>U.T.R. 4A MUNTENI - L<sub>1</sub>, IS, A, ID, GC, TE, C, P</b> .....	<b>60</b>

U.T.R. 4B MUNTENI – ID, P .....62

ZONĂ DE PROTECȚIE A MONUMENTELOR AFLATE ÎN EXTRAVILAN .....63

## **Zone funcționale - prevederi**

### **L - ZONA DE LOCUINȚE**

#### **L<sub>1</sub> - ZONA DE LOCUINȚE – locuințe individuale în loturi**

##### **L<sub>1</sub>. a) Definirea zonei**

- Zona ocupată cu locuințe individuale amplasate în loturi, inclusiv construcțiile de cazare turistică de tip vilă, pensiune, motel.

##### **L<sub>1</sub>. b) Funcțiunea dominantă a zonei**

- Locuirea (individuală).

##### **L<sub>1</sub>. c) Funcțiunile complementare admise ale zonei**

- Rețele tehnico-edilitare și construcții aferente.
- Instituții și lucrări publice, comerț, servicii, turism, meșteșuguri, etc. care să nu afecteze funcțiunea dominantă de locuire și care nu se încadrează în prescripțiile specifice zonelor industriale.

##### **L<sub>1</sub>. d) Utilizările permise**

- Construcții de locuințe sau locuințe și funcțiuni complementare amplasate la străzile existente ori la cele care se vor construi prin prevederile prezentului plan de urbanism, construcții executate din materiale durabile cu nivel înalt de calitate privind expresivitatea arhitecturală, echilibrul compozițional, finisaje exterioare, etc.
- Modernizări și reparații la clădiri existente pe bază de documentații conform normelor în vigoare, cu condiția de menținere a aceleiași funcțiuni și suprafețe construite.
- Construcții și amenajări necesare bunei funcționări a zonei.
- Îndepărtarea construcțiilor parazitare (anexe, construcții provizorii, etc).

##### **L<sub>1</sub>. e) Utilizări permise cu condiții:**

- Comerț, servicii, meșteșuguri, care să nu afecteze funcția predominantă de locuire.

##### **L<sub>1</sub>. f) Interdicții temporare:**

- Amplasarea pe terenurile cu risc de inundare, până la executarea lucrărilor de protecție;
- Amplasarea pe terenurile cu risc de alunecare, până la întocmirea studiilor geotehnice locale și stabilizarea versanților;
- Amplasarea construcțiilor de orice fel în zona de siguranță a instalațiilor electrice se face doar cu avizul de amplasament al operatorului de transport și de sistem;
- Pentru toate construcțiile care se vor face în zona de siguranță a sondelor Romgaz, se va solicita aviz Romgaz în conformitate cu Ordinul Comun nr. 47/1203/509 din 2003 al MEC, MTCT și MAI, pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale.
- Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate prin hotărâre a Consiliului Județean, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județ, subordonate Ministerului Culturii;
- Pentru terenurile aflate în zona de protecție a monumentelor istorice, integral sau parțial, autorizațiile de construcție se emit doar în baza avizului Direcției Județene pentru Cultură, Neamț;
- Restricțiile Legii 24 din 2007, actualizată și republicată, se aplică doar la suprafețele înregistrate în registrul spațiilor verzi aprobat prin hotărârea Consiliului Local;

- Pentru certificatele de Urbanism care vor viza lucrari de investitii pe amplasamente limitrofe fondului forestier eliberate de catre administratia comunei Văleni va fi solicitata emiterea avizului din partea Ocolului Silvic arondat.

**L<sub>1</sub>. g) Interdicțiile permanente:**

- Se interzice orice activitate care poate constitui perturbare a confortului de locuire permanentă și sezonieră sau poate constitui un pericol pentru siguranța și sănătatea locuitorilor.
- Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural - conformare și amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc. depreciază valoarea peisajului este interzisă.
- Orice construcții, lucrări sau plantații se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanțe minime de 60 de cm față de linia de hotar, în situația în care nu există ferestre, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin.
- Se interzice amplasarea în zona inundabilă a albiei majore și în zonele de protecție de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuințe sau anexe ale acestora.
  - Pentru zona inundabilă a albiei majore, fac excepție cazurile în care sunt prevăzute lucrări de apărare împotriva inundațiilor, dimensionate corespunzător clasei de importanță. Lucrările executate în zona inundabilă se pot executa numai pe baza avizului de amplasament, emis conform legii.
- În zonele de protecție sanitară conform art. 12 din Ordinul 119 din 2014: Suprafetele de teren incluse în zonele de protecție sanitara pot fi exploatate agricol, cu exceptia culturilor de plante utilizate în scop alimentar sau furajer, care necesita folosirea de fertilizatori și pesticide și care, prin fixarea sau concentrarea de substante poluante pot fi vatamatoare pentru om sau animale. Nu se vor autoriza locuințe noi, ci numai reparații curente la clădiri existente.
- În zonele de protecție sanitară a cimitirelor - în aceste subzone aflate la limita cimitirelor, conform art. 11 din Ordinul 119 din 2014, se institue zona de protecție sanitara de 50 m în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apa din sursa proprie.
- În cazul cimitirelor noi se vor înființa și respecta zonele de protecție de 100 m, conform Normelor tehnice și sanitare ale serviciilor funerare, înhumării, transportului și deshumării cadavrelor umane, cimitirelor, crematoriilor umane, precum și a criteriilor profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare aprobate prin H.G. 1233/2016.
- În subzonele cu locuințe amplasate pe terenuri cu riscuri naturale previzibile - zone cu alunecări de teren, care vor fi delimitate prin hotărârea consiliului județean, cu avizul organelor de specialitate ale administrației publice locale nu se vor mai autoriza construcții noi, ci numai reparații la construcții existente.
- Se interzice amplasarea fermelor agricole, a unităților industriale și a depozitelor, în cadrul zonelor centrale.

**L<sub>1</sub>. h) Orientarea față de punctele cardinale**

- Se recomandă evitarea amplasării spre nord a dormitoarelor.
- Orientarea se va face astfel încât pentru cel puțin jumătate din numărul încăperilor să se respecte regula însoririi minime - 1,5 ore la solstițiul de iarnă.
- Amplasarea față de aliniament.
- Amplasarea obligatorie la aliniamentul clădirilor existente cu respectarea condițiilor de zonă de protecție a drumurilor;
- Retragerea este permisă numai dacă se respectă coerența și caracterul fronturilor stradale.

**L<sub>1</sub>. i) Amplasarea față de aliniament**

- Amplasarea obligatorie la aliniamentul clădirilor existente cu respectarea condițiilor de zonă de protecție a drumurilor;
- Retragerea este permisă numai dacă se respectă coerența și caracterul fronturilor stradale;
- Fac excepție la prevederile de mai sus construcțiile care au fost cuprinse într-un Plan Urbanistic Zonal aprobat conform legii.

**L<sub>1</sub>. j) Forma și dimensiunea parcelelor**

- Loturile vor avea frontul la stradă de minim 12 m pentru locuințe și clădiri izolate sau cuplate și de minim 8 m pentru clădiri înșiruite.
- Forma lotului va fi cât mai aproape de forma rectangulară și va permite realizarea unei construcții de locuit sau de cazare turistică în condiții optime.
- Suprafața minima a parcelei va fi de 150 m<sup>2</sup> pentru clădiri înșiruite și, respectiv de minimum 200 m<sup>2</sup> pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate.
- La realizarea loturilor pentru parcelări se va avea în vedere posibilitatea sistematizării hotarelor, asigurarea lățimii minime la frontul de stradă, asigurarea accesului cu respectarea condițiilor de realizare a căilor de acces în funcție de lungimea acestora, pantă, condiții de amplasare și extindere a rețelei edilitare.

**L<sub>1</sub>. k) Amplasarea în interiorul parcelei**

- Amplasamentul clădirilor noi, inclusiv retragerea față de stradă, în zona de locuințe existente, va ține seama de cadrul construit existent, de construcțiile învecinate situate de aceeași parte a străzii.
- Orice construcții, lucrări sau plantații se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanțe minime de 60 de cm față de linia de hotar, în situația în care nu există ferestre, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin.
- Păstrarea distanței de minim 2,00 m între fațadele cu ferestre și balcoane și limita proprietății vecine.
- Distanțele dintre clădirile nealăturate, pe aceeași parcelă, trebuie să fie suficiente pentru a permite întreținerea acestora, accesul pompierilor, accesul mijloacelor de salvare, astfel încât să nu rezulte nici un inconvenient legat de iluminarea naturală, însorire, salubritate, securitate în caz de seism, etc.
- Distanțele minime acceptate dintre clădirile nealăturate, pe aceeași parcelă, sunt egale cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte (H/2), dar nu mai puțin de 3 m.
- Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

**L<sub>1</sub>. l) Amplasarea față de drumurile publice / căi ferate**

- Construcția de locuințe este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor:
  - (DJ)- Traversarea intravilanului de drumuri județene - minimum 12 m din ax de o parte și de alta a drumului  
(Distanța dintre gardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a drumului (m));
  - (DC)- Traversarea intravilanului de drumuri comunale - minimum 10 m din ax de o parte și de alta a drumului  
(Distanța dintre gardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a drumului (m));
  - Străzi principale – minimum 5,5 m din ax de o parte și de alta a drumului;
  - Străzi secundare – minimum 4,5 m din ax de o parte și de alta a drumului.

- Se va respecta aliniamentul existent al împrejuririlor și se va păstra distanța minimă normată, de o parte și de alta a drumului. În cazul în care aliniamentul actual al împrejuririlor este mai mare decât cel normat, aliniamentul reglementat al împrejuririlor va fi cel existent.

**L1. m) Accese carosabile**

- Accese carosabile pentru locuințe unifamiliale cu acces și lot propriu;
- Accese carosabile pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;
- Alei (semi) carosabile, în interiorul zonei de parcelare, cu lungimi de maxim 25 m, vor avea o lățime de minim 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute supralărgiri de depășire și suprafețe pentru manevre de întoarcere;
- În caz de parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de servire locală (fundături): cele cu lungime de 30 m, o singură bandă de 3,5 m lățime supralărgiri de depășire și suprafețe pentru manevre de întoarcere pentru lungimi mai mari de 25 m, cele cu o lungime de maxim 100 m, minim două benzi (7 m), cu trotuar și supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.

**L1. n) Accese pietonale**

- Autorizarea construcției de locuințe este permisă numai dacă se asigură accese pietonale;
- Crearea servituții de trecere pentru locuințele care nu au ieșire la calea publică (conform legii);
- Crearea servituții de trecere se va înscrie obligatoriu în cartea funciară, dovada existenței acesteia se va face prin prezentarea extrasului informativ de carte funciară.

**L1. o) Racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente**

- Autorizarea construcției de locuințe este permisă dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente, prin prezentarea avizului de racordare;
- Pentru locuințele individuale se instituie derogarea de la situația anterioară (cu avizul organelor administrației locale), dacă proprietarul realizează un sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului și dacă beneficiarul se obligă să racordeze construcția la rețeaua publică atunci când aceasta se va realiza;
- Platforma pentru gunoi a fiecărei gospodării va fi amplasată în așa mod încât să permită evacuarea rapidă și fără să producă disconfort vecinilor având posibilitatea ca gunoiul să fie colectat în pubele pe sortimente reciclabile.

**L1. p) Realizarea de rețele tehnico-edilitare**

- Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile contractelor întocmite cu consiliile locale.
- Lucrările de racordare și de bransare la rețeaua tehnico-edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

**L1. q) Înălțimea construcțiilor**

- Autorizarea construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, autorizându-se construcții cu o diferență de cel mult un nivel față de construcția alăturată;
- Se admite regimul maxim de înălțime în funcție de destinația zonei în care urmează să fie amplasate construcțiile pentru fiecare UTR în parte.

**L<sub>1</sub>. r) Aspectul exterior al construcțiilor**

- Nu se autorizează construcțiile de locuințe care, prin aspect arhitectural, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc., depreciază valoarea peisajului și a cadrului construit;
- Clădirile noi vor trebui să se integreze coerent în arhitectura generală a zonei în ceea ce privește volumul, regimul de înălțime, aspectul exterior, alinierea la stradă și să nu obtureze perspectiva spre monumentele istorice;
- Se interzic imitații stilistice după arhitecturi străine zonei, imitații de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente sau strălucitoare.
- Fațadele se vor finisa cu materiale durabile și se vor păstra în stare bună;
- Acoperișurile pot fi cu terasă sau șarpantă, panta acoperișurilor fiind de maxim 70% (35°) iar materialele pentru învelitoare vor fi țigla, tabla, țigla metalică;
- Se interzic acoperișurile cu azbest sau alte materiale ce contrazic specificului zonei.
- Se va urmări ca prin arhitectura acoperișului să se realizeze unul din elementele de specific local evitându-se înălțimile abuzive;
- Se va evita amplasarea antenelor de televiziune pe fațadele spre stradă;
- Cofretele pentru telefonie și electricitate vor fi încastate cât mai discret în peretele construcției sau în cadrul împrejurii.

**L<sub>1</sub>. s) Procentul de ocupare al terenului**

- Procentul maxim de ocupare al terenului se stabilește în funcție de destinația zonei în care urmează să fie amplasate construcțiile pentru fiecare UTR în parte.

**L<sub>1</sub>. t) Coeficientul de utilizare al terenului**

- C.U.T. - coeficientul de utilizare a terenului exprimă raportul dintre suprafețele adunate ale tuturor nivelelor (=suprafața desfășurată) și suprafața terenului considerat. În funcție de înălțimea clădirilor care se vor realiza, și de P.O.T. coeficientul de utilizare a terenului-C.U.T. se va stabili pentru fiecare UTR în parte.

**L<sub>1</sub>. u) Parcaje**

- Câte un loc de parcare la 1 - 5 locuințe unifamiliale cu lot propriu, în funcție de gradul de motorizare.
- Nu se autorizează construcțiile care nu prezintă în proiect realizarea a minim unui loc de parcare pe parcela pe care se edifică construcția.
- Din totalul locurilor de parcare, pentru locuințele individuale vor fi prevăzute garaje în procent de 60 - 100%.

**L<sub>1</sub>. v) Spații verzi și plantate**

- Pentru construcțiile de locuințe vor fi prevăzute spații verzi și plantate, în funcție de tipul de locuire, dar nu mai puțin de 2 mp/locuitor.

**L<sub>1</sub>. w) Împrejmuiri**

- Se recomandă împrejmuiri tradiționale în acord cu arhitectura clădirilor.
- Aspectul exterior al împrejmuirilor nu trebuie să intre în contradicție cu aspectul general al zonei.
- Nu se recomandă construirea la aliniament a împrejmuirilor opace mai înalte de 2,0 m, decât în cazuri în care se demonstrează necesitatea.
- Pentru autorizarea împrejmuirilor de grănițuire realizate integral pe parcela solicitantului, dacă propunerea construirii este integral pe parcelă și are aceeași înălțime cu vechea împrejmuire, nu este necesar acord notarial cu vecinul.



## **IS - ZONA PENTRU INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII**

### **IS. a) Definirea zonei**

- Zona ocupată de instituțiile publice și serviciile de interes general aferente acestora.

### **IS. b) Funcțiunea dominantă a zonei**

- Instituții publice și servicii de interes general.

### **IS. c) Tipurile de subzone funcționale**

- Unități de cult
- Unități de învățământ
- Construcții administrative, financiar-bancare și asigurări
- Unități sanitare
- Unități comerciale, de alimentație publică și prestări servicii
- Unități pentru turism
- Unități de cultură

### **IS. d) Funcțiunile complementare admise ale zonei**

- Locuirea
- Activități economice nepoluante
- Spații verzi amenajate
- Accese pietonale și carosabile
- Rețele tehnico-edilitare
- Recreere
- Agreement

### **IS. e) Utilizările permise**

- Instituțiile publice, serviciile și funcțiunile complementare acestora.

### **IS. f) Utilizări permise cu condiții**

- Se pot asocia construcții și amenajări care aparțin unor subzone diferite, dar care nu se jenează reciproc (ex: construcții de cultură în zona verde, idem amenajări sportive, etc.).

### **IS. g) Interdicții temporare:**

- Amplasarea construcțiilor de orice fel în zona de siguranță a instalațiilor electrice se face doar cu avizul de amplasament al operatorului de transport și de sistem.
- Amplasarea pe terenurile cu risc de inundare până la executarea lucrărilor de protecție;
- Amplasarea pe terenurile cu risc de alunecare până la întocmirea studiilor geotehnice locale și stabilizarea versanților.
- Pentru toate construcțiile care se vor face în zona de siguranță a sondelor Romgaz, se va solicita aviz Romgaz în conformitate cu Ordinul Comun nr. 47/1203/509 din 2003 al MEC, MTCT și MAI, pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale.
- Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate prin hotărâre a Consiliului Județean, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județ, subordonate Ministerului Culturii
- Pentru terenurile aflate în zona de protecție a monumentelor istorice, integral sau parțial, autorizațiile de construcție se emit doar în baza avizului Direcției Județene pentru Cultură Neamț.
- Restricțiile Legii 24 din 2007, actualizată și republicată, se aplică doar la suprafețele

înregistrate în registrul spațiilor verzi aprobat prin hotărârea Consiliului Local.

- Pentru certificatele de Urbanism care vor viza lucrări de investiții pe amplasamente limitrofe fondului forestier eliberate de către administrația comunei Văleni va fi solicitată emiterea avizului din partea Ocolului Silvic arondat.

#### **IS. h) Interdicțiile permanente:**

- Se interzice orice activitate care poate constitui perturbare a confortului de locuire permanentă și sezonieră sau poate constitui un pericol pentru siguranța și sănătatea locuitorilor.
- Orice construcții, lucrări sau plantații se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanțe minime de 60 de cm față de linia de hotar, în situația în care nu există ferestre, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin.
- Se interzice amplasarea în zona inundabilă a albiei majore și în zonele de protecție de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuințe sau anexe ale acestora.
  - Pentru zona inundabilă a albiei majore, fac excepție cazurile în care sunt prevăzute lucrări de apărare împotriva inundațiilor, dimensionate corespunzător clasei de importanță. Lucrările executate în zona inundabilă se pot executa numai pe baza avizului de amplasament, emis conform legii.
- În subzonele cu obiective amplasate pe terenuri cu riscuri naturale previzibile - zone cu alunecări de teren, care vor fi delimitate prin hotărârea consiliului județean, cu avizul organelor de specialitate ale administrației publice locale nu se vor mai autoriza construcții noi, ci numai reparații la construcții existente.
- În zonele de protecție sanitară a cimitirelor - în aceste subzone aflate la limita cimitirelor, conform art. 11 din Ordinul 119 din 2014, se institue zona de protecție sanitară de 50 m în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apă din sursa proprie.
- În cazul cimitirelor noi se vor înființa și respecta zonele de protecție de 100 m, conform Normelor tehnice și sanitare ale serviciilor funerare, înhumării, transportului și deshumerii cadavrelor umane, cimitirelor, crematoriilor umane, precum și a criteriilor profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare aprobate prin H.G. 1233/2016.

#### **IS. i) Orientarea față de punctele cardinale**

- Amplasarea construcțiilor pentru instituții publice și servicii se va face conform Anexei nr. 3 din Regulamentul General de Urbanism.

#### **IS. j) Amplasarea față de aliniament**

- Amplasarea obligatorie la aliniamentul clădirilor existente cu respectarea condițiilor de zonă de protecție a drumurilor;
- Retragerea este permisă numai dacă se respectă coerența și caracterul fronturilor stradale;
- Fac excepție la prevederile de mai sus construcțiile care au fost cuprinse într-un Plan Urbanistic Zonal aprobat conform legii.

#### **IS. k) Forma și dimensiunea parcelor**

- Loturile vor avea frontul la stradă de minim 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate și de minim 8 m pentru clădiri înșiruite.
- Forma lotului va fi cât mai aproape de forma rectangulară și va permite realizarea unui obiectiv (instituții publice/servicii) în condiții optime.
- Suprafața minimă a parcelei va fi de 150 m<sup>2</sup> pentru clădiri înșiruite și, respectiv de minimum 200 m<sup>2</sup> pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate.
- Adâncimea va fi mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.
- La realizarea loturilor pentru parcelări se va avea în vedere posibilitatea sistematizării hotarelor, asigurarea lățimii minime la frontul de stradă, asigurarea accesului cu

respectarea condițiilor de realizare a căilor de acces în funcție de lungimea acestora, pantă, condiții de amplasare și extindere a rețelei edilitare.

#### **IS. l) Amplasarea în interiorul parcelei**

- Amplasamentul clădirilor noi, inclusiv retragerea față de stradă, în zona de locuințe existente, va ține seama de cadrul construit existent, de construcțiile învecinate situate de aceeași parte a străzii.
- Orice construcții, lucrări sau plantații se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanțe minime de 60 de cm față de linia de hotar, în situația în care nu există ferestre, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin.
- Păstrarea distanței de minim 2,00 m între fațadele cu ferestre și balcoane și limita proprietății vecine.
- Distanțele dintre clădirile nealăturate, pe aceeași parcelă, trebuie să fie suficiente pentru a permite întreținerea acestora, accesul pompierilor, accesul mijloacelor de salvare, astfel încât să nu rezulte nici un inconvenient legat de iluminarea naturală, însorire, salubritate, securitate în caz de seism, etc.
- Distanțele minime acceptate dintre clădirile nealăturate, pe aceeași parcelă, sunt egale cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte ( $H/2$ ), dar nu mai puțin de 3 m.
- Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

#### **IS. m) Amplasarea față de drumurile publice**

- Construcția obiectivelor este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor:
  - (DJ)- Traversarea intravilanului de drumuri județene - minimum 12 m din ax de o parte și de alta a drumului (Distanța dintre gardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a drumului (m));
  - (DC)- Traversarea intravilanului de drumuri comunale - minimum 10 m din ax de o parte și de alta a drumului (Distanța dintre gardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a drumului (m));
  - Străzi principale – minimum 5,5 m din ax de o parte și de alta a drumului;
  - Străzi secundare – minimum 4,5 m din ax de o parte și de alta a drumului.
- Clădirile cu funcțiuni de interes public, mai ales cele comerciale și cele pentru alimentație publică situate la străzi principale, în zone de trafic pietonal intens se vor construi în front continuu și aliniat la trotuar.
- Pentru clădirile administrative, culturale sau de cult cu un personal mare se recomandă retragerea de la stradă/trotuar pentru asigurarea spațiului de parcare necesar pentru persoanele care frecventează instituția respectivă.

#### **IS. n) Accese carosabile și pietonale**

- Orice obiectiv din această categorie va fi prevăzut cu acces auto și pietonal.

#### **IS. o) Racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente**

- Autorizarea construcției obiectivelor este permisă dacă există posibilitatea racordării la rețelele tehnico-edilitare existente.
- Platforma pentru gunoi va fi amplasată în așa mod încât să permită evacuarea rapidă și fără să producă disconfort vecinilor având posibilitatea ca gunoiul să fie colectat în pubele pe sortimente reciclabile.

**IS. p) Realizarea de rețele tehnico-edilitare**

- Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile contractelor întocmite cu consiliile locale.
- Lucrările de racordare și de bransare la rețeaua tehnico-edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

**IS. q) Înălțimea construcțiilor**

- Autorizarea construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, autorizându-se construcții cu o diferență de cel mult un nivel față de construcția alăturată.
- Se admite regimul maxim de înălțime în funcție de destinația zonei în care urmează să fie amplasate construcțiile pentru fiecare UTR în parte.

**IS. r) Aspectul exterior al construcțiilor**

- Nu se autorizează construcțiile care, prin aspect arhitectural, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc., depreciază valoarea peisajului și a cadrului construit.
- Fațadele se vor finisa cu materiale durabile și se vor păstra în stare bună.
- Acoperișurile pot fi cu terasă sau șarpantă, panta acoperișurilor fiind de maxim 70% (35°) iar materialele pentru învelitoare vor fi țigla, tabla, țigla metalică.
- Se interzic acoperișurile cu azbest sau alte materiale ce contrazic specificului zonei.
- Se va urmări ca prin arhitectura acoperișului să se realizeze unul din elementele de specific local evitându-se înălțimile abuzive.
- Se va evita amplasarea antenelor de televiziune pe fațadele spre stradă.
- Cofretele pentru telefonie și electricitate vor fi încastrate cât mai discret în peretele construcției sau în cadrul împrejurării.

**IS. s) Procentul de ocupare al terenului**

- Procentul maxim de ocupare al terenului se stabilește în funcție de destinația zonei în care urmează să fie amplasate construcțiile pentru fiecare UTR în parte.

**IS. t) Coeficientul de utilizare al terenului**

- C.U.T. - coeficientul de utilizare a terenului exprimă raportul dintre suprafețele adunate ale tuturor nivelelor (=suprafața desfășurată) și suprafața terenului considerat. În funcție de înălțimea clădirilor care se vor realiza, și de P.O.T. coeficientul de utilizare a terenului-C.U.T. se va stabili pentru fiecare UTR în parte.

**IS. u) Parcaje**

- Se va prevedea numărul de locuri de parcare dimensionat conform normelor pentru personalul propriu și pentru persoanele care frecventează instituția/unitatea respectivă.
- Nu se autorizează construcțiile care nu prezintă în proiect realizarea a minim unui loc de parcare pe parcela pe care se edifică construcția.

**IS. v) Spații verzi și plantate**

- Vor fi prevăzute spații verzi și plantate, conform Anexei 6 din R.G.U.

**IS. w) Împrejmuiri**

- Se recomandă împrejmuiri tradiționale în acord cu arhitectura clădirilor.
- Aspectul exterior al împrejmuirilor nu trebuie să intre în contradicție cu aspectul general al zonei.
- Nu se recomandă construirea la aliniament a împrejmuirilor opace mai înalte de 2,0 m, decât în cazuri în care se demonstrează necesitatea.

- Pentru autorizarea împrejuririlor de grănițuire realizate integral pe parcela solicitantului, dacă propunerea construirii este integral pe parcelă și are aceeași înălțime cu vechea împrejurire, nu este necesar acord notarial cu vecinul.

## **IS.1. UNITĂȚI DE CULT**

### **IS. 1. a) Principii:**

- Vecinătăți liniștite
- Cuplarea cu instituții administrative legate de practicarea cultelor (după caz)
- Conlucrarea cu unități și servicii publice
- Amplasare în zone compatibile
- Evitarea zonelor poluate sau a terenurilor impropriei construirii
- Asigurarea acceselor pietonale și carosabile

### **IS. 1. b) Orientarea față de punctele cardinale**

- În funcție de specificul cultului.

### **IS. 1. c) Amplasarea în interiorul parcelei**

- Cu respectarea distanțelor minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei;
- Cu respectarea distanțelor minime necesare intervenției în caz de incendiu.

### **IS. 1. d) Amplasarea față de aliniament**

- Retragerile de la aliniament se pot face din rațiuni funcționale sau protecția contra zgomotelor și nocivităților.

### **IS. 1. e) Amplasarea față de drumurile publice**

- Construcția obiectivelor este permisă cu respectarea zonelor de protecție ale drumurilor.

### **IS. 1. f) Accese carosabile**

- Se vor asigura alei carosabile în legătură cu străzile principale.

### **IS. 1. g) Norme:**

<b>Obiectivul</b>	<b>Cerere potențială</b>	<b>Suprafața deservită</b>	<b>Raza de servire</b>	<b>Suprafața minimă de teren/loc.</b>
Biserica parohială	Populație aparținând aceleiași confesiuni; norma: un preot/500 familii	1.500-3.000 locuitori	500 m	0,8-0,9 mp/enoriaș

### **IS. 1. h) Racordarea la rețele tehnico-edilitare**

- Se face prin elaborarea unor studii tehnice de specialitate.

### **IS. 1. i) Parcelarea**

- Este permisă în condițiile respectării prevederilor articolului 30 din R.G.U.
- Se vor menține actualele parcele, în special în zonele unde dimensiunile parcelelor și trama stradală determină caracterul specific al zonei.
- Parcelele propuse vor fi astfel dimensionate încât să permită amplasarea clădirilor în bune condiții (orientare, însorire, vânturi dominante, etc.) și cu respectarea prevederilor legale

din Codul Civil.

- Loturile vor avea frontul la stradă de minim 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate și de minim 8 m pentru clădiri înșiruite.
- Condițiile de mai sus se aplică atât parcelelor cu forme geometrice regulate, cât și celor neregulate. În cazul concesionării se vor respecta suprafețele stipulate în Legea nr. 50/1991.
- Se vor respecta prevederile R.G.U. care stipulează că suprafața minimă a parcelei poate fi de 150 m<sup>2</sup> pentru clădiri înșiruite sau 200 m<sup>2</sup> pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate (suprafețele se referă la suprafețele pentru construcții scoase din circuitul agricol; suprafața totală a parcelei poate fi mult mai mare în cazul modului de locuire).
- Pentru a fi construibilă, o parcelă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  - să aibă asigurat accesul la drumul public (direct sau prin servitute);
  - lotul să aibă forme și dimensiuni care să permită o amplasare corectă a construcțiilor.

#### **IS. 1. j) Înălțimea construcțiilor**

- Se va respecta regula înălțimii maxime în raport cu distanța față de orice punct al fațadei de pe aliniamentul opus (distanța - înălțimea) pentru respectarea normelor de igienă.

#### **IS. 1. k) Aspectul exterior al construcțiilor**

- Soluții care să nu deprecieze valoarea cadrului construit și a peisajului.

#### **IS. 1. l) Procentul de ocupare al terenului**

- Nu este prevăzut un grad maxim de ocupare al terenului.

#### **IS. 1. m) Parcaje**

- Construcții de cult - minim 5 locuri de parcare.

#### **IS. 1. n) Spații verzi și plantate**

- Construcții de cult - spații verzi și plantate cu rol decorativ pe întreaga suprafață disponibilă.

#### **IS. 1. o) Împrejmuiri**

- Se recomandă împrejmuiri tradiționale în acord cu arhitectura clădirilor.

## **IS.2. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT**

#### **IS. 2. a) Principii:**

- Cuplarea, în măsura posibilităților, a unităților de niveluri diferite (ex: școală - grădiniță).
- Asigurarea spațiilor verzi și de joacă.
- Favorizarea conlucrării cu amenajările sportive publice.
- Conlucrare cu alte unități de interes public.

#### **IS. 2. b) Reguli:**

- Evitarea amplasării în vecinătatea surselor de poluare.
- Evitarea terenurilor improprii construirii.
- Asigurarea acceselor pietonale și carosabile.
- Asigurarea echipării tehnico-edililitare.
- Asigurarea condițiilor de igienă și protecția împotriva incendiilor.

- Retragera construcțiilor față de aliniament este permisă numai dacă se respectă coerența și caracterul fronturilor stradale.
- Parcela va avea forma unui poligon regulat și un front stradal de minim 12,0 m.

**IS. 2. c) Orientarea față de punctele cardinale**

- Sălile de clasă vor fi orientate sud, sud - est, sud – vest.
- Bibliotecile, sălile de ateliere și laboratoare se vor orienta nord.
- Terenurile de sport vor avea latura lungă orientată nord - sud.

**IS. 2. d) Amplasarea în interiorul parcelei**

- Cu respectarea distanțelor minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei.
- Cu respectarea distanțelor minime necesare intervenției în caz de incendiu.

**IS. 2. e) Amplasarea față de aliniament**

- Retragerile de la aliniament se pot face din rațiuni funcționale sau protecția contra zgomotelor și nocivităților.

**IS. 2. f) Amplasarea față de drumurile publice**

- Construcția obiectivelor este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor.

**IS. 2. g) Accese carosabile**

- Construcții de învățăământ - se vor realiza accese carosabile de legătură cu străzile principale.

**IS. 2. j) Accese pietonale**

- Asigurarea de accese în toate cazurile și, eventual, crearea de servituți de trecere pe terenurile învecinate cu respectarea legii.

**IS. 2. k) Norme:**

Obiectivul	Cerere potențială	Suprafața deservită	Raza de servire	Suprafața minimă de teren/loc.
Grădinițe	Populație preșcolari 3-6 ani; norma 4-6 locuri/100 loc.	Zone 1.000-6.000 locuitori	300-500 m (5' mers pe jos)	22 mp.
Școli primare și gimnaziale	Populație cu școlarizare obligatorie 7-14 ani; Norma 12-15 locuri/100 loc.	Zone 3.000 - 12.000 locuitori	500 -1.000 m (15' mers pe jos)	15-20 mp.
Licee	Populație 15-18 ani; norma 5-7 elevi/100 loc.	Zone peste 15.000 locuitori	1.000 m	18-20 mp.

**IS. 2. l) Racordarea la rețele tehnico-edilitare**

- Se face prin elaborarea unor studii tehnice de specialitate.

**IS. 2. m) Parcelarea**

- Este permisă în condițiile respectării prevederilor articolului 30 din R.G.U.
- Se vor menține actualele parcele, în special în zonele unde dimensiunile parcelelor și trama stradală

determină caracterul specific al zonei.

- Parcelele propuse vor fi astfel dimensionate încât să permită amplasarea clădirilor în bune condiții (orientare, însorire, vânturi dominante, etc.) și cu respectarea prevederilor legale din Codul Civil.
- Loturile vor avea frontul la stradă de minim 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate și de minim 8 m pentru clădiri înșiruite.
- Condițiile de mai sus se aplică atât parcelelor cu forme geometrice regulate, cât și celor neregulate. În cazul concesionării se vor respecta suprafețele stipulate în Legea nr. 50/1991.
- Se vor respecta prevederile R.G.U. care stipulează că suprafața minimă a parcelei poate fi de 150 m<sup>2</sup> pentru clădiri înșiruite sau 200 m<sup>2</sup> pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate (suprafețele se referă la suprafețele pentru construcții scoase din circuitul agricol; suprafața totală a parcelei poate fi mult mai mare în cazul modului de locuire).
- Pentru a fi construibilă, o parcelă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  - să aibă asigurat accesul la drumul public (direct sau prin servitute);
  - lotul să aibă forme și dimensiuni care să permită o amplasare corectă a construcțiilor.

### **IS. 2. n) Înălțimea construcțiilor**

- Se va respecta regula înălțimii maxime în raport cu distanța față de orice punct al fațadei de pe aliniamentul opus (distanța - înălțimea) pentru respectarea normelor de igienă.
- Respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei.

### **IS. 2. o) Aspectul exterior al construcțiilor**

- Soluții care să nu deprecieze valoarea cadrului construit și a peisajului.

### **IS. 2. p) Procentul de ocupare al terenului**

- 25% teren ocupat cu construcții - 75% teren amenajat (curte recreație, teren de sport, zonă verde, grădină cu flori) – din terenul total.
- Amplasare organizată în patru zone, în funcție de capacitatea unității de învățământ: zonă ocupată de construcție, zonă pentru recreație, de regulă, asfaltată, zona terenului sportiv și zona verde - grădină cu flori.
- Pentru grădinițe, se va asigura o suprafață de teren de minim 22 mp/copil, iar, pentru școli, o suprafață minimă de 20 mp/copil.

### **IS. 2. q) Parcaje**

- Construcții de învățământ - 3 - 4 locuri de parcare la 12 cadre didactice.

### **IS. 2. r) Spații verzi și plantate**

- Construcții de învățământ - minim 20% din spațiul disponibil.

### **IS. 2. s) Împrejmuiri**

- Se recomandă împrejmuiri tradiționale în acord cu arhitectura clădirilor.

## **IS.3. CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE, FINANCIAR-BANCARE ȘI ASIGURĂRI**

### **IS. 3. a) Principii:**

- Asigurarea accesibilității la transport public.
- Amplasare după importanță (zona centrală).
- Conlucrare cu alte funcțiuni.



**IS. 3. b) Reguli:**

- Evitarea amplasării în zone poluate sau pe terenuri impropriei construirii.
- Amplasare în zone compatibile: zona centrală sau alte centre de interes public.
- Accese pietonale și carosabile.
- Echipare tehnico-edilitară.
- Retrageri necesare ale construcțiilor pentru asigurarea salubrității și intervenției în caz de cutremur, incendiu, etc.
- Asigurarea parcajelor.
- Spații verzi, plantate (decorative), mobilier urban, etc.

**IS. 3. c) Norme:**

Obiectivul	Cerere potențială	Suprafața deservită	Raza de servire	Suprafața minimă de teren/loc.
Sedii, birouri, firme	Total populație	conform interesului public	nenormabil	0,05 mp
Clădiri ale administrației locale	Total populație; norma: 3-4 angajați/1000 loc.	localitate	nenormabil	0,1 mp

**IS. 3. d) Spații verzi și plantate**

- Spații verzi și plantate pe minim 15% din suprafața terenului ocupat.

**IS. 3. e) Parcaje**

- Primărie – cate un loc de parcare pentru 10-40 salariați plus un spor de 30%
- Pentru alte construcții administrative – câte un loc de parcare pentru 10-30 salariați plus un spor de 20% pentru invitați
- Pentru toate categoriile de construcții financiar-bancare vor fi prevăzute câte un loc de parcare la 20 de salariați și un spor de 50% pentru clienți

**IS.4. UNITĂȚI SANITARE**

**IS. 4. a) Principii:**

- Accesibilitatea la transport public.
- Vecinătăți liniștite.
- Cuplarea unităților sanitare cu specializări diferite (după caz).
- Posibilitatea conlucrării cu alte tipuri de instituții și servicii publice.

**IS. 4. b) Reguli:**

- Evitarea amplasării în zone poluate.
- Evitarea terenurilor impropriei construirii.
- Asigurarea acceselor pietonale și carosabile diferențiate pentru personal și pacienți.
- Echiparea tehnico-edilitară.
- Retrageri necesare asigurării condițiilor de igienă și de protecție împotriva incendiilor.
- Amenajarea spațiilor verzi plantate.

**IS. 4. c) Norme:**

Obiectivul	Cerere potențială	Suprafața deservită	Raza de servire	Suprafața minimă de teren/loc.
Creșe	populație 0-3 ani; norma 12-15 copii/1.000 locuitori	zone 2.000-6.000 locuitori.	200-300 m (5' mers pe jos)	25 mp.
Leagăne copii orfani și abandonati	populație 0-6 ani	localitate, teritoriu	Nenormabilă	50 mp.
Dispensar policlinic	total populație norma 7.000 consultații/ an/ 1000 locuitori	zona, localitate 25.000 locuitori	1.000-1.500 m (25' mers pe jos)	cca. 3,0 mp/ consultație
Farmacie	populație totală; normabil funcție de necesități	zona cu cca. 5.000 locuitori	500-1.000 m (15' mers pe jos)	20,0 mp/ 1.000 locuitori

**IS. 4. d) Parcaje**

- Câte un loc de parcare la 4 persoane angajate, cu un spor de 10%.
- Parcajele pot fi amplasate diferențiat pentru personal, pacienți și vizitatori, caz în care, cele pentru personal și pacienți vor fi amplasate adiacent drumului public.

## **IS.5. UNITĂȚI COMERCIALE, DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI PRESTĂRI SERVICII**

**IS. 5. a) Principii:**

- Alegerea zonelor cu vad comercial și accesibilitatea la transportul public.
- Conlucrarea cu alte tipuri de instituții și servicii publice sau cu unități și zone de producție.

**IS. 5. b) Reguli:**

- Amplasarea în zone compatibile și evitarea terenurilor improprii construirii.
- Asigurarea acceselor pietonale și carosabile pentru cumpărători și pentru aprovizionare.
- Echipare tehnico-edilitară.
- Asigurarea parcajelor și depozitărilor.
- Amenajarea de spații verzi, plantate, dalaje, mobilier urban.
- Asigurarea accesului pentru unități de urgență în conformitate cu avizele și reglementările legale.
- Parcela va avea forma unui poligon regulat și un front stradal de minim 12,0 m.

**IS. 5. c) Amplasarea în interiorul parcelei**

- Cu respectarea distanțelor minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei.
- Cu respectarea distanțelor minime necesare intervenției în caz de incendiu.

**IS. 5. d) Amplasarea față de aliniament**

- Retragerile de la aliniament se pot face din rațiuni funcționale sau pentru protecția împotriva zgomotelor și nocivităților.

**IS. 5. e) Amplasarea față de drumurile publice**

- Construcția obiectivelor este permisă cu respectarea zonelor de protecție ale drumurilor.

**IS. 5. f) Accese carosabile**

- Construcții comerciale - se recomandă să se asigure accese carosabile separate pentru consumatori, personal și aprovizionare.

**IS. 5. g) Norme:**

Obiectivul	Cerere potențială	Suprafața deservită	Raza de servire	Suprafața minimă de teren/loc.
Complex comercial (comerț alimentar și nealimentar, alimentație publică și prestări servicii de sollicitare frecventă)	Total populație; norma: 200 mp Adc/ 1.000 locuitori	zona 2.000- 5.000 locuitori	300-500 m (5' mers pe jos)	0,50 mp
Piață agro-alimentară	Total populație; norma: 120 mp Adc/1.000 loc.	localitate și teritoriu (min. 7.000 locuitori)	nenormabil	0,20 mp
Stație service auto	Total populație	localitate	nenormabil	0,12 mp

**IS. 5. h) Racordarea la rețele tehnico-edilitare**

- Se face prin elaborarea unor studii tehnice de specialitate.

**IS. 5. i) Parcelarea**

- Este permisă în condițiile respectării prevederilor articolului 30 din R.G.U.
- Se vor menține actualele parcele, în special în zonele unde dimensiunile parcelelor și trama stradală determină caracterul specific al zonei.
- Parcelele propuse vor fi astfel dimensionate încât să permită amplasarea clădirilor în bune condiții (orientare, însorire, vânturi dominante, etc.) și cu respectarea prevederilor legale din Codul Civil.
- Loturile vor avea frontul la stradă de minim 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate și de minim 8 m pentru clădiri înșiruite.
- Condițiile de mai sus se aplică atât parcelelor cu forme geometrice regulate, cât și celor neregulate. În cazul concesiunii se vor respecta suprafețele stipulate în Legea nr. 50/1991.
- Se vor respecta prevederile R.G.U. care stipulează că suprafața minimă a parcelei poate fi de 150 m<sup>2</sup> pentru clădiri înșiruite sau 200 m<sup>2</sup> pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate (suprafețele se referă la suprafețele pentru construcții scoase din circuitul agricol; suprafața totală a parcelei poate fi mult mai mare în cazul modului de locuire).
- Pentru a fi construibilă, o parcelă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  - să aibă asigurat accesul la drumul public (direct sau prin servitute);
  - lotul să aibă forme și dimensiuni care să permită o amplasare corectă a construcțiilor.

**IS. 5. j) Înălțimea construcțiilor**

- Se va respecta regula înălțimii maxime în raport cu distanța față de orice punct al fațadei de pe aliniamentul opus (distanța - înălțimea) pentru respectarea normelor de igienă.
- Respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, autorizându-se construcții cu o diferență de cel mult un nivel față de construcția alăturată.

**IS. 5. k) Aspectul exterior al construcțiilor**

- Soluții care să nu deprecieze valoarea cadrului construit și a peisajului.

**IS. 5. l) Procentul de ocupare al terenului**

- Procentul maxim de ocupare al terenului se stabilește în funcție de destinația zonei în care urmează să fie amplasate construcțiile pentru fiecare UTR în parte.

**IS. 5. m) Coeficientul de utilizare al terenului**

- C.U.T. - coeficientul de utilizare a terenului exprimă raportul dintre suprafețele adunate ale tuturor nivelelor (=suprafața desfășurată) și suprafața terenului considerat. În funcție de înălțimea clădirilor care se vor realiza, și de P.O.T. coeficientul de utilizare a terenului-C.U.T. se va stabili pentru fiecare UTR în parte.

**IS. 5. n) Parcaje**

- Construcții comerciale - un loc de parcare la 200 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități de până la 400 mp. Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 5 -10 locuri la masă.

**IS. 5. o) Spații verzi și plantate**

- Construcții comerciale - 2 - 5% din suprafața terenului.

**IS. 5. p) Împrejmuiri**

- Se recomandă împrejmuiri tradiționale în acord cu arhitectura clădirilor.

**IS.6. UNITĂȚI PENTRU TURISM****IS. 6. a) Principii:**

- Vecinătăți liniștite, de preferință, în apropierea spațiilor verzi.
- Accesibilitate la transport și comunicații.
- Conlucrarea cu unități comerciale și de alimentație publică și alte amenajări pentru sport.

**IS. 6. b) Reguli:**

- Evitarea amplasării în preajma surselor poluante, pe terenuri inundabile sau instabile.
- Asigurarea acceselor pietonale și carosabile separate pentru turiști și pentru zonele de serviciu.
- Echiparea tehnico-edilitară.
- Asigurarea parcajelor.
- Spații verzi, plantații decorative, dalaje, mobilier urban, etc.

**IS. 6. c) Orientarea față de punctele cardinale**

- Se recomandă amplasarea spațiilor tehnice și a anexelor spre nord.
- Camerele de cazare să fie înșorite, amplasate pe direcția sud, sud-est, sud-vest.

**IS. 6. d) Amplasarea în interiorul parcelei**

- Cu respectarea distanțelor minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei.
- Două construcții de cazare turistică nealăurate trebuie să fie amplasate unul în raport cu celălalt la o distanță cel puțin egală cu înălțimea clădirii mai înalte.
- Cu respectarea distanțelor minime necesare intervenției în caz de incendiu.

**IS. 6. e) Amplasarea față de aliniament**

- În cazul zonelor construite compact, construcțiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente.
- Retragerile de la aliniament se pot face din rațiuni funcționale sau protecția contra zgomotelor și nocivităților cu condiția respectării coerenței și caracterului fronturilor stradale.

**IS. 6. f) Amplasarea față de drumurile publice**

- Se vor respecta zonele de protecție ale drumurilor.

**IS. 6. g) Norme:**

Obiectivul	Cerere potențială	Suprafața deservită	Raza de servire	Suprafața minimă de teren/loc.
Motel	Populație în deplasare norma: 5 locuri/1.000 locuitori	localitate; teritoriu	nenormabil	75-100 mp
Camping	Populație în deplasare (turism)	localitate; teritoriu	nenormabil	100 mp
Vile sate de vacanță, pensiuni agroturistice	Populație în deplasare (turism)	localitate; teritoriu	nenormabil	100 mp

**IS. 6. h) Accese carosabile**

- Se vor realiza accese carosabile de legătură cu străzile principale.

**IS. 6. i) Accese pietonale**

- Asigurarea de accese în toate cazurile și, eventual, crearea de servituți de trecere pe terenurile învecinate cu respectarea legii.

**IS. 6. j) Racordarea la rețele tehnico-edilitare**

- Se face prin elaborarea unor studii tehnice de specialitate.

**IS. 6. k) Parcelarea**

- Este permisă în condițiile respectării prevederilor articolului 30 din R.G.U.
- Se vor menține actualele parcele, în special în zonele unde dimensiunile parcelor și trama stradală determină caracterul specific al zonei.
- Parcelele propuse vor fi astfel dimensionate încât să permită amplasarea clădirilor în bune condiții (orientare, însorire, vânturi dominante, etc.) și cu respectarea prevederilor legale din Codul Civil.
- Loturile vor avea frontul la stradă de minim 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate și de minim 8 m pentru clădiri înșiruite.
- Condițiile de mai sus se aplică atât parcelor cu forme geometrice regulate, cât și celor

neregulate. În cazul concesiunii se vor respecta suprafețele stipulate în Legea nr. 50/1991.

- Se vor respecta prevederile R.G.U. care stipulează că suprafața minimă a parcelei poate fi de 150 m<sup>2</sup> pentru clădiri înșiruite sau 200 m<sup>2</sup> pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate (suprafețele se referă la suprafețele pentru construcții scoase din circuitul agricol; suprafața totală a parcelei poate fi mult mai mare în cazul modului de locuire).
- Pentru a fi construibilă, o parcelă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  - să aibă asigurat accesul la drumul public (direct sau prin servitute);
  - lotul să aibă forme și dimensiuni care să permită o amplasare corectă a construcțiilor.

#### **IS. 6. l) Înălțimea construcțiilor**

- Se va respecta regula înălțimii maxime în raport cu distanța față de orice punct al fațadei de pe aliniamentul opus (distanța - înălțimea) pentru respectarea normelor de igienă.
- Respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei.

#### **IS. 6. m) Aspectul exterior al construcțiilor**

- Soluții care să nu deprecieze valoarea cadrului construit și a peisajului.

#### **IS. 6. n) Procentul de ocupare al terenului**

- Procentul maxim de ocupare al terenului se stabilește în funcție de destinația zonei în care urmează să fie amplasate construcțiile pentru fiecare UTR în parte.

#### **IS. 6. o) Coeficientul de ocupare al terenului**

- C.U.T. - coeficientul de utilizare a terenului exprimă raportul dintre suprafețele adunate ale tuturor nivelelor (=suprafața desfășurată) și suprafața terenului considerat. În funcție de înălțimea clădirilor care se vor realiza, și de P.O.T. coeficientul de utilizare a terenului-C.U.T. se va stabili pentru fiecare UTR în parte.

#### **IS. 6. p) Parcaje**

- Pentru toate categoriile de construcții de turism vor fi prevăzute locuri de parcare, în funcție de tipul de clădire și de categoria de confort, 1 - 4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.
- Pentru moteluri se vor asigura 4-10 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.
- Incintele cu funcțiune turistică își vor asigura necesitățile de parcare pe teren propriu, pe suprafață deschisă, acoperită sau închisă (garajele pot fi înglobate în clădiri sau andosate acestora).

#### **IS. 6. q) Spații verzi și plantate**

- Pentru construcții de turism și agrement vor fi prevăzute spații verzi și plantate, în funcție de destinație și de gradul de confort, dar nu mai puțin de 25% din suprafața totală a terenului.
- Toate spațiile libere neconstruite de pe loturi sau de pe domeniul public vor fi amenajate ca spații verzi.

#### **IS. 6. r) Împrejmuiri**

Se recomandă împrejmuiri tradiționale, în acord cu arhitectura clădirilor, unitare ca înălțime, înălțimea maximă fiind de 2,0 m.

## **IS.7. UNITĂȚI DE CULTURĂ**

### **IS. 7. a) Principii:**

- Vecinătăți liniștite, de preferință, în apropierea spațiilor verzi.
- Accesibilitate la transport și comunicații.
- Conlucrarea cu unități comerciale și de alimentație publică.

### **IS. 7. b) Reguli:**

- Evitarea amplasării în preajma surselor poluante, pe terenuri inundabile sau instabile.
- Asigurarea acceselor pietonale și carosabile.
- Echiparea tehnico-edilitară.
- Asigurarea parcajelor.
- Spații verzi, plantații decorative, dalaje, mobilier urban, etc.

### **IS. 7. c) Orientarea față de punctele cardinale:**

- Muzeele, bibliotecile și căminele culturale vor avea spațiile de lectură și sălile de expunere orientate nord, nord-est, nord-vest. Acolo unde încadrarea în zonă nu permite o astfel de orientare a sălilor de lectură și a sălilor de expunere, rezolvările de fațadă vor evita însorirea.

### **IS. 7. d) Parcaje**

- Pentru expoziții și muzee câte un loc de parcare la 50 m<sup>2</sup> spațiu de expunere;
- Pentru biblioteci și cămine culturale câte un loc la 10-20 de locuri în sală.

### **IS. 7. e) Spații verzi și plantate**

- Pentru toate categoriile de construcții culturale vor fi prevăzute spații verzi și plantate, spații de joc și de odihnă, în funcție de capacitatea construcției – 10-20% din suprafața totală a terenului.

## **ID – ZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE SI DEPOZITE**

### **ID. a) Definirea zonei**

- Zonă cu activități de producție artizanală, unități de mică industrie, ateliere de reparații și întreținere, depozite de materiale, depozite de materiale de construcții și de bunuri de larg consum.

### **ID. b) Funcțiunea dominantă a zonei**

- Servicii, depozite, unități de mică industrie (morărit, prelucrarea lemnului, prelucrarea laptelui etc.).

### **ID. c) Funcțiunile complementare admise ale zonei**

- Activități economice nepoluante
- Spații verzi amenajate
- Accese pietonale și carosabile
- Rețele tehnico-edilitare.

### **ID. d) Utilizările permise**

- Construcții și amenajări necesare bunei funcționări a zonei conform funcțiunii de destinație.

### **ID. e) Interdicții temporare:**

- Amplasarea construcțiilor de orice fel în zona de siguranță a instalațiilor electrice se face doar cu avizul de amplasament al operatorului de transport și de sistem.
- Pentru toate construcțiile care se vor face în zona de siguranță a sondelor Romgaz, se va solicita aviz Romgaz în conformitate cu Ordinul Comun nr. 47/1203/509 din 2003 al MEC, MTCT și MAI, pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale.
- Amplasarea construcțiilor pe terenurile cu risc de inundare până la executarea lucrărilor de protecție;
- Amplasarea construcțiilor pe terenurile cu risc de alunecare până la întocmirea studiilor geotehnice locale și stabilizarea versanților.
- Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate prin hotărâre a Consiliului Județean, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județ, subordonate Ministerului Culturii.
- Pentru terenurile aflate în zona de protecție a monumentelor istorice, integral sau parțial, autorizațiile de construcție se emit doar în baza avizului Direcției Județene pentru Cultură Neamț.
- Pentru certificatele de Urbanism care vor viza lucrări de investiții pe amplasamente limitrofe fondului forestier eliberate de către administrația comunei Văleni va fi solicitată emiterea avizului din partea Ocolului Silvic arondat.

### **ID. f) Interdicțiile permanente:**

- Se interzice amplasarea de unități industriale, depozite în zona centrală și în zonele de protecție ale monumentelor istorice.
- Se interzice orice activitate care poate constitui surse de poluare a aerului, apei, solului.
- Se interzice depozitarea materialelor de construcție în zona aferentă drumurilor publice.
- Orice construcții, lucrări sau plantații se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanțe minime de 60 de cm față de linia de hotar, în situația în care nu există ferestre, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin.



**ID. g) Forma și dimensiunea parcelelor**

- Forma și dimensiunile terenului vor corespunde cerințelor tehnologice din momentul execuției precum și pentru eventuale extinderi.

**ID. h) Amplasarea în interiorul parcelei**

- Construcțiile din incintă, pentru activitățile principale cât și pentru funcțiunile anexă se vor amplasa comasat, excepție făcându-se din motive tehnologice sau de securitate.

**ID. i) Amplasarea față de drumurile publice**

- Unitățile se vor amplasa la stradă pentru a facilita traficul rutier, pentru a nu fi nevoie ca legătura cu calea de comunicație să se facă traversând alte zone funcționale.
- Construcția obiectivelor este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor:
  - (DJ)- Traversarea intravilanului de drumuri județene - minimum 12 m din ax de o parte și de alta a drumului (Distanța dintre gardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a drumului (m));
  - (DC)- Traversarea intravilanului de drumuri comunale - minimum 10 m din ax de o parte și de alta a drumului (Distanța dintre gardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a drumului (m));
  - Străzi principale – minimum 5,5 m din ax de o parte și de alta a drumului;
  - Străzi secundare – minimum 4,5 m din ax de o parte și de alta a drumului.

**ID. j) Racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente**

- Autorizarea construcțiilor este permisă dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente, prin prezentarea avizului de racordare.
- Activitățile care produc ape uzate cu caracteristici diferite de cele prevăzute în Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților (indicativ NTPA – 002-2002) vor fi supuse în prealabil preepurării.

**ID. k) Înălțimea construcțiilor**

- Se va respecta regula înălțimii maxime în raport cu distanța față de orice punct al fațadei de pe aliniamentul opus (distanța - înălțimea) pentru respectarea normelor de igienă.
- Respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, autorizându-se construcții cu o diferență de cel mult un nivel față de construcția alăturată.

**ID. l) Aspectul exterior al construcțiilor**

- Nu se autorizează construcții de natură să aducă atingere caracterului zonelor învecinate.
- Toate construcțiile noi vor trebui, prin arhitectură și proporții să fie compatibile cu cadrul construit, același lucru fiind valabil și pentru modificările și extinderile la construcții existente.
- Fațadele se vor finisa cu materiale durabile și se vor păstra în stare bună mereu.
- Acoperișurile pot fi cu terasă sau șarpantă, panta acoperișurilor fiind de maxim 70%, (35°), materialele de învelitoare fiind țigla, tabla, țigla metalică.
- Cofretele pentru telefonie și electricitate vor fi încastrate cât mai discret în peretele construcției sau în volumul împrejmuirii.

**ID. m) Procentul de ocupare al terenului**

- pentru Unitățile industriale/depozitele existente:

- nu este prevăzut un procent maxim de ocupare a terenului.
- pentru Unitățile industriale/depozitele propuse:
  - procentul maxim de ocupare a terenului se stabilește prin studiu de fezabilitate.

**ID. n) Parcaje**

- Vor fi prevăzute parcaje în funcție de specificul activității, după cum urmează:
  - activități desfășurate pe o suprafață de 10-100 m<sup>2</sup>, un loc de parcare la 25 m<sup>2</sup>;
  - activități desfășurate pe o suprafață de 100-1000 m<sup>2</sup>, un loc de parcare la 150 m<sup>2</sup>;
  - activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1000 m<sup>2</sup>, un loc de parcare la o suprafață de 100 m<sup>2</sup>.
- Nu se autorizează construcțiile care nu prezintă în proiect realizarea a minim unui loc de parcare pe parcela pe care se edifică construcția.
- Toate spațiile de parcare necesare pentru personal, vizitatori sau dictate de necesități tehnologice se vor amenaja în interiorul incintei.
- Se pot amenaja spații de parcare comune pentru mai multe unități de producție amplasate pe terenuri concesionate sau care aparțin uneia dintre unități.

**ID. o) Spații verzi și plantate**

- Spațiile libere din incintele unităților, pe cât posibil, vor fi amenajate ca spații verzi cu rol de protecție, dar nu mai puțin de 20% din suprafața totală a terenului.

**ID. p) Împrejmuiri**

- Împrejmuirile se vor face din materiale durabile, de preferință opace, spre stradă pot fi și de tip transparent (grilaje) dacă activitatea are loc numai în clădiri.
- Împrejmuirile se vor face pe tot conturul terenului unității.

## **A – ZONA PENTRU UNITĂȚI AGRICOLE**

### **A. a) Definirea zonei**

- Zonă cu activități de producție agricolă, centre agricole, centre de prelucrare primară a produselor agricole, centre zootehnice, centre de mecanizare, etc.

### **A. b) Tipurile de subzone funcționale**

- Centre agricole (sedii unități agricole)
- Centre zootehnice (ferme zootehnice)

### **A. c) Funcțiunea dominantă a zonei**

- Producția de bunuri agricole.

### **A. d) Funcțiuni complementare zonei**

- Locuințe de serviciu.

### **A. e) Utilizările permise**

- Sunt permise activitățile specifice acestei zone.

### **A. f) Interdicții temporare:**

- Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate prin hotărâre a Consiliului Județean, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județ, subordonate Ministerului Culturii.
- Pentru terenurile aflate în zona de protecție a monumentelor istorice, integral sau parțial, autorizațiile de construcție se emit doar în baza avizului Direcției Județene pentru Cultură, Neamț.
- Pentru certificatele de Urbanism care vor viza lucrări de investiții pe amplasamente limitrofe fondului forestier eliberate de către administrația comunei Văleni va fi solicitată emiterea avizului din partea Ocolului Silvic arondat.
- Pentru toate construcțiile care se vor face în zona de siguranță a sondelor Romgaz, se va solicita aviz Romgaz în conformitate cu Ordinul Comun nr. 47/1203/509 din 2003 al MEC, MTCT și MAI, pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale.

### **A. g) Interdicțiile permanente:**

- Se interzice amplasarea de unități agricole în zona centrală și în zonele de protecție a monumentelor istorice.
- Orice construcții, lucrări sau plantații se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanțe minime de 60 de cm față de linia de hotar, în situația în care nu există ferestre, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin.
- Se interzice orice activitate care poate constitui perturbare a confortului de locuire permanentă și sezonieră sau poate constitui un pericol pentru siguranța și sănătatea locuitorilor.
- Se va ține seama la amplasarea de incinte noi de Distanțele minime de protecție sanitară conform Ordinului 119/2014 al Ministerului Sănătății față de zonele de locuit, dotări social-culturale, turism.
- Se interzice depozitarea materialelor de construcție în zona aferentă drumurilor publice.
- Se interzice amplasarea construcțiilor și a panourilor publicitare în zonele de intersecții de drumuri care prin amplasarea acestora conduc la diminuarea vizibilității în intersecții

și a măririi factorului de risc și a numărului de accidente.

- Se interzice construirea de clădiri în zonele de protecție ale drumurilor.
- Se interzice amplasarea în zona inundabilă a albiei majore și în zonele de protecție de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuințe sau anexe ale acestora.
- Pentru zona inundabilă a albiei majore, fac excepție cazurile în care sunt prevăzute lucrări de apărare împotriva inundațiilor, dimensionate corespunzător clasei de importanță. Lucrările executate în zona inundabilă se pot executa numai pe baza avizului de amplasament, emis conform legii.

#### **A. h) Amplasarea în interiorul parcelei**

- Construcțiile din incintă, pentru activitățile principale cât și pentru funcțiunile anexă se vor amplasa comasat, excepție făcându-se din motive tehnologice sau de securitate.

#### **A. i) Amplasarea față de drumurile publice**

- Unitățile se vor amplasa la stradă pentru a facilita traficul rutier, pentru a nu fi nevoie ca legătura cu calea de comunicație să se facă traversând alte zone funcționale.
- Construcția obiectivelor este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor:
  - (DJ)- Traversarea intravilanului de drumuri județene - minimum 12 m din ax de o parte și de alta a drumului (Distanța dintre gardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a drumului (m));
  - (DC)- Traversarea intravilanului de drumuri comunale - minimum 10 m din ax de o parte și de alta a drumului (Distanța dintre gardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a drumului (m));
  - Străzi principale – minimum 5,5 m din ax de o parte și de alta a drumului;
  - Străzi secundare – minimum 4,5 m din ax de o parte și de alta a drumului.

#### **A. j) Racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente**

- Incintele agricole trebuiesc acordate la rețeaua electrică.
- Alimentarea cu apă potabilă se va face din surse proprii (puțuri) sau prin racordarea la rețeaua publică.
- Apele uzate menajere se vor evacua în rețeaua de canalizare locală sau în microstații proprii de epurare.
- Apele uzate tehnologice se evacuează în rețeaua locală după preepurare sau în microstații proprii de epurare.

#### **A. k) Înălțimea construcțiilor**

- Se va respecta regula înălțimii maxime în raport cu distanța față de orice punct al fațadei de pe aliniamentul opus (distanța - înălțimea) pentru respectarea normelor de igienă.
- Respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, autorizându-se construcții cu o diferență de cel mult un nivel față de construcția alăturată.

#### **A. l) Procentul de ocupare al terenului**

- pentru Unitățile agricole existente:
  - nu este prevăzut un procent maxim de ocupare a terenului.
- pentru Unitățile agricole propuse:
  - procentul maxim de ocupare a terenului se stabilește prin studiu de fezabilitate.

**A. m) Coeficientul de utilizare al terenului**

- pentru Unitățile agricole existente:
  - nu este prevăzut un coeficient maxim de utilizare a terenului.
- pentru Unitățile agricole propuse:
  - coeficientul maxim de utilizare a terenului se stabilește prin studiu de fezabilitate.

**A. n) Parcaje**

- Parcajele pentru autovehicule se vor face exclusiv în interiorul incintelor.

**A. o) Spații verzi și plantate**

- Zonele libere din incintă vor fi amenajate cu spații verzi.  
Pe conturul incintelor se va prevedea plantație înaltă.

## **GC - ZONA PENTRU GOSPODĂRIRE COMUNALĂ**

### **GC. a) Tipuri de subzone funcționale:**

- Cimitire;
- Puncte de colectare a deșeurilor.

### **GC. b) Funcțiunea predominantă a zonei:**

- Gospodărire comunală în cazul cimitirelor;
- Puncte de colectare a deșeurilor.

### **GC. c) Funcțiunile complementare admise ale zonei sunt:**

- Funcția agricolă în zona de protecție, spațiu verde, perdele de protecție în cazul cimitirelor;
- Accese pietonale și carosabile;
- Rețele tehnico - edilitare.

### **GC. d) Utilizările permise**

- Cimitire - funcția specifică și cea complementară.

### **GC. e) Utilizări permise cu condiții**

- Cimitire - agricultură numai în zona de protecție;
- în zonele de protecție sanitară a cimitirelor - în aceste subzone aflate la limita cimitirelor, conform art. 11 din Ordinul 119 din 2014, se institue zona de protecție sanitară de 50 m în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apa din sursa proprie.
- În cazul cimitirelor noi se vor înființa și respecta zonele de protecție de 100 m, conform Normelor tehnice și sanitare ale serviciilor funerare, înhumării, transportului și deshumerii cadavrelor umane, cimitirelor, crematoriilor umane, precum și a criteriilor profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare aprobate prin H.G. 1233/2016.
- Construcții de cult cu respectarea specificului zonei;
- Toate construcțiile și instalațiile necesare bunei gospodăririi a localității, cu condiția respectării documentelor cu caracter normativ și directiv, precum și a soluțiilor și reglementărilor propuse prin studiile de specialitate.
- La colectarea și îndepărtarea reziduurilor și protecția sanitară a solului se va ține seama de "Normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației", aprobate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014.
- Autorizarea executării construcțiilor în subzonele aflate în imediata vecinătate a zonei de gospodărire comunală, trebuie să țină seama de distanța minimă de protecție sanitară între rampa de gunoi și zonele construite, respectiv 1000 m. Această distanță poate fi modificată pe baza unui studiu de impact avizat de instituțiile specializate.

### **GC. f) Interdicții permanente**

- În raport cu zona funcțională;
- Orice fel de construcții și amenajări cu excepția lucrărilor de utilitate publică pentru care au fost rezervate terenurile.

### **GC. g) Amplasament**

- Cimitire la marginea localității;
- Fose septice în gospodăria la minim 10 m față de sursele de apă - (fântâni);
- Fântâna trebuie amplasată și construită astfel încât să fie protejată de orice sursă de poluare și să asigure accesibilitatea consumatorilor. Amplasarea fântânii trebuie să se facă la

cel puțin 10 m de orice sursă posibilă de poluare: latrină, grajd, cotețe, depozit de deșuri menajere sau industriale, platforme individuale de colectare a gunoiului de grajd, etc. Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mică de 6 m. Pereții fântânii trebuie astfel amenajați încât să prevină orice contaminare exterioară. Ei vor fi construiți din material rezistent și impermeabil: ciment, cărămidă sau piatră, tuburi din beton. Pereții fântânii trebuie prevăzuți cu ghizduri. Ghizdurile vor avea o înălțime de 70-100 cm deasupra solului și 60 cm sub nivelul acestuia. Ghizdurile se construiesc din materiale rezistente și impermeabile, iar articularea cu pereții fântânii trebuie făcută în mod etanș. Fântâna trebuie să aiba capac, iar deasupra ei, un acoperiș care să o protejeze împotriva precipitațiilor atmosferice. Scoaterea apei din fântână trebuie să se facă printr-un sistem care să împiedice poluarea ei: găleata proprie sau pompa. În jurul fântânii trebuie să existe o zonă de protecție de 1,5 m, amenajată în pantă, cimentată sau pavată, impermeabilizată contra infiltrațiilor și împrejmuită pentru prevenirea accesului animalelor.

- Față de ape în așa fel încât să nu polueze pânza de apă subterană sau de suprafață;
- Conform necesităților tehnice și normelor specifice, ținându-se seama de condițiile impuse în vederea protecției mediului;
- La amplasarea și organizarea sistemului de salubritate se va urmări ca:
  - Gospodăriile individuale să aibă amenajări pentru colectarea deșeurilor menajere;
  - Amplasarea punctelor de colectare a gunoiului astfel încât funcțiunea, compoziția și aspectul arhitectural - urbanistic al zonei să nu fie afectate;
  - Organizarea corespunzătoare a colectării și depozitării gunoiului stradal;
  - Interzicerea depozitării întâmplătoare a gunoaielor, mai ales în zonele verzi, zonele protejate, rezidențiale, de-a lungul apelor, etc.

## **C - ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAȚIE**

### **C. a) Tipurile de subzone funcționale**

- căi rutiere propuse pe trasee noi;
- căi rutiere.

### **C. b) Funcțiunea dominantă a zonei**

- Căi de comunicație și construcții aferente existente.

### **C. c) Funcțiunile complementare admise ale zonei sunt:**

- Servicii compatibile funcției de bază a zonei;
- Parcaje publice și spații de staționare; platforme/alveole carosabile pentru transportul în comun;
- Trotuare, refugii și treceri pentru pietoni; zone verzi, mediane, laterale și fâșii verzi intermediar;
- Realizarea de perdele de protecție spre zona de locuit.

### **C. d) Utilizările permise**

- Întreaga rețea de străzi din intravilan aparținând domeniului public;
- Lucrări de modernizare, de reparații și de întreținere a rețelei de străzi existente: lărgirea, alinierea, pietruirea și asfaltarea lor;
- Realizarea lucrărilor tehnico - edilitare aferente drumului.

### **C. e) Utilizări interzise**

- Nu se admit nici un fel de intervenții care depreciază circulația și nu asigură protecția zonei de interes local.
- Se interzice depozitarea deșeurilor și a gunoiiului menajer în zona drumului.
- Se interzic orice amenajări care să atragă locuitorii în spații de protecție față de infrastructura tehnică reprezentată de circulații majore și rețele de transport a energiei și gazelor.
- Se interzice orice construcție în zonele marcate ca fiind sub interdicție temporară de construire, în cazurile:
  - Trasee viitoare pentru căi de comunicație.
  - Amenajări intersecții, până la precizarea soluțiilor definitive și ridicarea interdicției temporare de construire.
- Se interzice lucrul și parcare pe carosabil.
- Se interzice perturbarea traficului de către accesul la stațiile de alimentare cu carburanți auto.

### **C. f) Accese carosabile și pietonale**

- Caracteristicile accesului auto trebuie să corespundă importanței și destinației imobilului sau ansamblului servit și să permită satisfacerea regulilor minime de securitate (protecție contra incendiilor, protecție civilă, ambulanță).
- În cazul în care se cere acces de incendiu pentru partea din spate a unei incinte înălțimea minimă pe calea de acces va fi de 3,5 m.
- Locuințele pot, în mod excepțional, să nu dispună decât de acces pietonal, sub rezerva posibilității utilizării ca acces auto ocazional pentru caz de urgență.
- Orice drum public sau privat trebuie să aibă caracteristici adaptate pentru accesul materialelor de intervenție contra incendiilor.
- Trotuarele adiacente carosabilului vor avea lățimi corespunzătoare categoriei de stradă și fluxului de pietoni.



**C. g) Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii**

- Se vor avea în vedere necesitățile tehnice și normele specifice, propunerile proiectelor de specialitate.
- În zonele propuse la extindere se va rezerva terenul necesar pentru străzile noi, la ampriză conform normelor – pentru carosabil, trotuare pietonale, șanț sau rigolă de scurgere a apelor de ploaie, piste de bicicliști, inclusiv prin asigurarea continuității stradale.

**C. h) Amplasarea lucrărilor edilitare în raport cu drumurile**

- Lucrările edilitare subterane se amplasează în afara părții carosabile a drumului sau în galerii vizitabile.
- La amplasarea instalațiilor în sistem izolat sau combinat se va avea în vedere următoarea ordine de preferință: sub spații verzi, sub insule de dirijare a circulației, sub trotuare, sub partea carosabilă (numai în cazuri excepționale).
- Amplasarea rețelelor subterane se face în afara părții carosabile a străzilor.
- Dacă nu este posibilă din punct de vedere tehnic amplasarea rețelelor în afara părții carosabile, rețelele se vor amplasa și în partea carosabilă respectând următoarea ordine de prioritate: canalizare ape pluviale, canalizare ape menajere, alimentare cu apă, gaze naturale, telecomunicații, alte rețele.
- Rețelele subterane electrice și de comunicații amplasate pe trasee paralele de lungime mare, se recomandă să se pozeze separat, de o parte și de alta a străzii.
- Rețelele de telecomunicații se recomandă să se pozeze în zona cuprinsă între frontul de aliniere a construcțiilor și partea carosabilă a străzii.
- Conductele rețelelor de distribuție se montează îngropat, montajul aerian fiind admis în cazuri justificate tehnic și economic.
- Traversările instalațiilor subterane prin conducte pentru lichide se execută la adâncimea minimă de 1,5 m sub cota axului drumului și la minim 0,8 m sub cota părții de jos a șanțului.
- Distanțele de la marginea părții carosabile până la trunchiurile de arbori și arbuști trebuie să fie de minim 1,00 m.
- Se va asigura la colțul străzilor și corespunzător zonelor marcate pentru traversare pietonală racordarea trotuarelor la carosabil pentru a corespunde cerințelor persoanelor cu handicap, cărucioarelor pentru copii.

**C. i) Amplasarea față de drumurile publice**

- Distanțele care se vor respecta între diferite tipuri de **parcaje si clădiri** vor ține seama de "NORMATIVUL PENTRU PROIECTAREA PARCAJELOR DE AUTOTURISME ÎN LOCALITĂȚI URBANE " - Indicativ P 132-93 și vor fi următoarele:
- Parcaje pe carosabil sau pe trotuar - front cu comerț, întreprinderi productive, servicii – 5 m.

**C. j) Împrejmuiri**

- Parcajele publice să fie plantate și înconjurate de garduri vii de 1,20 m înălțime.

## **TE - ZONA PENTRU ECHIPARE EDILITARĂ**

### **TE. a) Tipurile de subzone funcționale**

- zona de construcții gospodărire ape;
- zona rețelei de medie tensiune 20 kV;
- zona sonde Romgaz.

### **TE. b) Funcțiunea dominantă a zonei**

- Construcții și amenajări aferente lucrărilor tehnico-edilitare.

### **TE. c) Utilizările permise**

- Construcții și amenajări aferente rețelelor tehnico-edilitare (gospodărire de apă, alimentare cu gaze naturale, etc.);
- Instituții care coordonează activitatea în domeniu.

### **TE. d) Utilizări permise cu condiții**

- Activități sau funcțiuni care nu deranjează funcțiunea de bază.
- Pentru toate construcțiile care se vor face în zona de siguranță a sondelor Romgaz, se va solicita aviz Romgaz în conformitate cu Ordinul Comun nr. 47/1203/509 din 2003 al MEC, MTCT și MAI, pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale.
- Autorizarea executării construcțiilor în subzonele aflate în imediata vecinătate a zonei TE trebuie să țină seama de:
  - Distanțele minime de protecție sanitară;
  - Condițiile de protecție a rețelelor tehnico-edilitare și servituțile impuse de către acestea vecinătăților.

### **TE. e) Utilizări interzise**

- Orice fel de construcții și amenajări cu excepția lucrărilor de utilitate publică pentru care au fost rezervate terenurile;
- Se interzic construcțiile și lucrările care pot prejudicia zonele învecinate precum și cele care pun în pericol cadrul natural.

### **TE. f) Zone de protecție instituite**

- Rețelele electrice de medie tensiune (20KV) au zona de protecție de 24 m.
- În cadrul acestor zone se va cere avizul de specialitate de la E.ON Moldova/Transelectrica.
- Pentru toate construcțiile care se vor face în zona de siguranță a sondelor Romgaz, se va solicita aviz Romgaz în conformitate cu Ordinul Comun nr. 47/1203/509 din 2003 al MEC, MTCT și MAI, pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale.
- Pentru alimentarea cu apă, gaze naturale, de presiune redusă și alte echipări, zona de protecție se instituie așa cum stabilesc normativele departamentale.

## **P - ZONA PENTRU SPAȚII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE PROTECȚIE, SPORT ȘI AGREMENT**

### **P. a) Tipuri de subzone funcționale**

- spații plantate publice;
- spații plantate de protecția cursurilor de apă și versanților;
- amenajări sportive, inclusiv dotări și anexe.

### **P. b) Funcțiunea predominantă a zonei**

- Spații plantate, amenajate sau naturale.

### **P. c) Funcțiunile complementare admise ale zonei**

- Zona pentru echipare tehnico – edilitară;

### **P. d) Utilizările permise**

- Amenajări de parcuri, scuaruri, zone de agrement;
- Zone, perdele și benzi de protecție spre căi de comunicație rutieră, precum și între zone funcționale incompatibile, prin plantații rezistente la nocivități;
- Plantații decorative și de odihnă;
- Amenajări sportive, inclusiv dotări și anexe;
- Menținerea, întreținerea și ameliorarea spațiilor verzi naturale existente în intravilan.
- În cazul în care o suprafața de teren cartată și marcată pe planșă cu zonificarea funcțională "Spații verzi, sport, agrement, paduri" se afla pe un teren proprietate privată și nu este un teren cu funcție de perdea de protecție, parc, parc dendrologic, sau înscrisă în registrul spațiilor verzi, se consideră excepție și se va reglementa urbanistic conform zonificării funcționale "Locuințe și funcțiuni complementare".

### **P. e) Utilizări permise cu condiții**

- Construcții compatibile cu zona verde, dar nu mai mult de 10 - 15% din suprafață, cu elaborarea prealabilă a documentației care va fi supusă aprobărilor legale;
- Amenajarea spațiilor plantate pe principii ecologice, cu vegetații perene, pentru asigurarea costurilor reduse de întreținere și favorizarea ecosistemelor;
- Pentru orice fel de construcții se va solicita indicarea în documentația specifică, a modurilor de tratare a spațiilor rămase libere, în special a celor vizibile de pe circulațiile publice.

### **P. f) Utilizări interzise**

- Se interzic construcțiile care conduc la degradarea peisajului și a relațiilor de vecinătate;
- Sunt interzise exploatarea terenurilor și lucrările care produc degradarea cadrului natural și dispariția vegetației;
- Se interzice depozitarea deșeurilor și a gunoiului menajer în zonele plantate.

### **P. g) Amplasament**

- În zonele cu vegetație bogată și cadru natural pitoresc;
- În zonele nepoluate, lipsite de umiditate și care nu prezintă pericol de inundabilitate;
- Accesibilitatea la transportul în comun, asigurarea acceselor pietonale și carosabile, parcajelor;
- Suprafața ocupată de clădiri și circulații să nu depășească cumulativ 15% din suprafață.

- Se vor lua masuri in vederea cresterii suprafetelor de spatii verzi, pana la atingerea suprafetei de 26 mp/locuitor, conform prevederilor legale.

## **TDS - ZONĂ TERENURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ**

### ***TDS. a) Utilizările permise***

- Amplasarea de construcții, amenajări și instalații care se autorizează în condițiile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții prevăzute la art. 43, lit. a, respectiv construcțiile, amenajările și instalațiile la obiective militare, precum și cele realizate în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, deținute cu orice titlu de către acestea;
- Construcții, amenajări, echipamente pentru activități cu profil special;
- Locuințe de serviciu.

### ***TDS. b) Utilizări permise cu condiții***

- Autorizarea construcțiilor cu caracter special, se face de către instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, în baza unor proceduri comune stabilite împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Fondurilor Europene și Ministerul Culturii, în condițiile legii.

**PRESCRIȚII SPECIFICE PE UNITĂȚI TERITORIALE DE  
REFERINȚĂ**

## U.T.R. 1 VĂLENI

### U.T.R. 1a Văleni – Zona Centrală - L<sub>1</sub>, IS, C, GC, P, TDS

-Zonă protecție LMI – Monumente clasa B

“Ansamblul Bisericii Sf. Patruzezi de Mucenici” și “Ansamblul Conacului Stîrcea”

Cuprinde zona de protecție din jurul monumentelor:

- “Ansamblul Bisericii Sf. Patruzezi de Mucenici”- COD LMI NT-II-a-B-10729 ; (“Biserica Sf. Patruzezi de Mucenici” – COD LMI NT-II-m-B-10729.01 ; “Turnul Clopotniță”-COD LMI NT-II-m-B-10729.02;)
- “Ansamblul Conacului Stîrcea”-COD LMI NT-II-a-B-21131 ; (“Conacul Stîrcea”- COD LMI NT-II-m-B-21131.01; “Parc Dendrologic”- COD LMI NT-II-m-B-21131.02).

Limitele UTR-ului 1a Văleni delimitează zona de protecție a monumentelor.

### ***Zone funcționale***

- L<sub>1</sub> – Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare
- IS – Zonă pentru instituții publice și servicii
  - Unități sanitare
  - Unități comerciale, de alimentație publică și prestări servicii
  - Unități de cult
  - Construcții administrative, financiar-bancare și asigurări
  - Unități de învățământ
  - Unități de turism
  - Unități de cultură
- C – Zonă căi comunicații – transport rutier
- GC – Zonă pentru gospodărire comunală
- P – Zonă pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement
- TDS – Zonă terenuri cu destinație specială

### Funcțiunea dominantă - Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare

- Pentru construcțiile noi se admite regimul maxim de înălțime: (S)+P+(M), (S)+P+1E+(M), (S)+P+2E+(M);
- Fac excepție de la acest regim lăcașurile de cult, cu condiția încadrării în specificul arhitectural al zonei;
- Clădirile noi vor trebui să se integreze coerent în arhitectura generală a zonei în ceea ce privește volumul, regimul de înălțime, aspectul exterior, alinierea la stradă;

- Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate prin hotărâre a Consiliului Județean, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județ, subordonate Ministerului Culturii
- Pentru terenurile aflate în zona de protecție a monumentelor istorice, integral sau parțial, autorizațiile de construcție se emit doar în baza avizului Direcției Județene pentru Cultură Neamț.
- Orice intervenție asupra monumentelor istorice se va face cu avizul comisiilor de specialitate a Direcției Zonale de Cultură;
  
- P.O.T. - ul maxim va fi de 50%.
- C.U.T. - coeficientul de utilizare a terenului exprimă raportul dintre suprafețele adunate ale tuturor nivelelor (=suprafața desfășurată) și suprafața terenului considerat. În funcție de înălțimea clădirilor care se vor realiza, coeficientul de utilizare a terenului-C.U.T., poate fi:
  - 1,5 mp adc/mp teren pentru (S)+P+1E+(M).
  - 1,0 mp adc/mp teren pentru (S)+P+(M).
  
- Se interzice amplasarea fermelor agricole, a unităților industriale și a depozitelor în cadrul U.T.R. 1 a – Văleni;
  
- Construcția de locuințe și obiective este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor:
  - (DJ)- Traversarea intravilanului de drumuri județene - minimum 12 m din ax de o parte și de alta a drumului  
(Distanța dintre gardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a drumului (m))
  - Străzi principale – minimum 5,5 m din ax de o parte și de alta a drumului;
  - Străzi secundare – minimum 4,5 m din ax de o parte și de alta a drumului.
- Se va respecta aliniamentul existent al împrejmirilor și se va păstra distanța minimă normată, de o parte și de alta a drumului. În cazul în care aliniamentul actual al împrejmirilor este mai mare decât cel normat, aliniamentul reglementat al împrejmirilor va fi cel existent.
  
- Nu se autorizează construcțiile de locuințe care, prin aspect arhitectural, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc., depreciază valoarea peisajului și a cadrului construit;
- Clădirile noi vor trebui să se integreze coerent în arhitectura generală a zonei în ceea ce privește volumul, regimul de înălțime, aspectul exterior, alinierea la stradă și să nu obtureze perspectiva spre monumentele istorice;
- Se interzic imitații stilistice după arhitecturi străine zonei, imitații de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente sau strălucitoare.
- Fațadele se vor finisa cu materiale durabile și se vor păstra în stare bună;
- Acoperișurile pot fi cu terasă sau șarpantă, panta acoperișurilor fiind de maxim 70% (35<sup>0</sup>) iar materialele pentru învelitoare vor fi țigla, tabla, țigla metalică;
- Se interzic acoperișurile cu azbest sau alte materiale ce contrazic specificului zonei.
- Se va urmări ca prin arhitectura acoperișului să se realizeze unul din elementele de specific local evitându-se înălțimile abuzive;
- Se va evita amplasarea antenelor de televiziune pe fațadele spre stradă;
- Cofretele pentru telefonie și electricitate vor fi încastrate cât mai discret în peretele construcției sau în cadrul împrejmirii.

- Amplasarea pe terenurile cu risc de inundare, până la executarea lucrărilor de protecție;
- Amplasarea pe terenurile cu risc de alunecare, până la întocmirea studiilor geotehnice locale și stabilizarea versanților
  
- Amplasarea de construcții, amenajări și instalații care se autorizează în condițiile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții prevăzute la art. 43, lit. a, respectiv construcțiile, amenajările și instalațiile la obiective militare, precum și cele realizate în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, deținute cu orice titlu de către acestea;
- Autorizarea construcțiilor cu caracter special, se face de către instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, în baza unor proceduri comune stabilite împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Fondurilor Europene și Ministerul Culturii, în condițiile legii.



## U.T.R. 1b Văleni – A, L<sub>1</sub>, P

### Zone funcționale

- A – Zonă unități Agricole
- L<sub>1</sub> – Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare
- P – Zonă pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement

### Funcțiunea dominantă - Zonă pentru Unități Agricole

- Se permite amplasarea unităților agricole, unităților industriale și de depozitare.
- Pentru zona unități agricole și pentru zona unități industriale și depozitare procentul maxim de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare al terenului se stabilește prin studiu de fezabilitate.
  
- Se va respecta regula înălțimii maxime în raport cu distanța față de orice punct al fațadei de pe aliniamentul opus (distanța - înălțimea) pentru respectarea normelor de igienă.
- Respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, autorizându-se construcții cu o diferență de cel mult un nivel față de construcția alăturată
  
- P.O.T. - ul maxim
  - pentru Unitățile agricole existente:
    - nu este prevăzut un procent maxim de ocupare a terenului.
  - pentru Unitățile agricole propuse:
    - procentul maxim de ocupare a terenului se stabilește prin studiu de fezabilitate.
  - pentru Zona pentru locuințe și funcțiuni complementare - 30%.
  
- C.U.T. - coeficientul de utilizare a terenului exprimă raportul dintre suprafețele adunate ale tuturor nivelelor (=suprafața desfășurată) și suprafața terenului considerat
  - pentru Unitățile agricole existente:
    - nu este prevăzut un coeficient maxim de utilizare a terenului.
    - pentru Unitățile agricole propuse:
      - coeficientul maxim de utilizare a terenului se stabilește prin studiu de fezabilitate.
  - pentru Zona pentru locuințe și funcțiuni complementare
    - 0,9 mp adc/mp teren pentru (S)+P+1E+(M);
    - 0,6 mp adc/mp teren pentru (S)+P+(M).
  
- Construcția de obiective este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor:
  - Străzi principale – minimum 5,5 m din ax de o parte și de alta a drumului;
  - Străzi secundare – minimum 4,5 m din ax de o parte și de alta a drumului.
- Se va respecta aliniamentul existent al împrejmuirilor și se va păstra distanța minimă normată, de o parte și de alta a drumului. În cazul în care aliniamentul actual al împrejmuirilor este mai mare decât cel normat, aliniamentul reglementat al împrejmuirilor va fi cel existent.
- Amplasarea pe terenurile cu risc de inundare este interzisă, până la executarea lucrărilor de protecție.

## U.T.R. 1c Văleni - L<sub>1</sub>, IS, ID, A, GC, TE, C, P

### Zone funcționale

- L<sub>1</sub> – Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare
- IS – Zonă pentru instituții și servicii
  - Unități comerciale, de alimentație publică și prestări servicii
  - Construcții administrative, financiar-bancare și asigurări
- ID – Zonă unități industriale și depozite
- A – Zonă unități agricole
- GC – Zonă pentru gospodărire comunală
- TE – Zonă pentru echipare tehnico-edilitară
- C – Zonă căi comunicații – transport rutier
- P – Zonă pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement

### Funcțiunea dominantă - Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare

- Pentru construcțiile noi se admite regimul maxim de înălțime: (S)+P+(M), (S)+P+1E+(M), (S)+P+2E+(M);
- Clădirile noi vor trebui să se integreze coerent în arhitectura generală a zonei în ceea ce privește volumul, regimul de înălțime, aspectul exterior, alinierea la stradă;
- P.O.T. - ul maxim va fi de 30%.
- C.U.T. - coeficientul de utilizare a terenului exprimă raportul dintre suprafețele adunate ale tuturor nivelelor (=suprafața desfășurată) și suprafața terenului considerat. În funcție de înălțimea clădirilor care se vor realiza, coeficientul de utilizare a terenului-C.U.T., poate fi:
  - 1,2 mp adc/mp teren pentru (S)+P+2E+(M);
  - 0,9 mp adc/mp teren pentru (S)+P+1E+(M);
  - 0,6 mp adc/mp teren pentru (S)+P+(M).
- Se permite amplasarea unităților agricole, a unităților industriale și depozitare în cadrul U.T.R. 1c – Văleni.
- Pentru Zona unități industriale și depozite și Zona Unități agricole procentul maxim de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare al terenului se stabilește prin studiu de fezabilitate.
- Construcția de locuințe și obiective este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor:
  - (DJ)- Traversarea intravilanului de drumuri județene - minimum 12 m din ax de o parte și de alta a drumului (Distanța dintre gardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a drumului (m));
  - (DC)- Traversarea intravilanului de drumuri comunale - minimum 10 m din ax de o parte și de alta a drumului (Distanța dintre gardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a drumului (m))
  - Străzi principale – minimum 5,5 m din ax de o parte și de alta a drumului;
  - Străzi secundare – minimum 4,5 m din ax de o parte și de alta a drumului.
- Se va respecta aliniamentul existent al împrejurimilor și se va păstra distanța minimă normată, de o parte și de alta a drumului. În cazul în care aliniamentul actual al împrejurimilor este mai mare decât cel normat, aliniamentul reglementat al împrejurimilor va fi cel existent.

- Amplasarea construcțiilor de orice fel în zona de siguranță a instalațiilor electrice se face doar cu avizul de amplasament al operatorului de transport și de sistem;
- Pentru toate construcțiile care se vor face în zona de siguranță a sondelor Romgaz, se va solicita aviz Romgaz în conformitate cu Ordinul Comun nr. 47/1203/509 din 2003 al MEC, MTCT și MAI, pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale.
- În zona de protecție sanitară a cimitirului - în aceste subzone aflate la limita cimitirelor, conform art. 11 din Ordinul 119 din 2014, se institue zona de protecție sanitara de 50 m în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apa din sursa proprie.
- Autorizarea executării construcțiilor în subzonele aflate în imediata vecinătate a zonei TE trebuie să țină seama de:
  - Distanțele minime de protecție sanitară;
  - Condițiile de protecție a rețelelor tehnico-edilitare și servituțile impuse de către acestea vecinătăților.
- Amplasarea pe terenurile cu risc de inundare este interzisă, până la executarea lucrărilor de protecție.
- Amplasarea pe terenurile cu risc de alunecare, până la întocmirea studiilor geotehnice locale și stabilizarea versanților

## U.T.R. 1d Văleni - L<sub>1</sub>, IS, ID, A, GC, TE, C, P

### **Zone funcționale**

- L<sub>1</sub> – Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare  
IS – Zonă pentru instituții și servicii
- Unități comerciale, de alimentație publică și prestări servicii
  - Unități pentru cult
- ID – Zonă unități industriale și depozite  
A – Zonă unități agricole  
GC – Zonă pentru gospodărire comunală  
TE – Zonă pentru echipare tehnico-edilitară  
C – Zonă căi comunicații – transport rutier  
P – Zonă pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement

### Funcțiunea dominantă - Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare

- Pentru construcțiile noi se admite regimul maxim de înălțime: (S)+P+(M), (S)+P+1E+(M), (S)+P+2E+(M);
- Clădirile noi vor trebui să se integreze coerent în arhitectura generală a zonei în ceea ce privește volumul, regimul de înălțime, aspectul exterior, alinierea la stradă;
- P.O.T. - ul maxim va fi de 30%.
- C.U.T. - coeficientul de utilizare a terenului exprimă raportul dintre suprafețele adunate ale tuturor nivelelor (=suprafața desfășurată) și suprafața terenului considerat. În funcție de înălțimea clădirilor care se vor realiza, coeficientul de utilizare a terenului-C.U.T., poate fi:
  - 1,2 mp adc/mp teren pentru (S)+P+2E+(M);
  - 0,9 mp adc/mp teren pentru (S)+P+1E+(M);
  - 0,6 mp adc/mp teren pentru (S)+P+(M).
- Se permite amplasarea unităților agricole, a unităților industriale și depozitare în cadrul U.T.R. 1d – Văleni.
- Pentru Zona unități industriale și depozite și Zona Unități agricole procentul maxim de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare al terenului se stabilește prin studiu de fezabilitate.
- Construcția de locuințe și obiective este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor:
  - (DJ)- Traversarea intravilanului de drumuri județene - minimum 12 m din ax de o parte și de alta a drumului (Distanța dintre gardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a drumului (m));
  - Străzi principale – minimum 5,5 m din ax de o parte și de alta a drumului;
  - Străzi secundare – minimum 4,5 m din ax de o parte și de alta a drumului.
- Se va respecta aliniamentul existent al împrejmuirilor și se va păstra distanța minimă normată, de o parte și de alta a drumului. În cazul în care aliniamentul actual al împrejmuirilor este mai mare decât cel normat, aliniamentul reglementat al împrejmuirilor va fi cel existent.
- Amplasarea construcțiilor de orice fel în zona de siguranță a instalațiilor electrice se face doar cu avizul de amplasament al operatorului de transport și de sistem;

- Autorizarea executării construcțiilor în subzonele aflate în imediata vecinătate a zonei TE trebuie să țină seama de:
  - Distanțele minime de protecție sanitară;
  - Condițiile de protecție a rețelelor tehnico-edilitare și servituțile impuse de către acestea vecinătăților.
- Pentru toate construcțiile care se vor face în zona de siguranță a sondelor Romgaz, se va solicita aviz Romgaz în conformitate cu Ordinul Comun nr. 47/1203/509 din 2003 al MEC, MTCT și MAI, pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale.
- Amplasarea pe terenurile cu risc de inundare este interzisă, până la executarea lucrărilor de protecție.
- Amplasarea pe terenurile cu risc de alunecare, până la întocmirea studiilor geotehnice locale și stabilizarea versanților.

## **U.T.R. 1e Văleni - L<sub>1</sub>, IS, ID, A, C, P – Zonă protecție LMI – Sit arheologic “La Morișcă”**

Cuprinde zona de protecție din jurul Sitului arheologic “La Morișcă”- COD NT-I-s-B-10546 .

Limitele UTR-ului 1e Văleni delimitează zona de protecție a monumentului.

### **Zone funcționale**

- L<sub>1</sub> – Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare
- IS – Zonă pentru instituții și servicii
- ID – Zonă unități industriale și depozite
- A – Zonă unități agricole
- C – Zonă căi comunicații – transport rutier
- P – Zonă pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement

### **Funcțiunea dominantă - Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare**

- Pentru construcțiile noi se admite regimul maxim de înălțime: (S)+P+(M), (S)+P+1E+(M), (S)+P+2E+(M);
- Clădirile noi vor trebui să se integreze coerent în arhitectura generală a zonei în ceea ce privește volumul, regimul de înălțime, aspectul exterior, alinierea la stradă;
- Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate prin hotărâre a Consiliului Județean, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județ, subordonate Ministerului Culturii;
- Pentru terenurile aflate în zona de protecție a monumentelor istorice, integral sau parțial, autorizațiile de construcție se emit doar în baza avizului Direcției Județene pentru Cultură Neamț;
- Orice intervenție asupra monumentelor istorice se va face cu avizul comisiilor de specialitate a Direcției Zonale de Cultură;
- Autorizarea lucrărilor de construire sau de desființare în zonele cu patrimoniu arheologic se aprobă numai pe baza și în conformitate cu avizul Direcției Județene pentru Cultură Neamț.
- Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate și instituite conform legii, beneficiază de protecția acordată zonelor protejate, precum și de măsurile specifice de protecție prevăzute de ORDONANȚA nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național\*) republicată.
- Toate intervențiile care se vor executa în subsolul siturilor arheologice, pentru diferite lucrări edilitare – gospodărești se vor face cu avizul Direcției județene Pentru Cultură Neamț.
- Descoperirile arheologice întâmplătoare se anunță, în termen de cel mult 72 de ore, primarului unității administrativ-teritoriale de către persoana descoperitoare, proprietarul ori titularul dreptului de administrare a terenului în cauză.
- Prin protejarea bunurilor de patrimoniu arheologic și a terenurilor din zonele definite la art. 2 alin. (1) lit. j) și k) se înțelege adoptarea măsurilor științifice, administrative și tehnice care urmăresc păstrarea vestigiilor descoperite întâmplător sau ca urmare a cercetării arheologice până la clasarea bunurilor respective ori până OG 43/2000 republicată 5/16 la finalizarea cercetării arheologice, prin instituirea de obligații în sarcina proprietarilor,

administratorilor sau titularilor de alte drepturi reale asupra terenurilor care conțin ori au conținut bunurile de patrimoniu arheologic respective, precum și prin reglementarea sau interzicerea oricăror activități umane, inclusiv a celor autorizate anterior.

- Descărcarea de sarcină arheologică este procedura prin care se confirmă că un teren în care a fost evidențiat patrimoniul arheologic poate fi redat activităților umane curente.
- Certificatul de descărcare de sarcină arheologică reprezintă actul administrativ emis în condițiile prezentei ordonanțe, prin care se anulează regimul de protecție instituit anterior asupra terenului în care a fost evidențiat patrimoniul arheologic.
  
- P.O.T. - ul maxim va fi de 30%
- C.U.T. - coeficientul de utilizare a terenului exprimă raportul dintre suprafețele adunate ale tuturor nivelelor (=suprafața desfășurată) și suprafața terenului considerat. În funcție de înălțimea clădirilor care se vor realiza, coeficientul de utilizare a terenului-C.U.T., poate fi:
  - 1,2 mp adc/mp teren pentru (S)+P+2E+(M);
  - 0,9 mp adc/mp teren pentru (S)+P+1E+(M);
  - 0,6 mp adc/mp teren pentru (S)+P+(M).
  
- Se permite amplasarea unităților agricole, a unităților industriale și depozitare în cadrul U.T.R. 1e – Văleni.
- Pentru Zona unități agricole, unități industriale și depozite procentul maxim de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare al terenului se stabilește prin studiu de fezabilitate.
- Construcția de locuințe și obiective este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor:
  - (DJ)- Traversarea intravilanului de drumuri județene - minimum 12 m din ax de o parte și de alta a drumului (Distanța dintre gardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a drumului (m));
  - Străzi principale – minimum 5,5 m din ax de o parte și de alta a drumului;
  - Străzi secundare – minimum 4,5 m din ax de o parte și de alta a drumului.
- Se va respecta aliniamentul existent al împrejmirilor și se va păstra distanța minimă normată, de o parte și de alta a drumului. În cazul în care aliniamentul actual al împrejmirilor este mai mare decât cel normat, aliniamentul reglementat al împrejmirilor va fi cel existent.
- Amplasarea pe terenurile cu risc de inundare este interzisă, până la executarea lucrărilor de protecție.

## **U.T.R. 1f Văleni - TE**

### ***Zone funcționale***

TE – Zonă pentru echipare tehnico-edilitară

#### **Funcțiunea dominantă - Zonă pentru echipare tehnico-edilitară**

- Autorizarea executării construcțiilor în subzonele aflate în imediata vecinătate a zonei TE trebuie să țină seama de:
  - Distanțele minime de protecție sanitară;
  - Condițiile de protecție a rețelelor tehnico-edilitare și servituțile impuse de către acestea vecinătăților.
- Amplasarea pe terenurile cu risc de inundare este interzisă, până la executarea lucrărilor de protecție.



## U.T.R. 1g Văleni - TE

### ***Zone funcționale***

TE – Zonă pentru echipare tehnico-edilitară

#### Funcțiunea dominantă - Zonă pentru echipare tehnico-edilitară

- Autorizarea executării construcțiilor în subzonele aflate în imediata vecinătate a zonei TE trebuie să țină seama de:
  - Distanțele minime de protecție sanitară;
  - Condițiile de protecție a rețelelor tehnico-edilitare și servituțile impuse de către acestea vecinătăților.
- Pentru toate construcțiile care se vor face în zona de siguranță a sondelor Romgaz, se va solicita aviz Romgaz în conformitate cu Ordinul Comun nr. 47/1203/509 din 2003 al MEC, MTCT și MAI, pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale.
- Amplasarea pe terenurile cu risc de inundare este interzisă, până la executarea lucrărilor de protecție.

## U.T.R. 1h Văleni – A, L<sub>1</sub>, C, P

### Zone funcționale

- A – Zonă unități Agricole
- L<sub>1</sub> – Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare
- C – Zonă căi comunicații – transport rutier
- P – Zonă pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement

### Funcțiunea dominantă - Zonă pentru Unități Agricole

- Se permite amplasarea unităților agricole, unităților industriale și de depozitare.
- Pentru zona unități agricole și pentru zona unități industriale și depozitare procentul maxim de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare al terenului se stabilește prin studiu de fezabilitate.
- Pentru construcțiile noi se admite regimul maxim de înălțime: (S)+P+(M), (S)+P+1E+(M)
- Se va respecta regula înălțimii maxime în raport cu distanța față de orice punct al fațadei de pe aliniamentul opus (distanța - înălțimea) pentru respectarea normelor de igienă.
- Respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, autorizându-se construcții cu o diferență de cel mult un nivel față de construcția alăturată

P.O.T. - ul maxim

- pentru Unitățile agricole existente:
  - nu este prevăzut un procent maxim de ocupare a terenului.
- pentru Unitățile agricole propuse:
  - procentul maxim de ocupare a terenului se stabilește prin studiu de fezabilitate.
- pentru Zona pentru locuințe și funcțiuni complementare - 30%.
- C.U.T. - coeficientul de utilizare a terenului exprimă raportul dintre suprafețele adunate ale tuturor nivelelor (=suprafața desfășurată) și suprafața terenului considerat
  - pentru Unitățile agricole existente:
    - nu este prevăzut un coeficient maxim de utilizare a terenului.
    - pentru Unitățile agricole propuse:
      - coeficientul maxim de utilizare a terenului se stabilește prin studiu de fezabilitate.
  - pentru Zona pentru locuințe și funcțiuni complementare
    - 0,9 mp adc/mp teren pentru (S)+P+1E+(M);
    - 0,6 mp adc/mp teren pentru (S)+P+(M).
- Construcția de locuințe și obiective este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor:
  - (DJ)- Traversarea intravilanului de drumuri județene - minimum 12 m din ax de o parte și de alta a drumului (Distanța dintre gardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a drumului (m));
    - Străzi principale – minimum 5,5 m din ax de o parte și de alta a drumului;
    - Străzi secundare – minimum 4,5 m din ax de o parte și de alta a drumului.
  - Se va respecta aliniamentul existent al împrejuririlor și se va păstra distanța minimă normată, de o parte și de alta a drumului. În cazul în care aliniamentul actual al împrejuririlor este mai mare decât cel normat, aliniamentul reglementat al împrejuririlor va fi cel existent.

## **U.T.R. 1i Văleni - TE**

### ***Zone funcționale***

TE – Zonă pentru echipare tehnico-edilitară

#### **Funcțiunea dominantă - Zonă pentru echipare tehnico-edilitară**

- Autorizarea executării construcțiilor în subzonele aflate în imediata vecinătate a zonei TE trebuie să țină seama de:
  - Distanțele minime de protecție sanitară;
  - Condițiile de protecție a rețelelor tehnico-edilitare și servituțile impuse de către acestea vecinătăților.

## U.T.R. 2 David

### U.T.R. 2a David - L<sub>1</sub>, IS, ID, A, TE, C, P

#### **Zone funcționale**

- L<sub>1</sub> – Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare
- IS – Zonă pentru instituții și servicii
  - Unități comerciale, de alimentație publică și prestări servicii
- ID – Zonă unități industriale și depozite
- A – Zonă unități Agricole
- TE – Zonă pentru echipare tehnico-edilitară
- C – Zonă căi comunicații – transport rutier
- P – Zonă pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement

#### Funcțiunea dominantă - Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare

- Pentru construcțiile noi se admite regimul maxim de înălțime: (S)+P+(M), (S)+P+1E+(M), (S)+P+2E+(M);
- Clădirile noi vor trebui să se integreze coerent în arhitectura generală a zonei în ceea ce privește volumul, regimul de înălțime, aspectul exterior, alinierea la stradă;
- P.O.T. - ul maxim va fi de 30%.
- C.U.T. - coeficientul de utilizare a terenului exprimă raportul dintre suprafețele adunate ale tuturor nivelelor (=suprafața desfășurată) și suprafața terenului considerat. În funcție de înălțimea clădirilor care se vor realiza, coeficientul de utilizare a terenului-C.U.T., poate fi:
  - 1,2 mp adc/mp teren pentru (S)+P+2E+(M);
  - 0,9 mp adc/mp teren pentru (S)+P+1E+(M);
  - 0,6 mp adc/mp teren pentru (S)+P+(M).
- Construcția de locuințe și obiective este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor:
  - (DJ)- Traversarea intravilanului de drumuri județene - minimum 12 m din ax de o parte și de alta a drumului  
(Distanța dintre gardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a drumului (m))
  - Străzi principale – minimum 5,5 m din ax de o parte și de alta a drumului;
  - Străzi secundare – minimum 4,5 m din ax de o parte și de alta a drumului.
- Se va respecta aliniamentul existent al împrejurimilor și se va păstra distanța minimă normată, de o parte și de alta a drumului. În cazul în care aliniamentul actual al împrejurimilor este mai mare decât cel normat, aliniamentul reglementat al împrejurimilor va fi cel existent.
- Se permite amplasarea unităților agricole, a unităților industriale și depozitare în cadrul U.T.R. 2a – David.
- Pentru Zonele de unități agricole, unități industriale și depozite procentul maxim de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare al terenului se stabilește prin studiu de fezabilitate.

- Amplasarea construcțiilor de orice fel în zona de siguranță a instalațiilor electrice se face doar cu avizul de amplasament al operatorului de transport și de sistem.
- Amplasarea pe terenurile cu risc de inundare este interzisă, până la executarea lucrărilor de protecție.

## **U.T.R. 2b David - L<sub>1</sub>, IS, ID, A, GC, C, P – Zonă protecție LMI – Necropolă “La Țarinî”**

### **Zone funcționale**

- L<sub>1</sub> – Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare
- IS – Zonă pentru instituții și servicii
  - Unități de cult
- ID – Zonă unități industriale și depozite
- A – Zonă unități agricole
- GC – Zonă pentru gospodărire comunală
- C – Zonă căi comunicații (străzi)
- P – Zonă pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement

### **Funcțiunea dominantă - Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare**

- Pentru construcțiile noi se admite regimul maxim de înălțime: (S)+P+(M), (S)+P+1E+(M), (S)+P+2E+(M);
- Clădirile noi vor trebui să se integreze coerent în arhitectura generală a zonei în ceea ce privește volumul, regimul de înălțime, aspectul exterior, alinierea la stradă;
- Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate prin hotărâre a Consiliului Județean, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județ, subordonate Ministerului Culturii;
- Pentru terenurile aflate în zona de protecție a monumentelor istorice, integral sau parțial, autorizațiile de construcție se emit doar în baza avizului Direcției Județene pentru Cultură Neamț;
- Orice intervenție asupra monumentelor istorice se va face cu avizul comisiilor de specialitate a Direcției Zonale de Cultură;
- Autorizarea lucrărilor de construire sau de desființare în zonele cu patrimoniu arheologic se aprobă numai pe baza și în conformitate cu avizul Direcției Județene pentru Cultură Neamț.
- Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate și instituite conform legii, beneficiază de protecția acordată zonelor protejate, precum și de măsurile specifice de protecție prevăzute de ORDONANȚA nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național\*) republicată.
- Toate intervențiile care se vor executa în subsolul siturilor arheologice, pentru diferite lucrări edilitar – gospodărești se vor face cu avizul Direcției județene Pentru Cultură Neamț.
- Descoperirile arheologice întâmplătoare se anunță, în termen de cel mult 72 de ore, primarului unității administrativ-teritoriale de către persoana descoperitoare, proprietarul ori titularul dreptului de administrare a terenului în cauză.
- Prin protejarea bunurilor de patrimoniu arheologic și a terenurilor din zonele definite la art. 2 alin. (1) lit. j) și k) se înțelege adoptarea măsurilor științifice, administrative și tehnice care urmăresc păstrarea vestigiilor descoperite întâmplător sau ca urmare a cercetării arheologice până la clasarea bunurilor respective ori până OG 43/2000 republicată 5/16 la finalizarea cercetării arheologice, prin instituirea de obligații în sarcina proprietarilor, administratorilor sau titularilor de alte drepturi reale asupra terenurilor care conțin ori au

conținut bunurile de patrimoniu arheologic respective, precum și prin reglementarea sau interzicerea oricăror activități umane, inclusiv a celor autorizate anterior.

- Descărcarea de sarcină arheologică este procedura prin care se confirmă că un teren în care a fost evidențiat patrimoniul arheologic poate fi redat activităților umane curente.
- Certificatul de descărcare de sarcină arheologică reprezintă actul administrativ emis în condițiile prezentei ordonanțe, prin care se anulează regimul de protecție instituit anterior asupra terenului în care a fost evidențiat patrimoniul arheologic.
  
- P.O.T. - ul maxim va fi de 30%
- C.U.T. - coeficientul de utilizare a terenului exprimă raportul dintre suprafețele adunate ale tuturor nivelelor (=suprafața desfășurată) și suprafața terenului considerat. În funcție de înălțimea clădirilor care se vor realiza, coeficientul de utilizare a terenului-C.U.T., poate fi:
  - 1,2 mp adc/mp teren pentru (S)+P+2E+(M);
  - 0,9 mp adc/mp teren pentru (S)+P+1E+(M);
  - 0,6 mp adc/mp teren pentru (S)+P+(M).
  
- Se permite amplasarea unităților agricole, a unităților industriale și depozitare în cadrul U.T.R. 2b – David.
- Pentru Zonele de unități agricole, unități industriale și depozite procentul maxim de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare al terenului se stabilește prin studiu de fezabilitate.
  
- Construcția de locuințe și obiective este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor:
  - (DJ)- Traversarea intravilanului de drumuri județene - minimum 12 m din ax de o parte și de alta a drumului (Distanța dintre gardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a drumului (m)).
  - Străzi principale – minimum 5,5 m din ax de o parte și de alta a drumului;
  - Străzi secundare – minimum 4,5 m din ax de o parte și de alta a drumului.
- Se va respecta aliniamentul existent al împrejmuirilor și se va păstra distanța minimă normată, de o parte și de alta a drumului. În cazul în care aliniamentul actual al împrejmuirilor este mai mare decât cel normat, aliniamentul reglementat al împrejmuirilor va fi cel existent.
  
- Amplasarea pe terenurile cu risc de inundare este interzisă, până la executarea lucrărilor de protecție.

## **U.T.R. 2c David - GC - Zonă protecție LMI – Necropolă “La Țarinî”**

### ***Zone funcționale***

GC – Zonă pentru gospodărire comunală

#### **Funcțiunea dominantă - Zonă pentru gospodărire comunală**

- În zona de protecție sanitară a cimitirului - în aceste subzone aflate la limita cimitirelor, conform art. 11 din Ordinul 119 din 2014, se institue zona de protecție sanitara de 50 m în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apa din sursa proprie.
- Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural arheologic, declarate și delimitate prin hotărâre a Consiliului Județean, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județ, subordonate Ministerului Culturii;
- Pentru terenurile aflate în zona de protecție a monumentelor istorice, integral sau parțial, autorizațiile de construcție se emit doar în baza avizului Direcției Județene pentru Cultură Neamț;
- Autorizarea lucrărilor de construire sau de desființare în zonele cu patrimoniu arheologic se aprobă numai pe baza și în conformitate cu avizul Direcției Județene pentru Cultură Neamț.
- Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate și instituite conform legii, beneficiază de protecția acordată zonelor protejate, precum și de măsurile specifice de protecție prevăzute de ORDONANȚA nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național\*) republicată.
- Toate intervențiile care se vor executa în subsolul siturilor arheologice, pentru diferite lucrări edilitare – gospodărești se vor face cu avizul Direcției județene Pentru Cultură Neamț.
- Descoperirile arheologice întâmplătoare se anunță, în termen de cel mult 72 de ore, primarului unității administrativ-teritoriale de către persoana descoperitoare, proprietarul ori titularul dreptului de administrare a terenului în cauză.
- Prin protejarea bunurilor de patrimoniu arheologic și a terenurilor din zonele definite la art. 2 alin. (1) lit. j) și k) se înțelege adoptarea măsurilor științifice, administrative și tehnice care urmăresc păstrarea vestigiilor descoperite întâmplător sau ca urmare a cercetării arheologice până la clasarea bunurilor respective ori până OG 43/2000 republicată 5/16 la finalizarea cercetării arheologice, prin instituirea de obligații în sarcina proprietarilor, administratorilor sau titularilor de alte drepturi reale asupra terenurilor care conțin ori au conținut bunurile de patrimoniu arheologic respective, precum și prin reglementarea sau interzicerea oricăror activități umane, inclusiv a celor autorizate anterior.
- Descărcarea de sarcină arheologică este procedura prin care se confirmă că un teren în care a fost evidențiat patrimoniul arheologic poate fi redat activităților umane curente.
- Certificatul de descărcare de sarcină arheologică reprezintă actul administrativ emis în condițiile prezentei ordonanțe, prin care se anulează regimul de protecție instituit anterior asupra terenului în care a fost evidențiat patrimoniul arheologic.



## U.T.R. 3 Moreni

### U.T.R. 3a Moreni - L<sub>1</sub>, IS, ID, A, GC, C, P, TE

#### Zona L.F.C. în sit R.A.N. – Sit arheologic “Biserica Sfânta Paraschiva”

#### **Zone funcționale**

- L<sub>1</sub> – Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare
- IS – Zonă pentru instituții și servicii
  - Unități comerciale, de alimentație publică și prestări servicii
  - Unități de cult
  - Unități de învățământ
- ID – Zonă unități industriale și depozite
- A – Zonă unități agricole
- GC – Zonă pentru gospodărire comunală
- C – Zonă căi comunicații (străzi)
- P – Zonă pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement
- TE – Zonă pentru echipare tehnico-edilitară

#### Funcțiunea dominantă - Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare

- Pentru construcțiile noi se admite regimul maxim de înălțime: (S)+P+(M), (S)+P+1E+(M), (S)+P+2E+(M);
- Clădirile noi vor trebui să se integreze coerent în arhitectura generală a zonei în ceea ce privește volumul, regimul de înălțime, aspectul exterior, alinierea la stradă;
- P.O.T. - ul maxim va fi de 30%.
- C.U.T. - coeficientul de utilizare a terenului exprimă raportul dintre suprafețele adunate ale tuturor nivelelor (=suprafața desfășurată) și suprafața terenului considerat. În funcție de înălțimea clădirilor care se vor realiza, coeficientul de utilizare a terenului-C.U.T., poate fi:
  - 1,2 mp adc/mp teren pentru (S)+P+2E+(M);
  - 0,9 mp adc/mp teren pentru (S)+P+1E+(M);
  - 0,6 mp adc/mp teren pentru (S)+P+(M).
- Construcția de locuințe și obiective este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor:
  - (DJ)- Traversarea intravilanului de drumuri județene - minimum 12 m din ax de o parte și de alta a drumului (Distanța dintre gardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a drumului (m)).
  - (DC)- Traversarea intravilanului de drumuri comunale - minimum 10 m din ax de o parte și de alta a drumului (Distanța dintre gardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a drumului (m));
  - Străzi principale – minimum 5,5 m din ax de o parte și de alta a drumului;
  - Străzi secundare – minimum 4,5 m din ax de o parte și de alta a drumului.
- Se va respecta aliniamentul existent al împrejurimilor și se va păstra distanța minimă normată, de o parte și de alta a drumului. În cazul în care aliniamentul

actual al împrejuririlor este mai mare decât cel normat, aliniamentul reglementat al împrejuririlor va fi cel existent.

- Autorizarea lucrărilor de construire sau de desființare în zonele cu patrimoniu arheologic se aprobă numai pe baza și în conformitate cu avizul Ministerului Culturii
- Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate și instituite conform legii, beneficiază de protecția acordată zonelor protejate, precum și de măsurile specifice de protecție prevăzute de ORDONANȚA nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național\*) republicată.
- Toate intervențiile care se vor executa în subsolul siturilor arheologice, pentru diferite lucrări edilitare – gospodărești se vor face cu avizul Ministerului Culturii prin Direcția Județeană Pentru Cultură Neamț.
  
- Se permite amplasarea unităților agricole, a unităților industriale și de depozitare în cadrul U.T.R. 3a – Moreni.
- Pentru Zonele de unități agricole, unități industriale și depozite procentul maxim de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare al terenului se stabilește prin studiu de fezabilitate.
  
- Autorizarea executării construcțiilor în parcuri naționale, rezervații naturale, precum și în celelalte zone protejate, de interes național, delimitate potrivit legii, se face cu avizul conform al Ministerului Apelor și Protecției Mediului, Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.
- Autorizarea activităților în perimetrul rezervațiilor naturale și în vecinătatea acestora se face cu acordul Custodelui.
- Activitățile care se desfășoară pe suprafața Ariei protejate **ROSCI0364 - Râul Moldova între Tupilați și Roman**, a se supun avizării Agenției Naționale pentru Ariei Naturale Protejate .
- Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/ proiecte/ activități în Ariei protejate ROSCI0364 - Râul Moldova între Tupilați și Roman, și, după caz, în vecinătatea acestora, se realizează cu avizul Agenției Naționale pentru Ariei Naturale Protejate.
- Pe teritoriul Ariei protejate ROSCI0364 - Râul Moldova între Tupilați și Roman, realizarea oricăror construcții noi, permanente sau temporare, se poate face numai cu avizul Agenției Naționale pentru Ariei Naturale Protejate, emis în baza hotărârii Consiliului Științific.
- Pe teritoriul Ariei protejate ROSCI0364 - Râul Moldova între Tupilați și Roman, în intravilan, construcțiile vor respecta tradițiile arhitectonice locale, prin folosirea unor materiale de construcție tradiționale și a elementor de limbaj arhitectural din tradiția locală.
  
- Pentru certificatele de Urbanism care vor viza lucrări de investiții pe amplasamente limitrofe fondului forestier eliberate de către administrația comunei Văleni va fi solicitată emiterea avizului din partea Ocolului Silvic arondat.
- În zona de protecție sanitară a cimitirului - în aceste subzone aflate la limita cimitirelor, conform art. 11 din Ordinul 119 din 2014, se instituie zona de protecție sanitară de 50 m în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apă din sursa proprie.
- Amplasarea construcțiilor de orice fel în zona de siguranță a instalațiilor electrice se face doar cu avizul de amplasament al operatorului de transport și de sistem.
- Pentru toate construcțiile care se vor face în zona de siguranță a sondelor Romgaz, se va solicita aviz Romgaz în conformitate cu Ordinul Comun nr. 47/1203/509 din 2003 al MEC, MTCT și MAI, pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale.
- Amplasarea pe terenurile cu risc de inundare este interzisă, până la executarea lucrărilor de protecție.

## U.T.R. 3b Moreni – IS, P

### Zone funcționale

- IS – Zonă pentru instituții și servicii
- Unități administrative
- P – Zonă pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement

### Funcțiunea dominantă - Zonă pentru instituții și servicii

- Pentru construcțiile noi se admite regimul maxim de înălțime: (S)+P+(M), (S)+P+1E+(M);
- Clădirile noi vor trebui să se integreze coerent în arhitectura generală a zonei în ceea ce privește volumul, regimul de înălțime, aspectul exterior, alinierea la stradă;
- P.O.T. - ul maxim va fi de 40%.
- C.U.T. - coeficientul de utilizare a terenului exprimă raportul dintre suprafețele adunate ale tuturor nivelelor (=suprafața desfășurată) și suprafața terenului considerat. În funcție de înălțimea clădirilor care se vor realiza, coeficientul de utilizare a terenului-C.U.T., poate fi:
  - 1,2 mp adc/mp teren pentru (S)+P+1E+(M);
  - 0,8 mp adc/mp teren pentru (S)+P+(M)
- Se interzice amplasarea unităților agricole și unităților industriale și depozitare în cadrul U.T.R. 3b – Moreni.
- Autorizarea executării construcțiilor în parcuri naționale, rezervații naturale, precum și în celelalte zone protejate, de interes național, delimitate potrivit legii, se face cu avizul conform al Ministerului Apelor și Protecției Mediului, Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.
- Autorizarea activitatilor in perimetrul rezervatiilor naturale si in vecinatatea acestora se face cu acordul Custodelui.
- Activitățile care se desfășoară pe suprafața Ariei protejate ROSCI0364 - Râul Moldova între Tupilați și Roman se supun avizării Agenției Naționale pentru Arie Naturale Protejate .
- Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/ proiecte/ activități în Ariei protejate ROSCI0364 - Râul Moldova între Tupilați și Roman, și, după caz, în vecinătatea acestora, se realizează cu avizul Agenției Naționale pentru Arie Naturale Protejate.
- Pe teritoriul Ariei protejate ROSCI0364 - Râul Moldova între Tupilați și Roman , realizarea oricăror construcții noi, permanente sau temporare, se poate face numai cu avizul Agenției Naționale pentru Arie Naturale Protejate, emis în baza hotărârii Consiliului Științific.
- Pe teritoriul Ariei protejate ROSCI0364 - Râul Moldova între Tupilați și Roman, în intravilan, construcțiile vor respecta tradițiile arhitectonice locale, prin folosirea unor materiale de construcție tradiționale și a elementor de limbaj arhitectural din tradiția locală.
- Pentru certificatele de Urbanism care vor viza lucrari de investitii pe amplasamente limitrofe fondului forestier eliberate de catre administratia comunei Văleni va fi solicitata emiterea avizului din partea Ocolului Silvic arondat.

## U.T.R. 4 Munteni

### U.T.R. 4a Munteni - L<sub>1</sub>, IS, A, ID, GC, TE, C, P

#### **Zone funcționale**

- L<sub>1</sub> – Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare
- IS – Zonă pentru instituții și servicii
  - Unități comerciale, de alimentație publică și prestări servicii
  - Unități de învățământ
- A – Zonă unități Agricole
- ID – Zonă unități industriale și depozite
- GC – Zonă pentru gospodărire comunală
- TE – Zonă pentru echipare tehnico-edilitară
- C – Zonă căi comunicații (străzi)
- P – Zonă pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement

#### Funcțiunea dominantă - Zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare

- Pentru construcțiile noi se admite regimul maxim de înălțime: (S)+P+(M), (S)+P+1E+(M), (S)+P+2E+(M);
- Clădirile noi vor trebui să se integreze coerent în arhitectura generală a zonei în ceea ce privește volumul, regimul de înălțime, aspectul exterior, alinierea la stradă;
- P.O.T. - ul maxim va fi de 30%
- C.U.T. - coeficientul de utilizare a terenului exprimă raportul dintre suprafețele adunate ale tuturor nivelelor (=suprafața desfășurată) și suprafața terenului considerat. În funcție de înălțimea clădirilor care se vor realiza, coeficientul de utilizare a terenului-C.U.T., poate fi:
  - 1,2 mp adc/mp teren pentru (S)+P+2E+(M);
  - 0,9 mp adc/mp teren pentru (S)+P+1E+(M);
  - 0,6 mp adc/mp teren pentru (S)+P+(M).
- Se permite amplasarea unităților industriale și depozitare în cadrul U.T.R. 4a – Munteni.
- Pentru Zona unități industriale și depozite și pentru Zona unitati agricole, procentul maxim de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare al terenului se stabilește prin studiu de fezabilitate.
- Construcția de locuințe și obiective este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor:
  - (DC)- Traversarea intravilanului de drumuri comunale - minimum 10 m din ax de o parte și de alta a drumului (Distanța dintre gardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a drumului (m));
  - Străzi principale – minimum 5,5 m din ax de o parte și de alta a drumului;
  - Străzi secundare – minimum 4,5 m din ax de o parte și de alta a drumului.
- Se va respecta aliniamentul existent al împrejmuirilor și se va păstra distanța minimă normată, de o parte și de alta a drumului. În cazul în care aliniamentul actual al împrejmuirilor este mai mare decât cel normat, aliniamentul reglementat al împrejmuirilor va fi cel existent.

- Amplasarea construcțiilor de orice fel în zona de siguranță a instalațiilor electrice se face doar cu avizul de amplasament al operatorului de transport și de sistem;
- Autorizarea executării construcțiilor în parcuri naționale, rezervații naturale, precum și în celelalte zone protejate, de interes național, delimitate potrivit legii, se face cu avizul conform al Ministerului Apelor și Protecției Mediului, Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.
- Autorizarea activitatilor in perimetrul rezervatiilor naturale si in vecinatea acestuia se face cu acordul Custodelui.
- Activitățile care se desfășoară pe suprafața Ariei protejate ROSCI0364 - Râul Moldova între Tupilați și Roman se supun avizării Agenției Naționale pentru Ariei Naturale Protejate.
- Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/ proiecte/ activități în Ariei protejate ROSCI0364 - Râul Moldova între Tupilați și Roman, și, după caz, în vecinătatea acestora, se realizează cu avizul Agenției Naționale pentru Ariei Naturale Protejate.
- Pe teritoriul Ariei protejate ROSCI0364 - Râul Moldova între Tupilați și Roman, realizarea oricăror construcții noi, permanente sau temporare, se poate face numai cu avizul Agenției Naționale pentru Ariei Naturale Protejate, emis în baza hotărârii Consiliului Științific.
- Pe teritoriul Ariei protejate ROSCI0364 - Râul Moldova între Tupilați și Roman, în intravilan, construcțiile vor respecta tradițiile arhitectonice locale, prin folosirea unor materiale de construcție tradiționale și a elementor de limbaj arhitectural din tradiția locală.
  
- Amplasarea pe terenurile cu risc de inundare este interzisă, până la executarea lucrărilor de protecție.
- Amplasarea pe terenurile cu risc de alunecare, până la întocmirea studiilor geotehnice locale și stabilizarea versanților.

## U.T.R. 4b Munteni – ID, P

### **Zone funcționale**

- ID – Zonă unități industriale și depozite  
P – Zonă pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement

### Funcțiunea dominantă - Zonă pentru unități industriale și depozitare

- Pentru Zona unități industriale și depozite procentul maxim de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare al terenului se stabilește prin studiu de fezabilitate.
- Construcția de obiective este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor:
  - Străzi principale – minimum 5,5 m din ax de o parte și de alta a drumului;
  - Străzi secundare – minimum 4,5 m din ax de o parte și de alta a drumului.
- Se va respecta aliniamentul existent al împrejmuirilor și se va păstra distanța minimă normată, de o parte și de alta a drumului. În cazul în care aliniamentul actual al împrejmuirilor este mai mare decât cel normat, aliniamentul reglementat al împrejmuirilor va fi cel existent.
- Amplasarea pe terenurile cu risc de inundare este interzisă, până la executarea lucrărilor de protecție.
- Autorizarea executării construcțiilor în parcuri naționale, rezervații naturale, precum și în celelalte zone protejate, de interes național, delimitate potrivit legii, se face cu avizul conform al Ministerului Apelor și Protecției Mediului, Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.
- Autorizarea activitatilor in perimetrul rezervatiilor naturale si in vecinatatea acestora se face cu acordul Custodelui.
- Activitățile care se desfășoară pe suprafața Ariei protejate ROSCI0364 - Râul Moldova între Tupilați și Roman se supun avizării Agenției Naționale pentru Arie Naturale Protejate .
- Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/ proiecte/ activități în Ariei protejate ROSCI0364 - Râul Moldova între Tupilați și Roman, și, după caz, în vecinătatea acestora, se realizează cu avizul Agenției Naționale pentru Arie Naturale Protejate.
- Pe teritoriul Ariei protejate ROSCI0364 - Râul Moldova între Tupilați și Roman , realizarea oricăror construcții noi, permanente sau temporare, se poate face numai cu avizul Agenției Naționale pentru Arie Naturale Protejate, emis în baza hotărârii Consiliului Științific.
- Pe teritoriul Ariei protejate ROSCI0364 - Râul Moldova între Tupilați și Roman, în intravilan, construcțiile vor respecta tradițiile arhitectonice locale, prin folosirea unor materiale de construcție tradiționale și a elementor de limbaj arhitectural din tradiția locală.

## **Zonă de protecție a monumentelor aflate în extravilan**

### **- Zonă protecție monument - “Ansamblul Bisericii Sf. Patruzeți de Mucenici” și “Ansamblul Conacului Stîrcea”, cod LMI NT-II-a-B-10729 și NT-II-a-B-21131**

Cuprinde zona dezvoltată în jurul celor două ansambluri de monumente situate în localitatea Văleni și delimitează zona de protecție a acestora.

Pentru această zonă, construcțiile propuse prin Planuri Urbanistice Zonale vor trebui să se încadreze în prevederile UTR-urilor adiacente pentru care a fost instituită zona de protecție a monumentelor istorice.

### **- Zonă protecție monument - Sit arheologic “La Morișcă”, cod LMI NT-I-s-B-10546**

Cuprinde zona dezvoltată în jurul Sitului arheologic “La Morișcă” din localitatea Văleni și delimitează zona de protecție a monumentului.

Pentru această zonă, construcțiile propuse prin Planuri Urbanistice Zonale vor trebui să se încadreze în prevederile UTR-urilor adiacente pentru care a fost instituită zona de protecție a monumentelor istorice.

### **- Zonă protecție monument - Necropolă, cod LMI NT-I-s-B-10495**

Cuprinde zona dezvoltată în jurul Necropolei din localitatea David, punct “La Țarinî” și delimitează zona de protecție a monumentului.

Pentru această zonă, construcțiile propuse prin Planuri Urbanistice Zonale vor trebui să se încadreze în prevederile UTR-urilor adiacente pentru care a fost instituită zona de protecție a monumentelor istorice.

#### ***Interdicții temporare***

- Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, declarate și delimitate prin hotărâre a Consiliului Județean, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județ, subordonate Ministerului Culturii.
- Pentru terenurile aflate în zona de protecție a monumentelor istorice, integral sau parțial, autorizațiile de construcție se emit doar în baza avizului Direcției Județene pentru Cultură Neamț.
- Orice intervenție asupra monumentelor istorice se va face cu avizul comisiilor de specialitate a Direcției Zonale de Cultură.

- Autorizarea lucrărilor de construire sau de desființare în zonele cu patrimoniu arheologic se aprobă numai pe baza și în conformitate cu avizul Ministerului Culturii și Cultelor. Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate și instituite conform legii, beneficiază de protecția acordată zonelor protejate, precum și de măsurile specifice de protecție prevăzute de ORDONANȚA nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național\*) republicată.
- Toate intervențiile care se vor executa în subsolul siturilor arheologice, pentru diferite lucrări edilitare – gospodărești se vor face cu avizul Ministerului Culturii prin Direcția pentru Cultură, Neamț.
- Descoperirile arheologice întâmplătoare se anunță, în termen de cel mult 72 de ore, primarului unității administrativ-teritoriale de către persoana descoperitoare, proprietarul ori titularul dreptului de administrare a terenului în cauză.
- Prin protejarea bunurilor de patrimoniu arheologic și a terenurilor din zonele definite la art. 2 alin. (1) lit. j) și k) se înțelege adoptarea măsurilor științifice, administrative și tehnice care urmăresc păstrarea vestigiilor descoperite întâmplător sau ca urmare a cercetării arheologice până la clasarea bunurilor respective ori până OG 43/2000 republicată 5/16 la finalizarea cercetării arheologice, prin instituirea de obligații în sarcina proprietarilor, administratorilor sau titularilor de alte drepturi reale asupra terenurilor care conțin ori au conținut bunurile de patrimoniu arheologic respective, precum și prin reglementarea sau interzicerea oricăror activități umane, inclusiv a celor autorizate anterior.
- Descărcarea de sarcină arheologică este procedura prin care se confirmă că un teren în care a fost evidențiat patrimoniul arheologic poate fi redat activităților umane curente.
- Certificatul de descărcare de sarcină arheologică reprezintă actul administrativ emis în condițiile prezentei ordonanțe, prin care se anulează regimul de protecție instituit anterior asupra terenului în care a fost evidențiat patrimoniul arheologic.

### **Aspectul exterior al construcțiilor**

- Se autorizează construcțiile care, prin aspect arhitectural, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc., nu depreciază valoarea peisajului și a cadrului construit.
- Aspectul exterior al clădirilor va ține seama de caracterul general, tipologie, de arhitectura clădirilor din vecinătate și a monumentelor de arhitectură cu care se află în relații de percepție subliminală.
- Se interzic imitații stilistice după arhitecturi străine zonei, imitații de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente sau strălucitoare.
- La construcțiile noi se vor adapta volumetria și materialele specifice monumentului istoric: sarpantă, modenatură și decoratie, a formei și poziției golurilor, a tamplariei, grilajelor, copertinelor și a materialelor pentru soclu, a treptelor exterioare, balustradelor și parapetilor balcoanelor și teraselor, etc.
- Este recomandată utilizarea tamplariei din lemn în locul celei din PVC sau metal.
- Fațadele se vor finisa cu materiale durabile și se vor păstra în stare bună.
- Acoperișurile vor fi cu șarpantă, panta acoperișurilor fiind de maxim 50% (45°) iar materialele pentru învelitoare vor fi șindrilă din lemn, șindrilă bituminoasă, țigla ceramică, țigla metalică.
- Se interzic acoperișurile cu azbest sau alte materiale ce contrazic specificului zonei.
- Se va urmări ca prin arhitectură să se utilizeze elemente de specific arhitectonic local (stâlpi din lemn, grinzi din lemn cu chertări artistice, pazii, flori, bolduri, etc.)

Întocmit,  
Geograf,  
Costinel Idriceanu

Șef proiect,  
Arh. Eugen Alexandru Micșa