

**S.C ASSANI IMP-EXP SRL**  
**PCT. LUCRU**  
**Ferma GHIMPETENI-OLT**  
**SEDIUL SOCIAL**  
**Craiova, Str Romania Muncitoare nr 49**  
**CUI RO 2301638**  
**Telefon 0251415337**  
**E-mail assani\_impex@yahoo.com**

### ***RAPORT ANUAL DE MEDIU (RAM) 2019***

***Raportul de mediu pentru ANUL 2019*** cuprinde toate informațiile privind desfasurarea activitatii in conditii normale si anormale de functionare , impactul asupra mediului si modul de respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu.

Raportul cuprinde urmatoarele informatii:

1. Date de identificare a titularului activitatii.
2. Date privind desfasurarea activitatii.
3. Utilizarea materiilor prime , materialelor auxiliare – consumuri specifice.
4. Utilizarea eficienta a energiei.
5. Modul de gestionare al deseurilor.
6. Realizarea masurilor din planul de revizii si intretinere a instalatiilor.
7. Impactul activitatii asupra mediului, monitorizare
8. Reclamatii , sesizari.
9. Masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare.
10. Managementul mirosului.

## **1 Date de identificare a titularului activitatii.**

Titular activitate: SC ASSANI IMP-EXP SRL  
Sediul social: Craiova, str. Romania Muncitoare, nr.49, jud Dolj  
Locatia activitatii/punct de lucru: localitatea Ghimpeteni, jud Olt  
Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J16/88/22.02.1991  
Numele si prenumele proprietarului: Assani Abdul Rahman  
Numar telefon: 0251/415337  
Fax: 0251/415337  
E-mail : [assani\\_impex@yahoo.com](mailto:assani_impex@yahoo.com)

## **2 Date privind desfasurarea activitatii**

2.1 Activitatea principala, conform Anexei 1 a OUG nr 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii cu modificarile si completarile ulterioare este , din categoria:

6.6.a) instalatie pentru cresterea intensive a pasarilor avand o capacitate >40000 de locuri, Cod CAEN 0147

### **2.2 Amplasament**

Amplasamentul pe care se desfasoara activitatea fermei se afla in intravilanul comunei Ghimpeteni, judetul Olt, la cca 400 m de malul stang al raului Vedea si la cca 300 m de malul drept al vaili Ghioroc. Accesul la ferma se face din DJ 679 Tufeni-Valeni.

Terenul are suprafata totala de 18 034,00 mp, se afla in proprietatea S.C. ASSANI IMP – EXP S.R.L. si se invecineaza astfel:

- a. Nord – teren Consiliul Local Ghimpeteni;
- b. Sud – drum exploatare pentru acces la terenurile agricole din vecinatate;
- c. Est – drum exploatare pentru acces la terenuri agricole;
- d. Vest – drum comunal.

### **2.3 Capacitati de productie**

Capacitatea maxima de productie este de 165000 capete.

Pe parcursul anului 2019, activitatea de crestere a gainilor ouatoare s-a desfasurat in 3 hale de crestere a tineretului de inlocuire, retehnologizate cu sistem de baterii cu custi multietajate, avand capacitatea de 55000 pui/hala (C2,C3,C4)

Pentru desfasurarea activitatii, ferma dispune de urmatoarele dotari:

- Filtru fermă+ Clădire administrativă - C5;
- Bazin stocare ape uzate menajere - C10;
- Foraje proprii de alimentare cu apă;
- Căi de acces, alei carosabile și alei pietonale;
- Teren arabil și curți – construcții;
- Rețele interioare pentru alimentare cu apă;
- Rețea interioară ape uzate menajere.

- Hala C1 depozit materiale.- Instalații alimentare cu energie electrică PT-Post Trafo - C6 ;

Fluxul de producție începe cu popularea halelor cu tineret puicuțe, cu vârsta de 1 zi până la 14 săptămâni, după care se transferă la fermele de găini outoare aparținând S.C. ASSANI IMP-EXP SRL.

Sistemul de baterii – cuști multietajate

Halele de producție C2, C3 și C4 sunt echipate cu tehnologie TEHNO – Italia cu instalații de creștere în cuști multietajate cu sisteme de furajare, adăpare, microclimat și iluminat mecanizate și controlate automat.

- Capacitatea unei hale este de maxim 55.000 pui/hala pe ciclu de producție, la o densitate de 55 puicuțe/mp;
- Numărul de linii de baterii = 4/hala, două linii cu 5 nivele/ hală și două linii cu 6 nivele/ hală;
- Înălțimea unei baterii = cca 2,4 m
- Dimensiunile unei cuști: lățimea – 64 cm; lungimea = 122 cm; S= 0.708 mp; înălțimea unei cuști = 40 cm;
- Numărul de pui/cușca = maxim 28.
- Cuștile sunt dispuse vertical pe 5 și 6 nivele și sunt echipate cu instalație de evacuare a dejecțiilor cu banda transportoare sub fiecare nivel de cuști.

Cuștile sunt confecționate din sarma galvanizată cu pereți despărțitori, conform reglementărilor UE. Sistemul de realizare al cuștilor face mai confortabil habitatul păsării, creează un stres mai mic și reduce rata mortalității. Orificiile de 25 mm permit o bună ventilație interioară. Podelele sunt dublu galvanizate și au dimensiuni de 2 cm.

Deschiderile accesului la hrană sunt prevăzute cu bare de protecție amplasate în dreptul pieptului păsărilor. Suportul și ghidajele pentru benzile de evacuare a dejecțiilor, ghidajele pentru buncărele de alimentare, precum și toate componentele sunt confecționate din tabla oțelită dublu -galvanizată.

### **3 Utilizarea materiilor prime, materialelor auxiliare- consumuri specifice**

#### **Sistem de alimentare cu furaj:**

Buncăre de alimentare pentru amestecul și distribuția optimă a hranei, este prevăzut cu câte o gura pe fiecare nivel. Hranirea păsărilor se face cu furaje combinate. Furajele sunt asigurate prin FNC deținute de către SC ASSANI IMP-EXP SRL.

Sistemul de furajare este automat și se compune din:

- siloz de furaje pentru alimentare cu cântar, având capacitatea de cca 20 t;
- transportor spiralat pentru descărcarea silozului;
- linii de furajare conectate la un sistem de comandă și control;
- buncăre de încărcare și transportoare pentru distribuția furajelor în interiorul halei, prevăzute cu întrerupătoare pentru deconectarea când fronturile de



furajare (jgheburile) sunt incarcate la capacitate maxima.

Aționarea sistemului de transport al furajelor din buncărul de stocare la liniile de hrănire a puilor se face cu motoare electrice.

Pentru a reduce pierderile de furaj, funcționarea dozatoarelor de furaj, amplasate la capătul fiecărei linii de hrănire a puilor este corelată printr-un sistem automatizat, cu sistemul de acționare a liniilor de hrănire. Astfel, linia de hrănire a puilor este echipată cu senzori care sesizează prezența sau absența furajelor de pe linia de hrănire, comandând încărcarea liniilor de hrănire cu furaj sau oprirea încărcării cu furaj a liniilor de hranire.

### **Sistemul de adapare**

Se asigura permanent apa proaspata si curata pentru consum biologic, iar adapatoarele sunt pozitionate si intretinute astfel incat sa se reduca la minim varsarea accidentala (3 adaptori prin picurare cu pahar colector/cusca).

Sistemul de adapare in fiecare hala de crestere este prevazut cu un sistem de racordare la rețeau de apă proprie.

Instalatiile de adapare au in componenta :

- Filtru de apă / filtru care poate fi curățat
- Manometru pentru presiunea de intrare
- Apometru de mare precizie
- Ventil / Robinet solenoid de 220 V conectat la un computer
- Un medicamentor / pompare externă (0,2-2%)
- Reductor de presiune, 0,5 – 6,0 bari
- Manometru pentru presiunea la ieșire
- Container pentru vitamine / medicamente sub formă de solutie

### **- Sistemul de ventilatie:**

Se utilizeaza un sistem mixt de ventilatie in presiune negativa, cu admisie naturala laterala si evacuare fortata, dimensionat astfel incat sa se evite supraincalzirea aerului in hale si pentru indepartarea excesului de umiditate (Directiva Consiliului 2007/43/CE).

Din punct de vedere constructiv, sistemul de admisie este deosebit de simplu, deoarece admisia de aer proaspat se realizeaza natural. Pe peretii laterali sunt executate fante de dimensiunea 250 mm-55 mm, in treimea superioara a peretului.

Sistemul de ventilație este prevăzut cu un sistem electronic de monitorizare a microclimatului din hale și cuprinde:

- 11 ventilatoare/hala pentru exhaustarea aerului din hala cu șasiu galvanizat, motor 1,5 cai putere, ce furnizează un debit de 42 850 mc/ora.
- ferestre laterale rabatabile pentru admisia aerului în hala;
- sistem de racire cu apă – panouri tip figure amplasat pe pereții laterali pe o lungime de 30 m la fiecare parte și înălțime de 1,40 precum și pe pereții frontali pe o lungime de 9 m și înălțime de 1,40 m.

#### **4 Utilizarea eficientă a energiei**

##### **- Sistemul de iluminare**

Programul de lumină și intensitate luminoasă constituie unul dintre cei mai importanți factori care influențează viitoarea producție de ouă.

Programele de lumină diferă în funcție de vârstă și de hibrid. Intensitatea cât și durata fluxului luminos nu pot fi standardizate într-un anumit program tip, deoarece fiecare hibrid are nevoie de un timp și o intensitate de lumină proprie, date specificate de către firmele producătoare de material biologic.

Instalația de iluminat cuprinde lampi cu LED suspendate, montate pe 5 linii în fiecare hala, la distanță care să asigure un flux luminos la nivelul întregului efectiv, ea fiind controlată automat după un program stabilit pe faze de creștere.

Sistemul de iluminat asigură o intensitate minimă de 20 lx, măsurată la nivelul ochiului pasărilor și iluminarea a minim 80% din suprafața utilizabilă (Directiva Consiliului 2007/43/CE).

Încălzirea halelor - cu aeroterme ce funcționează pe motorină.

#### **5 Modul de gestionare a deșeurilor**

- **- Sistem de evacuare a deșeurilor cu benzi transportoare cu stocare externă** are în componență unități de evacuare confecționate din oțel galvanizat, amplasate pe fiecare rând de cuști, având curățătoare din oțel inoxidabil și benzi de polietilenă.
- Deșeurile sunt îndepărtate de cel puțin de două ori pe săptămână și transportate la zona de depozitare a deșeurilor cu mijloace de transport adecvate pentru a preveni pierderi de conținut.
- **Deșeurii solide** - La finalul fiecărui ciclu, 14 de săptămâni (2 cicluri/an) are loc igienizarea halelor, deșeurile fiind evacuate la capătul halei, pe platformă betonată. De la capătul halei deșeurile sunt încărcate direct și sunt transportate cu mijloace speciale de transport auto, care să asigure etanșarea necesară. Nu



se realizează depozitarea dejecțiilor pe amplasamentul fermei. Dejecțiile vor fi transportate pe platformele betonate și acoperite la fosta ferma 1 a S.C. BOIANU S.A. Stoicanesti pentru depozitare temporară în două hale cu V1 stocare = 262,5 mc și V2 stocare = 989,6 mc.

- dejecțiile sunt utilizate ca și fertilizanți pe terenurile agricole proprii și deținute în arendă de către SC ASSANI IMP EXP SRL, în județul OLT.
- deșuri menajere și asimilabile (ambalaje de medicamente și vaccinuri) - se depozitează în container și sunt evacuate prin servicii de salubritate.
- cadavre păsări - Acestea sunt depozitate în pungi de polietilena într-o lada frigorifică. Societatea a încheiat contractul nr. V259.1/12.08.2015 cu S.C. Stericycle Romania S.R.L. pentru preluarea mortalităților.
- Evidența gestiunii deșeurilor se ține în conformitate cu HG nr. 856/2002 și este disponibilă persoanelor cu atribuții de inspecție ale autorității competente pentru protecția mediului sau ale autorității de control în domeniul protecției mediului.

#### ***6. Realizarea măsurilor din planul de revizii și întreținere a instalațiilor***

- Întreținerea instalațiilor constă în:
  - reparații curente în perioada de exploatare, realizate de personalul din fermă;
  - reparații planificate realizate conform programelor întocmite în urma diagnozelor tehnice în perioadele de vid sanitar, realizate cu personalul fermei sau cu terți.

*Piese de schimb sunt achiziționate conform comenzilor întocmite de administratorul societății.*

#### ***7. Impactul activității asupra mediului, monitorizare.***

*Aer s-a respectat prevederile Legii 104/2011*

Toate operațiile de pe amplasament se realizează astfel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare a calității aerului din amplasament și în exteriorul fermei.

Împrăștierea dejecțiilor pe terenul agricol se face prin respectarea Codului bunelor practici agricole BAT.

#### ***Apă***

Apa potabilă din surse proprii se analizează în conformitate cu normele sanitare în vigoare. Se respectă și se întreține zona de protecție sanitară în jurul sursei de apă conform HG 930/2005.

Frecvența de monitorizare a apei din put s-a făcut trimestrial, probele de apă fiind

analizate de un laborator acreditat .

Apa uzata menajera se vidanjeaza si se monitorizează prin respectarea limitelor maxim admise NTPA 002 aprobat prin HG 188/2002, actualizat de HG 352/2005 și HG 210/2007 (mc).

## **Sol**

- platforma pentru depozitarea temporara a dejectiilor solide;
- containere pentru deseuri menajere;
- pubele si camera frigorifica pentru depozitarea cadavrelor de pasari;
- 

## **8. Reclamatii , sesizari.**

In cursul anului 2019 nu s-au inregistrat reclamatii si nici sesizari privind influenta activitatii asupra factorilor de mediu.

## **9. Masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare.**

Masurile dispuse se afla in termen.

## **10 Managementul mirosului**

Managementul mirosului are drept scop inventarierea fazelor procesului de productie generatoare de mirosuri si a fenomenelor ce duc la cresterea intensității acestuia. Scopul final este reducerea disconfortului pentru colectivitățile invecinate.

### **Managementul mirosului in hala de productie**

In hala de productie se desfășoară fluxul tehnologic de bază, respectiv cresterea pasarilor. Urmare a proceselor biologice aferente cresterii păsărilor, in atmosfera din hală se genereaza emisii care contin:

- **dioxid de carbon** rezultat al respirației;
- **amoniac** rezultat al fenomenului de fermentare a dejectiilor.
- **vapori de apa**

Prin sistemul de ventilatie cele trei componente sunt eliminate in atmosferă odată cu mirosurile specifice acestora.

Optimizarea parametrilor tehnologici a determinat reducerea influenței acestora, prin micșorarea cantitatilor; in acest sens se impune respectarea următoarelor masuri:

- ventilarea continua a halelor pentru a se evita concentrarea mirosului( in special de amoniac)
- transportul dejectiilor in zile cu calm atmosferic, cu mijloace de transport etanse pentru a evita pierderile
- incorporarea cat mai rapida in sol a dejectiilor transportate
- functionarea corecta fara pierderi a sistemului de alimentare cu furaje
- actiuni de dezinfectie-dezinsectie ori de cate ori este nevoie in vederea diminuării disconfortului produs in vecinatate
- operatiile realizate pe amplasament se fac in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului dincolo de limitele

amplasamentului.

Microclimatul din hale este supravegheat si comandat de un calculator care primeste informatiile de la senzorii de temperatura si umiditate, dispozitivul de alarmare intra in functiune in cazul depasirii parametrilor procesului tehnologic.

**Director General**

Dr.Assani Abdul Rahman



**Intocmit**

Ec Pisica Constantina

A blue handwritten signature consisting of several loops and a long horizontal stroke.