



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

AUTORIZAȚIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. 33 din 15.10.2018

Revizuită la data de 07.06.2022

Operator: SC ATLAS INVESTMENTS GROUP SRL

Adresa: Str. Nerva Traian, nr. 1, bl.K6, sc.2, et.3, ap.41, Bucuresti, sector 3

Punct de lucru: Ferma reproducere, creștere și îngrasare porci

Locația activității: Comuna Gherghita, sat Gherghita f.n., județul Prahova

Categoriea de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificările activităților din economia națională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emisi și Transferați,

Nr. Crt. activitate IED	Cod IED	Denumire activitate IED	SNAP	NFR
1	6.6.b)	Instalații pentru creșterea intensivă a porcilor, având o capacitate mai mare de 2000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg)		4.B.8
2	6.6. c)	Instalații pentru creșterea intensivă a porcilor, având o capacitate mai mare de 750 locuri pentru scroafe		4.B.8
Activitate IED	Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR		
6.6.b)	7.(a).(ii)	Cu 2 000 locuri pentru porci de producție (peste 30 kg)		
6.6.c)	7.(a)(iii)	Cu 750 de locuri pentru scroafe		

Cod CAEN : rev.2:0146 - Cresterea porcinelor (rev.1- 0123)

Emisă de: APM Prahova

Valabilitate: prezenta Autorizație Integrată de Mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 1, alin. 2.1 din Legea nr. 219/2019).

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu minim 60 de zile și maxim 90 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația, la autoritatea competenta pentru protecția mediului, (conform art. 5, alin (4) din Ordinul nr. 1150/2020.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; 0344 801721 Fax: 0244 515811


e-mail: office@apmph.anpm.ro, http://apmph.anpm.ro



CUPRINS

1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI:	4
2.TEMEIUL LEGAL:	4
3.CATEGORIA DE ACTIVITATE	11
4. DOCUMENTATIA CARE A INSOTIT SOLICITAREA	12
5.MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII	13
6. MATERII PRIME SI MATERIALE AUXILIARE	19
7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, COMBUSTIBILI UTILIZAȚI	20
7.1. APA	20
7.1.2. EVACUAREA APELOR UZATE SI A DEJECTIILOR	20
7.2. UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI	22
7.3. GAZE NATURALE/COMBUSTIBILI.	22
8. DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT	22
8.1. Descrierea amplasamentului	22
8.2. Descrierea principalelor activități și procese	28
8.3. ALTE CONDIȚII DE FUNCȚIONARE DECĂT CELE NORMALE	30
8.4. TEHNICI APLICATE DE SOCIETATE PENTRU CONFORMARE CU CERINȚELE BAT : Modul de conformare a activității desfășurate în cadrul fermei cu cerințele BATC (Decizia UE 2017/302)	30
9. INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU	53
9.1. Emisii în atmosferă	53
9.2. EMISII IN APĂ	55
9.3. Emisii în sol, ape subterane	56
10. CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVELE DE ZGOMOT	57
10.1 AER	57
10.1.1. Emisii de Azot total excretat și fosfor total excretat asociat BAT:	57
10.1.5. Calitatea aerului	59
10.4. SOL	61
10.5. ZGOMOT	63
11. GESTIUNEA DEȘEURILOR	64
11.1. DEȘEURI GENERATE	64
12. INTERVENȚIA RAPIDĂ, PREVENIREA ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ	66
13. MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII	67
13.1. Prevederi generale privind monitorizare	67
13.2. Monitorizarea emisiilor in aer	68
13.3. Monitorizarea calității aerului	69
13.4. Monitorizarea emisiilor în apă	70
13.5. Monitorizarea apei subterane	70
13.6. Monitorizarea solului	70
13.7. Monitorizarea zgomotului	71
Măsurările de zgomat se efectuează de către laboratoare specializate, acreditate, în timpul desfășurării activității.	71
13.8. Monitorizare mirosluri	71
13.9. Monitorizarea deșeurilor	72
13.10. Ambalaje și deșeuri de ambalaje	73
13.11. Monitorizare substanțe și preparate chimice periculoase	73
13.14. Monitorizarea post – închidere	73
14. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI AMESTECURILOR CHIMICE PERICULOASE	73

15. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PERIODICITATEA ACESTORA	75
15.1. Date generale	75
15.2. Raportarea datelor de monitorizare	75
15.3. Contribuția la registrul european al poluanților emiși și transferați (PRTR)	76
15.4. Raportul anual de mediu	76
15.5. Alte raportări	77
15.6. Mod de raportare	77
16. OBLIGAȚIILE OPERATORULUI	78
17. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAȚIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR .	80
18. DICȚIONAR DE TERMENI	81
19. ABREVIERI.....	82



1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI:

Operator: S.C. ATLAS INVESTMENTS GROUP S.R.L.

Sediul social: Str. Nerva Traian, nr. 1, bl.K6, sc.2, et.3, ap.41, Bucuresti, sector 3

Certificat de înregistrare: eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti

Cod unic de înregistrare: 15455590/26.05.2003

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J40/6853/26.05.2003

2.TEMEIUL LEGAL:

- Ca urmare a cererii adresate de **S.C ATLAS INVESTMENTS GROUP S.R.L.**, cu punctul de lucru în comuna Gherghita, sat Gherghita, județul Prahova, înregistrată la APM Prahova, cu nr. 9122 din 14.06.2018, respectiv cu nr. 289/15.01.2021, nr. 4816/10.03.2021, nr. 9379/16.05.2021, nr. 9688/18.05.2021, nr. 2998/23.02.2022 și nr. 4966/24.03.2022;
- în baza analizării documentației de susținere a solicitării de revizuire a autorizației integrate de mediu, a comentariilor și punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;
- în lipsa oricărui comentariu/ cu luarea în considerare a comentariilor și a observațiilor publicului privind solicitarea **S.C ATLAS INVESTMENTS GROUP S.R.L.**, de obținere a autorizației integrate de mediu pentru activitatea de creștere intensiva a porcilor, cu respectarea celor mai bune practici agricole și a legislației specifice de mediu;
- în urma evaluării condițiilor de operare și a respectării cerințelor **Legii 278/2013 privind emisiile industriale cu modificările și completările ulterioare**;
- în baza **OUG 195/2005** privind protecția mediului, aprobată prin **Legea 265/2006**, cu modificările și completările ulterioare;
- în baza **OM 818/2003**, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- în baza **Hotărârea nr. 43/2020** privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;
- în baza **HG 1000/2012** privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;
- în baza **Decizie de punere în aplicare a Comisiei Europene din 15 februarie 2017**, de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile BAT, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

Tinând cont de recomandările documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

-Document de referință asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru creșterea intensiva a pasarilor și porcilor, editia: 2017.

-în baza **Ordinului M.A.P.M. nr. 36/2004** pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu;

-în baza **O.M. nr. 169/02.03.2004** pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobată de Uniunea Europeană;

-Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

-Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor și preparatelor chimice (REACH);

-Regulamentul (UE) nr. 142/2011 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitare-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva mentionată;

în condițiile în care orice emisie rezultată în urma activității va fi în conformitate și nu va depăși cerințele legislației de mediu din România, armonizată legislației Uniunii Europene și prevederilor prezentei autorizații,

se emite:

AUTORIZAȚIA INTEGRATĂ DE MEDIU

Pentru funcționarea instalației: Ferma de reproducere, creștere și îngrasare porci Amplasată în: Comuna Gherghita, sat Gherghita, fn, Județul Prahova

Operator:SC ATLAS INVESTMENTS GROUP SRL

Autorizația include condițiile necesare pentru asigurarea că:


Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizație de mediu conduce la suspendarea/anularea acesteia, respectiv la încetarea activității, după caz, conform art. 17 din O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Motivul revizuirii: modificarea valabilității în concordanță cu noua legislație (Legea nr. 219/2019), actualizarea datelor din autorizația integrată cu datele din autorizația de gospodărire a apelor, introducerea cerințelor de conformare conform BAT/BREF 2017, introducerea condițiilor privind miroslul.

în condițiile în care orice emisie rezultată în urma activității va fi în conformitate și nu va depăși cerințele legislației de mediu din România, armonizată legislației Uniunii Europene și prevederilor prezentei autorizații,

Cu respectarea cerințelor legale prevăzute de:


- OUG nr.195/22.12.2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/29.06.2006 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MAPAM nr. 36/07.01.2004 pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu;
- Ordinul MAPAM 818/17.10.2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 219/15.11.2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;



- Ordinul MMAP nr. 1150/ 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- Ordinul MAPPM nr. 462/01.07.1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/06.05.1994 pentru ratificarea Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;
- Legea nr. 104/15.06. 2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;
- SR 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- Regulamentul UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;
- Hotărârea Guvernului nr. 856/16.08.2002 privind evidența deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul M.M.G.A. 578/06.06.2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 și NTPA 002/2002), modificată și completată prin HG nr. 352/2005;
- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 458/02.07.2002 privind calitatea apei potabile cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emisi și Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE;
- Ordinul MMGA/MAPDR nr. 344/708/16.04.2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin M.M.G.A. nr. 242/M.A.P.D.R. nr. 197 din 26.03.2005 privind aprobarea organizării Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitrati și pentru aprobarea Programului de

organizare a Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile și potențial vulnerabile la poluarea cu nitrati;

- Ordinul MMGA nr. 161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață;
- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață a populației, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MMDD 1108/05.07.2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora;
- Ordinul MMA/MADR nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrati din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor impotriva poluării cu nitrati proveniți din surse agricole;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată și completată cu OUG nr. 15/2009;
- Hotărârea Guvernului nr. 878/28.07.2005 privind accesul publicului la informația privind mediul, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 86/10.05.2000 pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu semnată la Aarhus la 25.06.1998;
- Ordinul M.M.P. nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- Ordinul MMGA nr. 95/12.02.2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurile preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul M.M.G.A. nr. 35/11.01.2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare și punere în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Ordinul MMP nr 794/06.02.2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalajele și deșeuri de ambalaj;
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență aprobată prin Legea 15/2005, cu modificările și completările ulterioare.
- H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitara și hidrogeologică;
- Reference Document on Best Available Techniques (BAT) for Intensive Rearing of Poultry and Pigs 2017 (BAT pentru creșterea intensivă a păsărilor și porcilor).
- Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și al Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor (*notificată cu numărul*



C(2017)688

- JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations-2018 (Raportul de referinta privind monitorizarea emisiilor in aer si apa de la instalatiile IED, editia 2018);
- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate ale aerului din zonele protejate;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
- Ordinul M.A.P.M nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul, detinuta de autoritatatile publice pentru protectia mediului;
- Legea nr. 123/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului privind disconfortul olfactiv;
- Regulamentul CE 1069/2009 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului CE nr. 1774/2002 ,
- Regulamentul CE nr. 142/2011 de punere in aplicare a Regulamentului CE nr. 1069/2009;

Autorizatia include conditiile necesare pentru asigurarea ca:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;
- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;
- este evitată generarea deșeurilor, iar acolo unde deșeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic și economic, deșeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;
- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele și a limita consecințele lor;
- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiții altele decât cele normale de funcționare;
- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activității să se evite orice risc de poluare și să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;
- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.
- sunt respectate principiile B.A.T. privind creșterea intensivă a porcilor, ediția 2017.

Prezenta autorizatie se aplică tuturor activităților desfășurate pe amplasament sub controlul operatorului de la primirea materialelor și materiilor prime până la expedierea produselor finite;

Prezenta autorizatie include acte de reglementare emise de celelalte autoritati ale administrației publice.

Titularul activitatii are obligatia de a solicita:

- ✓ revizuirea autorizatiei integrate de mediu in urmatoarele conditii:
 - a. poluarea cauzata de instalatie necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente in autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;
 - b. schimbarile substantiale si extinderi ale instalatiilor, precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisiilor;

- c. siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara introducerea de tehnici speciale si masuri de management;
- d. rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii, sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizatie;
- e. emiterea unor noi reglementari legale.

Instalatia va fiexploata, controlata si intretinuta, iar emisiile vor fi evacuate, asa cum s-a stabilit in prezena Autorizatie Integrata de Mediu .

Autorizația integrată de mediu conține: cerințele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultă de pe amplasament, metodologia specifică și frecvența de măsurare a acestora, procedura de evaluare și obligația de a furniza autorității competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizația

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se va face conform prevederilor legale, respectiv art.7 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările si completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor autorizației integrate de mediu conduce la suspendarea actului de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecția mediului care l-a emis, după o notificare prealabilă prin care se acordă cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligațiilor.

Suspendarea se menține până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de şase luni. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă. În cazul în care nu s-au îndeplinit condițiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecția mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare anularea autorizației integrate de mediu. Dispozițiile de suspendare și, implicit, de încetare a desfășurării activității sunt executorii de drept.

Titularul activității va notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului (A.P.M. Prahova) dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației integrate de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației integrate de mediu, înainte de realizarea modificării (art. 15, alin. 2, litera a din OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare);

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației integrate de mediu sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competenta decide, după caz, pe baza notificării titularului, prevăzută la art. 15 alin. (2) lit. a), menținerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie (art. 16, alin. 4 din OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Operatorul are obligația să informeze autoritatea competentă pentru protecția mediului (A.P.M. Prahova) cu privire la orice modificări planificate în ceea ce privește caracteristicile, funcționarea sau extinderea instalației, care pot avea consecințe asupra mediului, precum și în ceea ce privește natura și cantitățile de emisii care pot fi evacuate din instalatie în fiecare factor de mediu, precum și identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului (art. 20, alin. 1, corroborat cu art. 12, alin. 1, litera f din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale).

Titularul activității este obligat să solicite si să obțină stabilirea obligațiilor de mediu în situația în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și



în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii. De asemenea este obligat, ca în termen de 60 de zile de la data semnării/emitерii documentului care atesta încheierea uneia din procedurile menționate mai sus, să transmită în scris la A.P.M. Prahova obligațiile asumate privind protecția mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

În situația modificării actelor normative menționate în prezența autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Conform articolului 21, alin. (4) din O.U.G nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului activității, iar răspunderea pentru corectitudinea Raportului de Amplasament revine autorului acestuia.

Prezenta autorizație integrată de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

Autorizația integrată de mediu emisa de A.P.M. Prahova reglementează activitatea numai din punct de vedere al protecției factorilor de mediu. De autenticitatea și legalitatea actelor prezentate în documentație se face răspunzător solicitantul.

SCOPUL

- Autorizația impune condițiile de desfășurare a activității instalației din punct de vedere al protecției mediului;
- Autorizația este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat a poluării, definite prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, inclusiv măsurile privind gestionarea deșeurilor astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecție a mediului, considerat în întreg, în acord cu legislația în vigoare și cu obligațiile din convențiile internaționale din acest domeniu, la care România este parte;
- Prezenta autorizație se aplică și activităților de management al deșeurilor generate / valorificate / eliminate de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare;
- Conform art. 21 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, autoritatea competentă responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexaminează periodic toate condițiile din autorizația integrată de mediu și, acolo unde este necesar, le actualizează;
- La cererea autorității competente operatorul prezintă toate informațiile necesare în scopul reexaminării condițiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizării emisiilor și alte date care permit efectuarea unei comparații a funcționării instalației cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile și cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile;
- Nicio modificare sau reconstrucție, afectând activitatea sau orice parte a activității, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creștere în ceea ce privește natura și cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării / tratare sau recuperare, combustibilul, sau orice schimbări în

- ceea ce privește managementul și controlul amplasamentului, precum și modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare și fără acordul prealabil scris al APM Prahova, și fără autorizație de construire/desființare emisă în condițiile legii;
- Autorizația integrată de mediu este emisă de autoritatea competență în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecție a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei și solului;
 - Operatorul va avea în vedere normele și standardele de calitate a mediului în special cele care ar putea fi atinse prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile.

3.CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitate IED	Capacitate maximă proiectată a instalației/activității	UM
6.6.b) c)	11353	locuri

Capacitate de producție: 25000 capete/an

Prezenta autorizație se aplică tuturor activităților desfășurate sub controlul titularului/operatorului de activitate, de la primirea/receptionarea materialului biologic (purcei de cca.20-30 kg) pe amplasament până la expedierea porcilor grasi, inclusiv managementul deșeurilor/dejectii (activitati de stocare, tratare si eliminare a deșeurilor lichide si solide), de la punctul de generare până la punctul de eliminare sau recuperare.

Număr angajați: 27 persoane

An punere în funcțiune instalație: 2012

Autorizația se referă la o instalație IPPC în cadrul careia se desfăsoara urmatoarele activități formată din:

Activități de producție IPPC:

- creșterea intensivă a porcilor, având o capacitate de producție mai mare de 2000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg) și c) 750 locuri pentru scroafe.

Activități conexe:

- asigurarea traseului și zonelor de biosecuritate prin utilizarea cladirii filtrului sanitarn-veterinar;
- golirea halelor la sfârșitul unui ciclu de creștere – prin livrarea porcilor la abatoare.
- igienizarea halelor în perioada de vid sanitari;
- furnizarea dejectiilor maturate proprietarilor de terenuri agricole cu care societatea are contract în vederea fertilizării;
- transportul dejectiilor la bazinul (laguna) amenajat, în perioada în care acestea nu pot fi împriștiate pe camp;
- livrarea cadavrelor de porc către societăți specializate în neutralizarea acestora; activități administrative și de întreținere a instalațiilor;
- stocarea temporară la rece a cadavrelor de porci (accidentali), rezultate în ferma;
- asigurarea alimentării cu energie electrică printr-o instalatie de alimentare alimentata prin intermediu unui post de transformare de 63 kVA;



- alimentarea cu apa de la forajul existent cu adancimea de 85 m adancime, prin intermediul unei retele de conducte din PEHD, a rezervoarelor de inmagazinare de unde, printr-un sistem de pompe se alimenteaza toti consumatorii;
- tratamente sanitare-veterinare, dupa caz.

4. DOCUMENTATIA CARE A INSOTIT SOLICITAREA

Documentatia inaintata de S.C. ATLAS INVESTMENTS GROUP S.R.L. pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu nr. 9122/14.06.2018 si nr. 289/15.01.2021 (pentru revizuire), contine:

- Formularul de solicitare a AIM intocmit conform nr. Ord.1158/2005, modificat si completat cu Ord. nr. 3970/2012;
- Raport de amplasament si Raport de referinta pentru „Ferma crestere porcine”, intocmit de S.C. Ecosafe Consulting S.R.L. – persoana juridica inscrisa in Registrul national al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la poz.74;
- Documente doveditoare privind mediatizarea solicitarii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, dezbaterei publice si a luarii deciziei de emitere a autorizatiei integrate de mediu;
- Rezumat netehnic al detaliilor conform art.12, alin.(1) din legea 287/2013 privind emisiile industriale;
- Studiul de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul de investitie „Ferma de reproductie, crestere si ingrasare porci” nr. 102/27.04.2021, intocmit de S.C. Impact Sănătate S.R.L. Iasi si adresa nr.939/31.01.2022 privind concluziile clare privind impactul asupra sănătății populației;
- Certificat de înregistrare seria B, nr. 1341812/29.04.2008, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti – CUI 15455590; nr.de ordine in registrul comertului J40/6853/2003; Certificat constatator nr. 39011/26.06.2020;
- Contract de vanzare – cumparare ferma incheiat intre SC Atlas Investments Group SRL si S.C. Hi-Tech Agro Construct S.R.L., autentificat cu nr. 849/04.07.2003;
- Autorizatie sanitara veterinara nr. 18 din 11.05.2011 emisa de DSVSA Prahova;
- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apa nr. PH124/2021, emis de AN Apele Romane-ABAB Buzau-lalomita;
- Autorizatie de gospodarie a apelor modificatoare a autorizatiei nr. 215 din 09.12.2020, nr. 44 din 24.03.2022 emisa de AN Apele Romane -SGA Prahova pentru sistemul de alimentare cu apa si canalizare;
- Contract de prestari servicii de vidanjare ape uzate menajere nr. 05/01.01.2022, incheiat cu SC Iamzicris Trans SRL;
- Contract de prestari servicii privind punerea la dispozitie a unor terenuri in vederea folosirii pentru fertilizare nr. 68 din 21.08.2019, incheiat cu Primaria comunei Gherghita;
- Contract de prestari servicii serie ENG nr. 24935/05.10.2020 privind neutralizarea deseurilor de origine animala rezultate din activitate, incheiat cu SC Eco Neutralizare Grindasi SRL;
- Contract de prestari servicii de fertilizare terenuri agricole nr.14 din 04.02.2020 incheiat cu S.C. SA Fratia Meri;
- Studiu Pedologic Special privind impactul azotului provenit din dejectiile animale utilizate la fertilizarea organica asupra solului si apelor subterane nr. 1062/2019 pentru beneficiar S.C. SA Fratia Meri , intocmit de OSPA Prahova;

- Studiu pedologic privind impactul azotului provenit din dejectiile animale utilizate la fertilizarea organica asupra solului si apelor freatici nr. 802/10.10.2019 pentru beneficiar SC Atlas Investments Group SRL, intocmit de OSPA Prahova;
- act aditional nr. 1/02.10.2020 la contractul de furnizare a energiei electrice nr. 8001510/01.05.2010, incheiat cu Societatea Electrica Furnizare SA;
- Act aditional nr. 3/22.07.2020 la contractul de prestari servicii de colectare si transport deseuri nr. 1244/09.05.2016 incheiat cu S.C. Actis Distribution S.R.L.;
- Act aditional nr. 1 la contractul de prestari servicii de salubrizare nr. KPHB 0103428/04.06.2019 incheiat cu S.C. Rosal Grup S.A.;

Anexe:

- Plan de situație și plan de încadrare în zona.
- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, intocmit de SC Atlas Investments Group SRL;
- Planul de gestionare a miosurilor-ferma de reproductie, crestere si ingrasare porcine- SC Atlas Investments Group SRL, intocmit de SC Ecosafe Consulting SRL;
- Plan de inchidere a activitatii si de refacere a amplasamentului, întocmit de SC Atlas Investments Group SRL;
- Rapoarte de incercare aer, sol, zgomot, apa;
- Fise cu date de securitate.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII

Operatorul va desfășura activitatea astfel încât să respecte cerințele BAT pentru tehnice de management, să implementeze politica de mediu declarată, să respecte prevederile privind protecția mediului din prezenta autorizație și din legislația de mediu în vigoare, să protejeze mediul prin măsuri de prevenire a poluării și de îmbunătățire continuă a practicilor de mediu.

Operatorul trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obține informații privind performanțele de mediu ale S.C. Atlas Investments Group S.R.L.

5.1. Acțiuni de control

Titularul Autorizației integrate de mediu va stabili și va menține un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat către APM Prahova.

5.2. Conștientizare și instruire


5.2.1. Operatorul instalației are obligația să stabilească și să implementeze proceduri pentru instruirea adecvate privind protecția mediului pentru toți angajații a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Operatorul trebuie să transmită câte o copie a prezentei Autorizații tuturor angajaților ale căror sarcini sunt legate de oricare din condițiile prezentei Autorizații.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie să fie calificat conform specificului instalației, pe bază de studii, instruiri și/sau experiență adecvată confirmată.

5.2.4. Se vor prelucra instrucțiunile de lucru atât pentru operare cât și pentru procesele de pornire/oprire și pentru lucrările de reparație/revizie a instalației.

5.2.5. În cazul raportării unei neconformări cu condițiile prezentei autorizații integrate de mediu trebuie declarate responsabilitatea pentru inițierea de investigații și acțiuni corective suplimentare.



5.2.6. Personalul trebuie să cunoască și să respecte normele PSI și de protecția muncii în vigoare. Se vor prelucra instrucțiunile de lucru atât pentru operare cât și pentru procesele de pornire/oprire și pentru lucrările de reparație/revizie a instalației.

5.2.7. În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalizează acest pericol. Pe panourile de semnalizare se va scrie și numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform Planului de prevenire în caz de poluări accidentale.

5.2.8. Fiecare instalație va fi prevăzută cu un plan de evacuare și salvare în caz de urgență.

5.2.9. Conform BATC C(2017)688 - BAT 2, educarea și formarea personalului se va face în special pentru:

- reglementări relevante, creșterea animalelor, sănătatea și bunăstarea animalelor, gestionarea dejectiilor animaliere, siguranța lucrătorilor;
- transportul și împrăștierea pe sol a dejectiilor animaliere;
- planificarea activităților;
- planificarea și gestionarea situațiilor de urgență;
- repararea și întreținerea echipamentelor.

5.2.10. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art.23 alin.(5) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

5.3. Responsabilități

5.3.1. Operatorul trebuie să asigure prin decizie că o persoană responsabilă cu probleme de protecția mediului va fi în orice moment disponibilă pentru a se întâlni cu reprezentanții autorităților de mediu. În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 cu toate completările și modificările ulterioare, persoana desemnată cu atribuții în domeniul protecției mediului va asista persoanele împoternicate cu activitatea de verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celealte documente relevante și le va facilita controlul activității precum și prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împoternicate pentru verificare, inspecție și control la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului, precum și în spațiile sau în zonele aferente acestora.

5.3.2. Operatorul activității are obligația de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăților sau mediului în general.

5.3.3. Operatorul trebuie să asigure în fiecare moment siguranța instalațiilor și a exploatarii tuturor instalațiilor printr-o întreținere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecție și revizie, a căror desfășurare se va prezenta într-un registru.

5.3.4. Operatorul trebuie să aibă la dispoziție în orice moment piesele de schimb pentru părțile de instalație ce servesc direct protecției aerului, apei și solului.

5.3.5. Operatorul autorizației va transmite, ca parte a RAM, rapoartele întocmite conform Registrului European al Poluanților Emisi și Transferați (EPRTR) în concordanță cu precizările cap.13 „Monitorizarea activității” și cap.16 „Raportări către autoritățile de mediu”

5.3.6. În conformitate cu H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emisi și Transferați și

modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE titularul are obligația să întocmească și să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) și ale art.16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

5.3.7. Titularul /operatorul activității trebuie să raporteze autorității sale competente, cantitățile anuale împreună cu precizarea că informația se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer și apă a oricărui poluant specificat în Anexa II din Regulamentul EPRTR pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depășită.

5.3.8. În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică și/sau metoda de calcul.

5.3.9. Emisiile specificate în Anexa II din Regulamentul EPRTR, raportate ca fiind sub incidența punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I din Regulamentul EPRTR, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

5.3.10. Raportul trebuie să cuprindă și informații privind emisiile și transferurile exprimate ca totaluri de la toate activitățile, prevăzute, accidentale, obișnuite sau excepționale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

5.3.11. Operatorul trebuie să colecteze informațiile necesare cu o frecvență adecvată pentru a stabili care dintre emisiile și transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerințelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR și să asigure calitatea informațiilor prezentate în raportul transmis.


5.3.12. Operatorul activității are obligația să respecte condițiile impuse prin prezenta autorizație și va iniția investigații și acțiuni de remediere în cazul unor neconformități cu prevederile acesteia.

5.3.13. Operatorul activității va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici o poluare asupra mediului.

5.3.14. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 7, în cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are obligația să ia imediat măsurile pentru limitarea consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile și să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate de A.P.M. Prahova și GNM – CJ Prahova, pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecințelor asupra mediului și prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

5.3.15. Titularul activității are obligația de a informa în termen de 2 ore APM Prahova și CJ-GNM cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului. Prevenirea și repararea prejudiciului adus mediului se realizează conform prevederilor OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor specifice, respectiv OUG nr. 68 din 28.06.2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată și completată cu OUG nr. 15 din 25.02.2009 (art. 95 (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare).

5.3.16. Titularul/operatorul activității are obligația notificării autorității competente pentru protecția mediului în cel mai scurt termen din momentul producerii :



- oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major;
- oricărei funcționări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;
- încetarea provizorie a activității oricărei părți sau a întregii instalații autorizate;
- reluarea exploatarii după oprire a oricărei părți sau a întregii instalații autorizate.
- orice modificare planificată în exploatarea instalației.

Notificările vor cuprinde: data și ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii și a oricărui risc creat de accident și măsurile luate pentru minimizarea emisiilor și evitarea repetării incidentului.

5.3.17. Titularul/operatorul activității trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea și impactul accidentului, precum și circumstanțele care au dat naștere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corrective luate pentru protejarea mediului și evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Prahova raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Prahova, ca parte integrantă a RAM.

5.3.18. În cazul unor situații de urgență, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005 cu modificările și completările ulterioare, va fi anunțat Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, care asigură coordonarea unitară și permanentă a activității de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență.

5.3.19. Conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 cu toate modificările și completările ulterioare, în cazul în care titularii de activități pentru care este necesara reglementarea din punct de vedere al protecției mediului prin emiterea autorizației integrate de mediu urmează să deruleze sau sa fie supuși unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, titularii activităților au obligația de a notifica autoritatea competenta pentru protecția mediului.

5.3.20. Operatorul activității va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.3.21. Operatorul activității trebuie să se asigure că toate operațiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.3.22. Împrăștirea dejectionilor lichide și solide provenite din activitate (creșterea porcilor) va fi realizată pe terenurile agricole aflate în proprietate sau în folosință societăților cu care există contract de fertilizare ca îngășământ natural. Împrăștirea dejectionilor va fi realizată de către un operator autorizat din punct de vedere al protecției mediului pentru activitatea 0161 - Activități de servicii anexe agriculturii.

5.3.23. Împrăștirea dejectionilor va fi realizată în perioadele optime de împrăștire conform prevederilor „Codului bunelor practici agricole” și studiului privind administrarea dejectionilor provenite din activitatea de creștere a porcilor realizat de Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice și respectiv, realizarea planului de fertilizare pentru suprafețele pe care vor fi împrăștiate dejectionile. Pentru terenurile utilizate la împrăștirea dejectionilor animaliere se va realiza:

- 5.3.24. Realizarea la 4 ani a Studiuluipedoagrochimic pentru terenurile pe care se împrăștie dejectiile și aprobarea acestuia de Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice;
- 5.3.25. Realizarea Planului de management al deșeurilor organice;
- 5.3.26. Realizarea Planului de fertilizare anual pentru terenurilor agricole pe care vor fi împrăștiate dejectiile animaliere;
- 5.3.27. Realizarea planului de împrăștiere a dejectiilor, anual.
- 5.3.28. Operatorul economic/Titularul care desfășoară activități în baza autorizației integrate de mediu ia toate măsurile necesare pentru prevenirea disconfortului olfactiv astfel încât să nu afecteze sănătatea populației și mediul înconjurător.
Operatorul economic/titularul activității ia toate măsurile necesare pentru reducerea emisiilor de miros astfel încât disconfortul olfactiv să nu afecteze sănătatea populației și mediul înconjurător.

5.4. Acțiuni de control

5.4.1. Titularul/operatorul activității are obligația să respecte condițiile impuse prin prezența autorizație integrată de mediu și va iniția investigații și acțiuni de remediere în cazul unor neconformități cu prevederile acesteia.

5.4.2. Titularul/operatorul activității va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici o poluare asupra mediului.

5.4.3. Titularul/operatorul activității va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.4.4. Titularul/operatorul activității trebuie să se asigure că toate operațiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.4.5. Operatorul instalației trebuie să stabilească și să mențină un sistem de management al autorizației (SMA), care să îndeplinească cerințele prezentei Autorizații. SMA va evalua toate operațiunile și va revizui toate opțiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producției mai curate, reducerii și minimizării deșeurilor.


Operatorul instalației va stabili și va menține un sistem propriu de management ai documentelor de mediu implementat în cadrul societății.

Operatorul instalației trebuie să stabilească și să mențină proceduri pentru a asigura faptul că sunt luate măsuri corective în cazul în care cerințele impuse de prezența autorizație nu sunt îndeplinite. În cazul raportării unei neconformări cu condițiile autorizației, trebuie declarate responsabilitatea și autoritatea pentru inițierea de investigații și acțiuni corective suplimentare.

5.4.6. Operatorul instalației trebuie să pună în aplicare și să adere la un sistem de management de mediu (EMS) care să asigure îmbunătățirea performanței de mediu globală a fermei în concordanță cu caracteristicile cuprinse în BAT 1 (C/2017/688).

5.5. Raportări

5.5.1. Operatorul trebuie să depună la APM Prahova și GNM – Comisariatul Județean Prahova în fiecare an, conform obligațiilor de raportare din prezența autorizație un R.A.M. (Raport anual de mediu) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerințele APM. Acest raport va fi transmis operatorului în format



electronic și trebuie să includă cel puțin informațiile menționate în cap 16: „Raportări către APM Prahova”.

5.5.2. Operatorul de activitate trebuie să înregistreze și să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurările, examinările și toate cerințele înscrise în prezenta autorizație.

5.5.3. Registrul va fi pus la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și/sau autorității de control pentru verificări.

5.5.4. Rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puțin 7 ani și vor fi puse la dispoziția persoanelor cu drept de control conform legislației în vigoare.

5.5.5. Persoana împuternicită cu atribuții în domeniul protecției mediului va transmite APM Prahova raportările solicitate la datele stabilite, conform cerințelor prezentei autorizații.

5.6. Notificarea autorităților

5.6.1. Operatorul va notifica APM Prahova în cazul când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare înainte de realizarea modificării. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații atrage după sine suspendarea/anularea autorizației, după caz.

5.6.2. Operatorul este obligat să notifice A.P.M. Prahova cu 90 de zile înaintea oricărei modificări ce afectează activitatea instalației I.P.P.C.

5.6.3. Nici o modificare a activității sau reconstrucție pe amplasament afectând activitatea I.P.P.C. sau orice parte a activității, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creștere în ceea ce privește natura și cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deșeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce privește managementul și controlul amplasamentului precum și modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare și fără acordul prealabil scris al APM Prahova.

5.6.4. Operatorul activității are obligația notificării autorității competente pentru protecția mediului în termen de 2 ore din momentul producerii oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major.

5.6.5. Notificările vor cuprinde: data și ora accidentului, detaliu privind natura oricărei emisii și a oricărui risc creat de accident și măsurile luate pentru minimizarea emisiilor și evitarea repetării incidentului.

5.6.6. Operatorul activității trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea și impactul accidentului, precum și circumstanțele care au dat naștere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului și evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Prahova raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Prahova, ca parte integrantă a RAM.

5.6.7. În cazul unor situații de urgență, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005, va fi anunțat Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, care asigură coordonarea unitară și permanentă a activității de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență.

5.6.8. Alte notificări transmise autorităților competente pentru protecția mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- închiderea permanentă a activității oricărei părți sau a întregii instalații autorizate;
- închiderea provizorie a activității oricărei părți sau a întregii instalații autorizate;
- reluarea exploatarii după oprire a oricărei părți sau a întregii instalații autorizate;
- orice modificare planificată în exploatarea instalației;
- orice modificare a actelor emise de autoritățile competente care au stat la baza emiterii autorizației integrate de mediu.

5.6.9. Conform Legii nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, art. 64.6 "În cazul existenței unor plângeri din partea publicului care reclamă existența unui disconfort olfactiv, autoritatea publică centrală pentru sănătate, prin structurile subordonate, formulează răspunsurile la respectivele plângeri. În situația în care în urma investigațiilor autoritatea publică centrală pentru sănătate, prin structurile subordonate, constată existența unei legături de cauzalitate între disconfortul olfactiv și starea de sănătate a populației, notifică autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea actelor de reglementare în domeniul protecției mediului pentru reexaminarea și actualizarea respectivelor acte".

6. MATERII PRIME SI MATERIALE AUXILIARE

6.1. Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentație, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce privește cantitățile, cât și modul de depozitare.


Materiile prime si materialele auxiliare utilizate în procesul de reproducție și îngrasare porci sunt următoarele:

Denumire	Activitate	Cantitati anuale	Mod de depozitare
Scrofite de prasila	Reproductie	850 capete	Hale de productie
Vieri reproductie	Reproductie	13 capete	Hale de productie
Nutreturi combinate	Preparare hrana	5500 tone	Silozuri furaje
Produse uz terapeutic	Tratamente sanitar-veterinare	0,7 – 1 tone	Farmacie sanitari-veterinara
Produse dezinfecțante	Igienizare spații productie	0,4 tone	Magazie special amenajata
Apa	Adapare animale Igienizare Preparare hrana	30.570 mc 17.500 mc 9.636 mc	Rezervor semiingropat V = 300 mc

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepția, descărcarea, depozitarea și livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare și a substanțelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafață și subterane, precum și mirosurile, zgomotele și riscurile directe asupra sănătății populației.

6.3. Operatorul are obligația menținerii evidenței materiilor prime, materialelor și substanțelor chimice utilizate și întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanță cu noile progrese referitor la materiile prime și utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.



6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantitățile necesare de materii prime și materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri și transformarea acestora în deșeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime și a substanțelor utilizate va fi notificată autorității competente pentru protecția mediului.

7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, COMBUSTIBILI UTILIZAȚI

7.1. APA

7.1.1 Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă potabilă se realizează din 2 foraje de mica adâncime, din care unul în rezerva.

Volum și debite de apă autorizate:

- debit zilnic maxim: 195,6 mc;
- debit zilnic mediu: 163 mc;
- debit zilnic minim: 136,9 mc.

Funcționarea este permanentă, 365 zile/an, 24 h/zi.

Instalații de captare și transport: foraje F1 și F2 cu H = 20 m, NHs = 9 m, Nhd = 11 m, Q = 20 mc/h. Forajul F2 este în funcțiune, echipat cu pompa Grundfos Q inst. = 10 mc/h. Forajul F1 este neechipat, în rezerva.

Instalații de tratare a apei: apometru, filtru mecanic, clorinator cu sistem de dozare, filtru cu carbune activ, lampa dezinfecție cu UV.

Instalații de înmagazinare: rezervor suprateran V = 300 mc.

Instalații de distribuție:

- conductă aductiune apă Dn 110 mm, L = 210 m;
- conducte distribuție apă în scop potabil Dn 100 mm, L = 220 m;
- conducte distribuție apă în procesul tehnologic Dn 75 -110 mm, L = 220 m.

Apa pentru stingerea incendiilor: Pe rețeaua de distribuție a apei sunt montați hidranti exteriori pentru stingerea incendiilor. Rezerva intangibila de incendiu de 108 mc este stocată în rezervorul de înmagazinare a apei de 300 mc.

Volum de apă asigurate din surse: pentru alimentarea cu apă potabilă și apă tehnologică a folosinței:

- debit zilnic maxim: 195,6 mc;
- debit zilnic mediu: 163 mc;
- debit zilnic minim: 136,9 mc.

Modul de folosire a apei:

- în scop potabil – adăpat porci, preparare hrana și în scop menajer la filtrul sanitarn-permanent;
 - în scop tehnologic – spălare hale în perioada de igienizare, după fiecare serie de creștere;
 - incendiu – după caz.
- **Gradul de recirculare internă a apei: nu se recircula**

7.1.2. EVACUAREA APELOR UZATE SI A DEJECTILOR

Din activitatea fermei rezulta urmatoarele tipuri de ape uzate:

- ape uzate menajere;
- ape cu dejectii;
- ape pluviale.

- a) **Apele uzate menajere** de la grupurile sanitare sunt colectate prin reteaua de canalizare cu L=50m si Dn 160 mm si evacuate gravitational spre statia de epurare mecano-biologica monobloc, de unde sunt vidanjate cu firma de specialitate, pe baza de contract.
- b) **Apele cu dejectii** sunt stocate in bazine speciale prevazute sub podelele halelor de crestere a porcilor, de unde, prin conducte cu Dn 300mm si lungime totala 208 m, se evacueaza catre reteaua de canalizare magistrala cu Dn=400 mm si L=300 m. Dejectiile lichide ajung gravitational la bazinul circular subteran al statiei de pompare cu V=15 mc, de unde sunt pompati in unul din cele 4 rezervoare metalice de stocare cu capacitatea V=5750 mc fiecare. Rezervoarele sunt metalice, supraterane, descooperite, amplasate pe fundatii de beton, pe o suprafata de 12.400 mp, special amenajata si impermeabilizata cu strat de argila compactata. Capacitatea de stocare totala=23000 mc. Rezervoarele se folosesc alternativ, fiind lasat timpul necesar pentru fermentare, pentru a putea folosi dejectiile la fertizarea terenurilor agricole. Imprastierea dejectiilor fermentate pe terenuri se face in stricta conformitate cu studiile pedologice realizate pentru fiecare teren in parte si cu Codul bunelor practici agricole.
- c) **Apele pluviale** din incinta sunt colectate prin canale si conduse catre rigola principala din partea de est a incintei si descarcate in raul Prahova prin conducta subterana. Pentru situatia viiturilor pe raul Prahova, se actioneaza conform Planului de aparare impotriva inundatiilor. Apene pluviale din zona rezervoarelor de dejectii sunt colectate in bazin cu V=12 mc, de unde sunt transportate cu vidanja in bazinul statiei de pompare si pompati in bazinele de stocare dejectii.

7.1.3.TITULARUL ACTIVITATII ARE OBLIGATIA:

- sa exploateze constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire, evacuare a apelor menajere si de igienizare hale, precum si dispozitivele de masurare a debitelor si volumelor de apa in conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare;
- sa intretina constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire, evacuare a apelor uzate menajere si de igienizare hale in conditii tehnice corespunzatoare in scopul minimizarii pierderilor de apa;
- sa respecte cu strictete prevederile BAT - urilor in vigoare si sa utilizeze cele mai bune tehnici disponibile care apar in domeniul de activitate;
- sa nu evacueze apele uzate si dejectiile in cursuri de apa, ci doar in locurile precise in prezenta autorizatie;
- potrivit principiului „*poluatorul plateste*”, in cazul producerii unui prejudiciu (poluarea surselor de apa de suprafata sau subterane), titularul va suporta costul pentru repararea prejudiciului si va inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului;
- sa detina mijloacele si materialele necesare in caz de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului de preventie si combatere a poluarilor accidentale;
- sa nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafata;
- sa nu deverseze in apele de suprafata si subterane, ape uzate, fecaloid menajere, substante petroliere, substante prioritare/prioritar periculoase;
- Sa tina evidenta cantitatilor de dejectii imprastiate.



7.2. UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI

7.2.1. Alimentarea cu energie electrică

Consumul de energie electrică din rețeaua publică este de 580 MWh/an și se face prin bransament la rețeaua existentă în zonă și post de transformare de 63 kVA. Ferma este dotată cu un generator de energie electrică cu puterea de 200 kVA, utilizat pentru situații de avariere a sistemului de alimentare cu energie electrică din rețeaua națională. Pentru funcționarea și întreținerea eficientă din punct de vedere energetic în ferma se utilizează tehnologie modernă având un consum redus de energie, în care procesele de ventilare, adapare și hrânire se desfășoară optimizat, fiind automatizate.

Pentru iluminat se folosesc corpuși de iluminat permanente cu consum redus de energie. În halele de îngrasare nu se poate asigura ventilarea naturală deoarece densitatea animalelor existente nu permite asigurarea parametrilor microclimatului impus de legislația sanită-veterinară în vigoare privind bunastarea animalelor.

Pentru adaposturile ventilate mecanic s-a optimizat sistemul de ventilare în fiecare adapost (prin automatizarea și corelarea funcționării ventilatoarelor de coama) pentru a oferi un control bun al temperaturii și pentru a realiza o ventilare minima iarna; Admisia aerului proaspăt se face cu ajutorul ferestrelor de admisie, poziionate pe peretii lateral ai halei. Funcționarea ferestrelor este realizată prin intermediul computerului de hala care asigură permanentă corelare între aerul exhaustat și aerul propaspăt introdus.

7.2.2. Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.3. Operatorul trebuie să identifice și să implementeze tehnici de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolațiilor pentru evitarea pierderilor de căldură.

7.2.4. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate) utilizată pe amplasament.

7.3. Gaze naturale/Combustibili.

În ferma nu se utilizează gaze naturale. Agentul termic în toată ferma este asigurat cu centrale termice care utilizează ca și combustibil GPL. Depozitul GPL este format din 9 rezervoare supraterane cu capacitatea totală de 27.000 l, dispuse 8 în zona silozurilor și unul în zona bucătariei furajere.

Motorina este carburantul utilizat pentru utilajele interne de încarcare/descarcă și transport. Depozitarea motorinei se face în 4 butoaie de 220 l capacitate și un cubitainer de 1000 l capacitate, amplasate pe platformă betonată împrejmuită cu gard de protecție din plasă de sarma.

8. DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Amplasare în teritoriu: terenul în suprafață de 84020 mp pe care se află ferma zootehnica este situat parțial în intravilan și parțial în extravilanul satului Gherghita, la o distanță de cca. 0,4 km nord de comuna Gherghita, pe partea dreaptă a drumului județean DJ 101 E Gherghita - Draganesti.

Vecinătăți:

- la N – pasune și albia majoră a râului Prahova;
- la V – DJ 101 E, teren împadurit;
- la E – pasune;

- la S – rest proprietate fosta ferma Gherghita, grajduri aflate in conservare.

Poziționarea în raport cu ariile naturale protejate

Cel mai apropiat de ferma de crestere si ingrasare a porcilor este situl de importanta comunitara ROSCI02090 Coridorul Ialomitei situat la cca. 150 m N, urmand cursul raului Prahova pe amplasamentul comunei Gherghita.

Unități structurale pe amplasament:

Ferma are in componenta urmatoarele constructii/amenajari:

- 6 hale pentru adapostirea si cresterea porcilor (C1, C3, C4, C5, C6 folosite pana in prezent si C7 hala reamenajata pentru plusul de 2400 capete) ;
- pavilion administrativ si filtru sanitar (C27);
- 8 silozuri metalice pentru cereale, curatitor si uscator pentru cereale cu capacitatea totala de depozitare de 6.000 tone (4x 500 tone + 4 x 1000 tone);
- 2 magazii pentru cereale cu capacitatea de stocare de 600 tone (C10, C11);
- bucatarie furajera cu linii pentru pregatirea hranei lichide si uscate, echipata cu 4 celule siloz tehnologic pentru materii prime de 45 tone capacitate si 3 buncare pentru depozitarea furajelor finite uscate cu capacitatea de 15 mc fiecare (C23);
- 2 foraje de mica adancime pentru captarea apei potabile din subteran;
- statie de tratare a apei;
- rezervor inmagazinare apa potabila 300 mc;
- statie pompare apa potabila (C13);
- 4 rezervoare metalice pentru stocarea dejectiilor lichide cu volumul total de 23.000 mc;
- 1 post de transformare (C28);
- retele de alimentare cu energie electrica, apa, retele canalizare, instalatii distributie furaje, instalatii de ventilatie, instalatii climatizare;
- 9 rezervoare GPL;
- platforma pentru spalarea remorcii de animale;
- motopompa pentru evacuarea apei in situatii de inundatie;
- statie pompare ape uzate (C32);
- sala necropsie si camera frigorifica pentru stocarea temporara a mortalitatilor (C9);
- rampa pentru livrarea porcilor la abatorizat (C24);
- cantar rutier pentru materiile prime receptionate (C25);
- cantare pentru animale.

Celelalte hale existente pe amplasament sunt dezafectate; acestea pot fi reamenajate daca este necesar.


Incinta este amenajata cu cai de acces auto si pietonale, platforme betonate, rigole de preluare a apelor pluviale.

Regim juridic: proprietate persoană juridică S.C. Atlas investments Group S.R.L., conform contract de vanzare-cumparare autentificat cu nr.849/14.07.2003.

Hale de productie

Hala nr.1(C1) - Sectie inseminare, scroafe tinere si gestante, vieri de reproducție

Hala are o capacitate de adapostire de **489 locuri**, ocupa o suprafata de 1860 mp si prezinta urmatoarele dotari:



- 428 boxe pentru gestatie individuala scroafe, realizate din materiale anticorozive;
- 6 boxe colective pentru 48 scrofite;
- sector pregatire material seminal, cuprinzand 13 boxe pentru vieri, laborator de recoltare si pregatire material seminal.
- instalatie de alimentare cu apa prevazuta cu suzete;
- jgheaburi superioare din otel inoxidabil pentru hrana lichida cu capacitate de 1,5 mc/sarja;
- gratar lateral pentru izolarea vierilor.

Hala este amenajata cu sistem de pardoseala din beton cu fante, dimensionata pentru animale mari.

Sistemul de ventilatie consta in clapete laterale de admisie a aerului, plafon perforat captusit cu vata minerala, prevazut cu guri de ventilatie. Ventilatoarele pentru evacuarea aerului sunt prevazute cu orificii de aerisire, cu pereti dubli si elemente de etansare cu acoperisul. Debitul de aer ventilat este de 220 mc/h pentru zona de scroafe gestante, zona de inseminare si zona vieri, si de 130 mc/h pentru zona scroafelor tinere.

Hala este prevazuta cu senzori de temperatura amplasati in interior si exterior, care comanda clapetele de ventilare a aerului.

Sistemul de incalzire este compus din centrala murala GPL si retea conducte din aluminiu pentru apa calda. Temperatura minima pe timp de iarna este de 16°C pentru scroafe si 18°C pentru vieri si tineret.

Hala nr. 2 (C3) si Hala nr. 3 (C4) – Ingrasare

Fiecare din cele doua hale are o capacitate de **1764 locuri (total 3528 locuri)**, ocupa o suprafata de 1860 mp, fiind dotate cu:

- 84 boxe colective inchise, din material plastic, cu imprejmuire cu porti pentru fiecare boxa, dispuse pe doua randuri, fiecare boxa avand o suprafata de 15,24 mp si o capacitate de maxim 21 de capete;
- instalatie de alimentare cu apa tip suzeta (2 buc./boxa), regulator de presiune si filtru.

Hala este amenajata cu sistem de pardoseala din beton cu fante, dimensionata pentru animale mari.

Sistemul de ventilatie consta in clapete laterale de admisie a aerului, plafon perforat captusit cu vata minerala. Ventilatoarele pentru evacuarea aerului sunt prevazute cu orificii de aerisire, cu pereti dubli si elemente de etansare cu acoperisul. Debitul de aer ventilat este de 115 mc/h pentru fiecare porc la ingrasare.

Hala este prevazuta cu senzori de temperatura amplasati in interior si exterior, care comanda clapetele de ventilare a aerului.

Sistemul de incalzire este compus din centrala murala GPL si retea conducte din aluminiu pentru apa calda. Temperatura minima pe timp de iarna este de 18°C.

Hala nr. 4(C5) - Maternitate si crestere tineret

Acesta hala totalizeaza **1256 locuri**, ocupa o suprafata de 1860 mp si este impartita astfel:

Maternitate

- 216 boxe pentru fatare, prevazute cu zona de fatare libera;
- 216 igheaburi din plastic prevazute cu orificii pentru hrana uscata;
- bare de protectie a purceilor;
- clapete pentru colectarea dejectiilor;
- instalatie pentru alimentare cu apa, dotata cu sprinkler pentru scroafe, suzeta pentru purcei, regulator de presiune si filtru;

Crestere tineret, compartimentata in 2 camere a cate 20 de boxe, totalizand:

- 40 boxe pentru purcei mai mici de 30 kg (0,30 mp/purcel), realizate din materiale anticorozive ;

- instalatii de alimentare cu apa prevazute cu suzete cu recuperator (1 unitate/12 purcei);

- sistem de pardoseala din material plastic cu fante, cu structura de sprijin din teava galvanizata, dimensionata pentru animale care cantaresc mai putin de 30 kg.

- Suprafata maxima amenajata este de 4 mp/boxa; boxele pentru purcei sunt prevazute cu placă calda în suprafata de 0,6 mp/boxa.

Hala este prevazuta cu sistem de ventilatie pe toata suprafata, cu plafon perforat, captusit cu vata minerala si guri de ventilatie. Ventiatoarele pentru evacuarea aerului sunt prevazute cu orificii de aerisire si duze de admisie. Debitul de aer necesar este de 330 mc/h pentru un loc de fatare a purceilor.

Sistemul de incalzire este compus din centrala murala GPL si retea conducte din aluminiu pentru apa calda. Temperatura minima pe timp de iarna este de 20°C.

Hala nr. 5 (C6) – Crestere tineret

Hala are **3680 locuri**, ocupa o suprafata de 1915 mp si este impartita in 2 compartimente, astfel:

Compartimentul 1

- 80 boxe pentru purcei mai mici de 30 kg (0,30 mp/purcel), realizate din materiale anticorozive ;

- instalatii de alimentare cu apa prevazute cu suzete cu recuperator (1 unitate/12 purcei);

- sistem de pardoseala din material plastic cu fante, cu structura de sprijin din teava galvanizata, dimensionata pentru animale care cantaresc mai putin de 30 kg.

Compartimentul 2

- 80 boxe pentru purcei cu greutatea intre 30 kg si 50 kg, realizate din materiale anticorozive ;

- instalatii de alimentare cu apa prevazute cu suzete cu recuperator (1 unitate/12 purcei);

- sistem de pardoseala din material plastic cu fante, cu structura de sprijin din teava galvanizata, dimensionata pentru animale care cantaresc pana la 50 kg.

Hala este prevazuta cu sistem de ventilatie pe toata suprafata, cu plafon perforat, captusit cu vata minerala si guri de ventilatie, clapeta de admisie ca sursa suplimentara de alimentare cu aer pe timpul verii. Ventiatoarele pentru evacuarea aerului sunt



prevazute cu orificii de aerisire si duze de admisie. Debitul de aer necesar este de 47 mc/h pentru un loc.

Hala nr. 6 (C7) - Ingrasare

Aceasta hala are o capacitate de adapostire de **2400 porci** pentru ingrasare. Hala ocupa o suprafata de 2263 mp, fiind dotata cu:

96 boxe colective inchise, metalice, cu imprejmuire cu porti pentru fiecare boxa, dispuse pe doua randuri, fiecare boxa avand o suprafata de 18,04 mp si o capacitate de maxim 25 de capete;

instalatie de alimentare cu apa tip suzeta (2 buc./boxa), regulator de presiune si filtru.

Hala este amenajata cu sistem de pardoseala din beton cu fante, dimensionata pentru animale mari.

Sistemul de ventilatie consta in clapete laterale de admisie a aerului, plafon perforat captusit cu vata minerala. Ventilatoarele pentru evacuarea aerului sunt prevazute cu orificii de aerisire, cu pereti dubli si elemente de etansare cu acoperisul. Debitul de aer ventilat este de 115 mc/h pentru fiecare porc la ingrasare.

Hala este prevazuta cu senzori de temperatura amplasati in interior si exterior, care comanda clapetele de ventilare a aerului.

Sistemul de incalzire este compus din centrala murala GPL si retea conducte din aluminiu pentru apa calda. Temperatura minima pe timp de iarna este de 18°C.

Filtru sanitar

In zona de acces in ferma sunt amplasate 2 bazine pentru dezinfectare roti autovehicule, de cca. 20 cm adancime, care reprezinta filtrul sanitar auto.

Filtrul sanitar personal este situat la intrarea in ferma, fiind constituit din urmatoarele compartimente: birouri, cabinet veterinar, laborator, farmacie, vestiare, grupuri sanitare si dusuri.

Apele uzate de la filtrul sanitar sunt dirijate prin reteaua de canalizare catre statia de epurare ape menajere, proprie, de monobloc, montata ingropat, avand un bazin de colectare ape uzate de 5,6 mc capacitate, cuva bioreactor si un bazin de retentie de 10 mc capacitate.

Evacuarea dejectiilor se face permanent prin conducte subterane care conduc dejectiile la magistrala colectoare in bacinul circular al statiei de pompare si apoi in rezervoarele de stocare dejectii. Dupa o perioada obligatorie de stocare de 6 luni, timp in care are loc fermentarea aeroba, sunt transportate si imprastiate pe terenuri agricole in suprafata totala de 404 ha cu utilajele proprii (tractoare + remorci speciale pentru dejectii).

Administrarea dejectiilor pe terenuri agricole are rol de ingrasamant natural, iar dozele si modul de administrare sunt stabilite prin Studiul agrochimic si pedologic intocmit de OSPA Prahova.

Depozitul de dejectii -este format din 4 rezervoare metalice amplasate pe radier de beton armat de 25 cm grosime, executat pe o perna de balast cu grosimea de 30 cm. Capacitatea de stocare este de 5.750 mc/buc., respectiv 23.000 mc.

Zona de amplasare a rezervoarelor ocupa o suprafata de 12.400 mp, fiind amenajata pe fostul batal de dejectii al fermei Gherghita. Perimetral zona este prevazuta cu diguri de pamant cu lungimea de 458 m. Apa pluviala este drenata prin scurgere gravitationala catre o basa cu volumul de 12 mc, de unde este vidanjata periodic, descarcata in chesonul statiei de pompare ape reziduale si pompata inapoi in rezervoarele de dejectii.

- **Silozuri cereale**

Silozurile pentru depozitarea cerealelor sunt 8 structuri metalice cu o capacitate totala de stocare de 6.000 tone (4x 500 tone + 4 x 1000 tone).

- **Bucataria de furaje si sistemul de hraniere**

Bucataria furajera este dotata cu linii pentru pregatirea hranei lichide si uscate, fiind echipata cu 4 celule siloz tehnologic pentru materii prime de 45 tone capacitate si 3 buncare pentru depozitarea furajelor finite uscate cu capacitatea de 15 mc fiecare. De asemenea, bucataria mai este dotata cu echipamente de macinare si omogenizare.

In cadrul fermei se folosesc doua sisteme de hraniere, uscata si umeda, unul pentru porcii de ingrasat si altul pentru maternitate si purcei.

Moara este echipata cu autofiltru complet automatizat, care realizeaza urmatoarele sarcini:

- extrage cerealele macinate din moara, rezultand astfel un procent foarte scazut de masa fina;
- determina racirea cerealelor zdrobite, evitand astfel acumularea de condens;
- determina scaderea presiunii in interiorul instalatiei, prevenind eliminarea de pulberi.

- **Depozit carburanti si rezervoare GPL**

In partea de nord a fermei sunt amplasate 9 rezervoare GPL cu o capacitate de 4000 mc/rezervor. GPL-ul constituie combustibilul pentru centralele termice care deservesc incinta.

Pentru aprovisionarea cu carburanti a utilajelor folosite in activitate este amenajata o platforma betonata si imprejmuita, pe care sunt amplasate 4 butoane de 220 l cu motorina si un container IBC de 1000 l.


- **Drumuri, alei si platforme**

Incinta este amenajata cu cai de acces auto si pietonale, alei si platforme betonate, prevazute cu pante si rigole betonate pentru preluarea apelor pluviale si evacuarea lor dirijata catre canalul colector. Din chesonul canalului colector, apele pluviale sunt evacuate gravitational prin conducta subterana in raul Prahova.

- **Imprejmuire**

Sunt amenajate 2 tipuri de imprejmuri:

- perimetral, pe tot conturul amplasamentului fermei, cu gard din plasa de sarma dispusa pe stalpi metalici pe 3 laturi si gard din placi de beton pe latura de la drum.
- perimetral pe tot conturul filtrului sanitari si a grajdurilor, cu gard din plasa de sarma dispusa pe stalpi metalici;
- perimetral pe tot conturul cu diguri de pamant de 2-3 m inaltime, pentru apararea impotriva inundatiilor.



8.2. Descrierea principalelor activități și procese

Capacitatea maximă de adapostire este de 11353 locuri, iar capacitatea de producție variază în funcție de cererea pietii pentru purcei de diverse greutăți. Durata lor de staționare în ferma variază în funcție de vîrstă și greutatea la care sunt vânduti, astfel încât producția anuală poate varia ca număr de capete.

- Recepția animalelor la intrarea în ferma;
- Popularea halelor cu animale;
- Prepararea hranei, inclusiv stocarea și macinarea;
- Hranirea și adăparea animalelor;
- Colectarea dejectiilor;
- Întreținerea microclimat-iluminat, aerare spații producție;
- Igienizare;
- Aplicare tratamente sanităt-veterinare;
- Depopulare hale la vîrste stabilite.

Popularea halelor

Animalele sunt aduse periodic (o dată la 2 ani), stau în carantina cca. 1 lună, după care sunt cazate în hala 1, având greutăți cuprinse între 180 și 200 kg, și vîrstă cuprinsă între 6 și 8 luni. Camioanele care aduc animalele nu vor patrunde în incinta fermei, ci le vor deschide la intrare, de unde vor fi conduse către carantina. Un lot cuprinde 35 - 40 capete.

Scroafele sunt cazate în hala nr.1, respectiv sectorul "montă și gestație", unde după însemnare, efectuează stagiul de gestație timp de 115 zile, după care sunt transferate în maternitate (hala nr.4), cu aprox. 5 zile înainte de fatare.

În maternitate scroafele sunt cazate timp de 30 – 33 zile, timp în care vor alapta. După întarcere, scrofele vor reveni la categoria "în așteptare" de la sectorul montă-gestație.

Purceii întărcăti la 28 zile vor fi transferați în sectorul "tineret", unde vor fi cazati timp de 45 zile, ajungând la 26-30 kg, cand vor fi transferați în grăduri 2 și 3, respectiv sectorul "ingrasare". Aici raman timp de cca. 90 zile, cand ajung la 100-105 kg greutate vie și vor fi livrați.

Prepararea hranei și ingrasarea

În perioada de cazare, pentru ingrasarea porcilor se utilizează trei retete de hranire aferente celor trei etape de ingrasare, astfel : 20 –33 kg, 33-60 kg, 60-110 kg. În timpul perioadei de ingrasare, animalele consumă cca. 240 kg furaj concentrat/cap.

În retele de hranire se utilizează următoarele componente : porumb, orz, floarea soarelui, srot de soia și floarea soarelui, premix 3% (trei tipuri pentru fiecare rețetă în parte). Procesul de preparare a hranei este complet automatizat și asistat de calculator.

Din buncările de stocare, cerealele sunt preluate cu tractorul cu remorca și sunt transportate către moara. Moara este un echipament cu ciocanele, fără suflanta, cu eficiență superioară, fiind echipată cu autofiltru complet automatizat. Gurile de aerisire (2 la hrana lichida și 1 la hrana uscată) sunt prevăzute cu filtre textile.

Sistemul de hranire lichida se utilizează pentru halele 1, 2 și 3 de 2-3 ori pe zi, spre deosebire de hranirea ad-libitum pentru purcei din hala nr.5.

Pentru hranirea lichida se folosește sistemul de hranire multifazic restrictiv. Amestecarea nutrelor se face în vas de otel inoxidabil cu capacitatea de 8.000 l. Rezervorul este prevăzut cu agitator tip turbina cu viteză redusă. Rezerva de apă necesară este asigurată din rezervor intermediu, având 3 x 2.000 l capacitate. Dupa omogenizare, amestecul este livrat cu ajutorul unui grup de pompă prin tubulatura către grăduri.

Adaparea animalelor se face cu apa din sursa proprie – 2 foraje de mica adancime, din care doar unul este echipat si utilizat. Gospodaria de apa este dotata cu bazin suprateran de stocare de 300 mc capacitate si statie de pompare pentru asigurarea presiunii atat in hale cat si in filtrul sanitar.

Instalatia de tratare a apei captate din sursa subterana are in componenta: filtru mecanic, clorinator cu sistem de dozare, filtru cu carbune activ, lampa dezinfecțare cu UV.

Pe conducta principala de alimentare cu apa, in interiorul halei este amplasat un dozator de medicamente pentru aplicarea tratamentelor sanitari-veterinare curative sau preventive.

Evacuarea dejectiilor se realizeaza gravitational din bazinele subterane aferente fiecarei hale in parte, in colectorul magistral care duce la chesonul statiei de pompare. De aici sunt pompeate in rezervoarele de stocare dejectii.

Igienizarea halelor se efectueaza periodic si consta in urmatoarele operatiuni:

- curatenia si dezinfecția pardoselilor, hranitoarelor si canalelor pentru evacuarea dejectiilor;
- spalarea halelor cu jet sub presiune;
- dezinsectie de cate ori este necesar;
- deratizare periodic sau de cate ori este necesar.

8.2.1. Descrierea fluxului tehnologic

Denumirea procesului	Descrierea procesului si a etapelor / fazelor	Instalatii / Echipamente / Parametri specifici de operare
Reproductie, creștere și îngrasare porci	Pregatirea halelor pt.populare, popularea, aprovisionarea/ descarcarea pneumatica din mijloacele auto/depozitarea furajelor in buncare, hranirea tip fazial, adaparea, asigurarea/mentinerea microclimatului,vaccinari /tratamente (dupa caz), depopularea (livrarea) porcilor la abatoare, evacuarea/depozitarea si transportul dejectiilor	6 hale cu boxe, bucătarie furajera, 8 silozuri de furaje exterioare, sistem transfer furaj in interiorul halelor, sistem automat adapare, sistem de ventilatie, sistem evacuare dejectii

8.2.2. Activități conexe

Ventilatie si climatizare


Sistemul de ventilatie consta in clapete laterale de admisie a aerului proaspăt, plafon perforat captusit cu vata minerala si ventilatoare.

Regulatorul de clima controleaza turatia motoarelor ventilatoarelor in functie de parametrii inregistrati in grajduri .

Sistemul de ventilatie asigura necesarul de aer proaspăt, care difera in functie de varsta purcelor, variind de la 47 mc/h/loc pentru purcei mai mici de 30 kg si ajungand la 330 mc/h/loc pentru fatarea purcelor. Debitul pentru porcii la îngrasare este de 115 mc/h/loc.

Emisiile de poluanți sunt evacuate în atmosferă din fiecare hala de producție, prin cosurile a 95 ventilatoare exhaustoare, astfel:

- Hala 1 10 buc., H = 4,30 m;
- Hala 2 17 buc., H = 4,30 m;
- Hala 3 17 buc., H = 4,30 m;



- Hala 4 11 buc., H = 4,30 m;
 - Hala 5 16 buc., H = 4,30 m;
 - Hala 6 24 buc., H = 4,30m.
- Debitul maxim al ventilatoarelor este de 13600 mc/h pentru 91 buc., avand diametrul 630 mm si 7000 mc/h pentru 4 buc., avand diametrul 450 mm. Ventilatoarele au functionare automata in functie de temperatura din hale si disloca diferite volume de aer, in functie de necesar.

Ventilatoarele aferente halelor de productie sunt prevazute cu modul de mediu pentru cresterea inaltimii de evacuare a aerului deasupra adapostului si prevenirea dispersiei prafului si miroslui in vecinatatea adapostului.

Încălzirea / răcirea compartimentelor

In general, halele pentru cresterea si ingrasarea porcilor nu se incalzesc. Totusi, in perioadele cu temperaturi foarte scazute, daca este necesar, se utilizeaza centrale termice alimentate cu GPL. Incalzirea spatiilor de productie este asigurata pe timpul iernii cu 5 centrale termice murale alimentate cu GPL, cu puterea instalata de 800 kW. Incalzirea birourilor si a celorlalte incaperi si prepararea apei calde este asigurata cu o centrala termica cu GPL, cu camera de ardere etansa, functionare automatizata, cu boiler.

Racirea halelor in perioadele cu temperaturi ridicate se face cu ajutorul ventilatoarelor, care au functionare automata in functie de temperatura din hale si disloca diferite volume de aer, in functie de necesar.

8.3. ALTE CONDIȚII DE FUNCȚIONARE DECÎN CELE NORMALE

Conditiiile anormale de functionare sunt:

- avarie la sistemul de furnizare a energiei electrice;
- stricarea pompei din forajul de alimentare cu apa;
- situatie de avarie in caz de inundatie;
- aparitia unei epizootii;
- avarie la sistemele de distributie a furajelor si apei.

Aceste situatii anormale nu conduc la marirea impactului fermei asupra factorilor de mediu.

Pentru functionarea in conditii anormale sunt elaborate proceduri specifice.

De asemenea sunt elaborate planuri pentru actionare in caz de accidente (incendii, poluari accidentale, fenomene meteorologice periculoase, inundatii).

8.4. TEHNICI APLICATE DE SOCIETATE PENTRU CONFORMARE CU CERINȚELE


BAT : Modul de conformare a activității desfășurate în cadrul fermei cu cerințele

BATC (Decizia UE 2017/302)

1.1.Sisteme de management de mediu

BAT 1		Aplicarea in ferma	Analiza conformarii
Pentru a îmbunătăți performanța de mediu globală a fermelor, BAT constau în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care încorporează toate caracteristicile următoare:			
1. angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare	Societatea Atlas Investments Group are implementate si certificate: - Sistemul de Management al Calitatii SR EN ISO 9001:2015	Conformare cu BAT 1, pct.1	

BAT 1	Aplicarea in ferma	Analiza conformarii
	- Sistemul de Management al Mediului SR EN ISO 14001:2015 Politica Sistemului de Management Integrat (SMI) este asumată de conducerea societății. Toate planurile, programele și procedurile sunt supuse aprobării directe a conducerii unității.	
2. definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației	Politica Sistemului de Management Integrat (SMI) include prevederi privind îmbunătățirea continua a performantelor de mediu.	Conformare cu BAT 1, pct.2
3. planificarea și stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile	Societatea Atlas Investments Group are elaborate urmatoarele: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program de management de mediu (anual) ▪ Procedura operatională pentru Managementul deseurilor ▪ Procedura de sistem Monitorizare și Masurare ▪ Procedura de sistem pentru identificarea și evaluarea aspectelor de mediu 	Conformare cu BAT 1, pct.3
4. punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție specială: (a) structurii și responsabilității; (b) formării, conștientizării și competenței; (c) comunicării; (d) implicării angajaților; (e) documentației; (f) controlului eficient al proceselor; (g) programelor de întreținere; (h) pregătirii și intervenției în caz de urgență; (i) garantării conformității cu legislația în domeniul mediului.	Punerea în aplicare a procedurilor menționate este coordonată și controlată de către: <ul style="list-style-type: none"> - echipa de auditori interni, ca parte a auditului intern anual al SMI; - departamentul de mediu din cadrul societății; - toate departamentele companiei. 	Conformare cu BAT 1, pct.4
5. verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție specială: (a) monitorizării și măsurării; (b) măsurilor corrective și preventive; (c) păstrării evidențelor; (d) auditului intern sau extern independent (dacă este posibil), pentru a se stabili dacă EMS respectă sau nu dispozițiile prevăzute și dacă acesta a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător.	Departamentul de mediu și Responsabilul Sistemului de Management de Mediu din cadrul societății controlează și coordonează implementarea procedurilor de mediu, acordând atenție specială respectării prevederilor autorizației integrate de protecție a mediului, îndeosebi monitorizării/raportării și pastrării evidențelor, dar și auditării interne sau externe Anual sunt realizate audituri ale SMI Periodic (la 2-3 ani) sunt realizate audituri de conformare la cerințele de mediu la punctele de lucru ale societății.	Conformare cu BAT 1, pct.5




BAT 1		Aplicarea in ferma	Analiza conformarii
6.	revizuirea de către conducerea superioară a EMS și a conformității, a adevarării și a eficacității continue a acestuia	Conducerea societății Atlas Investments Group este permanent informată asupra rezultatelor aplicării procedurilor și aproba direct măsurile și planurile pentru îmbunătățirea performanțelor.	Conformare cu BAT 1, pct.6
7.	urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate	Societatea este permanent preocupată de îmbunătățirea condițiilor de mediu și a performanțelor prin investiții în echipamente și tehnologii de înaltă calitate, în acord cu standardele de protecție a mediului și standardele superioare privind bunastarea animalelor.	Conformare cu BAT 1, pct.7
8.	luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației încă din etapa de proiectare a unei noi instalații și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare	Efectele asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației sunt luate în considerare de la etapa de proiectare.	Conformare cu BAT 1, pct.8
9.	aplicarea cu regularitate a evaluărilor sectoriale comparative (de exemplu Documentul sectorial de referință EMAS)	Evaluările sectoriale comparative se realizează anual, cu prilejul întocmirii Raportului Anual de Mediu (RAM) și a raportării E-PRTR în cadrul fermelor existente aparținând societății.	Conformare cu BAT 1, pct.9
<i>În mod specific pentru sectorul de creștere în sistem intensiv a păsărilor sau a porcilor, BAT trebuie să includă, de asemenea, următoarele elemente în sistemul de management de mediu:</i>			
10.	punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului (a se vedea BAT 9)	Nu este cazul, ferma nu creează o poluare sonore la nivelul receptorilor sensibili. Monitorizarea nivelului de zgomot efectuată anual indică valori constante situate sub 65 dB (A). Conform BAT 9, nu este necesara elaborarea și punerea în aplicare a unui Plan de gestionare a zgomotului în această situație.	Conformare cu BAT 1, pct.10
11.	punerea în aplicare a unui plan de gestionare a mirosului (a se vedea BAT12)	Societatea va elabora și pune în aplicare un Plan de gestionare a mirosurilor.	Conformare cu BAT 1, pct.11

Buna organizare internă

BAT 2.		Aplicarea in ferma	Analiza conformarii
<i>Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globală, BAT constau în utilizarea tuturor tehniciilor indicate mai jos.</i>			
a.	Amplasarea corespunzătoare a instalației/fermei și o bună amenajare spațială a activităților pentru: - a reduce transporturile de animale și de materiale (inclusiv a dejectionilor animaliere);	Amenajarea spațială a activităților pe amplasament asigură distanțe reduse și un număr minim de transporturi necesare. Tehnica referitoare la distanța adecvată față de receptorii sensibili nu se poate aplica, deoarece ferma există pe acest amplasament din anul 1995, iar cea mai apropiată zonă rezidențială se află la	Conformare cu BAT 2, pct.a

	<ul style="list-style-type: none"> - a asigura distanțe adecvate față de receptorii sensibili care au nevoie de protecție; - a lua în considerare condițiile climatice existente (de exemplu vântul și precipitațiile); - a lua în considerare capacitatea potentială de dezvoltare ulterioară a fermei; - a preveni contaminarea apelor. 	<p>cca.400 m – intravilanul satului Gherghita, dezvoltat ulterior.</p> <p>Organizarea activitatilor in ferma si in afara acesteia se face tinand cont de conditiile climatice existente si de intervalul din zi, astfel incat disconfortul olfactiv si/sau fonic sa fie minim.</p> <p>Ferma a fost modernizata prin amenajari si dotari in sensul eliminarii riscului de contaminare a apelor subterane, mai ales ca alimentarea cu apa a fermei este asigurata din sursa proprie subterana.</p>	
b.	<p>Educarea și formarea personalului, în special pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reglementări relevante, creșterea animalelor, sănătatea și bunăstarea animalelor, gestionarea dejectiilor animaliere, siguranța lucrătorilor; - transportul și împrăștierea pe sol a dejectiilor animaliere; - planificarea activităților; - planificarea și gestionarea situațiilor de urgență; - repararea și întreținerea chipamentelor. 	<p>In cadrul fermei, personalul este instruit pentru exploatarea instalatiilor de alimentare cu utilitati, sistemelor de hraniere, adapare si microclimat.</p> <p>Seful de ferma raspunde de instruirea angajatilor cu privire la normele de protectia muncii.</p> <p>Sunt intocmite planuri pentru activitatile specifice, de ex.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan de preventie si combatere a poluarilor accidentale; - Plan de management al dejectiilor animaliere; - Program de intretinere a instalatiilor care prevede masurile curente si planificate de intretinere a utilajelor, curatire periodica a halelor si igienizare a acestora intre ciclurile de productie. <p>Echipamentele sunt permanent inspectate, iar defectiunile se remediază imediat de către personalul fermei sau de către echipa externă de menenanță (in funcție de ampolarea intervenției).</p>	Conformare cu BAT 2, pct.b
c.	<p>Pregătirea unui plan de urgență pentru a face față emisiilor și incidentelor neprevăzute, cum ar fi poluarea corpuri de apă.</p> <p>Acesta poate include:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare și sursele de apă/efluenti; - planuri de acțiune pentru intervenție în cazul unor evenimente posibile (de exemplu incendii, scurgeri ale depozitelor de dejectii lichide sau prăbușirea acestora - N/A, scurgerea necontrolată din grămezile de dejectii 	<p>Societatea are intocmite urmatoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan de situatie cu retelele de canalizare; - Plan de preventie si combatere a poluarilor accidentale; - Plan de aparare impotriva inundatiilor; - Plan de preventie si combatere a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice; - Plan de interventie PSI. 	Conformare cu BAT 2, pct.c



	animaliere – N/A, surgeri de combustibil); echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare (de exemplu echipament pentru blocarea drenărilor în teren, îndiguirea sănătărilor, baraje flotante pentru surgerile de combustibil).	Se aplică un program de inspecție și întreținere periodică a echipamentelor și structurilor fermei, care include verificarea și repararea acestora. În cazul unui incident de poluare, se utilizează echipamentele disponibile pentru blocarea drenărilor, îndiguirea sănătărilor și baraje flotante pentru surgerile de combustibil.	
d.	Verificarea, repararea și întreținerea periodică a structurilor și a echipamentelor cum ar fi: - sistemele de aprovizionare cu apă și furaje; - sistemul de ventilație și senzorii de temperatură; - silozurile și echipamentele de transport (de exemplu, supape, țevi); - sistemele de purificare a aerului (de exemplu, prin inspecții periodice). Acestea pot include curățenia fermei și gestionarea dăunătorilor.	Echipamentele și structurile sunt permanent inspectate, iar defectiunile sunt remediate imediat de către personalul fermei sau de către echipa externă de mențenanță (în funcție de amploarea intervenției). Se întocmeste anual Programul de inspecție, întretinere și reparare a echipamentelor și utilajelor din dotarea halelor de producție, bucătăriei furajere, parcului auto, rezervoarelor de stocare dejectii, etc. Se întocmeste anual Programul de inspecție, întretinere și reparare a retelelor de canalizare, stației de epurare, digurilor de pamant și basei colectoare din zona de stocare dejectii lichide.	Conformare cu BAT 2, pct.d
e.	Depozitarea animalelor moarte astfel încât să se prevină sau să se reduc emisiile.	Mortalitatile sunt colectate zilnic/ de mai multe ori pe zi, dacă este cazul, și sunt stocate în spațiu special amenajat, în lada frigorifică de 4 tone, după care sunt preluate pentru eliminarea prin incinerare de către firme autorizate.	Conformare cu BAT 2, pct.e

Managementul nutrițional

BAT 3.	Aplicarea în fermă	Analiza conformării	
<i>Pentru a reduce azotul total excretat și, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehniciile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.</i>			
a.	Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili.	Sistemul de hrănire adoptat este diferențiat pe categorie de animale și fază biologică. Retetele de hrănire aplicate sunt pe baza de calciu și fosfor. Furajele sunt preparate în FNC propriu autorizat. În prepararea retetelor de hrănire se utilizează conceptul de proteină ideală, echilibrată la nivel de aminoacizi esențiali, cu raport optim între nivelul proteinei digestibile și energia netă, prin aceasta realizându-se o excreție minimă de azot prin fecale.	Conformare cu BAT 3, pct.a

BAT 3.	Aplicarea in ferma	Analiza conformarii
<i>Pentru a reduce azotul total excretat și, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehniciile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.</i>		
	Premixul se achiziționeaza de la firme specializate.	
b.	Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție.	Retetele de furajare sunt adaptate necesităților fizioleice ale fiecărei etape de dezvoltare, pe categorie de animal.
c.	Adăugarea unei cantități controlate de aminoacizi esențiali la un regim alimentar cu un nivel scăzut de proteine brute.	Dietele sunt formulate pe baza de nutrienti cat mai complet asimilabil, cu continut redus de proteina si fosfor si cu supliment de aminoacizi, fitaze si/sau fosfati anorganici asimilabili.
d.	Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat.	Se utilizeaza aditivi furajeri; hrana este apropiată de necesarul animalului la diferite etape de producție, reducând astfel excreția de nutrient în dejectii.


Azotul total excretat in ferma la nivelul anului 2020 s-a calculat utilizand cantitatea de dejectii generata si concentratia de azot total din acestea (buletin de analiza a dejectiilor):

$$14454 \text{ mc} \times 1295 \text{ mg/l} = 18718 \text{ kg N total}$$

Productia la nivelul anului 2020 a fost de 15704 capete, deci nivelul azotului excretat este de 1,19 kg N/cap/an, situandu-se sub valorile asociate BAT pentru oricare din categoriile specificate: purcei intarcati, porci ptr. ingrasare, scroafe (inclusiv purcei).

BAT 4.	Aplicarea in ferma	Analiza conformarii
<i>Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehniciile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.</i>		
a.	Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție.	Porcii sunt hraniți după retete diferențiate pe faze de creștere, în funcție de greutatea corporală.
b.	Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc cantitatea totală de fosfor excretat (de exemplu fitază).	La prepararea mixurilor se utilizează aditivi furajeri (fitază) în scopul reducerii fosforului din dejectii.
c.	Utilizarea fosfațiilor anorganici cu grad ridicat de digerare pentru înlocuirea parțială a surselor convenționale de fosfor din furaje.	Se utilizează nutrienti cat mai complet asimilabili, cu supliment de aminoacizi, fitaze si/sau fosfati anorganici asimilabili.

Fosforul total excretat in ferma la nivelul anului 2020 s-a calculat utilizand cantitatea de dejectii generata si concentratia de fosfor total din acestea (buletin de analiza a dejectiilor):



$14454 \text{ mc} \times 57,511 \text{ mg/l} = 831,26 \text{ kg P total}$

Productia la nivelul anului 2020 a fost de 15704 capete, deci nivelul fosforului excretat este de 0,053 kg P/cap/an, situandu-se sub valorile asociate BAT pentru oricare din categoriile specificate: purcei intarcati, porci ptr. ingrasare, scroafe (inclusiv purcei).


Utilizarea eficientă a apei

BAT 5.	Aplicarea in ferma	Analiza conformarii
<i>Pentru utilizarea eficientă a apei, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehniciilor indicate mai jos.</i>		
a. Menținerea unei evidențe a utilizării apei.	Se va asigura evidenta lunara a consumului de apa pe baza citirii contorului apometru.	Conformare cu BAT 5, pc.a
b. Detectarea și repararea scurgerilor de apă.	Se procedeaza la inspectarea si verificarea zilnică a instalațiilor de alimentare cu apă (cu ocazia activităților curente din fermă).	Conformare cu BAT 5, pc.b
c. Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru curățarea adăposturilor pentru animale și a echipamentelor.	Spălarea halelor la sfârșitul fiecarui ciclu de productie se face cu ajutorul aparatelor de curățare cu înaltă presiune, cu consum redus de apa.	Conformare cu BAT 5, pc.c
d. Selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător (de exemplu adăpători de tip biberon, adăpători circulare, igheaburi cu apă) pentru anumite categorii de animale, garantând, în același timp, disponibilitatea apei.	Utilizarea adăpătorilor cu suzetă, situate pe peretii lateral sau incastrate in hranitoare, care permit animalelor acces nelimitat la apă, dar fără risipă.	Conformare cu BAT 5, pc.d
e. Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile.	Forajul de alimentare cu apa si statia de tratare a apei sunt inspectate si verificate periodic.	Conformare cu BAT 5, pc.e

Emisii provenite din ape uzate

BAT 6.	Descrierea situației existente in ferma	Analiza conformarii
<i>Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehniciilor indicate mai jos</i>		
a. Menținerea suprafetei zonelor murdare din curte	Zonele posibil sa fie murdarite sunt betonate si sunt curatare ori de cate ori este necesar.	Conformare cu BAT 6,

BAT 6.		Descrierea situatiei existente in ferma	Analiza conformarii
<i>Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehniciilor indicate mai jos</i>			
	a. la un nivel cât mai redus posibil.	Caiile de acces si platformele adiacente halelor, bucatariei furajere si parcarii sunt betonate. Există foarte mult spatiu verde in incinta.	pct.a
b.	Reducerea la minimum a consumului de apă.	Adaparea se face cu suzete montate in peretii boxelor si/sau in hranoitoare, care permit animalelor acces nelimitat la apa, fara risipa. Spălarea halelor se face cu ajutorul aparatelor de curățare cu înaltă presiune, cu consum redus de apa.	Conformare cu BAT 6, pct.b
c.	Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate.	Apele pluviale rezultante de pe acoperisuri, cai de acces si platforme sunt colectate prin canalele pluviale amenajate in incinta si sunt conduse gravitational la canalul de garda colector existent in partea de est a incintei, dupa care sunt descarcate gravitational prin conducta subterana in raul Prahova. Apele uzate menajere sunt transferate prin sistemul de canalizare constant din conducte subterane de PEHD la statia de epurare ape menajere, fara posibilitate de contact cu apele meteorice. Apele de spalare si dejectiile din hale sunt evacuate prin sistem separat de canalizare, gravitational, intr-un bazin colector (cheson) cu $V= 15$ mc de unde sunt pomitate in 4 rezervoare metalice de depozitare. Zona de depozitare este prevazuta pe tot perimetru cu diguri de pamant, iar apa pluviala este drenata prin scurgere gravitationala catre o basa de colectare cu volumul de 12 mc, de unde este vidanjata periodic, descarcata in chesonul statiei de pompare ape reziduale si pompată inapoi in rezervoarele de dejectii.	Conformare cu BAT 6, pct.c
BAT 7.		Aplicarea in ferma	Analiza conformarii
<i>Pentru a reduce emisiile în apă provenite din apele uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehniciilor indicate mai jos.</i>			
a.	Surgerea apelor uzate	Adaposturile au sistem de pardoseala din	Conformare




BAT 6.		Descrierea situatiei existente in ferma	Analiza conformarii
<i>Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehniciilor indicate mai jos</i>			
	către un container special sau un depozit pentru dejectiile lichide.	<p>material plastic sau beton cu fante si sunt prevazute cu bazine colectoare sub podea, cu perna de apa.</p> <p>Din bazine, prin conducte subterane, dejectiile sunt colectate de o magistrala care conduce la chesonul statiei de pompare si de aici in cele 4 rezervoare de stocare dejectii, , totalizand o capacitate de 23000 mc.</p> <p>Apele menajere evacuate de la filtrul sanitar, grupurile sanitare si dusuri sunt colectate prin reteaua de canalizare interna din conducte PEHD si sunt evacuate gravitational spre microstatia de epurare cu un debit de 4,5 mc/z, dupa care sunt evacuate in bazinile de stocare dejectii.</p>	cu BAT 7, pct.a
b.	Epurarea apelor uzate.	<p>Dejectiile si apele de spalare din hale sunt colectate si depozitate in rezervoare de stocare unde fermenteaaza 6 luni, dupa care sunt administrate ca fertilizant natural pe terenuri agricole.</p> <p>Apele menajere sunt epurate in microstatie de epurare.</p>	Conformare cu BAT 7, pct.b
c.	Împrăștirea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigații, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bară de împrăștire.	<p>Dejectiile fermentate sunt aplicate ca fertilizant natural pe terenuri agricole, cu injector cu bara de imprastiere.</p> <p>Dejectiile se analizeaza inainte de fiecare aplicare la indicatorii: azot total, cloruri, fosfor total, potasiu, indice de salinitate.</p>	Conformare cu BAT 7, pct.c

Utilizarea eficientă a energiei

BAT 8.		Aplicarea in ferma	Analiza conformarii
<i>Pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehniciilor indicate mai jos.</i>			
a.	Sisteme de încălzire/răcire și de ventilație cu eficiență ridicată.	Sistemul de ventilatie consta in clapete laterale de admisie a aerului, plafon perforat captusit cu vata minerala. Ventilatoarele pentru evacuarea aerului sunt prevazute cu orificii de aerisire, cu pereti dubli si elemente de etansare cu acoperisul.	Conformare cu BAT 8, pct.a
b.	Optimizarea sistemelor de	Halele sunt prevazute cu senzori de	Conformare

BAT 8.		Aplicarea in ferma	Analiza conformarii
<i>Pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehniciilor indicate mai jos.</i>			
	încălzire/răcire și de ventilație și gestionarea acestora, în special în cazul în care se utilizează sisteme de purificare a aerului.	temperatura amplasati in interior si exterior, care comanda clapetele de ventilare a aerului.	cu BAT 8, pct.b
d.	Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic.	Incinta si zonele de acces sunt iluminate cu lampi tub vacuum plasate pe stalpi metalici. Instalatia de iluminat din hale este cu tuburi tip LED. Iluminatul este selectiv și temporizat pentru a răspunde cerințelor animalelor. Iluminatul exterior este fluorescent acționat de senzori crepusculari.	Conformare cu BAT 8, pct.d
e.	Utilizarea schimbătoarelor de căldură. Poate fi utilizat unul dintre următoarele sisteme: 1. aer-aer; 2. aer-apă; 3. aer-sol.	Se utilizeaza schimbatoare de caldura aer - apa	Conformare cu BAT 8, pct.e
h.	Utilizarea ventilației naturale.	Se asigură tiraj natural sau forțat prin acționarea clapetelor de admisie din peretii laterali, în funcție de necesități (temperatura exterioară, vârsta animalelor).	Conformare cu BAT 8, pct.h

BAT 10		Aplicarea in ferma	Analiza conformarii
<i>Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehniciile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora</i>			
c.	Măsuri operationale. (i) închiderea ușilor și a orificiilor principale ale clădirii, în special pe perioada hrănirii, în cazul în care este posibil; (ii) utilizarea echipamentului de către personal cu experiență; (iii) evitarea activităților generatoare de zgomot în timpul nopții și la sfârșit de săptămână, în cazul în care este posibil; (iv) măsuri pentru controlul zgomotului în cursul activităților de	In ferma sunt aplicate masuri operationale menite să reducă nivelul de zgomot atunci când este generat: i) închiderea în timpul spălării halelor cu apă sub presiune; ii) ferma este deservită de personal calificat; iii) planificarea activităților generatoare de zgomot în afara weekend-ului și a orelor de noapte/ de odihnă, etc. iv) se aplică măsuri de control al zgomotului	Conformare cu BAT 9, pct.c




BAT 10	Aplicarea in ferma	Analiza conformarii	
<i>Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehniciile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora</i>			
	întreținere; (vi) efectuarea a cât mai puține lucrări de terasament în zonele aflate în aer liber pentru a reduce zgomotul generat de tractoarele cu grăpă.	vi) Organizarea activitatilor pe amplasament si in afara acestuia se face tinand cont de conditiile climatice existente si de intervalul din zi, astfel incat disconfortul fonic sa fie minim.	
d	Echipamente silentioase. Acestea includ echipamente cum ar fi: (i) ventilatoare cu randament ridicat, în cazul în care ventilația naturală nu este posibilă sau nu este suficientă; (ii) pompe și compresoare; (iii) sisteme de hrănire care reduc stimulul înainte de hrănire (de exemplu recipiente cu hrană prevăzute cu pâlnie, ad libitum, echipamente compacte de distribuire a hranei).	Sunt utilizate doar echipamente cu nivel redus de zgomot: i) ventilatoarele prevazute au o eficiență ridicată, de 94% și funcționează în paralel cu sistemul de ventilație naturală a halelor, numai atunci cand este necesar ; ii) pompele si compresoarele utilizate sunt echipamente moderne, care asigură un nivel scăzut de zgomot, sub 85 dB și funcționarea lor nu este continuă ; iii) modalitatea de hrănire adoptată este <i>ad libitum</i> , astfel incat mancarea este la discretie si nu este necesara pornirea sistemelor de hrănire decat atunci cand se termina mancarea.	Conformare cu BAT 9, pct.d
e	Echipamente de control al zgomotului. Acestea includ: (i) reductoare de zgomot; (ii) izolarea surselor de vibrații; (iii) amplasarea în spații închise a echipamentelor care fac zgomot (de exemplu mori, benzi transportoare pneumatice); (iv) izolare fonică a clădirilor.	i)toate motoarele echipamentelor prevazute prin proiect sunt echipate cu reductoare de zgomot, astfel incat sa asigure un nivel de zgomot < 85 dB ; ii)echipamentele producătoare de vibratii sunt montate pe fundații prevazute cu elemente de amortizare a vibratiilor iii) Bucataria de furaje și sistemul de hrănire sunt amplasate în clădire separată, din caramida, izolata fonic .	Conformare cu BAT 9, pct.e
f.	Reducerea zgomotului. Propagarea zgomotului poate fi redusă prin introducerea de obstacole între emițători și receptorii.	Propagarea zgomotului este redusă de padurea și pasunea existente între ferma și zonele rezidențiale (satul Gherghita).	Conformare cu BAT 9, pct.f

Emisii de pulberi

BAT 11	Aplicarea în ferma		Analiza conformării
<i>Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehniciile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora</i>			
a.	Reducerea formării pulberii în interiorul clădirilor destinate creșterii animalelor. În acest scop se poate utiliza o combinație între următoarele tehnici:		
	3. alimentarea <i>ad libitum</i> ;		Furajarea și adaparea se fac <i>ad libidum</i> , adaptat cerințelor etapei de dezvoltare.
	4. utilizarea hranei umede, a hranei sub formă de pelete sau adăugarea unor materii prime uleioase sau lianți în sistemele de furajare uscate;		Da, sistem de hraniere lichide pentru porci la ingrasat și scroafe.
	5. montarea unor separatoare de pulberi în depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumaticice.		Silozurile se încarcă din mașinile de transport furaje pe la partea superioară, printr-un sistem tip ş nec. Silozurile sunt prevăzute cu capace de închidere. Moara este echipată cu autofiltru complet automatizat.
	6. proiectarea și operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost.		Atunci când este posibil, pentru asigurarea bunastării animalelor, viteza de operare a ventilatoarelor se reduce pentru a scădea intensitatea emisiilor.

Emisiile de mirosuri


BAT 12	Aplicarea în ferma		Analiza conformării
<i>Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de o fermă, BAT constau în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include următoarele elemente:</i>			
(i) un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare;	S-a întocmit "Planul de gestionare a mirosurilor" care va cuprinde măsuri, printre care:	Conformare cu BAT 12	
(ii) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor;	- se verifică sursa (ferma sau activitatea de fertilizare);		
(iii) un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri;	- se verifică dacă aplicarea fertilizantului s-a realizat conform Planului de fertilizare;		
(iv) un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa	- se verifică activitatea prestatorului; se stabilesc măsuri suplimentare pentru reducerea mirosului față de cele		



BAT 12	Aplicarea in ferma	Analiza conformarii
<p><i>Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosluri emanate de o fermă, BAT constau în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a miroslurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include următoarele elemente:</i></p>		
(sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosluri (a se vedea BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere;	(v) o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosluri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosluri.	aplicate deja, dacă sesizarea este justificată.

BAT 13	Aplicarea in ferma	Analiza conformarii	
<p><i>Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosluri și/sau impactul miroslurilor provenite de la o fermă, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicielor indicate mai jos.</i></p>			
b.	<p>Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menținerea animalelor și a suprafețelor uscate și curate (de exemplu evitarea surgerilor de furaje, evitarea prezenței dejectiilor animaliere în zonele de odihnă sau pe podealele parțial acoperite cu grătare); - reducerea suprafeței emitătoare a dejectiilor animaliere (de exemplu grătare de metal sau plastic, canale cu o suprafață redusă expusă la dejectiile animaliere); - evacuarea frecventă a dejectiilor animaliere către un depozit de dejectii animaliere (acoperit) situat în exterior; - reducerea temperaturii dejectiilor animaliere (de exemplu prin răcirea dejectiilor animaliere) și a temperaturii mediului interior; - scăderea fluxului și a vitezei aerului pe suprafața dejectiilor animaliere; - menținerea asternutului uscat și în condiții aerobe în sistemele cu asternut. 	<p>Sistemul de adăpostire este prevazut cu pardoseli cu grătare, care asigura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menținerea suprafețelor uscate și curate; - reducerea suprafeței emitătoare a dejectiilor animaliere. <p>Dejectiile sunt evacuate gravitational către bazin colector și rezervoare de stocare dejectii.</p>	Conformare cu BAT 13, pct. b
c.	<p>Optimizarea condițiilor de evacuare a aerului din adăposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici sau a unei combinații a acestora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - creșterea înălțimii la care este amplasat orificiul de evacuare (de exemplu evacuarea aerului deasupra nivelului acoperisului, coșuri, devierea aerului evacuat prin coama 	<p>Ventilatoarele exhaustoare sunt amplasate la nivelul acoperisului halelor.</p> <p>Gurile de aspirație și ventilatoarele sunt prevăzute cu un sistem de deschidere în caz de</p>	Conformare cu BAT 13, pct. c

BAT 13	Aplicarea in ferma	Analiza conformarii	
<i>Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul miroșurilor provenite de la o fermă, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos.</i>			
acoperişului, și nu prin partea inferioară a peretilor); - creșterea vitezei de ventilație a orificiului vertical de ventilație; - amplasarea eficientă a barierelor externe pentru a crea turbulențe ale fluxului de aer aflat în mișcare (de exemplu vegetație); - adăugarea unor acoperitori deflectoare în orificiile de evacuare amplasate în partea inferioară a peretilor pentru a devia aerul evacuat către sol; - devierea aerului evacuat către părțile laterale ale adăpostului care sunt orientate în direcția opusă receptorului sensibil; - alinierarea axei coamei acoperişului unei clădiri ventilate natural transversal față de direcția predominantă a vântului.	urgență, controlat termic, iar deschiderea se face gradual, în funcție de temperatură. Cosurile de evacuare sunt dispuse deasupra acoperisului. În afara caldirilor, platformelor betonate și cailor de acces, restul suprafețelor din ferma sunt amenajate ca spații verzi.		
e.	Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici de depozitare a dejectiilor animaliere sau a unei combinații a acestora: 2. amplasarea depozitului, luând în considerare direcția generală a vântului și/sau adoptarea de măsuri pentru a reduce viteza vântului în jurul și deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale);	Depozitul de dejectii este amplasat la cca. 400 m fata de zona locuita. Depozitul este amenajat semiîngropat, pe zona fostului batal de dejectii, fiind înconjurat perimetral de diguri de pamant cu inaltimea de cca. 1,5 – 2m. Direcția predominantă a vantului în zona este din spre nord-est spre sud-vest. Zona rezidențială este situată în partea de sud.	Conformare cu BAT 13, pct. e2
	3. reducerea la minimum a amestecării dejectiilor lichide.	Amestecarea (omogenizarea) dejectiilor se realizează doar în perioada de aplicare a fertilizantului organic (3-4 zile/campanie)	Conformare cu BAT 13, pct. e3
f.	Prelucrarea dejectiilor animaliere utilizând una dintre următoarele tehnici pentru a reduce la minimum emisiile de miroșuri în timpul (sau înaintea) împrăștierii pe sol: 1. fermentarea aerobă (aerarea) dejectiilor lichide;	Bazinele de stocare sunt descoperite, periodic se barbotează aer, deci fermentarea este aerobă.	Conformare cu BAT 13, pct. f1
g.	Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici pentru împrăștierea pe sol a dejectiilor sau a unei combinații a acestora: 1. împrăștierea în fâșii, injector cu brazdă de suprafață sau de adâncime pentru împrăștierea	Împrăștierea se face prin aplicare cu injector cu bara	Conformare cu BAT 13,




BAT 13	Aplicarea in ferma	Analiza conformarii
<i>Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosluri și/sau impactul miroslurilor provenite de la o fermă, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicielor indicate mai jos.</i>		
1. pe sol a dejectiilor lichide; 2. utilizarea dejectiilor animaliere cât mai repede posibil.	de imprasire și încorporare prin discuire sau arătură cât mai repede posibil. Dejectiile sunt incorporate în sol imediat după aplicare.	pct. g1 Conformare cu BAT 13, pct. g2

1.11. Emisiile provenite din depozitarea dejectiilor lichide

BAT 16	Aplicarea in ferma	Analiza conformarii	
<i>Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer generate de un depozit de dejectii lichide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicielor indicate mai jos.</i>			
a.	Proiectarea și gestionarea corespunzătoare a depozitului de dejectii lichide prin utilizarea mai multor tehnici prezentate mai jos: 1. reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul depozitului de dejectii lichide. 2. reducerea vitezei vântului și a ratei de schimb a aerului pe suprafața dejectiilor lichide prin operarea depozitului la un nivel mai scăzut de umplere. 3. reducerea la minimum a amestecării dejectiilor lichide	Cele 4 bazine de stocare sunt cilindrice verticale, cu un volum de 5750 mc fiecare (capacitate utilă). Diametrul este de 34m, înaltimea este de cca.7 m . Suprafața de emisie este de 900mp. Raportul S/V = 0,15. Raportul H/D = 1:5 Rezervoarele sunt umplute la mx. 80% din capacitate.	Conformare cu BAT 16, pct. a1 Conformare cu BAT 16, pct. a2 Conformare cu BAT 16, pct. a3
b.	Acoperirea depozitului de dejectii lichide. În acest scop se poate utiliza una dintre următoarele tehnici: 3. acoperitori plutitoare, cum ar fi: - pelete de plastic; - materiale vrac ușoare; - acoperitori flexibile plutitoare; - plăci geometrice din plastic;	Crusta naturală; nu se pot utiliza materiale plutitoare datorită necesității omogenizării în momentul golirii.	Conformare cu BAT 16, pct. b3

BAT 16	Aplicarea in ferma	Analiza conformarii
<i>Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer generate de un depozit de dejectii lichide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehniciilor indicate mai jos.</i>		
- acoperitori gonflabile; - crustă naturală; - paie.		

BAT 18	Aplicarea in ferma	Analiza conformarii
<i>Pentru a preveni emisiile în sol și în apă provenite din colectarea, transportarea prin conducte și depozitarea dejectiilor lichide într-un depozit și/sau într-o lagună (depozit îngropat), BAT constau în utilizarea unei combinații a tehniciilor indicate mai jos.</i>		
a. Utilizarea depozitelor care pot rezista influențelor mecanice, chimice și termice.	Bazinele de stocare sunt metalice (inox), amplasate pe fundații de beton armat de 25 cm grosime, executate pe perna de balast de 30 cm grosime. Rigidizarea peretilor este realizată din 3 șine din cornier metalic dispuse la baza, la partea superioară și intermedieră.	Conformare cu BAT 18, pct. a
b. Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejectiile lichide pe durata perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora.	Capacitatea utilă de stocare a dejectiilor lichide în cele 4 bazine este de 23.000 mc. și asigură spațiul de depozitare pentru cca 6 luni. Durata preconizată de stocare corespunde BATEste o perioadă de minim 5 luni (cf. Măsurii 147 din Codul celor mai bune practici agricole).	Conformare cu BAT 18, pct. b
c. Construirea de instalații etanșe și echipamente pentru colectarea și transferarea dejectiilor lichide (de exemplu puțuri, canale, canale de surgere, stații de pompare).	Halele sunt prevăzute cu bazine de stocare a dejectiilor amplasate sub podeaua perforată, cu perna de apă. Dejectiiile se scurg din hale în bazine, fără a mai fi necesara curătirea acestora zilnic. Reteaua de canalizare pentru ape uzate și dejectii constă într-o rețea magistrală având Dn 400 mm și L = 300 m, care colectează dejectiile din fiecare hale prin conducte PEHD subterane, având Dn 300 mm și L _{totală} = 208 m. Dejectiiile astfel colectate sunt conduse gravitational către bazinul circular (cheson) al stației de	Conformare cu BAT 18, pct. c




BAT 18		Aplicarea în ferma	Analiza conformării
<i>Pentru a preveni emisiile în sol și în apă provenite din colectarea, transportarea prin conducte și depozitarea dejectiilor lichide într-un depozit și/sau într-o lagună (depozit îngropat), BAT constau în utilizarea unei combinații a tehniciilor indicate mai jos.</i>			
		pompare, avand V = 15 mc. Din stația de pompare, dejectiile sunt pomitate în 4 rezervoare metalice de stocare, având capacitatea de 5.750 mc/buc., respectiv 23.000 mc.	
f.	Verificarea integrității structurale a depozitelor cel puțin o dată pe an.	Integritatea structurală a bazinelor de stocare dejectii și a bazei colectoare se verifică periodic.	Conformare cu BAT 18, pct. f

Analiza conformării cu prevederile BAT 20 - aplicabilă numai în cazul în care managementul societății hotăraste ca acest serviciu să fie asigurat de către personalul fermei

BAT 20		Aplicarea în ferma	Analiza conformării
<i>Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierarea pe sol, BAT constau în utilizarea tuturor tehniciilor indicate mai jos.</i>			
a.	Evaluarea terenului pe care sunt împărtăsite dejectiile pentru a identifica riscurile de scurgere, luând în considerare:	Se efectuează studii pedologice pentru toate terenurile pe care se face împărtășirea dejectiilor fermentate. Studii sunt efectuate de OSPA Prahova și contin toate aceste informații.	Conformare cu BAT 20, pct. a
b.	Menținerea unei distanțe suficiente între terenurile pe care sunt împărtăsite dejectiile animaliere (lăsând o fașie de teren neratată) și:	Împărtășirea se face de către angajații fermei instruiți în acest sens. Terenurile se află la distanță de zona locuită.	Conformare cu BAT 20, pct. b
c.	Evitarea împărtășirii pe sol a dejectiilor animaliere atunci când riscul de scurgere poate fi semnificativ. În special, dejectiile animaliere nu se aplică atunci când:	Nu se fac împărtășiri pe sol ale dejectiilor animaliere atunci când condițiile climatice nu sunt favorabile; capacitatea de depozitare este suficientă pentru a permite stocarea dejectiilor cand nu este posibila aplicarea lor.	Conformare cu BAT 20, pct. c

BAT 20	Aplicarea in ferma	Analiza conformarii	
<i>Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol, BAT constau în utilizarea tuturor tehniciilor indicate mai jos.</i>			
	terenului și/sau drenarea terenului sunt de așa natură încât riscul de scurgere sau drenare este ridicat; 3. scurgerea poate fi anticipată având în vedere precipitațiile preconizate.	Se respectă perioadele de interdicție privind aplicarea dejectiilor. Aplicarea se face primăvara și toamna. Terenurile sunt relativ plane, fără pante puternic incline.	
d.	Adaptarea frecvenței de împrăștierie pe sol a dejectiilor animaliere, luând în considerare conținutul de azot și fosfor al dejectiilor animaliere și caracteristicile solului (de exemplu conținutul de nutrienți), cerințele privind culturile sezoniere și condițiile climatice sau ale solului care ar putea cauza surgeri.	Frecvența și cantitatea de dejectii aplicata sunt stabilite prin Planul de fertilizare. Funcția de culturile planificate și conținutul de nutrienți în sol, Planul stabilește cantitatea aplicabilă de fertilizatori organici. Pentru a respecta doza de substanță activă (N, P, K) recomandată prin planul de fertilizare, înainte de începerea aplicării efective, dejectiile sunt analizate de către OSPA. Pe bază acestor rezultate de conținut în elemente nutritive, se calculează cantitatea de dejectii, în mc, care se aplică la hecitar.	Conformare cu BAT 20, pct. d
e.	Sincronizarea împrăștierii pe sol a dejectiilor animaliere cu cererea de nutrienți a culturilor.		Conformare cu BAT 20, pct. e
f.	Verificarea la intervale regulate a terenurilor pe care sunt împrăștiate dejectiile animaliere pentru a identifica orice semn de scurgere și intervenția corespunzătoare atunci când este necesar.	Aplicarea fertilizantului se face cu personalul fermei, instruit în acest sens, care procedează la verificarea lunara sau de cate ori este necesar (perioade cu precipitații abundente).	Conformare cu BAT 20, pct. f
g.	Asigurarea unui acces adecvat la depozitul de dejectii animaliere și efectuarea în mod eficace a încărcării dejectiilor animaliere fără a avea loc scurgeri.	Accesul la depozitul de dejectii a fost amenajat odată cu amplasarea rezervoarelor. Rezervoarele sunt dotate cu: - pompe submersibile; - supape de siguranță; - conducte alimentare din PEHD; - conductă refulare prin partea superioră. Încarcarea se face prin pompare și este supravegheata pe toată durata.	Conformare cu BAT 20, pct. g



BAT 20		Aplicarea in ferma	Analiza conformarii
<i>Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol, BAT constau în utilizarea tuturor tehniciilor indicate mai jos.</i>			
		La fiecare golire se face inspectia rezervorului si se remediază eventuale defectiuni, deteriorari.	
h.	Verificarea utilajelor pentru împrăștierea pe sol a dejectiilor, astfel încât acestea să fie în stare bună de funcționare și să fie configurate la o rată de aplicare adecvată.	Aplicarea fertilizantului se face cu personalul fermei, instruit în acest sens. Se procedează la verificarea utilajelor înainte de fiecare aplicare.	Conformare cu BAT 20, pct. h

Analiza conformarii cu prevederile BAT 21 – aplicabila numai in cazul in care managementul societatii hotaraste ca acest serviciu sa fie asigurat de catre personalul fermei

BAT 21		Aplicarea in ferma	Analiza conformarii
<i>Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer rezultate din împrăștierea pe sol a dejectiilor lichide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehniciile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.</i>			
a.	Diluarea dejectiilor lichide, urmată de tehnici cum ar fi sistemul de irigare cu presiune scăzută a apei.	Dejectiile sunt diluate prin metoda de colectare aplicată: perna de apă în bazinile colectoare de sub halele de producție. Nu se procedează la diluarea dejectiilor înainte de aplicare. Terenurile pe care se utilizează fertilizantul organic au permeabilitate care permite infiltrarea usoara în sol.	Conformare cu BAT 21, pct. a
b.	Dispozitiv de împrăștiere în fâșii, prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici: 1. rampă orizontală cu furtunuri; 2.rampă orizontală cu duze de stropire la înălțime mică.	Se utilizează dispozitiv de împrăștiere cu rampă cu duze de stropire la înălțime mică.	Conformare cu BAT 21, pct. b
c.	Injector cu brazdă de suprafață (deschisă).	Se procedează la aplicarea la suprafață (împrăștiere la presiune scăzută) și încorporare prin discuire sau arătură cât mai repede posibil.	Conformare cu BAT 21, pct. c
BAT 22		Aplicarea in ferma	Analiza conformarii

Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din împrăștierea pe sol a dejectiilor animaliere, BAT constau în încorporarea dejectiilor animaliere în sol cât mai repede posibil.

a.	Încorporarea dejectiilor animaliere împărtășite pe suprafața solului se realizează fie prin arare, fie prin utilizarea	Dejectiile animaliere sunt încorporate în sol după aplicarea la suprafață, prin discuire sau	Conformare cu BAT 22,
----	--	--	-----------------------

BAT 21	Aplicarea in ferma	Analiza conformarii
<i>Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer rezultate din împrăștierea pe sol a dejectiilor lichide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehniciile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.</i>		
<p>alor echipamente pentru cultivare, cum ar fi grape cu dinți sau cu discuri, în funcție de tipul și de condițiile solului. Dejectiile animaliere sunt amestecate complet cu solul sau sunt îngropate în acesta. Împrăștierea dejectiilor solide se efectuează cu un dispozitiv de împrăștiere adecvat (de exemplu un dispozitiv de împrăștiere rotativ, un dispozitiv de împrăștiere cu descărcare prin partea din spate, un dispozitiv de împrăștiere dublu).</p>	aratura, cat mai curand posibil. Împrăștierea dejectiilor lichide se efectuează cu un dispozitiv de împrăștiere adecvat atașat la cisterne de cca 16 mc. Pe păsuni aplicarea se face la suprafață.	pct. a

Emisiile provenite din întregul proces de producție

BAT 23	Aplicarea in ferma	Analiza conformarii
<i>Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din întregul proces de producție pentru creșterea porcilor (inclusiv scroafe) sau păsări de curte, BAT constau în estimarea sau calcularea reducerii emisiilor de amoniac generate de întregul proces de producție care utilizează BAT disponibile puse în aplicare în cadrul fermei.</i>	Emisiile de amoniac generate în ferma sunt calculate prin metoda Corinair și se raportează anual în cadrul EPRTR.	Conformare cu BAT 21

Monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces

BAT 24	Aplicarea in ferma	Analiza conformarii
<i>BAT constau în monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat rezultată din dejectiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos.</i>		
b. Estimare prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total.	Azotul și fosforul se estimează utilizând analiza dejectiilor și cantitatea de dejectii generată.	Conformare cu BAT 24, pct.b
BAT 25	Aplicarea in ferma	Analiza conformarii
<i>BAT constau în monitorizarea emisiilor de amoniac în aer prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos.</i>		
c. Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. O dată pe an pentru fiecare categorie de animale.	Emisiile de amoniac din ferma se estimează prin utilizarea factorilor de emisie Corinair și se raportează anual în cadrul E-PRTR.	Conformare cu BAT 25, pct. c
BAT 27	Aplicarea in ferma	Analiza conformarii
<i>BAT constau în monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adăpost pentru animale, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos.</i>		



BAT 24		Aplicarea in ferma		Analiza conformarii
<i>BAT constau în monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat rezultată din dejectiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos.</i>				
b.	Estimare prin utilizarea factorilor de emisie, o dată pe an.	Emisiile de particule (PM10) din ferma se estimeaza prin utilizarea factorilor de emisie Corinair si se raporteaza anual în cadrul E-PRTR.		Conformare cu BAT 27, pct.b
<i>BAT constau în monitorizarea emisiilor de amoniac, pulberi și/sau mirosluri generate de fiecare adăpost pentru animale echipat cu un sistem de purificare a aerului, prin utilizarea tuturor tehniciilor următoare, cel puțin cu frecvența indicată mai jos.</i>				
a.	Verificarea performanței sistemului de purificare a aerului prin măsurarea amoniacului, a miroslurilor și/sau a pulberilor în condițiile practice din fermă și conform unui protocol de măsurare prevăzut și prin utilizarea metodelor de standard EN sau a altor metode (ISO, naționale ori internaționale) care asigură date de o calitate științifică echivalentă.	O singura dată.	Se realizeaza monitorizarea semestrială a imisiilor de amoniac , pulberi și hidrogen sulfurat la limita amplasamentului și în zona de stocare dejectii.	Conformarea cu BAT 28, pct.a
b.	Controlul eficienței funcționării sistemului de purificare a aerului (de exemplu prin înregistrarea în mod continuu a parametrilor de funcționare sau prin utilizarea unor sisteme de alarmă).	Zilnică	Sistem automatizat de ventilatie cu modul de mediu la halele de producție. Sistem automatizat de despăgubire la bucataria furajera.	Conformare cu BAT 28, pct.b


BAT 29		Aplicarea in ferma		Analiza conformarii
<i>BAT constau în monitorizarea următorilor parametri ai procesului, cel puțin o dată pe an.</i>				
a.	Consumul de apă.	Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. Principalele procese consumatoare de apă din adăposturile pentru animale (curățarea, hrănirea etc.) pot fi monitorizate separat.	Evidențele, pe baza citirii apometrelor și facturilor, se înregistrează lunar și anual. Consumul anual se raportează în RAM.	Conformare cu BAT 29, pct.a
b.	Consumul de energie electrică.	Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. Consumul de energie electrică al adăposturilor pentru animale este monitorizat separat de cel al altor instalații din fermă. Principalele procese consumatoare de energie din	Evidențele, pe baza citirii contoarelor, se înregistrează lunar și anual. Consumul anual se raportează în RAM.	Conformare cu BAT 29, pct.b

BAT 29		Aplicarea in ferma	Analiza conformarii
<i>BAT constau în monitorizarea următorilor parametri ai procesului, cel puțin o dată pe an.</i>			
c.	Consumul de combustibil	adăposturile pentru animale (încălzire, ventilație, iluminat etc.) pot fi monitorizate separat.	
c.	Consumul de combustibil	Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor.	Consumul de GPL se evidențiază pe baza documentelor de intrare și orelor de funcționare a instalației. Evidențele se țin anual. Consumul anual se raportează în RAM.
d.	Numărul de animale care intră și ies, nașterile și mortalitățile	Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente.	Se înregistrează numarul de animale care intra (materie prima) și cel al porcilor care ies (productie) și se raportează anual în RAM. Sunt înregistrate mortalitățile și se raportează anual (în RAM).
e.	Consumul de furaje.	Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a facturilor sau a registrelor existente.	Se înregistrează consumul de furaje pe baza facturilor existente și se raportează anual (în RAM).
f.	Generarea de dejectii animaliere.	Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente.	Se înregistrează toate cantitatile de dejectii generate și valorificate și se raportează anual.

CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU CREȘTEREA ÎN SISTEM INTENSIV A PORCILOR

Emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru porci

BAT 30		Aplicarea in ferma	Analiza conformarii
<i>Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru porci, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehniciile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.</i>			
a)	Una dintre următoarele tehnici, care aplică unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: (i) reducerea suprafeței emițătoare de amoniac; (ii) creșterea frecvenței de transportare a dejectiilor lichide (dejectii animaliere) către depozite externe; (iii) separarea urinei de materiile fecale; (iv)păstrarea asternutului curat și uscat.	i) pardoseli cu gratare; ii) dejectiile semilichide sunt colectate în bazină betonate amplasate sub hale, cu perna de apă, și sunt evacuate gravitational în sistemul de colectare dejectii;	Conformare cu BAT 30, pct.a I, ii
	0. O fosă adâncă (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare) numai în cazul în care este utilizată în combinație cu o măsură de reducere	Podelele halelor de producție sunt prevăzute integral cu grătare. Halele sunt prevăzute cu	Conformare cu BAT 30, pct.a 0



BAT 30	Aplicarea in ferma	Analiza conformarii
<i>Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru porci, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehniciile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> -suplimentară, de exemplu: -o combinație de tehnici de management nutritional; - un sistem de purificare a aerului; - reducerea pH-ului dejectiilor lichide; - răcirea dejectiilor lichide. 	<p>bazine de stocare a dejectiilor amplasate subteran, sub podeaua perforata, cu perna de apa. Dejectiile se scurg din hale in bazine, de unde sunt conduse gravitational in chesonul statiei de pompare si apoi, in rezervoarele de stocare dejectii.</p> <p>Se aplică tehnici de management nutritional diferențiat pe categorie de animal și etapa de dezvoltare biologică.</p>
	1.Un sistem de aspirat pentru evacuarea frecventă a dejectiilor lichide (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare).	Bazine betonate prevăzute cu palnie de admisie pentru asigurarea unei goliri complete.
	2. Pereti înclinați ai canalului pentru dejectii animaliere (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare).	Rețeaua de canalizare este pozată în pantă continuă de 5‰ (5 mm/m) către căminele de racord.
	4. Evacuarea frecventă a dejectiilor lichide prin spălare sub presiune (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare).	Evacuarea dejectiilor prin spălare sub presiune se realizează după fiecare ciclu de producție. Numărul de cicluri de spălare este în concordanță cu regimul de exploatare al fermei (tineret, creștere-îngrășare, îngrășare)
	5. Fosă pentru dejectii animaliere de dimensiuni reduse (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare).	Există din proiectare cuve betonate cu palnie de admisie și rețea de conducte PEHD sub fiecare hală.
	12. Bazin pentru dejectii animaliere (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare).	Bazine betonate de colectare a dejectiilor sub fiecare hală.
	13. Colectarea dejectiilor animaliere în apă.	Ultima apă de spălare rămâne în canale(pernă de apă)
		Conformare cu BAT 30, pct.a 12
		Conformare cu BAT 30, pct.a 13

Emisiile de amoniac în ferma la nivelul anului 2020 s-au calculat utilizând metoda Corinair și sunt de 44819 kg/an.

Producția la nivelul anului 2020 a fost de 15704 capete, deci nivelul emisiilor de amoniac este de 2,85 kg NH3 /cap/an, situându-se în raport cu valorile asociate BAT:

- scroafe în calduri și gestante 4 kgNH3/cap/an;

- scroafe care alapteaza (inclusiv purcei) 7,5 kgNH₃/cap/ an;
- purcei intarcati 0,7 kgNH₃/cap/ an;
- porci ptr. ingrasare 3,6 kgNH₃/cap/ an.

Concluzia studiului de impact asupra sănătății și confortului populației nr. 102/27.04.2021, în condițiile respectării documentației prezentate și a măsurilor propuse, elaborat de SC Impact Sanatate SRL Iasi:

- „obiectivul studiat nu afectează starea de sănătate a populației din zona de influență a acestui obiectiv (pentru factorii de mediu analizați, impactul este nesemnificativ în contextul legislativ actual; indicele de hazard pentru poluantii din aer cu efect iritativ este subunitar, în condițiile obisnuite de funcționare a fermei).“

- având în vedere direcția vânturilor în zonă, considerăm ca activitatea desfasurată pe amplasamentul obiectivului nu produce disconfort semnificativ (riscul aparitiei disconfortului olfactiv este minim/scazut), în condițiile obisnuite de funcționare a fermei“.

9. INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

9.1. Emisii în atmosferă

9.1.1. Emisii difuze:

Principalele emisii de poluanți atmosferici din activitatea fermelor de creștere a porcilor sunt reprezentate de pierderile de amoniac și metan, care rezultă din procesele metabolice și din descompunerea dejectiilor.

Categoriile de surse asociate acestor emisii sunt halele/adaposturile pentru animale ale caror guri de ventilatie pot fi considerate un sistem de surse punctiforme și rezervoarele de stocare a dejectiilor.

Emisiile principale din halele de porci sunt înregistrate ca fiind emisii de amoniac (NH₃) dar și alte emisii gazoase în cantități mici, precum metan (CH₄) și protoxid de azot (N₂O).

NH₃ și CH₄ rezultă din reacția metabolică în animal și din slămul de balegar produs din elementele de furajare.

N₂O este produs de reacție secundară în ammonificarea ureei și care se poate converti din acid uric în urină.


Principalele emisii evacuate în atmosferă, ce provin din adaposturile de animale sunt: NH₃, CH₄, N₂O, H₂S;

Sursele de generare a emisiilor în atmosferă sunt:

- procesele metabolice;
- prepararea hranei (macinare și omogenizare);
- depozitarea dejectiilor;
- activități auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de întreținere a incintei.

Inventarul surselor de emisii:

Sursa/Mod de generare	Poluanți emisi	Tipul de emisie
Adapostirea animalelor	NH ₃ , CH ₄ , N ₂ O, CO ₂ , miros (cum ar fi H ₂ S), pulberi	Stationara dirijata
Managementul dejectiilor și utilizarea acestora ca fertilizant	NH ₃ , CH ₄ , N ₂ O, miros (cum ar fi H ₂ S)	Stationara fugitiva
Descarcarea/depozitarea nutrelului combinat silozuri	pulberi	Stationara fugitiva



În general, se produc emisii de amoniac, gaz metan și protoxid de azot și din activitatea de împrăștiere a dejectiilor pe câmp. Aceste emisii se produc însă în afara amplasamentului fermei și de aceea, nu sunt luate în considerare la evaluarea impactului generat pe amplasament.

Controlul pentru minimizarea emisiilor de azot se face prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru: construcția halelor, sistemul de adăpostire, compozită hranei și modul de administrare a acesteia, colectarea/transferul/tratarea/stocarea și eliminarea dejectiilor.

Pentru **minimizarea emisiilor** se vor lua următoarele măsuri:

- aplicarea unei diete cu conținut mic de proteină crudă;
- funcționarea continuă a ventilatoarelor pentru evitarea acumulării de poluanți în hală;
- funcționarea corectă, fără pierderi a sistemului de alimentare cu furaje pentru a se evita producerea pulberilor;
- funcționarea corectă, fără pierderi a bucătăriei furajere în ansamblu sau pentru a se evita producerea pulberilor;
- restrictionarea traficului în incinta strict pentru deservirea activitatilor specifice: transport animale, transport hrana.
- revizia periodică a mijloacelor de transport pentru a diminua noxele produse prin arderea combustibililor.

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepția celor reglementate prin prezenta autorizație.

9.1.4. Titularul de activitate are obligația de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanți în atmosferă, inclusiv prin colectarea și dirijarea emisiilor fugitive și utilizarea unor echipamente de reținere a poluanților la sursă, după caz.

9.1.5. Titularul este obligat să întrețină echipamentele de reținere, evacuare și dispersie a poluanților în stare optimă de funcționare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reținere și sau/dispersie.

9.1.7. În cazul funcționării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligații:

- să sistemeze funcționarea instalației/părții din instalație la care a survenit defectiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;
- să notifice în cel mai scurt timp: APM și GNM - Comisariatul Județean Prahova în legătură cu defectiunea, durata acesteia, modul de remediere și data prevăzută pentru repunerea în funcțiune a instalației/echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcționat fără sistem de depoluare;
- să reia activitatea în instalația la care s-a produs defectiunea numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menține înregistrări referitoare la situații de funcționare altele decât cele normale a instalațiilor de depoluare /evacuare a poluanților (sisteme de depoluare defect, descriere defectiune, data defectării, timp de funcționare fără instalație de depoluare, data repunerii în funcțiune, etc.).

9.2. EMISII IN APĂ

9.2.1. Surse de ape uzate

Nr. crt	Sursa generatoare	Natura apei uzate	Mod de colectare /evacuare	Măsuri de minimizare a emisiilor
1	Activitatea administrativă și filtru sanitar	- ape uzate menajere	Colectare prin rețeaua de canalizare menajera, epurare în microstătie de epurare, de unde sunt vidanjate cu firma de specialitate, pe baza de contract.	<ul style="list-style-type: none"> - Întreținere corespunzătoare a instalațiilor de distribuție a apei - Verificarea periodică a rețelei de canalizare și a stației de epurare - Întreținerea permanentă a rețelei de canalizare și a stației de epurare - Eliminarea imediata a oricăror neetanșeități aparute - Contorizarea apei evacuate
2.	Precipitații	ape pluviale de pe acoperisuri și platforme betonate	Colectare prin rețea de canalizare din canale de beton, canal colector de gardă și evacuare în râul Prahova	Îmbunătățirea managementului dejectiilor pentru reducerea pierderilor de lichid sau substanța solidă pe cale de acces

Pentru controlul emisiilor în apa de suprafață și apa subterana se are în vedere evaluarea periodică a impermeabilizării zonei bazinelor de stocare dejectii și evaluarea stabilitatii digurilor.

9.2.2. Debit de evacuare ape uzate autorizate

Apele uzate menajere de la grupurile sanitare sunt colectate prin rețeaua de canalizare și evacuate gravitational spre stația de epurare mecano-biologică monobloc, de unde sunt vidanjate cu firma de specialitate, pe baza de contract.


Apele cu dejectii sunt stocate în cele 4 rezervoare special destinate, unde sunt supuse procesului de fermentare aeroba, după care sunt imprăștiate ca fertilizant natural pe terenuri agricole.

Apele pluviale din zona rezervoarelor de dejectii sunt colectate în bazin cu $V = 12$ mc, sunt preluate și transportate cu vidanja în bazinul stației de pompare, de unde sunt pompeate în bazinile de stocare dejectii.

Apele pluviale conventional curate care spală incinta fermei sunt colectate prin canale către rigola principală și sunt descarcate în raul Prahova prin conductă subterana.

9.2.3. Pretratare

Pretratare mecanica a apelor menajere înainte de intrarea în bioreactorul stației de epurare, într-un cos detasabil cu gratar, pentru separarea materialelor mari. Acestea sunt maruntite hidropneumatic și sunt amestecate cu namol activat.



9.2.4. Tratare

Pe amplasament se desfăsoara următoarele procedee de tratare:

- Epurarea biologică a apelor menajere în cadrul stației de epurare
- Fermentarea aerobă a dejectiilor

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanțe sau materii care poluează mediul în apele de suprafață sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni și minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3. Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Surse posibile de poluare a solului pe amplasament sunt reprezentate de:

- deseuri depozitate necorespunzătoare;
- dejectii depozitate necorespunzătoare;
- pierderi accidentale de ulei de la autovehicule si utilaje;
- aplicarea necorespunzătoare a dejectiilor;
- evacuarea necontrolată a apelor pluviale impurificate;
- fisurarea conductelor de canalizare sau a rezervoarelor de dejectii.

9.3.2. Dotări pentru controlul emisiilor pe sol

- containere metalice pentru colectarea temporara a deseuriilor menajere si asimilabile, în vederea eliminarii lor finale ;
- 4 rezervoare metalice cilindrice, supraterane, pentru colectarea dejectiilor lichide;
- zona de amplasare a rezervoarelor pentru dejectii este amenajata pe radier de argila compactata si este imprejmuita cu diguri din pamant;
- apa pluviala care spala suprafața depozitului de dejectii este drenata gravitational catre o basa, de unde este preluata cu vidanja, descarcata in chesonul stației de pompare si pompata in bazinile de stocare dejectii;
- depozit special amenajat pentru stocarea motorinei: cubitainer 1000 l, 4 butoae x 220 l, platforma betonata imprejmuita cu gard din plasa de sarma.
- magazie special amenajate pentru depozitarea materialelor dezinfecțante;
- depozite acoperite destinate stocarii materialelor auxiliare;
- activitatile aferente instalatiei se desfăsoara in spatii inchise.

9.3.3. Măsuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligația aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanțelor chimice periculoase în recipienți/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafețe betonate, protejate anticoroziv;
- transferul substanțelor periculoase lichide de la recipienții de depozitare la instalații prin rețele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenței la coroziunea specifică, etanșeitatei și a siguranței în exploatare;
- desfășurarea activității pe suprafețe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime și auxiliare, deșeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin surgeri accidentale;
- se vor evita deversările accidentale de produse și deșeuri care pot polua solul și implicit migrarea poluanților în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărțarea urmărilor acestora și restabilirea condițiilor anterioare producerii deversărilor;
- structurile subterane: rețeaua de canalizare și bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreținere se vor planifica și efectua la timp;
- să asigure pe amplasamentul societății, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanțe absorbante și substanțe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;
- să planifice și să realizeze, periodic, activitatea de revizii și reparații la elementele de construcții subterane, respectiv conducte, cămine și guri de vizitare etc., rigolele de colectare și scurgere a apelor pluviale vor fi menținute în perfectă stare de curătenie.

10. CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVELE DE ZGOMOT

10.1 AER

10.1.1. Emisii de Azot total excretat și fosfor total excretat asociat BAT:

Asigurarea monitorizării conținutului de azot și fosfor din dejectiile rezultate, conform BAT 24, corelat cu regimul alimentar/strategia nutrițională aplicată în vederea conformării cu valorile de azot și fosfor totat excretat asociate BAT3 și BAT4 conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/302 notificată cu numărul 0(2017)688:

Parametru	Categoria de animale	Azot total excretat asociat BAT (kg de N excretat/spațiu pentru animal/an)
Azot total excretat, exprimat ca N	Purcei intarcăti	1,5-4,0
	Porci pentru ingrasare	7,0-13,0
	Scroafe (inclusiv purcei)	17,0-30,0
Parametru	Categoria de animale	Fosfor total excretat asociat BAT (kg de P ₂ O ₅ excretat/spațiu pentru animal/an)
Fosfor total excretat, exprimat ca P ₂ O ₅	Purcei intarcăti	1,2-2,2
	Porci pentru ingrasare	3,5-5,4
	Scroafe (inclusiv purcei)	9,0-15,0

Conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/302 notificată cu numărul 0(2017)688- BAT 3 - Azot total excretat nu va depăși :

4,0 kg de N excretat/spațiu pentru animal/an - Purcei intarcăti

13,0 kg de N excretat/spațiu pentru animal/an - Porci pentru ingrasare

30,0 kg de N excretat/spațiu pentru animal/an - Scroafe (inclusiv purcei)



Conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/302 notificată cu numărul 0(2017)688 - BAT 4 - Fosforul total excretat nu va depăși :

- 2,2 kg de N excretat/spațiu pentru animal/an - Purcei intarcăti
- 5,4 kg de N excretat/spațiu pentru animal/an - Porci pentru ingrasare
- 15,0 kg de N excretat/spațiu pentru animal/an - Scroafe (inclusiv purcei)

10.1.2. Emisii de amoniac în aer provenit din fiecare adăpost asociat BAT:

Conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/302 notificată cu numărul C(2017)688-BAT 32, emisia maxim admisă de amoniac în aer provenit din fiecare adăpost pentru purcei intarcăti, porci pentru ingrasare si scroafe (inclusiv purcei) este:

Parametru		kg de NH ₃ /spațiu pentru animal/an
Amoniac, exprimat ca NH ₃	Purcei intarcăti	0,03-0,53
	Porci pentru ingrasare	0,1-2,6
	Scroafe (inclusiv purcei)	0,4-7,5*

*Pentru instalațiile existente care utilizează BAT 30.a0 în combinație cu tehnici de management nutrițional, limita superioară a BAT-AEL este de 7,5 kg de NH₃/spațiu pentru animal/an.

10.1.3. Operatorul se va asigura ca toate operațiile de pe amplasament sa fie realizate în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

10.1.3.1. Operatorul, în condițiile respectării prevederilor legale, se va preocupă de menținerea zonelor de protecție sanitară definite conform O.M.S. 119/2014 si Legea nr. 204/2008, cu modificările ulterioare .

10.1.3.2. Operatorul își va planifica activitățile din care rezulta mirosluri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejectiilor, anumite lucrări de întreținere) ținând seama de condițiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanților (inversiuni termice, timp înnourat), pentru prevenirea transportului miroslui la distanțe.

10.1.4. Pentru reducerea miroslorilor se vor respecta recomandările BAT/BREF editia 2017 privind managementul deșeurilor:

- evacuarea dejectiilor din canalele de colectare de sub hală se face gravitational periodic, ca să se evite aerarea/amestecarea dejectiilor și reducerea concentrațiilor mari de amoniac;
- evacuarea dejectiilor mature din bazinele de stocare pentru împastiere se face cu vidanje;
- dejectiile solide mature se transportă cu mașini închise, cu prelată, nu în sărbători și zile libere, nu prin mijlocul localităților, ci pe drumuri agricole pe cât posibil;
- nu se vor împrăștia dejectiile pentru fertilizarea solurilor în perioade secetoase și cu vânt;
- se va evita împrăștierarea dejectiilor și apelor uzate de la igienizarea halelor după precipitații abundente;
- se va face instruirea personalului pentru a desfășura activitățile astfel încât nivelul emisiilor să fie cat mai redus;

- se va anunța prin toate mijloacele publicul posibil afectat de disconfortul ce poate fi produs cât și autoritățile publice locale, cu precizarea clară a datei, intervalului orar;

10.1.4.1. Emisiile de mirosuri BAT 12. Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de o fermă, BAT constau în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a miroșurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include următoarele elemente: (i) un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea miroșurilor; (iii) un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de miroșuri; (iv) un program de prevenire și eliminare a miroșurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de miroșuri (a se vedea BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor anterioare în materie de miroșuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de miroșuri. Monitorizarea aferentă este prevăzută în BAT 26.

10.1.4.2. BAT 26. BAT constau în monitorizarea periodică a emisiilor de miroșuri în aer : Emisiile de miroșuri pot fi monitorizate prin utilizarea: — Standardelor EN (de exemplu prin olfactometrie dinamică în conformitate cu standardul EN 13725 pentru a determina concentrația de miroșuri). — În cazul în care se aplică metode alternative pentru care nu sunt disponibile standarde EN (de exemplu prin măsurarea/estimarea gradului de expunere la miroșuri, prin estimarea impactului miroșurilor), se pot utiliza standarde ISO, standarde naționale sau alte standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă.

10.1.5. Calitatea aerului

10.1.5.1. Activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită stabilite prin STAS 12574/87.

10.1.5.2. Activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității.

Conditii de calitate, respectiv:

Indicator	Valoare medie de scurta durată – 30 min STAS 12574/87
Amoniac (NH3)	0,3 mg/mc
Hidrogen sulfurat (H2S)	0,015 mg/mc
Indicator	Valoare medie zilnică Legea 104/2011
Pulberi în suspensie (PM10)	50 ug/mc

10.1.5.3. Nici o emisie în aer nu trebuie să depășească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizație.



10.2 APĂ UZATA

- 10.2.1. Nici o emisie nu trebuie să depășească valorile limită de emisie stabilite în autorizația de gospodărire a apelor.
- 10.2.2. Titularul de activitate trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea sau minimalizarea emisiilor de poluanți în apă. Se interzic deversările neautorizate și accidentale a oricărora substanțe poluante pe sol, în apele de suprafață sau freatiche.
- 10.2.3. Pentru toate instalațiile în care se manipulează substanțe cu risc pentru apă, se vor prevedea măsuri de întreținere curentă.
- 10.2.4. Titularul de activitate are obligația să dețină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcțiile și conductele subterane.
- 10.2.5. Titularul de activitate are obligația de a verifica și întreține starea instalațiilor de evacuare a apelor uzate.
- 10.2.6. Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale va conține reglementări pentru un eventual incident, prin care să se garanteze punerea în siguranță a instalației.
- 10.2.7. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate tehnologice și menajere

Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere se vor incadra în limitele maxime admise, stabilite conform HG 188/2002 – NTPA 002/2002, modificată și completată prin HG 352/2005 și conform autorizatiei de gospodărirea apelor.

➤ Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate și a dejecțiilor în receptori naturali.

10.3. APA SUBTERANA

10.3.1. Calitatea apei preluată din forajul din incinta fermei.

Valorile limită pentru poluanții din apele subterane vor respecta valorile admise conform Legii 458/2002 – privind calitatea apei potabile, modificată și completată prin Legea nr. 311/2004.

Pentru a se urmări influența instalatiei asupra apei din subteran, indicatorii de calitate care vor fi monitorizati sunt urmatorii: pH, conductivitate electrică, turbiditate, substanțe organice exprimate în CCO-Mn, amoniu, nitriti NO₂, cloruri, duritate totală, fier, nitrati.

Loc de prelevare	Indicator de calitate	U.M.	Concentrații maxime admise	Metoda de analiza
Foraj de alimentare cu apa F2	pH	unit. pH	6,5 – 9,5	SR ISO 10523/97
	Conductivitate electrică	µS/cm	2 500	STAS 7722/84
	Turbiditate	UNT	≤ 5	STAS 6323/88
	Amoniu	mg/l	0,50	STAS 6328/85
	Nitriți (NO ₂)	mg/l	0,50	SR ISO 6777/96
	Cloruri	mg/l	250	STAS 3049-88
	Duritate totală	0 G	> 5	STAS 3326/76
	Fier	µg/l	200	STAS 3086/68
	Oxidabilitate	mg O ₂ /l	5	STAS 3002 - 85
	Nitrați	mg/l	50	SR ISO 7890/1-98

Calitatea apei potabile se stabileste de catre organele descentralizate ale Ministerului Sanatatii pe baza analizelor de laborator specifice.

10.3.2. Operatorul activitatii trebuie sa se asigure ca toate bazinile sunt intretinute corespunzator pentru a preveni contaminarea solului si implicit a apei subterane si a apei de suprafață.

Conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/302 notificată cu numărul C(2017)688- BAT 6, pentru a reduce cantitatea de ape uzate, operatorul va utiliza o combinație a tehniciilor indicate mai jos:

- menținerea suprafeței zonelor murdare din curte la un nivel cât mai redus posibil;
- reducerea la minimum a consumului de apă;
- separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate.

10.4. SOL

10.4.1. Valorile concentrațiilor agenților poluanți specifici activitatii prezenti în solul terenurilor aferente societății nu vor depăși pragul de alertă pentru terenuri de folosință mai puțin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

Indicator	Valori normale mg/Kg substanta uscata	Prag de alerta mg/Kg substanta uscata	Praguri de interventie mg/Kg substanta uscata
Cupru	20	250	500
Zinc	100	700	1500
Hidrocarburi din petrol	<100	1000	2000

10.4.2. Conform Ordinului MAPPM nr.756/1997, la atingerea pragurilor de alertă ale agenților poluanți pentru factorul de mediu sol, titularul activitatii are obligația suplimentării monitorizării concentrațiilor poluanților și luarea măsurilor de reducere a acestora.

10.4.3. Se vor evita deversarile accidentale de produse care pot polua solul si implicit apa. In caz contrar, se impune eliminarea deversarilor accidentale, prin indepartarea urmarilor acestora si restabilirea conditiilor anterioare producerii deversarilor.

10.4.4. Se vor curata si stropi caile de acces ori de cate ori, este nevoie pentru reducerea emisiilor datorate circulatiei autovehiculelor.

10.4.5. Conform Ordinului MAPPM nr.756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din concentratiile admise pentru poluantii din emisiile atmosferice, evacuarile de ape uzate si in aerul ambiental) pentru componentele mediului aer, apa, precum si a pragurilor de alerta ale agentilor poluanți pentru factorul de mediu sol, titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizării concentrațiilor poluanților si luarea masurilor de reducere a acestora.

10.4.6. Încărcările și descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni surgerile/infiltrațiile în sol.

10.4.7. Stocările temporare de materiale și deșeuri se vor realiza cu asigurarea protecției solului și apei subterane.

10.4.8. Se va asigura: respectarea strictă a instrucțiunilor de lucru la fiecare loc de muncă, respectarea strictă a programului de revizie și întreținere a instalațiilor, respectarea planificărilor privind aprovizionarea cu materii prime, materiale auxiliare, combustibil,



10.4.9. Producătorul cât și utilizatorul dejectiilor este obligat să respecte condițiile prevăzute/mentionate în studiu pedologic și agrochimic întocmit de O.S.P.A. necesare utilizării nămolului rezultate din activitatea fermei pentru suprafețele agricole pe care urmează să fie aplicate dejectiile.

10.4.10. Procesul de fertilizare cu îngrășăminte organice se va face după analizarea calității dejectiilor precum și a terenurilor agricole din punct de vedere agrochimic și pedologic

10.4.11 Conditii de utilizare a dejectiilor solide pentru fertilizarea terenurilor agricole:

-dejectiile solide se vor utiliza la fertilizarea terenurilor agricole conform prevederilor Codului de Bune Practici Agricole;

-prestatorul de servicii desemnat pentru aplicarea dejectiilor ca ingrasamant natural pe terenurile agricole proprietate și luate în arenda este obligat ca anual să întocmească **Planul de fertilizare** pentru terenurile pe care se va realiza fertilizarea cu respectarea condițiilor prevăzute în studiu OSPA.

-Operatorul instalatiei va întocmi anual planul de împrăștiere a dejectiilor animaliere produse în ferma.

-Operatorul care realizează împrăștierea dejectiilor solide și lichide trebuie să detină autorizație de mediu pentru desfasurarea activității de chimizare a agriculturii;

-procesul de fertilizare a terenurilor agricole ca ingrasaminte organice se va face după analizarea de către generatorul de deseuri a calitatii dejectiilor fermentate precum și a calitatii terenurilor agricole din punct de vedere agrochimic și pedologic;

-studiu OSPA se va refa la cel puțin 4 ani, conform Codului Bunelor Practici Agricole;

-produsatorul și prestatorul de servicii pentru aplicarea dejectiilor sunt obligați să respecte condițiile prevăzute/mentionate în studiu pedologic și agrochimic întocmit de OSPA;

-nu se vor depozita dejectii solide pe camp, chiar și pentru un timp relativ scurt, pentru a se evita poluarea solului și apei prin surgerile din dejectiile spalate de ploi, cat și irosirea și pierderea azotului pe care-l contin;

-se va evita administrarea dejectiilor solide stabilizate (îngrășăminte organice), pe timp de ploaie, ninsoare, soare puternic, pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. De asemenea, nu se recomandă să fie aplicate dejectiile solide stabilizate dacă: solul este puternic înghețat, solul este crăpat (fisurat) în adâncime sau săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură, câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni;

-nu se vor aplica dejectii solide stabilizate (îngrășăminte) pe terenurile adiacente cursurilor de apă și a captărilor de apă potabilă, pe terenurile înclinate;

-se interzice golirea sau spălarea bazinelor și a utilajelor de administrare (distribuție/împrăștiere) a dejectiilor stabilizate în apele de suprafață sau în apropierea lor;

-utilizarea dejectiilor/nămolurilor stabilizate (fermentate) pe pășuni sau pe culturi furajere se va face în anumite condiții. Se interzice utilizarea lor pe culturile de legume și fructe în timpul perioadei de vegetație și pe solurile destinate culturilor de legume și fructe care sunt în contact direct cu solul;

-produsatorul de dejectii va urmări continuu starea impermeabilizării bazinelor de stocare a dejectiilor pentru prevenirea poluării solului;

-răspunderea pentru transportul dejectiilor și modul de aplicare ca fertilizant al acestora revine prestatorului de servicii cu care producătorul are contract de prestări servicii;

- aplicarea dejectiilor pe terenurile agricole în vederea fertilizării acestora se va face cu respectarea permanentă a distanțelor minime de protecție sanitară față de zonele de locuit, cu respectarea restricțiilor impuse de Ordinul M.S. nr. 119/2004 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;

- conform Codului de bune practici agricole și a Programelor de acțiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole, în acord cu cerințele Directivei Nitrati, se impune ca stocarea dejectiilor să se asigure pe o perioada de 4 – 7 luni (în rezervoarele metalice de stocare având capacitate de depozitare de Vtotal = 23000 mc) pe perioada de interdicție a aplicării gunoiului de grăjd (indiferent de starea sa: solidă, lichida, semisolida). Aceasta perioada de interdicție este cuprinsă între data apariției primului îngheț de toamnă și data de apariție a ultimului îngheț în primăvară.

- transportul dejectiilor solide și lichide se va face cu respectarea prevederilor OUG 2/2021 privind regimul deșeurilor și H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Transportul va fi însoțit de formularele de încărcare/descărcare complete la toate rubricile, semnate și stampilate de producătoul/transportatoul/beneficiarul dejectiilor.

10.5. ZGOMOT

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăși nivelul de zgomot, echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60dB, conform SR 10009/2017 Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejați zgomotul datorat activității pe amplasamentele autorizate nu va depăși nivelul admis: conform OM 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației cu modificările și completările ulterioare.

10.5.3. În emisiile de zgomot provenite de la activitățile desfășurate pe amplasament nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locație sensibilă la zgomot.

10.5.4. Este interzisa folosirea oricărui tip de aparat de comunicare pe cale acustica (sirene, alarme, difuzoare, etc.) care să jeneze zonele învecinate, cu excepția cazurilor exceptionale de folosire a lor pentru prevenirea și/sau semnalarea incidentelor grave sau accidentelor.

10.6. MIROS

10.6.1. Conform Standardului Național 12574/87 - Condiții de calitate pentru aerul din zonele protejate, se consideră că emisiile de substanțe puternic mirosoitoare depășesc concentrațiile maxim admise atunci când în zona de impact miroslul lor dezagreabil și persistent este sesizabil olfactiv.

- Emisiile și/sau evacuările de la sursele care pot produce disconfort olfactiv trebuie reținute și dirijate către un sistem adecvat de reducere a miroslui.

10.6.2. Operatorul economic/Titularul care desfășoară activități în baza autorizației integrate de mediu ia toate măsurile necesare pentru prevenirea disconfortului olfactiv astfel încât să nu afecteze sănătatea populației și mediul înconjurător.

10.6.3. În situația în care prevenirea emisiilor de substanțe cu puternic impact olfactiv nu este posibilă din punct de vedere tehnic și economic, operatorul economic/titularul activității ia toate măsurile necesare pentru reducerea emisiilor de miros astfel încât disconfortul olfactiv să nu afecteze sănătatea populației și mediul înconjurător.



10.6.4. Operatorul economic/Titularul activităților care pot produce disconfort olfactiv și pentru care este necesară obținerea autorizației/autorizației integrate de mediu asigură sisteme proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv.

10.6.5. Operatorul instalației va gestiona activitățile din care rezultă miroșuri dezagradabile, sesizabile olfactiv, ținând seama și de condițiile atmosferice pentru a preveni creșterea intensității miroșului sau transportul miroșului la distanțe mari.

Se vor aplica tehnici nutriționale conform BAT, prin care să se reducă nutrientii din dejecții, în vederea scăderii nivelului emisiilor de miroșuri din halele de creștere a păsărilor.

10.6.6. Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de miroșuri emanate de fermă, operatorul instalației va elabora și va pune în aplicare un plan de gestionare a miroșului, ca parte a sistemului de management de mediu, conform prevederilor BAT (BAT12 - pentru planul de gestionare a miroșurilor, BAT26 - pentru monitorizarea periodică a emisiilor de miroșuri în aer, conform Decizie de punere în aplicare (UE) 2017/302 notificată cu numărul 0(2017)688).

Operatorul instalației va respecta reglementările specifice referitoare la gestionarea miroșurilor.

11. GESTIUNEA DEȘEURILOR

11.1. DEȘEURI GENERATE

Deșeurile generate de societate vor fi gestionate conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și a H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. Toate deseurile generate vor fi stocate temporar astfel încât să se previna orice contaminare a solului și să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer.

Zonele de stocare tempoară vor fi clar marcate și delimitate, iar containerele vor fi inscripționate.

Nu se va depăși capacitatea de stocare a containerelor și spațiilor de stocare.

Deseurile periculoase vor fi stocate separat și vor fi etichetate corespunzător.

Tipurile de deseuri rezultate din activitatea fermei și modul de depozitare:

Cod deseu	Denumire deseu	Sursă generatoare	Cantitate t/an	Mod gestionare
20 03 01	Deseuri menajere	Intreaga unitate	17	prin operatori economici autorizați
02 01 02	Deseuri animaliere (mortalitate)	Procesul de creștere și îngrasare porci	100	prin operatori economici autorizați
02 01 06	Dejectii animaliere	Procesul de creștere și îngrasare porci	19 000	Sunt colectate în bazinile de sub halele de producție, pe perna de apă și de aici sunt evacuate gravitational în chesonul stației de pompare de unde

				sunt vidanjate periodic si descarcate in cele 4 bazine metalice supraterane cu Vtotal = 23000 mc; periodic, la cca. 6 luni , sunt vidanjate si imprastiate pe terenuri agricole
13 02 05*	Uleiuri uzate	activitatea de intretinere echipamente si utilaje	0,5	Sunt depozitate temporar in recipientii specifici si predate la societati autorizate
18 02 02*	Deseuri medicale	Activitatea de asistenta medicala	1	prin operatori economici autorizati
15 01 01	Ambalaje hartie si carton	Procesul tehnologic	0,7	prin operatori economici autorizati

11.2. Operatorul activității are obligația evitării producerii deșeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică și economică, neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.3. Deșeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinație într-o manieră care nu va afecta negativ mediul și în acord cu legislația națională și europeană.

11.4. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deșuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competență pentru protecția mediului și fără acordul scris al acesteia.

11.5. Gestionarea tuturor categoriilor de deșuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor. Deșeurile vor fi colectare și depozitate temporar pe tipuri și categorii, fără a se amesteca. Ierarhia deșeurilor se aplică în funcție de ordinea priorităților în cadrul legislației și al politicii în materie de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor, după cum urmează:


- a) prevenirea;
- b) pregătirea pentru reutilizare;
- c) reciclarea;
- d) alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;
- e) eliminarea.

11.6. Deșeurile periculoase transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activități cu deșuri.

11.7. Aprovisionarea cu materii prime și materiale auxiliare se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să duca la formarea de deseuri.

11.8. Eliminarea sau recuperarea deșeurilor trebuie să se desfăsoare așa cum s-a precizat în Capitolul 11 al prezentei autorizații și în conformitate cu legislația națională în domeniu.

11.9. Prezenta autorizare se va aplica activitatilor de management al deșeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.



11.10. Operatorii care produc deseuri periculoase trebuie sa asigure conditiile necesare pentru stocarea temporară separata a diferitelor categorii de deseuri periculoase, in functie de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu.

11.11. Registrul privind Managementul Deseurilor trebuie depusa la Agentie ca parte a Raportului Anual de Mediu pentru amplasament.

11.12. Stocarea tuturor produselor sau deseuri solide sau lichide susceptibile sa provoace poluarea mediului se va face pe suprafete impermeabile, mentinute in buna stare si care garanteaza imposibilitatea infiltrarii poluantilor in sol.

11.13. Este interzisa incinerarea deseuri in aer liber indiferent de natura lor, cu exceptia deseuriilor necontaminate utilizate drept combustibil, in timpul exercitiilor de stingerea incendiilor.

11.14. Detinătorii/Producătorii de deșeuri persoane juridice au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de OUG nr. 92/2021 sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

11.15. Societatea va incheia contracte cu firme autorizate pentru preluarea deseuriilor rezultate din desfasurarea activitatilor pe amplasament.

12. INTERVENȚIA RAPIDĂ, PREVENIREA ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

Siguranța instalației

- S.C. Atlas Investments Group S.R.L. nu se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

12.1. Măsuri de prevenire și control

- Se vor respecta reglementările în vigoare privind organizarea activității de prevenire și stingerea incendiilor și prevederile autorizației detinute.
- Se vor respecta și actualiza periodic: Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, Planul de intervenții în caz de incendiu.
- În cazul producerii unui accident se va notifica imediat APM Prahova, GNM – Comisariatul Județean Prahova, AN APELE ROMANE – D.A. Buzau- Ialomița- SGA Prahova și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova și se vor aplica măsurile de intervenție stabilite prin planurile specifice fiecărui tip de accident produs.
- Se va respecta programul de revizii și reparări al instalatiilor.
- Titularul de activitate trebuie să se asigure ca există o procedură de intervenție rapidă, care să trateze orice situație de urgență care poate apărea pe amplasament. Aceasta procedură trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute în urma oricarei situații de urgență.

12.2. Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale trebuie să contine:

- Sursele potențial poluatoare pentru factorii de mediu;
- Lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale în cadrul unitatii;
- Fișa poluantilor potențiali din cadrul unitatii;
- Programul de măsuri și lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

- Componența colectivului constituit pentru rezolvarea situațiilor de urgență internă cu responsabilitățile conducerilor;
- Componența echipelor de combatere a poluărilor accidentale;
- Lista dotărilor și materialelor necesare pentru intervenții în caz de poluări accidentale;
- Procedură privind înregistrarea informațiilor cu privire la producerea evenimentelor de poluare accidentală;
- Procedura de alarmare în situația poluărilor accidentale.

Defecțiunile în funcționare care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător trebuie înregistrate în formă scrisă.

Defecțiunile a căror efecte se pot propaga pe toată suprafața obiectivului sau care prezintă pericole pentru sănătate sau viață trebuie anunțate în 2 ore inspectoratului pentru situații de urgență și autorității competente pentru protecția mediului.

Activitatea intră sub incidența OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului; în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, precum și în cazul unui prejudiciu asupra mediului operatorul va acționa și va informa autoritățile de mediu conform obligațiilor ce îi revin, în baza prevederilor Capitolului II. Măsuri preventive și reparatorii, din OUG 68/2007.

12.3. Program de revizii și reparații a utilajelor și instalațiilor din dotare

Operatorul instalației trebuie să întocmească și să implementeze un *Plan anual de verificarea, repararea și întreținerea periodică a structurilor și a echipamentelor în concordanță cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 notificată cu numărul C(2017)688 - BAT 2*, în scopul prevenirii și reducerii efectelor asupra mediului și pentru îmbunătățirea performanței globale.

Planul de verificarea, repararea și întreținerea structurilor și echipamentelor se va actualiza anual.

Periodicitatea operațiilor de întreținere și reparații trebuie să corespundă cu prescripțiile furnizorului de echipamente.

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII

13.1. Prevederi generale privind monitorizare

13.1.1. Operatorul are obligația să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanți conform prezentei autorizații integrate de mediu și să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecție a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecărei emisii trebuie realizată așa cum s-a precizat în prezenta autorizație, respectând condițiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea și analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laboratoare autorizate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare și analiză trebuie exploatate și întreținute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condițiile de prelevare, condițiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor și date privind eroarea de măsurare și incertitudinea măsurătorilor.



13.1.6. Operatorul are obligația să înregistreze și să arhiveze buletinele de analiză emise de terți.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încât valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizație.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate și prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condițiile de funcționare autorizate și valorile limită de emisie stabilită.

13.1.8. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur și permanent la toate punctele de prelevare și monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura și monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activității.

13.1.10. Frecvența, metodele și scopul monitorizării, prelevării și analizelor, așa cum sunt prevăzute în prezenta autorizație, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorității competente pentru protecția mediului.

13.1.11. În activitatea de monitorizare a activității se vor înregistra datele privind activitatea de creștere a porcilor: numărul de animale, creșterea în greutate; consumul de hrană; compozitia hranei (evidențierea continutului de proteină crudă și fosfor), medicamente, vaccinuri, combustibili, consumul de apă, consumul de energie electrică, cantitatea de deșeuri generate;

13.1.12. Se va tine evidența reviziilor și reparațiilor efectuate în instalații;

13.1.13. Se vor înregistra ieșirile din instalație: porci, ape uzate (vidanjări), dejectii, deșeuri.

13.1.14. Monitorizarea activitatii conform celor mai bune tehnici disponibile:

- numar de porci; creșterea în greutate; consum de hrana
- compozitie hrana cu evidențierea continut de proteină cruda și fosfor;
- consum de apă; consum de energie;
- cantitati de deseuri si compozitia acestora (inclusiv asternut uzat).

13.1.15. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încât valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizație

13.1.16. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate și prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condițiile de funcționare autorizate și valorile limită de emisie stabilită.

13.1.17. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur și permanent la toate puncte de prelevare și monitorizare. Operatorul va asigura și monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activității;

13.1.18. Frecvența, metodele și scopul monitorizării, prelevării și analizelor, așa cum sunt prevăzute în prezenta autorizație, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorității competente pentru protecția mediului;

13.1.19. Se va tine evidența reviziilor și reparațiilor efectuate în instalații. Se vor înregistra ieșirile din instalație: porci, ape uzate (vidanjări), dejectii, deșeuri.

13.2. Monitorizarea emisiilor in aer

Conform Deciziei de punere in aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru creșterea intensiva a porcilor operatorul are urmatoarele obligatii:

13.2.1. Monitorizarea cantitatii de azot si fosfor total excretat rezultata din dejectiile animaliere se va face conform BAT 24, utilizand tehnica monitorizare de la pct.b : estimare prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere , cu frecventa **anuala**.

Metodologia utilizata : calcul folosind buletinul de analiza pentru continutul de azot total si fosfor total.

13.2.2. Monitorizarea emisiilor de amoniac in aer provenite din adaposturi se va face conform BAT 25, utilizand tehnica monitorizare de la pct.c : estimare prin utilizarea factorilor de emisie conform Inventarului de emisii, cu frecventa **anuala**.

Metoda de baza: calcul . Tip metoda: EMEP/EAA Corinair.

13.2.3. Monitorizarea emisiilor de pulberi in aer provenite din adaposturi se va face conform BAT 27, utilizand tehnica monitorizare de la pct.b : estimare prin utilizarea factorilor de emisie conform Inventarului de emisii, cu frecventa **anuala**.

Metoda de baza: calcul. Tip metoda: EMEP/EAA Corinair.

13.3. Monitorizarea calitatii aerului

13.3.1. Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanților în aer conform condițiilor stabilite în tabelul de mai jos:

Punct de prelevare	Parametru	Frecvența de monitorizare	Metoda de masurare
La limita amplasamentului, pe directia predominanta a vantului, spre zona de locuit	Amoniac (NH ₃) Hidrogen sulfurat (H ₂ S)	-trimestrial	Metodă de analiză corespunzătoare standardelor în vigoare
	Pulberi in suspensie PM10	-trimestrial	Metodă de analiză corespunzătoare legii 104/2011

13.3.2. Titularul Autorizatiei trebuie sa notifice APM prin fax si/sau nota telefonica si electronic, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

- orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;
- orice incident cu potențial de contaminare a apelor de suprafață și subterane sau care poate reprezenta o amenințare de mediu pentru aer sau sol sau care necesită un răspuns de urgență din partea autorității locale;
- orice emisie care nu se conformează cu cerințele prezentei Autorizatii.

Nota:

- 1) **Masuratorile pentru determinarea concentratiilor de substante poluante din aer se efectueaza reprezentativ.**
- 2) **Titularul activitatii are obligatia de a anunta imediat autoritatea competenta pentru protecția mediului la producerea unor avarii, accidente, incidente, etc..**
- 3) **Titularul activitatii are obligatia de a monitoriza emisiile de poluanți în aerul înconjurător, utilizând metodele și echipamentele stabilite în conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare, și transmite rezultatele A.P.M. Prahova si G.N.M. – C.J. Prahova.**



- 4) Titularul activitatii are obligatia sa informeze A.P.M. Prahova si G.N.M. – C.J. Prahova, in cazul inregistrarii depasirii valorilor-limita impuse prin autorizatia integrata de mediu.**

13.4. Monitorizarea emisiilor în apă

Monitorizarea apei uzate evacuate

13.4.1. Controlul debitelor si ale nivelor de incarcare cu indicatori de poluare se realizeaza conform prevederilor autorizatiei de gospodarire a apelor.

13.4.2. Operatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanți în apă.

13.4.3. Titularul activitatii are obligatia sa detina planul de amplasament in care sunt prevazute toate constructiile si conductele subterane.

13.4.4. Operatorul are obligatia sa informeze autoritatea competenta pentru protectia mediului cu privire la orice modificare a sistemului actual de evacuare a apelor de pe amplasament.

13.4.5. Titularul activitatii are obligatia sa respecte prevederile autorizatiei de gospodarire a apelor si sa instiintzeze in scris autoritatea competenta pentru protectia mediului in cazul revizuirii acesteia.

13.4.6. Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate si dejectii in receptori naturali.

13.5. Monitorizarea apei subterane

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Frecvență	Metoda de analiza
Foraj de alimentare cu apa F2	pH	Anual	Se vor utiliza pentru analiza metode recunoscute de Organizatia Nationala si Internationala de Standardizare, Norme Europene sau alte metode echivalente
	Conductivitate electrica		
	Turbiditate		
	Amoniu		
	Nitriți (NO2)		
	Cloruri		
	Duritate totala		
	Fier		
	Oxidabilitate		
	Nitrați		

13.6. Monitorizarea solului

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Frecvență	Metoda de analiză
S1 – zona martor langa arealul societatii	Cupru	Anual	Metode de analiză corespunzătoare standardelor în vigoare
	Zinc		
	Hidrocarburi din petrol		

Calitatea solurilor pe care se aplică dejectiile va fi monitorizată prin efectuarea studiilor pedologice speciale.

Fertilizarea terenurilor agricole cu dejectii, se va realiza numai dupa trecerea perioadei de stocare necesara pentru stabilizare/fermentare.

Se va respecta doza de dejectii si modul de administrare, stabilita prin Studiu Agrochimic si Pedologic, intocmit de OSPA Prahova si a prevederilor Codului de Bune Practici Agricole.

13.6.1.Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatare si intretinute astfel incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile.

13.6.2.Se vor evita deversarile accidentale de produse care pot polua solul si implicit apa. In caz contrar, se impune eliminarea efectelor deversarilor accidentale, prin indepartarea urmarilor acestora si restabilirea conditiilor anterioare producerei deversarilor.

13.6.3.Se vor curata si se vor stropi caiile de acces ori de cate ori este nevoie pentru reducerea emisiilor datorate circulatiei autovehiculelor. Emisiile accidentale de praf pe platforme se vor curata dupa caz manual sau prin aspirare in regim mobil sau stationar.

13.7. Monitorizarea zgomotului

Punct de monitorizare	Parametru	Frecvență de monitorizare	Metodă de analiză
poarta principală	nivel de zgomot echivalent	anual	STAS 6163/3-1982

Nivelul de zgomot la limita incintei unitatii se va incadra in limitele prevazute de SR 10009/2017, respectiv 65dB.

Măsurările de zgomot se efectuează de către laboratoare specializate, acreditate, in timpul desfasurarii activitatii.

13.8. Monitorizare mirosluri

Conform STAS 12574/87 - Condiții de calitate pentru aerul din zonele protejate, se consideră că emisiile de substanțe puternic mirosoitoare depășesc concentrațiile maxim admise atunci când în zona de impact miroslul lor dezagreabil și persistent este sesizabil olfactiv.

13.8.1. BAT 26. BAT constau în monitorizarea periodică a emisiilor de mirosluri în aer. Descriere: Emisiile de mirosluri pot fi monitorizate prin utilizarea: — Standardelor EN (de exemplu prin olfactometrie dinamică în conformitate cu standardul EN 13725 pentru a determina concentrația de mirosluri). — În cazul în care se aplică metode alternative pentru care nu sunt disponibile standarde EN (de exemplu prin măsurarea/estimarea gradului de expunere la mirosluri, prin estimarea impactului miroslurilor), se pot utiliza standarde ISO, standarde naționale sau alte standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă.

13.8.2. În momentul aparitiei unor sesizari legate de neplaceri cauzate de mirosluri la nivelul receptorilor sensibili (locuitori), la solicitarea autoritatilor competente pentru protecția mediului (GNM — CJ Prahova și APM Prahova), operatorul:

- va respecta Planul de gestionare olfactiv, intocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, astfel încât să se evite orice reclamatie cauzată de disconfortul olfactiv;
- va respecta prevederile Legii nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, astfel încât să se evite orice reclamatie cauzată de disconfortul olfactiv;
- va determina concentrația de mirosluri generată de activitățile de amplasament, prin olfactometrie dinamică, conform tabelului:



Punct de monitorizare	Frecvență de monitorizare	Metodă de analiză
La limita amplasamentului, pe directia predominantă a vantului.	La solicitarea autoritatilor de mediu – la apariția sesizarilor de disconfort cauzat de miros la receptorii sensibili.	SR EN 13725 : 2008 – Determinarea concentrației de miros prin olfactometrie dinamica sau alta metoda în conformitate cu Legea 123/2020

- Prelevarea probelor se va realiza la limita amplasamentului, pe directia predominantă a vantului.
- Se vor evita masurările în condiții meteorologice extreme.
- În cazul în care determinările prin olfactometrie dinamica la limita amplasamentului, pe directia predominantă a vantului, vor indica prezența mirosului, operatorul va pune imediat în aplicare masurile din Planul de gestionare a mirosurilor, pana la disparitia/ eliminarea disconfortului generat de miros la nivelul receptorului sensibil (locuitor).
- Prezența și concentrația mirosurilor în aerul înconjurător se evaluează în conformitate cu standardele în vigoare, respectiv:
 - «SR EN 16841-1 Aer înconjurător. Determinarea prezenței mirosurilor în aerul înconjurător prin inspecție în teren Partea 1: Metoda grilei»;
 - «SR EN 16841-2 Aer înconjurător. Determinarea prezenței mirosurilor în aerul înconjurător prin inspecție în teren Partea 2: Metoda dârei de miros»;
 - «SR EN 13725 Calitatea aerului. Determinarea concentrației unui miros prin olfactometrie dinamică»;
 - standarde internaționale care garantează obținerea de date de o calitate științifică echivalentă.

13.8.3. Controlul pentru minimizarea emisiilor de amoniac se face prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru: constructia halelor, componititia hranei si modul de administrare a acesteia, colectarea/transferul/tratarea/stocarea si eliminarea dejectiilor.

13.8.4. Titularul activitatii isi va planifica activitatatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejectiilor,anumite lucrari de intretinere) tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor , pentru preventirea raspandirii mirosului la distante mari.

13.8.5. Titularul activitatii se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa fie realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului , dincolo de limitele amplasamentului.

13.9. Monitorizarea deșeurilor

13.9.1. Deșeuri tehnologice

13.9.1.1. Monitorizarea deșeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deșeuri generate în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și cu prevederile HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei ce cuprinde deșeuri, inclusiv deșeurile periculoase, modificată prin HG 210/2007.

13.9.1.2. Producătorii de deșeuri, deținătorii de deșeuri sunt obligați să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, și să o transmită anual agenției județene pentru protecția mediului.

13.9.1.3. Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase generate din propria activitate și să le transmită, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului.

13.9.1.4. Producătorii de deșeuri periculoase sunt obligați să țină o evidență cronologică a cantității, naturii, originii și, după caz, a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum și a operațiunilor de valorificare/eliminare prevăzute în anexele din OUG nr. 92/2021 și să o pună la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora.

13.9.1.5. Operatorii economici sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani.

13.9.1.6. Evidența formularelor de aprobare a transportului deșeurilor periculoase (Anexa 1) și a formularelor de expedite/transport deșeuri periculoase (Anexa 2). Formularele se păstrează și se prezintă la solicitarea organelor abilitate conform legii să efectueze controlul asupra gestionării deșeurilor periculoase.

13.10. Ambalaje și deșeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare. Raportarea datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, către autoritățile competente pentru protecția mediului se va realiza în conformitate legislația de mediu în vigoare.

13.11. Monitorizare substanțe și preparate chimice periculoase

13.12.1. Operatorul va realiza monitorizarea substancelor periculoase pe cantități și tipuri de substanțe folosite.

13.14. Monitorizarea post – închidere

13.14.1. În cazul înșetării definitive a activității vor fi realizate și urmărite acțiunile conform planului de închidere.

14. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI AMESTECURILOR CHIMICE PERICULOASE

Substanțe și preparate chimice periculoase folosite în procesul de producție:

Denumire	Cantitate, t/an	Nr. CAS	Nr. EINECS	Fraze de pericol
GPL	133.000 I	68606-26-8	649-094-0-0	H220; H280
Motorina	20	68334-30-5	649-224-00-6	H226; H332; H315; H304; H351; H373; H411
Virkon S (dezinfecțant, agent de curătire)	0,4	Amestec, nu se aplică	Amestec, nu se aplică	H272; H302; H314; H315; H318; H319; H334; H335; H412
Formaldehida 37% (utilizări terapeutice)		50-00-0	200-001-8	H317; H352
Sulfat de cupru (germicid)		7758-99-8	231-847-6	H302; H318; H410
Target Extra (detergent degresant suprafete)		Neclasificat	Neclasificat	H314



GPC 8 (dezinfectant suprafete)		Neclasificat	Neclasificat	H302; H330; H334; H314; H318; H317; H400; H412
--------------------------------	--	--------------	--------------	--

- a) Titularul de activitate are obligatia sa respecte Anexa XIV „*Lista substantelor care fac obiectul autorizarii*” din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei.
- b) Achizitionarea substantelor periculoase, se va face numai in conditiile in care producatorul, importatorul sau distribuitorul furnizeaza fisa cu date de securitate, care va permite utilizatorului sa ia toate masurile necesare pentru protectia mediului, a sanatatii si pentru asigurarea securitatii la locul de munca.
- c) Recipientii sau ambalajele substantelor si preparatelor chimice periculoase trebuie sa asigure:
- preventirea pierderilor de continut prin manipulare, transport sau depozitare;
 - sa fie etichetate in conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a +amestecurilor;
- d) Fisa cu date de securitate se intocmeste conform prevederilor Regulamentului nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 a Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH);
- e) Fiecare substanta va fi introdusa in procesul tehnologic numai pentru utilizarile prevazute in Fisa cu date de securitate.
- f) Titularul activitatii va utiliza informatiile din fisese de securitate ale substantelor si preparatelor chimice periculoase utilizate in instalatie pentru gestiunea corespunzatoare a acestora.
- g) Se vor lua urmatoarele masuri generale:
- depozitarea substantelor si preparatelor chimice periculoase se va face tinand seama de compatibilitatile chimice si de conditiile impuse de furnizori;
 - depozitele vor avea asigurate conditiile pentru protectia factorilor de mediu: sol, apa, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la actiunea chimica, incaperile vor fi bine aerisite, protejate impotriva intrarii persoanelor straine.
- h) Gestiunea acestor substance se va realiza de catre persoane instruite, care vor cunoaste masurile ce trebuie luate in cazul unui accident.
- i) Se vor afla in stoc materiale absorbante si de neutralizare a surgerilor accidentale.
- j) Titularul activitatii in care sunt prezente substance periculoase are obligatia de a:
- lua toate masurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore si pentru a limita consecintele acestora asupra sanatatii populatiei si asupra calitatii mediului si sa anunte iminenta unor descarcari neprevazute sau accidente autoritatilor pentru protectia mediului si de aparare civila;
 - elimina, in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, substantele si preparatele periculoase care au devenit deseuri si sunt reglementate in conformitate cu legislatia specifica.

15. RAPORTĂRI CĂtre AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI și PERIODICITATEA ACESTORA

15.1. Date generale

15.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizație trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie păstrate pe amplasament pe durata valabilității autorizației integrate de mediu și trebuie să fie disponibile pentru inspecție de către personalul cu drept de control al autoritaților de specialitate, în orice moment.

15.1.2. Operatorul, prin persoana împoternicită cu atribuții în domeniul protecției mediului, va transmite A.P.M. Prahova raportările solicitate la datele stabilite.

15.1.3. Operatorul trebuie să înregistreze toate accidentele/incidente care afectează exploatarea normală a activității și care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea și impactul incidentului, precum și circumstanțele care au dat naștere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului și evitarea reapariției incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: A.P.M. Prahova și GNM – Comisariatul Județean Prahova, raportul privind incidentul.


15.1.4. Operatorul trebuie să înregistreze toate reclamațiile de mediu legate de exploatarea instalației. Fiecare astfel de înregistrare trebuie să ofere detalii privind data și ora reclamației, numele reclamantului și informații cu privire la natura reclamației, măsura luată în cazul fiecărei reclamații. Operatorul trebuie să depună un raport la agenție în luna următoare primirii reclamației, oferind detalii despre orice reclamație care apare. Un rezumat privind numărul și natura reclamațiilor primite trebuie inclus în RAM.

15.2. Raportarea datelor de monitorizare

15.2.1. Operatorul va raporta anual datele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la A.P.M. Prahova.

15.2.2. Raportarea va cuprinde cel puțin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;
- date privind instalația la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalație monitorizată):
 - numele instalației;
 - locația instalației;
 - sursa de emisie;
 - condiții de operare a instalației în timpul efectuării măsurătorii;
 - instalații de reținere a poluanților (dacă există) și starea acestora în momentul măsurătorii;
- pentru fiecare poluant monitorizat:
 - tipul poluanțului;
 - felul măsurătorii: continuu, momentan;
 - cine a efectuat prelevare și măsurarea;
 - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;
 - condiții de prelevare: locul prelevării, condiții meteorologice; metoda de prelevare; etc.
 - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);
 - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, comparație cu CMA și VLE conform cap. 10.



15.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 15.2.2 vor fi solicitate de operator terților cu care se contractează monitorizarea.

15.3. Contribuția la registrul european al poluanților emiși și transferați (PRTR)

15.3.1. Operatorul are obligația de a raporta la APM Prahova, conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea Directivei Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitățile anuale, împreună cu precizarea că informația se bazează pe măsurători, calcule sau estimări a următoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depășită; b) transferurile în afara amplasamentului de deșeuri periculoase care depășesc 2 tone/an sau de deșeuri nepericuloase care depășesc 2000 tone/an, pentru orice operație de valorificare sau eliminare, cu excepția celor menționate în Registrul poluanților și pentru transferurile transfrontieră de deșeuri periculoase.

15.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informațiile necesare cu o frecvență adecvată pentru a stabili care dintre emisiile și transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerințelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

15.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informații disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuații de bilanț de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice și alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 și în concordanță cu metodologiile internaționale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

15.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informațiilor prezentate în raportul transmis autorității de mediu.

15.3.5. Operatorul trebuie să păstreze și să pună la dispoziția autorităților competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informațiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârșitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

15.4. Raportul anual de mediu

15.4.1. Raportul de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producție în anul încheiat: producția obținută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare și a utilităților (consumuri specifice, eficiență energetică);
- sistemul de management de mediu și modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanțele periculoase;
- impactul activității asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatici, nivelul zgromotului (date de monitorizare sau estimate);
- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;
- plan operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență;
- sesizări și reclamații din partea publicului și modul de rezolvare a acestora;
- gestiunea deșeurilor și ambalajelor;
- intrările de substanțe și preparate chimice periculoase.

15.4.2. Raportul de mediu va fi transmis la APM Prahova.

15.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la A.P.M. Prahova, conform solicitării autorității de mediu și în cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanți atmosferici, conform Chestionarului-Declarație;
- gestiunea deșeurilor și ambalajelor.


15.6. Mod de raportare

15.6.1. Raportari SIM

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Situată gestiunii deșeurilor, conform chestionarelor statistice anuale – Chestionar GD-PRODES.	anual	31 martie anul în curs pentru anul precedent	Chestionar nr.4 GD - PRODES
2.	Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR.	anual	Perioada 1 aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1	Registrul Integrat: EPRTR

15.6.2. Alte raportari

Nr. crt.	Raport	Frecvența raportării	Termen limita al raportării
AER			
1.	Nivelul de imisii/emisii pentru fiecare poluant	Trimestrial-imisii Anual-emisii azot, fosfor excretat și amoniac	- 10 ale lunii urmatoare trimestrului încheiat - 10 ale lunii urmatoare anului încheiat
APA			
2.	Valoarea concentratiei indicatorilor de calitate ai apei din forajul de alimentare cu apa	Anual	- 10 ale lunii urmatoare anului încheiat
SOL			
3.	Valoarea concentratiei poluantilor monitorizati	Anual	- 10 ale lunii urmatoare anului încheiat
ZGOMOT			
4.	Nivel de zgomot	Anual	- 10 ale lunii urmatoare anului încheiat
DESEURI			
5.	Situata gestiunii deseurilor	anual	31 Martie pentru anul anterior
ALTE RAPORTARI			
1.	Poluari accidentale odata cu producerea lor	Imediat de la producerea acestora	Imediat de la producerea acestora
2.	Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasament	Anual	31 Martie pentru anul anterior
3.	Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR.	Anual	Pana la 30 aprilie pentru anul anterior



16.OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

16.1. Obligațiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalației, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;
- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;
- evitarea producerii de deșeuri și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;
- utilizarea eficientă a energiei;
- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;
- luarea măsurilor necesare, în cazul închetării definitive a activităților, pentru evitarea oricărui risc de poluare și pentru aducerea amplasamentului și a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

16.2. Orice modificare față de datele înscrise în documentația depusă de operator la solicitarea actualizării autorizației integrate trebuie notificată autorității competente de protecția mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerțului, adresa sediului social al operatorului;
- modificări privind deținătorul instalației;
- măsuri luate privind intrarea în proces de licidare.

În conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activității, precum și în cazul de dizolvare urmată de licidare, licidare, faliment, închetarea activității, părțile implicate transmit în scris autoritații competente pentru protecția mediului obligațiile asumate privind protecția mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

16.3. Operatorul este obligat să respecte condițiile din autorizația integrată de mediu în desfășurarea activității din instalație.

16.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalației sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a APM Prahova

16.5. În cazul oricărei situații de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Prahova Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Prahova

- închetarea permanentă a exploatarii oricărei părți sau a întregii instalații autorizate;
- închetarea funcționării oricărei părți sau a întregii instalații autorizate pentru o perioadă care poate depăși un an;
- reluarea exploatarii oricărei părți sau a întregii instalații autorizate după oprire.

16.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competență pentru protecția mediului, datele cuprinse la capitolul 16 al prezentei autorizații, rezultatele monitorizării emisiilor și în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediu.

16.7. Operatorul trebuie să notifice APM Prahova, Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Prahova prin fax și electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situații:

- orice emisie, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potențial de emisie;
- orice incident cu potențial de contaminare a apelor de suprafață și subterane sau care poate reprezenta o amenințare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenției;
- orice emisie care nu se conformează cu cerințele autorizației.

Notificarea va cuprinde: data și ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii și a oricărui risc creat de incident și măsurile luate pentru minimizarea emisiilor și evitarea reapariție.

16.8. În cazul oricărui incident sau situație de urgență, persoanele autorizate de operator vor anunța, după caz, și alte autorități, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafață: Administrația Națională „Apele Romane” SGA Prahova;
- în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Prahova
- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

16.9. Operatorul trebuie să mențină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conțină următoarele:

- autorizația;
- solicitarea;
- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;
- raportul anual de monitorizare;
- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

16.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată prin Legea 265/2006, modificată și completată de OUG 164/2008 conducerea S.C. ATLAS INVESTMENTS GROUP SRL, prin persoana desemnată cu atribuții în domeniul protecției mediului, va asista persoanele împuternicate cu activități de inspecție punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente și le va facilita controlul activității precum și prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicate la instalațiile tehnologice, la echipamentele și instalațiile de depoluare precum și în spațiile sau în zonele potențial generatoare de impact asupra mediului.

16.11. Operatorul are obligația să respecte prevederile OUG 196/2005, aprobată de Legea 105/2006 privind fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare.


16.12. Operatorul are obligația de a întreține în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările și modificările ulterioare.

16.13. Titularul activitatii trebuie să se asigure ca toate operațiunile de pe amplasament vor fi realizate în astă maniera încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor de agrement sau recreationale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului.

16.14. Titularul autorizatiei trebuie să asigure accesul sigur și permanent la următoarele puncte de prelevare și monitorizare:

- sursele de zgomot pe amplasament;
- zone de depozitare a deșeurilor pe amplasament;
- sursa de apă subterana de pe amplasament.

16.15. Operatorul are obligația de a notifica, potrivit cerintelor și termenelor stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr.



19/2008, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2009, Agentia pentru Protectia Mediului Prahova cu privire la amenintarea iminenta cu un prejudiciu sau la producerea acestuia.

16.16.Conform art. 14, punctul 4 din O.U.G. nr. 195 – privind protectia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, modificata și completata prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 164/2008, operatorul/titularul de activitate, are obligația sa informeze autoritatea de mediu si populația, in cazul eliminariilor accidentale de poluanți in mediu, in caz de accident major sau orice eveniment cu impact negativ asupra mediului.

16.17.Operatorul are obligația respectarii prevederilor studiilor pedologice si agrochimice intocmite de OSPA.

17. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAȚIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

17.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, acesta are obligația de a notifica autoritatea competență pentru protecția mediului. Autoritatea competență pentru protecția mediului informează operatorul cu privire la obligațiile de mediu care trebuie asumate de părțile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părțile implicate transmit în scris autorității competente pentru protecția mediului obligațiile asumate privind protecția mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligațiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligațiilor de mediu este prioritată în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității.

17.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activității întregii instalații sau a unor părți din instalație, operatorul trebuie să respecte **Planul de închidere a instalației**. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalațiilor și rezervoarelor;
- orice măsură de precauție specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;
- măsuri de eliminare și acolo unde este cazul, spălare a conductelor și a rezervoarelor și golirea completă de conținutul potențial periculos;
- eliminarea substanțelor potențial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligații viitorilor proprietari;
- oprirea alimentării cu utilități: apă, energie electrică și combustibil a instalațiilor;
- demontarea instalațiilor și transportul materialelor rezultante, spre destinațiile anterior stabilite;
- dezafectarea depozitelor;
- determinarea gradului de afectare a solului;
- măsuri pentru reconstrucția ecologică a terenului afectat istoric prin activitățile desfășurate pe amplasament.

17.3. Operatorul are obligația să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere și să declare mijloacele de asigurare a disponibilității acestor resurse, indiferent de situația sa finanțiară.


17.4. La încetarea activității se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanții din apă subterană și sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalației și măsurile de remediere ce se impun.

17.5. La încetarea activității cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activității sau a destinației terenului, operatorul economic sau deținătorul de teren este obligat să realizeze investigarea și evaluarea poluării mediului geologic.

17.6. Operatorul are obligația ca în cazul încetării definitive a activității să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare și de aducere a amplasamentului și a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

18. DICTIONAR DE TERMENI

1.	Autoritatea competență pentru protecția mediului (ACPM)	Agenția pentru Protecția Mediului Prahova
2.	Autoritatea cu atribuții de control, inspecție și sancționare în domeniul protecției mediului	Comisariatul Județean Prahova al Gărzii Naționale de Mediu
3.	Autoritatea centrală de protecție a mediului	Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor
4.	Operator	Persoană fizică sau juridică, care operează ori deține controlul instalației, aşa cum este prevăzut în legislația națională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcționării tehnice a instalației, respectiv
5.	BAT (cele mai bune tehnici disponibile)	Stadiul de dezvoltare cel mai avansat și eficient înregistrat în dezvoltarea unei activități și a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicii specifice de a constitui referință pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile și impactul asupra mediului, în întregul său
6.	CAT	Colectiv tehnic de avizare
7.	Oxidabilitate	Consumul chimic de oxigen
8.	dB(A)	Decibeli (curba de zgomot A).
9.	IPPC	Prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării
10.	Instalație IPPC	Orice instalație tehnică staționară, în care se desfășoară una sau mai multe activități prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum și orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activitățile desfășurate pe același



		amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor și poluării
11.	RAM	Raport anual de mediu
12.	PRTR	H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE.
13.	SMA	Sistem de management al autorizației
14.	Cod CAEN	Clasificarea activităților din economia națională
15.	Prejudiciu	O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect
16.	Amenințare iminentă cu un prejudiciu	O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropiat
17.	Prejudiciul asupra mediului	<p>a) prejudiciul asupra speciilor și habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menținerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea inițială, ținând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor și habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acțiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autoritățile competente în concordanță cu prevederile legale în vigoare</p> <p>b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice și/sau cantitative și/sau potențialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția efectelor negative pentru care se aplică art. 2⁷ din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanțe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol.</p>

19. ABREVIERI

1.	A.P.M Prahova	Agenția pentru Protecția Mediului Prahova
2.	A.C.P.M.	Autoritatea competență pentru protecția mediului
3.	C.J. Prahova al G.N.M.	Comisariatul Județean Prahova al Gărzii Naționale de Mediu
4.	CAT	Colectiv tehnic de avizare
5.	Oxidabilitate	Consumul chimic de oxigen

6.	dB(A)	Decibeli (curba de zgomot A).
7.	IPPC	Prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării
8.	RAM	Raport anual de mediu
9.	PRTR	Registru European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE.
10.	SMA	Sistem de management al autorizației
11.	Cod CAEN	Clasificarea activităților din economia națională
12.	BREF	Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003)
13.	IMA	Instalație mare de ardere

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizatie integrată de mediu, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației de mediu se sanctionează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizatii integrate de mediu se solutionează de instantele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului si a publicului revine in intregime titularului activitatii.

Prezenta autorizație integrată de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

Prezenta autorizație integrată de mediu a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 83 pagini.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Florin DIACONU**



**Şef serviciu M.L.
Alexandru SPIRIDON**

**Şef serviciu
Avize, Acorduri, Autorizatii,
Gabriela MUNTEANU**

**Şef Serviciu C.F.M.
Marian ZAHARIA**

(Signature)

**Intocmit
Luminita MISTODIE**

(Signature)

