AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VÂLCEA

3683/29.02.024

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
PROIECT

Titularul activității: II BĂLAN CONSTANTIN-CLAUDIU
Sediu social: comuna Frâncești, sat Genuneni, strada Genuneni, nr. 19, județul Vâlcea
Punct de lucru: Creșterea păsărilor
Locația activității: comuna Frâncești, sat Genuneni, strada Genuneni, nr. 19, județul Vâlcea

Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev. 2	Denumire activitate CAEN
0147	Creșterea păsărilor

Emisă de: APM Vâlcea
Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Vâlcea

***Prezenta autorizatie isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala* (conform art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).**

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **II BĂLAN CONSTANTIN-CLAUDIU**, cu sediul social in comuna Frâncești, sat Genuneni, strada Genuneni, nr. 19, județul Vâlcea, înregistrată la APM Valcea cu nr. 3154/23.02.2024, a analizării în cadrul Comitetului Intern de Analiză din 29.02.2024, în urma analizării documentelor transmise și a verificării în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru II BĂLAN CONSTANTIN-CLAUDIU cu punctul de lucru în comuna Frâncești, sat Genuneni, strada Genuneni, nr. 19, județul Vâlcea.

Documentația conține:

- cerere pentru obtinerea autorizatiei de mediu, inregistrata la APM Valcea cu nr. 3154/23.02.2024;

- fişa de prezentare şi declaraţie conform ord. 1798/2007, anexa 2;
- dovada achitarii tarifului in contul APM VL, OP din 26.02.2024;
- dovada mediatizarii solicitarii conform anexei nr. 3 a O.M nr. 1798/2007- ziarul Arena Politica din 23-26.02.2024;
- proces-verbal de verificare amplasament nr. 3370/27.02.2024;
- proces verbal CIA nr. 3647/29.02.2024;
- decizia APM Valcea nr. 166/29.02.2024 privind eliberarea autorizatiei de mediu;
- plan de incadrare in zona;
- plan de amplasare si delimitare a imobilului.

următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

- Certificat de inregistrare a firmei CUI 47626397/14.02.2023; cod unic de inreg. F38/87/13.02.2023, Seria B, nr. 4567919, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea;
- Certificat constatator pentru punctul de lucru cu nr. 3396/15.02.2023, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului Valcea;
- Contract de imprumut de folosinta (comodat) din 10.02.2023, incheiat cu BALBYC INVEST SRL;
- Certificat de inregistrare sanitar - veterinara nr. 876/21.02.2023, eliberata de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea;
- Certificat de calificare profesionala seria M, nr. 00222830 privind calificarea de Dezinsectia, deratizare, dezinfectie;
- Factura de furnizare a energiei electrice, incheiat cu SC CEZ Vanzare SA;
- Contract de prestari-servicii de tratare/eliminare a subproduselor de origine animala nr. 2721/27.06.2023, incheiat cu SC XTREME ECOENERGY GROUP SRL;
- Contract pentru furnizarea de servicii de salubritate nr. 65867/21.02.2024, incheiat cu SC URBAN SA;
- Autorizatie de gospodarirea apelor nr. 90/12.08.2022, eliberata de Sistemul de Gospodarirea a Apelor Valcea;
- Transfer nr. 1476/EM/23.02.2024 si nr. 1524/EM/23.02.2024 autorizatie de gospodarirea apelor nr. 90/12.08.2022, eliberata de Sistemul de Gospodarirea a Apelor Valcea.

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

- Funcţionarea fără autorizaţie de mediu este interzisă pentru activităţile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecţiei mediului.

- Autorizatia de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care titularul obtine viza anuala;

- Corectitudinea datelor furnizate prin fisa de prezentare si declaratie, revine titularului de activitate;

- <u>Termenul in care titularul activitatii solicita aplicarea vizei anuale, este de maximum 90 de zile si de minimum 60 de zile inainte de ziua si luna corespunzatoare zilei si lunii in care a fost emisa autorizatia pe care acesta o detine;</u>

- A.P.M. Valcea emite, sau revizuieşte, după caz, actele de reglementare.

- Titularul activitatii are obligatia:

- sa notifice A.P.M. Valcea dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;

- sa asigure accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora;
- sa puna la dispozitia persoanelor împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control, evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le facilitează controlul activităţilor ai căror titulari sunt, precum şi prelevarea de probe;
- sa realizeze, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control;
- sa se supuna dispoziţiei scrise de încetare a activităţii;
- sa suporte costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plăteşte";
- sa informeze autorităţile publice teritoriale competente pentru protecţia mediului (APM Valcea si GNM - CJ Valcea) cu privire la accidente sau pericole de accidente;
- sa instruiasca personalul de exploatare asupra măsurilor de protecţia mediului, a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin, precum şi a condiţiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislaţiei de mediu în vigoare;
- sa respecte in permanenta masurile PSI, de protectia muncii si de protectia mediului in vederea evitarii unor accidente cu impact asupra factorilor de mediu;
- sa nu degradeze mediul inconjurator, sa pastreze curatenia in incinta si imprejurimile obiectivului;
- este interzisa efectuarea de lucrari in afara incintei obiectivului;
- sa ia masuri adecvate pentru supravegherea emisiilor, cu specificarea metodologiei de masurare, a frecventei acestora si a procedurii de evaluare a rezultatelor masuratorilor, precum si obligativitatea de a furniza autoritatii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformarii cu autorizatia;
- in cazul in care, ulterior autorizarii va interveni o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii, sau ca urmare a rezultatelor actiunilor de inspectie si control al conformarii care releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii sau modificari ulterioare emiterii actului de reglementare din punct de vedere al mediului, titularul activitatii are obligatia sa solicite la APM Valcea revizuirea autorizatiei de mediu, in baza unei documentatii tehnice actualizate conform Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007;
- are obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului in cazul in care urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare precum si orice alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, faliment, incetarea activitatii;
- sa respecte si sa reinnoiasca contractele si certificatele care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu, ori de cate ori este nevoie;
- are obligatia sa solicite si sa obtina acord de mediu pentru orice modificare sau extindere a obiectului autorizatiei;
- pentru substantele si amestecurile periculoase utilizate titularul va detine la punctul de lucru fise cu date de securitate intocmite in conformitate cu prevederile Regulamentul CE nr. 1907/2006 art. 31, 32, cu modificari aduse prin Regulamentul UE nr. 878/2020.
- nivelul zgomotului produs se va incadrare sub valoarea maxima admisa prevazuta in SR 10009/2017;

- emisiile si imisiile se vor incadra in limitele impuse prin Ord. nr. 462/1993 pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;
- calitatea aerului se va incadra in STAS 12574/87.

In conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, titularul are urmatoarele obligatii :
- sa incadreze fiecare tip de deseu generat din propria activitate in lista deseurilor aprobata de catre Comisia Europeana preluata in legislatia nationala prin Hotarare a Guvernului;
- sa efectueze si sa detina o caracterizare a deseurilor periculoase generate din propria activitate si a deseurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compozitiei, in scopul determinarii posibilitatilor de amestecare, a metodelor de tratare si eliminare a acestora;
- sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane; persoanele desemnate trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate;
- sa asigure evidenta deseurilor pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu legislatia in vigoare si sa o transmita anual agentiei judetene pentru protectia mediului;
- sa gestioneze deseurile fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului;
- sa permita autoritatilor de inspectie si control pe amplasament si la documentele care contin informatii referitoare la originea, natura, cantitatea si destinatia deseurilor.

Se va evita formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse si subproduse care se pot deteriora in timp, ori pot deveni deseuri, ca urmare a depasirii termenului de valabilitate.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia 2000/532/CE de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- Decizia 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- LEGE nr. 123 din 10 iulie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VÂLCEA
Adresa Râmnicu Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, județul Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: +40250735859 e-mail: office@apmvl.anpm.ro website: http://apmvl.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
- Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare;
- SR 10009/2017 Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambient;
- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;
- NTPA 002/2002 - privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare;
- HG nr. 352/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- Ordinul Ministerului mediului, apelor si padurilor si Ministerul agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 333/165/2021, privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole
- Legea nr123/2020 , pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin de Ministru nr. 859/2005 privind aprobarea unor ghiduri;
- HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul;
- **Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;**
- **Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului.**

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Autorizația de mediu se suspendă de către APM Valcea, pentru nerespectarea prevederilor acestora, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligațiilor. Suspendarea se menține până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni.

În cazul în care nu s-au îndeplinit condițiile stabilite prin actul de suspendare, APM Valcea dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea autorizației de mediu.

Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.Dispozițiile de suspendare și, implicit, de încetare a desfășurării activității sunt executorii de drept.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea actelor de reglementare se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente.

I. **Activitatea autorizată:**

Cod CAEN Rev. 2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM/an
0147	Cresterea păsărilor	38000	Pui de curca, pui de gaina

1. **Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):**

Dotarile specifice:

Hale de productie: 4 hale

- 3 hale H1, H2, H3 - sunt destinate cresterii puilor de gaina;
- 1 hala H4 - destinata cresterii puilor de curca;

Hala H5 - hala auxiliara: constructie alcatuita din 4 compartimente, fiecare compartiment avand urmatoarea functiune:

- compartimentul 1, cu o suprafata utila de cca. 84 mp, are functiunea de moara. Este amplasata o moara pentru macinarea porumbului, graului si altor cereale ce intra in hrana puilor.
- compartimentul 2, cu o suprafata utila de cca 225 mp, are functiunea de depozit furaje.
- compartimentul 3, cu o suprafata utila de cca 200 mp, are functiunea de hala tampon, in caz de boli, epidemii. Pui bolnavi sunt cazati provizoriu aici. Compartimentul nu este prevazut cu instalatii de incalzire.
- compartimentul 4, cu o suprafata utila de cca 200 mp, are functiunea de depozit asternut.
- **filtru sanitar** *cu* suprafata de aprox. 16 mp
- **magazin vanzare furaje:** constructia cu o suprafata de cca 42 mp, destinata furajelor ambulate
- **dezinfector auto** amplasata pe drumul de acces in incinta fermei. Aceasta este executata cu pereti din beton armat. Dezinfectorul are o adancime de 30 mm, lungime de 12 m si latime de 3,50 m.

1. ***Hala 1 este echipata astfel*:**

- 3 linii hranire (3 linii x 28 m) - 1 tronson = 3 m, 4 farfurii/tronson; liniile sunt prevazute cu buncarase cu o capacitate de 100 kg, 3 macarale de tavan manuale (cu frana).
- 4 linii de adapare - 4 linii x 28 m, 1 tronson = 3 m, 15 picuratoare/tronson), 540 picuratoare+cupite/hala, 4 regulatoare apa, 4 nivele de capat cu valva, 4 macarele de perete (cu frana), suspensie. Liniile sunt sustinute cu profil de aluminiu pentru orizontabilitate.

2. ***Hala 2 este echipata astfel*:**

- 3 linii hranire (3 linii x 57 m) - 1 tronson = 3 m, 4 farfurii/tronson; liniile sunt prevazute cu buncarase cu capacitate de 100 kg, 3 macarale de tavan manuale (cu frana).
- 4 linii de adapare - 4 linii x 57 m, 1 tronson = 3 m, 15 picuratoare/tronson), 1140 picuratoare+cupite/hala, 4 regulatoare apa, 4 nivele de capat cu valva, 4 macarele de perete (cu frana), suspensie. Liniile sunt sustinute cu profil de aluminiu pentru orizontabilitate.

3. ***Hala 3 este echipata astfel*:**

- 3 linii hranire (3 linii x 28 m) - 1 tronson = 3 m, 4 farfurii/tronson; liniile sunt prevazute cu buncarase cu o capacitate de 100 kg, 3 macarale de tavan manuale (cu frana).

- 4 linii de adapare - 4 linii x 28 m, 1 tronson = 3 m, 15 picuratoare/tronson), 540 picuratoare+cupite/hala, 4 regulatoare apa, 4 nivele de capat cu valva, 4 macarele centrale (cu frana). Liniile sunt sustinute cu profil de aluminiu pentru orizontabilitate.

4. ***Hala 4 este echipata astfel:***

- 2 linii hranire (2 linii x 18 m) - 1 tronson = 3 m, 4 farfurii/tronson; liniile sunt prevazute cu buncarase cu o capacitate de 100 kg, 2 macarale de tavan manuale (cu frana).
- 3 linii de adapare - 3 linii x 18 m, 1 tronson = 3 m, 15 picuratoare/tronson), 270 picuratoare+cupite/hala, 3 regulatoare apa, 3 nivele de capat cu valva, 3 macarele centrale (cu frana). Liniile sunt sustinute cu profil de aluminiu pentru orizontabilitate.

Ventilatia - H1 si H2 au in dotare cate 4 ventilatoare, H2 are in dotare 3 ventilatoare si H4 un ventilator. Acestea sunt complet echipate cu palete inox, carcasa + jaluzele + plasa zincata fiind actionate de computerul din panoul de control. Panoul de control este dotat cu senzor interior de temperatura, protectii motoare ventilatoare, alarme pentru diferite situatii (cadere faza, electricitate, ultimul ventilator, etc.

Prizele de aer - Hala 1 este prevazuta cu 18 prize de aer, Hala 2 are 24 prize aer, Hala 3 are 16 prize de aer si H 4 are 10 prize de aer. Acestea sunt confectionate din plastic dur, clapeta de inchidere este captusita cu poliuretan (izolare termica), fiind echipate cu accesoriile necesare (cablu otel platifiat, arcuri, scripeti otel inox, cleme, franghie).

Incalzirea - se realizeaza individual, pentru fiecare hala.

H1 si H3 au in dotare, fiecare, cate 2 convertoare de 50 kW si 2 centrale termice pe combustibil solid de 50 kW fiecare.

H3 are in dotare 3 convertoare de 50 kW si 2 centrale termice pe combustibil solid de 50 kW fiecare.

H4 are in dotare 2 convertoare de 50 kW si 2 centrale termice pe combustibil solid de 50 kW fiecare, sceleasi care functioneaza pentru hala H3.

Iluminatul economic - sistemul este dimensionat pentru o inaltime de montaj de cca. 2,20 - 2,50 metri si este compus din lampi tip Siteco (14 W/lampa), pentru fiecare hala.

5. Centrale termice: - 6 centrale pe combustibil solid (lemne), avand fiecare o capacitate de 49 KW, prevazute cu 3 cosuri de fum duble, avand fiecare Ø - 250 mm si H = 6 m.

6. Tractor cu remorca si motostivuitor

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de depozitare, cantități:

Materii	Natura chimica/ compozitia	Cantitati maxime anuale (tone)	Modul de ambalare, depozitare
Nutreturi combinate	Amestec de cereale, srot, premixuri	160 tone/an	Depozit cereale
Apa potabila/consum biologic păsări și igienizare	Apa	- cerinta de apa maxima: 86,40 mc/zi - cerinta de apa medie: 18.36 mc/zi - cerinta de apa minima: 9,18 mc/zi	-

Produse pentru dezinfectie, deratizare, dezinsectie	Preparate chimice	12 kg/an	Nu se realizeaza o depozitare a acestor produse pe amplasament. Serviciile se realizeaza in regim propriu
Asternut	Paie/rumegus	40 mc/an	Se foloseste ca asternut in halele de crestere pu
Motorina	Substanta chimica	200 litri/an	Se aprovizioneaza direct din statiile de distributie carburanti.

3. **Utilităţi - apă, canalizare, energie:**

➢ **Alimentarea cu apa**

In cadrul folosintei de apa „Ferma avicola", apa este folosita in scop igienico-sanitar pentru grupul sanitar si in scop tehnologic pentru adaparea puilor si pentru curatirea halelor, dupa fiecare ciclu de productie (serie de pui).

Sursa de apa: subteran parau Bistrita
Cod corp apa: ROLW8.1.150_B2
Amplasament: comuna Francesti, jud. Valcea
Instalatii captare: - 4 puturi sapate, de mica adâncime, avand o adancime de aproximativ H = 3 m, diametrul D = 1200 mm, fiecare.

Dintre aceste puturi, unul singur este echipat cu o pompa hidrofor tip Grundfos cu urmatoarele caracteristici: Q = 3,6 mc/h, H = 50 mCA, P = 1,13 kW, vas de expansiune cu un volum de 10 litri.

Coordonate Stereo70 pentru cele 4 puturi:

Nr. crt.	X (N)	Y(E)
F1	392634	429902
F2	392631	429900
F3	392635	429903
F4	392634	429901

Instalatii de aductiune, distributie, inmagazinare si tratare a apei:

Retea de aductiune:

- **pentru Hala 1** - conducta din polietilena, avand diametru de Dn - 40 mm si o lungime aproximativa de L = 60 m.
- **pentru Hala 2** - conducta din polietilena, avand diametru de Dn - 40 mm si o lungime aproximativa de L = 100 m.
- **pentru Hala 3** - conducta din polietilena, avand diametru de Dn - 40 mm si o lungime aproximativa de L = 60 m
- **pentru Hala 4** - conducta din polietilena, avand diametru de Dn - 40 mm si o lungime aproximativa de L = 100 m.

Instalatii de inmagazinare apa

- **pentru Hala 1** - 2 rezervoare din polietilena, tip cubitainer, avand fiecare cate 1 mc. Din cele doua rezervoare apa este pompata in reteaua de distributie, prin intermediul

unei pompe hidrofor tip Marina cu urmatoarele caracteristici: Q = 70 l/min, H = 48 mCA, P = 1100W, vas de expansiune cu un volum de 5 litri.
- **pentru Hala 2** - 3 rezervoare din polietilena, tip cubitainer, avand fiecare cate 1 mc. Din cele trei rezervoare apa este pompata in reteaua de distributie, prin intermediul unei pompe hidrofor tip Water Jet 100 cu urmatoarele caracteristici: Q = 50 l/min, H = 50 mCA, P = 1 kW, vas de expansiune cu un volum de 5 litri.
- **pentru Hala 3** - 2 rezervoare din polietilena, tip cubitainer, avand fiecare cate 1 mc. Din cele doua rezervoare apa este pompata in reteaua de distributie, prin intermediul unei pompe hidrofor tip Grundfos cu urmatoarele caracteristici: Q = 50 l/min, H = 40 mCA, P = 850W, vas de expansiune cu un volum de 5 litri.
- **pentru Hala 4** - 1 rezervor din polietilena, tip cubitainer, avand un volum de 1 mc. Din rezervor, apa este pompata in reteaua de distributie, prin intermediul unei pompe hidrofor tip Grundfos cu urmatoarele caracteristici: Q = 43 l/min, H = 41 mCA, P = 850W, vas de expansiune cu un volum de 5 litri.

Retea distributie:
- **pentru Hala 1** - conducta polietilena PE, cu diametre cuprinse intre Dn: 32 - 25 mm, cu o lungime de aproximativ 10 m.
- **pentru Hala 2** - conducta polietilena PE, cu diametre cuprinse intre Dn: 32 - 25 mm, cu o lungime de aproximativ 10 m.
- **pentru Hala 3** - conducta polietilena PE, cu diametre cuprinse intre Dn: 32 - 25 mm, cu o lungime de aproximativ 10 m.
- **pentru Hala 4** - conducta polietilena PE, cu diametre cuprinse intre Dn: 32 - 25 mm, cu o lungime de aproximativ 10 m.

Instalatii de masura si control

Masurarea consumului de apa al obiectivului se realizeaza cu 4 contori de apa rece, $Q_{max.}$ = 2,5 mc/h, unul pentru fiecare hala.

Volume si debite asigurate in sursa: Q_{max} = 1,0 l/s = 86,40 mc/zi

Necesarul total de apa

$Q_{n\ zi\ max}$ = 74,80 m^3/zi (0,86 l/s)
$Q_{n\ zi\ med}$ = 15,89 m^3/zi (0,18 l/s)
$Q_{n\ zi\ min}$ = 7,94 m^3/zi (0,09 l/s)

Cerinta totala de apa
$Q_{s\ zi\ max}$ = 86,40 mc/zi (1,00 l/s)
$Q_{s\ zi\ med}$ = 18,36 mc/zi (0,21 l/s)
$Q_{s\ zi\ min}$ = 9,18 mc/zi (0,10 l/s)

Conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 90/12.08.2022, volumul total de apa autorizat este:
$Q_{zi\ max}$ = 86,40 mc/zi (1,00 l/s) - 9,07 miimc/an
$Q_{zi\ med}$ = 18,36 mc/zi (0,21 l/s) - 1,92 miimc/an
$Q_{zi\ min}$ = 9,18 mc/zi (0,10 l/s) - 0,96 miimc/an

- **Evacuarea apelor uzate**

Principalele categorii de ape uzate rezultate:
***Ape uzate menajere**, provenite de la grupul sanitar.

Apele uzate de la grupul sanitar sunt preluate gravitational de reteaua de canalizare interna (tuburi PVC SN4, Dn - 110 mm, L = 60 m), fiind descarcate intr-un bazin colector, impermeabilizat, din beton, vidanjabil, cu un volum de V = 22 mc (3x3x2,5). Este acelasi bazin vidanjabil in care sunt colectate apele tehnologice de la halele H1 si H3.

*Apele uzate tehnologice provenite de la spalarea halelor in vederea pregatirii acestora pentru populare.
Preluarea apelor uzate din hale se realizeaza astfel:
- **pentru H1 (productie)**: apele uzate din hala sunt preluate gravitational de reteaua de canalizare interna (tuburi PVC SN4, Dn - 110 mm, L = 50 m), fiind descarcate intr-un bazin colector, impermeabilizat, din beton, vidanjabil, cu un volum de V = 22 mc (3,0x3,0x2,5 m).
- **pentru H2 (productie)**: apele uzate din hala sunt preluate gravitational de reteaua de canalizare interna (tuburi PVC SN4, Dn - 110 mm, L = 40 m), fiind descarcate intr-un bazin colector, impermeabilizat, din beton, vidanjabil, cu un volum de V = 27 mc (3,0x3,0x3,0 m).
- **pentru H3 (productie)**: apele uzate din hala sunt preluate gravitational de reteaua de canalizare interna (tuburi PVC SN4, Dn - 110 mm, L = 50 m), fiind descarcate intr-un bazin colector, impermeabilizat, din beton, vidanjabil cu un volum de V = 22 mc (3,0x3,0x2,5 m). Este acelasi bazin, in care se descarca si apele uzate de la Hala 1.
- **pentru H4 (productie)**: apele uzate din hala sunt preluate gravitational de reteaua de canalizare interna (tuburi PVC SN4, Dn - 110 mm, L = 2 m), fiind descarcate intr-un bazin colector, impermeabilizat, din beton, vidanjabil cu un volum de V = 9 mc (1,0x3,0x3,0 m).
- **pentru Hala 5 (hala auxiliara)**: apele uzate din hala sunt preluate gravitational de reteaua de canalizare interna (tuburi PVC SN4, Dn - 110 mm, L = 5 m), fiind descarcate intr-un bazin colector, impermeabilizat, din beton, vidanjabil cu un volum de 32 mc (4,0x4,0x2,0 m).

Volumele si debite de ape uzate colectate (menajere+tehnologice):

Debite si volume	Scop menajer	Igienizare hale	Total
$Q_{zi\ max\ ev.}$ (mc/zi; l/s)	0,30 (0,003 l/s)	9,06 (0,10 l/s)	9,36 mc/zi
$Q_{zi\ med\ ev.}$ (mc/zi; l/s)	0,26 (0,003 l/s)	6,97 (0,08 l/s)	7,23 mc/zi
$Q_{zi\ min\ ev.}$ (mc/zi; l/s)	0,15 (0,001 l/s)	4,53 (0,05 l/s)	4,68 mc/zi
$V_{an\ med\ (mc/an)}$	**27,30 mc/an**	**146,40 mc/an**	**173,7** mc/an

Alimentarea cu energie electrica: - record la reteaua din zona.

Energie termica: - 6 centrale pe combustibil solid (lemne), avand fiecare o capacitate de 49 KW, prevazute cu 3 cosuri de fum duble, avand fiecare Ø - 250 mm si H = 6 m.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Activitatea consta în:
- cresterea puilor de o zi in greutate de 25-45 grame/pui pana la 21 zile, cand greutatea lor ajunge la 400 - 600 grame/pui, si livrarea lor „in viu" pe piata.
- cresterea puilor de curca de o zi in greutate de 40-60 grame/pui de curca pana la 21 zile, cand greutatea lor ajunge la 500 - 700 grame/pui de curca, si livrarea lor „in viu" pe piata.

Cresterea puilor se va desfasura prin procedeul la sol, recomandat BAT, in hale dotate cu instalatii de adapare, furajare si climatizare specifice.

Durata unui ciclu de productie este de aproximativ 35 zile, din care max. 21 zile pentru crestere si 14 zile pentru vanzare, curatarea si igienizare halei (vid sanitar).

In cursul unui an se cresc 3 serii de pui de gaina/hala si 2 serii de pui de curca/hala. Greutatea la care puii sunt scosi la vanzare este cuprinsa intre 400-600 g/pui de gaina, respectiv 500 - 700 grame/pui de curca.

Tip hala	Suprafata utila/hala	Capacitate pe hala	Capacitate totala
Hala 1	300 mp	11.000 pui / hala	11.000 pui
Hala 2	520 mp	15.000 pui / hala	15.000 pui
Hala 3	300 mp	11.000 pui / hala	11.000 pui
	TOTAL pui / serie		**37.000 pui**
	TOTAL pui / an	3 serii / an	111.000 pui /an
Hala 4	100 mp	1.500 pui de curca/hala	1.500 pui curca
	TOTAL pui curca/ serie		**1.500 pui curca**
	TOTAL pui curca/ an	2 serii / an	3.500 pui /an

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate: - nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute:

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM/AN	Destinație
Pui	Pui de curca, pui de gaina	38000	Buc.	VANZARE

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați:

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM/luna	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (kW)
Solid	Lemn	6	buc.	Viadrus	49 fiecare

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN) care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): - nu este cazul.

8. Programul de funcționare: - 24 ore/zi, 7 zile/saptamana, 365 zile/an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Aer:

Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare
Cosuri centrale (3 cosuri de fum duble aferente celor 6 CT)	6	0.25	0.25	Pulberi Monoxid de carbon Oxizi de azot NOx(exprimati in NO2) Oxizi de sulf SOx(exprimati in SO2)	-

Alte surse de poluare:

Sursă	Tip sursă
Auto	Mobil

Apă:

Pretratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Pretratare ape industriale în amplasament	nu
Stație epurare	nu
Management sedimente rezultate din pretratare	nu
Detalii	nu
Transport către beneficiari	nu

Tratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Tratare ape industriale în amplasament	nu
Capacitate proiectată (m^3/zi)	nu
Epurare mecanică	nu
Detalii tehnice epurare mecanica	nu
Epurare fizico-chimică	nu
Epurare biologică	nu
Detalii tehnice epurare biologica	nu
Epurare avansată	nu

- bazin vidanjabil, cu un volum de V = 22 mc, pentru apele uzate menajere și apele uzate tehnologice de la igienizare pentru Hala 1 și 3.
- bazin vidanjabil, cu un volum de V = 27 mc, pentru apele uzate tehnologice de la igienizare pentru Hala 2.
- bazin vidanjabil, cu un volum de V = 9 mc, pentru apele uzate tehnologice de la igienizare pentru Hala 4.
- bazin vidanjabil, cu un volum de V = 32 mc, pentru apele uzate pentru Hala 5 (hala auxiliara).

Sol:

- platforme betonate;
- atat deseurile, cat si hrana puilor se vor depozita in compartimente speciale, neluand contact cu solul.

Zgomotul si vibratiile

Fluxul tehnologic, in speta cresterea puilor, se desfasoara in hale inchise, neafectand in nici un fel asezarile umane.

Nu s-au inregistrat plangeri legate de disconfortul produs de activitatile din zona din partea vecinilor. Nivelul de zgomot la limita de proprietate se incadreaza in STAS 10009/1988.

Alți factori de mediu: - spatii special amenajate pentru depozitarea deseurilor.

3. **Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**
   - pubele pentru depozitarea deseurilor menajere - 2 buc
   - pubele pentru depozitarea selectiva a deseurilor de metal, plastic, hartie

Masuri:

- se vor folosi detergenti fara fosfati si cu alcalinitate scazuta, in scopul mentinerii pH-ului in limitele impuse prin NTPA 001/2002;
- se vor utiliza in mod rational spatiile special amenajate pentru depozitarea temporara a deseurilor, astfel incat sa nu prezinte riscuri pentru sanatatea populatiei si pentru factorii de mediu;
- se vor colecta selectiv deseurile in vederea valorificarii sau eliminarii acestora;
- se va interzice abandonarea sau eliminarea necontrolata a deseurilor, precum si orice alte operatiuni neautorizate, efectuate cu acestea;
- se va asigura prin sisteme proprii, supravegherea mediului pe baza prevederilor din autorizatie, pentru identificarea si prevenirea riscurilor.

3. **Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:**

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale:

Imisii - Activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87.

Valorile imisiilor substantelor poluante cuprinse in STAS 12574/1987, rezultate in urma desfasurarii activitatii , se vor incadra in limitele prevazute astfel:

a) **Pentru media de scurta durata (30 minute)**

Indicator	Limita impusa
H_2S	0.015 mg/m3
Amoniac	0.3 mg/m^3
Pulberi in suspensie	0.5 mg/m3

b) **Pentru media de lunga durata -zilnica**

Indicator	Limita impusa
H2S	0.008 mg/m^3
Amoniac	0.1mg/m3
Pulberi in suspensie	0.15mg/m3

Emisii atmosferice din surse fixe:

Sursa de emisie	poluant	UM mg/Nmc	Echipament folosit	Faze proces
Centralele termice	Pulberi Monoxid de carbon Oxizi de azot NOx(exprimati in NO2) Oxizi de sulf SOx(exprimati in SO2)	100 250 500 2000	3 cosuri de fum duble cu Φ=250 mm	Furnizare agent termic pentru incalzirea halelor de productie
Hale de crestere pui	CO_2 (din respiratia pasarilor) H_2S-din dejectii din zona pardoselii NH3 Pulberi totale		ventilatoare	Crestere pui

Alte condiţii de funcţionare decit cele normale:

În cazul condiţiilor planificate de funcţionare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligaţia limitării timpului de operare în aceste condiţii.

În cazul unor situaţii neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncţionalităţi ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligaţia opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalaţiei generatoare de emisii.

Titularul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

Concentraţii maxime admise pentru apa:
- respectarea indicatorilor de calitate pentru apele uzate evacuate in reteaua de canalizare a localitati si direct in statiile de epurare, conform NTPA 002/2002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate, conform HG nr. 188/2002, modificata si completata prin HG nr. 352/2005.
- respectarea indicatorilor de calitate pentru apele uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptori naturali, conform NTPA 001/2002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate, conform HG nr. 188/2002, modificata si completata prin HG nr. 352/2005.

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană: - nu este cazul.

Valori admise pentru sol: - respectarea Ordinului MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, modificat de Ordinul 1144/2002.

Valori admise pentru zgomot:
- sa asigure masuri pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii, astfel incat sa nu conduca, prin functionarea acestora, la depasirea nivelurilor limita a zgomotului ambiental;
- valoarea admisă a zgomotului la limita spatiului functional nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), conform SR 10009:2017/C91:2020- Acustica - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. Respectarea acestei limite nu trebuie sa conduca la nerespectarea limitelor admise a nivelului de zgomot exterior la limita proprietatii in cazul cladirilor cu teren imprejmuit si cu destinatie rezidentiala cu regim de doua niveluri sau mai putin si la fatada cladirii rezidentiale care este cea mai expusa actiunii unei surse de zgomot exterioare cladirii.

Se va respecta OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

II. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, emisii de poluanţi, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:

Monitorizarea aerului:

Punct de prelevare	Parametru	Frecvenţa de monitorizare	Metoda de masurare
Limita amplasamentului catre locuinte	NH_3	1/serie cand toate halele sunt populate	STAS 10812-76

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VÂLCEA
Adresa Râmnicu Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, judeţul Vâlcea, Cod poştal 240156
Tel.: +40250735859 e-mail: office@apmvl.anpm.ro website: http://apmvl.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Punct de prelevare	Parametru	Frecvenţa de monitorizare	Metoda de masurare
Limita amplasamentului catre locuinte	H_2S	1/serie cand toate halele sunt populate	STAS 10814-76
Limita amplasamentului catre locuinte	pulberi in suspensie	O data/an	Conform Standardelor în vigoare

Prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament.

Emisii din surse dirijate

Denumire cos	Poluant	Tip de monitorizare/ frecventa	Condiţii de referinţă
Cosuri de dispersie generatoare	Dioxid de sulf	1/2 ani si la solicitarea organelor de control	O.M al MAPPM nr. 462/1993
	Monoxid de carbon		
	NOx		
	Pulberi		

- La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor, valorile limita se raporteaza la un continut de 6 % in oxigen al efluentilor gazosi
- Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.
-Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

Monitorizarea apei: - nu este cazul.
Monitorizarea apei subterane: - nu este cazul.
Monitorizarea solului: - nu este cazul.
Monitorizarea zgomotului: - nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligaţiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor

1. Deşeuri produse:

Cod deseu	Denumire deseu	Sursa generatoare	Cantitate	UM	Operatiune valorificare/ eliminare	Denumire operatiune
02 01 02	Deseuri de tesuturi animale	Cadavre	1.145	kg/an	eliminare (D10)	Incinerare pe sol
02 01 06	Deseuri animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat si tratate in afara incintei	Cresterea puilor	226,38	to/an	valorificare (R10)	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice

15 01 01	Ambalaje de hartie si carton	Activitate	100	kg/an	valorificare (R12)	Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11
20 03 01	Deseuri municipale amestecate	Activitate	2	mc/luna	eliminare (D5)	Depozite special construite

Conform Codului de bune practice agricole actualizat in martie 2021, productia de gunoi de grajd in diverse sisteme de intretinere a pasarilor:

Categoria de pasari	Sistem de intretinere	Asternut[kg/animal/zi]	Tipul de gunoi	Volum dejectii, fara asternut [mc/1.000 pasari/luna]	Capacitate de stocare*2)[mc/1.000 pasari/luna]
Pui de carne	La sol	0,080	Gunoi solid	3,0	3,8

2. **Deşeuri colectate /comercializate:** - nu este cazul.
   Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate: - nu este cazul.
   Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate: - nu este cazul.
3. **Deşeuri stocate temporar:** - nu este cazul.
   Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate: - nu este cazul.
   Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate: - nu este cazul.
4. **Deşeuri tratate (valorificate/eliminate):** - nu este cazul.
   Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate: - nu este cazul.
   Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate: - nu este cazul.

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului:

Tansportul deşeurilor se va face cu mijloace de transport acoperite, special destinate acestui scop, pentru a se va evita împrăştierea lor în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător, cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deşeurilor:

Se impune colectarea selectiva a deseurilor, evidenta gestiunii deseurilor si intocmirea «fisei gestiunii deseurilor» inclusiv deseurile periculoase, conform legislatiei in vigoare.

- se va tine evidenta lunara a deseurilor conform legislatiei in vigoare si se va raporta la APM Valcea cantitatile anuale de deseuri generate si predate spre reciclare sau valorificare;

Se va evita formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse si subproduse care se pot deteriora in timp, ori pot deveni deseuri, ca urmare a depasirii termenului de valabilitate. Se vor lua masurile necesare de reducere la minim a cantitatilor de deseuri rezultate.

Pentru asigurarea unui grad inalt de valorificare, detinatorii de deseuri sunt obligati sa colecteze separat urmatoarele categorii de deseuri: hartie, metal, plastic, sticla.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VÂLCEA
Adresa Râmnicu Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, judeţul Vâlcea, Cod poştal 240156
Tel.: +40250735859 e-mail: office@apmvl.anpm.ro website: http://apmvl.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Societatea va prezenta autoritatilor cu drept de inspectie si control, la cererea acestora, dovada predarii acestor tipuri de deseuri unitatilor autorizate pentru valorificare/eliminare. Se va tine o evidenta stricta a cantitatilor stocate temporar pe amplasament si a cantitatilor predate pentru valorificare/ eliminare.

7. **Ambalaje folosite:** - nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase:

1. **Substanțele și amestecurile periculoase folosite:** - nu este cazul.

2. **Modul de gospodărire:**
   - **ambalare:** - nu este cazul.
   - **transport:** - nu este cazul.
   - **depozitare:** - nu este cazul.
   - **folosire/comercializare:** - nu este cazul.

3. **Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase:** - nu este cazul

4. **Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:** - instalatia nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

Instalații de stocare a substanțelor periculoase: - nu este cazul.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate: - nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente: - nu este cazul.

5. **Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:** - nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: - nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Chestionar 4: PRODDES - completat de operatorii care genereaza deseuri	anual	1 februarie - 15 iunie	Domeniul Deseuri - Subdomeniul Statistica Deseurilor

-Raportarea anuală on-line în aplicația „SIM -PA F2 Inventare Locale de Emisii" cu datele privind activitatea societății, conform Ordinului 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă. Raportarea datelor se va efectua până la data de 15 martie a fiecărui an pentru anul anterior sau conform solicitării A.P.M. Vâlcea;

-Emisiile poluantilor atmosferici se vor calcula utilizând EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook - 2019.