AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. 14 din 22.01.2020

Titularul activităţii: SC LUKOIL ROMÂNIA SRL
Adresa: Bucureşti, sectorul 1, str. Siriului, nr. 20, corp A
Punct de lucru: SC LUKOIL ROMÂNIA SRL – Staţia Lukoil Vaslui 1
Locaţia activităţii: municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 4, judeţul Vaslui
Activitatea/Activităţile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4730	Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate	256	5050	Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule	1.B.2.a.v	050503

Emisă de: APM Vaslui
Activitatea poate fi desfăşurată pe teritoriul judeţului: Vaslui
Prezenta autorizaţie de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală.
Data emiterii: 22.01.2020

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC LUKOIL ROMÂNIA SRL**, cu punctul de lucru Staţia Lukoil Vaslui 1, municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 4, judeţul Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 8078/20.09.2019, a completărilor înregistrate cu nr. 9553/05.11.2019, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

Pentru SC LUKOIL ROMÂNIA SRL, cu punctul de lucru Staţia Lukoil Vaslui 1, str. Ştefan cel Mare, nr. 4, judeţul Vaslui,

Documentaţia conţine:
- Cerere de eliberare autorizaţie de mediu;
- Fişa de prezentare şi declaraţie;
- Certificat de înregistrare seria B nr. 3473300, J40/4469/07.05.1998, eliberat de către ORC Bucureşti, CUI 10547022 în data de 14.05.1998;
- Certificat constatator eliberat în baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr. 505346 din 10.10.2018 de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti în data de 12.10.2018 pentru sediul secundar din municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 4, judeţul Vaslui;
- Autorizaţia de mediu nr. 106 din 05.11.2009 emisă de APM Vaslui, în copie;
- Contract de vânzare-cumpărare încheiat în data de 31.08.2009 încheiat cu SC ASHLUK QUARTO SRL pentru spaţiul de la punctul de lucru;
- Extras de carte funciară pentru informare (carte funciară nr. 71342 Vaslui) emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui, Anexa nr. 1 la Partea I, în urma cererii nr. 80626 din 15.12.2012;
- Contractul nr. 1964/2014 de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare încheiat cu SC AQUAVAS SA – prin SC AQUAVAS SA Sucursala Vaslui;
- Contract de prestare a serviciului de salubrizare nr. 1964 din 2008 încheiat cu SC GOSCOM VASLUI SA privind prestarea activităţii de colectare a deşeurilor municipale, însoţit de Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 aferente contractului;
- Declaraţie pe propria răspundere privind activităţile corespunzătoare codurilor CAEN 5610 şi 4711;
- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
- Contract de vânzare – cumpărare nr. 46 din 01.04.2019 încheiat cu SC PRISCOM SRL privind preluarea deşeurilor reciclabile prevăzute în Anexa 1 aferentă contractului;
- Contract de prestări servicii nr. 31499 din 20.08.2019 încheiat cu EUROTOTAL COMP SRL privind preluarea deşeurilor de la separatoarele de hidrocarburi şi grăsimi, elementelor de canalizare interioară, colectarea oricărui tip de deşeu periculos;
- Contract de vânzare deşeuri nr. 27950 din 14.12.2017 încheiat cu DEMECO SRL privind vânzarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, materiale feroase, deşeuri de baterii şi acumulatori (DBA), etc. însoţit de Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 aferente contractului;
- Contract de prestări servicii nr. 31510 din 23.08.2019 încheiat cu ROMSTYL IMPEX SRL privind încărcarea carburanţilor în depozite şi recepţia carburanţilor;
- Evidenţa gestiunii deşeurilor generate de Staţia Lukoil Vaslui 1 înregistrată al APM Vaslui cu nr. 316 din 15.01.2019;

- Raport de încercări nr. 4570 – AU/16.07.2019 emis de SC EUROTOTAL COMP SRL Laborator de încercări pentru apa uzată menajeră - proba prelevată din racord canalizare menajeră municipală (ultimul cămin);
- Raport de încercări nr. 4569 – AU/16.07.2019 emis de SC EUROTOTAL COMP SRL Laborator de încercări pentru apa uzată pluvială - proba prelevată din racord canalizare pluvială municipală situat după separatorul de hidrocarburi;
- Raport de încercări nr. 3711 – AU/17.06.2019 emis de SC EUROTOTAL COMP SRL Laborator de încercări pentru apa uzată menajeră – proba prelevată din racord canalizare menajeră municipală (ultimul cămin);
- Raport de încercări nr. 3710 – AU/17.06.2019 emis de SC EUROTOTAL COMP SRL Laborator de încercări pentru apa uzată pluvială – proba prelevată din racord canalizare pluvială municipală situat după separatorul de hidrocarburi;
- Raport de încercări nr. 2534 – AU/09.04.2019 emis de SC EUROTOTAL COMP SRL Laborator de încercări pentru apa uzată menajeră – proba prelevată din racord canalizare menajeră municipală (ultimul cămin);
- Raport de încercări nr. 2533 – AU/09.04.2019 emis de SC EUROTOTAL COMP SRL Laborator de încercări pentru apa uzată pluvială – proba prelevată din racord canalizare pluvială municipală situat după separatorul de hidrocarburi;
- Raport de încercare nr. 328 A din 12.03.2019 emis de SC EUROTOTAL COMP SRL Laborator de încercări pentru imisii la limita incintei, lângă alee de acces staţie, în vecinătatea pompelor de distribuţie;
- Raport de încercare nr. 328 Z din 12.03.2019 emis de SC EUROTOTAL COMP SRL Laborator de încercări pentru zgomot ambiental, la limita incintei obiectivului;
- Raport de încercări nr. 1327 – AU/19.02.2019 emis de SC EUROTOTAL COMP SRL Laborator de încercări – apa uzată menajeră - proba prelevată din racord canalizare menajeră municipală (ultimul cămin);
- Raport de încercări nr. 1326 – AU/19.02.2019 emis de SC EUROTOTAL COMP SRL Laborator de încercări pentru apa uzată pluvială – proba prelevată din racord canalizare pluvială municipală situat după separatorul de hidrocarburi;
- Raport de estimare nr. 303 – EA/12.01.2019 emis de SC EUROTOTAL COMP SRL Laborator de încercări pentru aer – emisii fugitive COV - 2018;
- Fişele cu date de securitate pentru produsele chimice folosite;
- Proces verbal de verificare amplasament înregistrat la APM Vaslui cu nr. 8692 din 09.10.2019;
- Punct de vedere Compartiment Calitatea Factorilor de Mediu din 20.09.2019;
- Punct de vedere Serviciul Monitorizare-Laboratoare;
- plan încadrare în zonă; plan de situaţie;
- anunţ public înregistrat la Primăria Vaslui în data de 20.09.2019;
- dovadă achitare tarif – confirmare de plată din 09.09.2019.

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:
- Certificat de inspecţie tehnică C.O.V. privind respectarea cerinţelor tehnice în exploatare la "Staţia de benzină – Lukoil Vaslui 1" în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi la descărcarea, depozitarea şi alimentarea

autovehiculelor cu benzină, în staţiile de benzină nr. 172 din 22.06.2018 emis de SC COV-INSPECT SRL - în valabilitate;
- Autorizaţie de construire nr. 254 din 21.11.2011 emisă de Primăria Municipiului Vaslui;
- Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr. 43 din 31.08.2018 *privind Alimentarea cu apă şi evacuare apă uzată la staţia de distribuţie carburanţi Lukoil Vaslui 1, municipiul Vaslui, judeţul Vaslui* emisă de Administraţia Naţională "Apele Române", Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad - Sistemul de gospodărire a apelor Vaslui – în valabilitate;
- Autorizaţie de funcţionare privind locul şi profilul activităţii nr. 12699/20.02.2019 emisă de Primăria Municipiului Vaslui – pentru magazin + fast-food (suprafaţa de vânzare sub 25 mp);
- Autorizaţie de funcţionare privind locul şi profilul activităţii nr. 11183/20.02.2019 emisă de Primăria Municipiului Vaslui –pentru Staţie PECO;
- Autorizaţie de securitate la incendiu nr. 476/13/SU – VS din 10.01.2014 emisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Podul Înalt" al Judeţului Vaslui.

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:
1. Se va menţine incinta unităţii într-o stare salubră corespunzătoare.
2. Se va întreţine construcţiile şi instalaţiile de prelevare, aducţiune şi folosire a apei potabile, de colectare, epurare şi evacuare a apelor uzate în condiţii tehnice corespunzătoare, în scopul minimizării pierderilor de apă. Consumul de apă se va contoriza permanent.
3. Să nu descarce în ape de suprafaţă sau subterane ape uzate neepurate sau care nu îndeplinesc condiţiile de calitate precizate prin autorizaţia de gospodărire a apelor.
4. Aprovizionarea cu benzină a Staţiei PECO se va face numai cu cisterne auto dotate cu instalaţii funcţionale pentru recuperarea compuşilor organici volatili în timpul descărcării benzinei, ce se vor transporta de la depozitele (terminalele) din care se face aprovizionarea, pentru respectarea prevederilor Legii nr.264/2017, privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatile (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină.
5. Se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor de carburanţi aprovizionate şi comercializate. Benzina şi motorina comercializate vor corespunde condiţiilor de introducere pe piaţă prevăzute de normele legale în vigoare.
6. Se va urmări permanent integritatea mantalelor rezervoarelor de carburanţi, în scopul evitării poluării solului şi apelor subterane cu produse petroliere .
7. Se vor lua măsuri în desfăşurarea activităţii, astfel încât să se respecte nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintei obiectivului, conform SR 10 009/2017.
8. Se vor respecta prevederile OUG nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind obligativitatea achitării taxei la Fondul de mediu.
9. În gestionarea deşeurilor, ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje se vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare: Legea nr. 211/2011 republicată în 2014 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare,

Ordinul MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor. Deşeurile produse şi cele colectate în staţie se vor elimina/valorifica prin agenţi economici autorizaţi în acest scop, pe bază de contract încheiat. Se interzice
10. Titularul activităţii are următoarele obligaţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare:
- să încadreze fiecare tip de deşeu colectat din propria activitate în lista deşeurilor şi să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare, iar la solicitarea APM Vaslui se va transmite situaţia în termenul precizat; de asemenea are obligaţia să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani;
- pentru asigurarea unui înalt grad de valorificare, să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic, şi sticlă;
- să realizeze gestionarea deşeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special, fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor şi fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
- operaţiunile de tratare pot fi transferate unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor;
- aplicarea ierarhiei deşeurilor în scopul încurajării prevenirii generării şi gestionării eficiente şi eficace a deşeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului;
- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor privind gestiunea deşeurilor instruită în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate sau să delege această obligaţie unei terţe persoane; persoana desemnată va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control, prin punerea la dispoziţie a tuturor documentelor solicitate şi facilitarea controlului activităţii, precum şi prin asigurarea condiţiilor pentru prelevarea de probe, după caz.
11. Se vor respecta şi reînnoi contractele ce au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu.
12. La achiziţionarea substanţelor şi preparatelor periculoase necesare desfăşurării activităţii se vor solicita de la producători fişele cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1907/2006 (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.12.2006 (REACH), modificat prin Regulamentul(CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16.12.2008 şi se vor respecta prescripţiile din fişele cu date de securitate ale acestora.
13. Se vor respecta reglementările în vigoare privind manipularea, depozitarea substanţelor periculoase, pentru eliminarea riscurilor de intoxicare a oamenilor, animalelor şi afectarea factorilor de mediu.

14. Se vor asigura în permanenţă mijloacele necesare de intervenţie în caz de incendiu, poluări accidentale şi respectarea normelor PSI specifice activităţii. Orice poluare se va anunţa prin fax la APM Vaslui (0235.361842) şi la GNM–CJ Vaslui (0235.317254) în timp de 2 ore de la constatarea incidentului. Se vor lua măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor şi limitarea efectelor asupra factorilor de mediu.
15. Să respecte prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr.19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
16. Titularul activităţii are obligaţia:
- să notifice APM Vaslui dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
- să notifice APM Vaslui dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii;
- să solicite şi să obţină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:
- OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011*** republicată în 2014 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;
- Legea nr. 264/2017, privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatile (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină;
- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005;
- SR 10 009/2017 privind acustica urbană –limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare;
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea 360/2003 *** republicată în 2014 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Prezenta autorizaţie de mediu este valabilă din data de 22.01.2020 şi îşi păstrează valabilitatea pe întreaga durată a desfăşurării activităţii cu condiţia vizării anuale, conform prevederilor legislaţiei de mediu în vigoare. Autorizaţiile de mediu pentru care nu se obţine viza anuală îşi încetează efectele juridice.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.
Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

I. Activitatea autorizată

Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate cod CAEN 4730 - comercializarea carburanţilor pentru autovehicule: benzină, motorină, GPL.

1. Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Staţia de distribuţie carburanţi LUKOIL Vaslui 1 îşi desfăşoară activitatea pe un teren cu suprafaţa totală de 2675 mp, din care suprafaţa construită este de 331,35 mp, pe care sunt amplasate următoarele:

- Clădirea staţiei (S= 115 mp) - pavilion comercial având spaţii cu funcţiunile: magazin desfacere mărfuri + snack-bar, depozite mărfuri, birou, vestiar, grupuri sanitare, cameră tehnică, spaţiu depozitare uleiuri, căi acces;
- Platformă betonată - descărcare cisterne, aflată în dreptul gurilor de descărcare;
- Separator de hidrocarburi, tip ACO 6-600, bicompartimentat, realizat din PE, cu dimensiunile: D= 1,20 m, h= 2,08 m si V= 1,8 mc, aferent apelor pluviale potenţial impurificate;
- Rigole tip Hauraton, pentru colectarea apelor pluviale potenţial impurificate;
- Bazin vidanjabil betonat etanş, V= 20 mc – aflat în conservare;
- Accese auto, platformă carosabilă şi parcare auto;
- Gospodărie deşeuri + zonă colectare uleiuri uzate (2 x 220 l butoaie metalice);
- Spaţiu colectare uleiuri uzate;
- Două foraje de observaţie tubate cu coloane PVC Dn= 110 mm, amplasate în amonte şi în aval de zona rezervoarelor subterane;
- Colonetă apa/aer şi aspirator;

- Spaţiu verde - S= cca.1000 mp;
- Doi hidranţi exteriori, de incendiu;
- Dotări PSI – staţia este dotată conform scenariului de siguranţă la foc, vizat spre neschimbare, document ce a stat la baza obţinerii avizului şi a autorizaţiei PSI.

Parcul de rezervoare conţine 3 rezervoare metalice, cilindrice orizontale, bicompartimentate (30 + 30 mc), cu pereţi dubli (interstiţiu cu aer prevăzut cu aparatură electronică de monitorizare a presiunii de tip Afriso), amplasate subteran în cuvă betonată. Rezervoarele sunt dotate cu cămin guri de descărcare, dispozitive de aerisire, conducte de umplere, sistem de recuperare a vaporilor de benzină şi sistem automat de măsură şi alarmare Vedeer Root.

Capacitatea totală de stocare a rezervoarelor este de 180 mc, din care:
- 3 compartimente (3 x 30 mc) pentru stocare benzine;
- 3 compartimente (3 x 30 mc) pentru stocare motorine.

Destinaţia rezervoarelor este următoarea:
- rezervor R1/1 de capacitate V=30 mc pentru stocare benzină Ecto Plus 95;
- rezervor R1/2 de capacitate V=30 mc pentru stocare motorină Ecto Super Diesel;
- rezervor R2/1 cu V=30 mc pentru stocare benzină Euroluk 95;
- rezervor R2/2 cu V=30 mc pentru stocare benzină Ecto Plus 95;
- rezervor R3/1 cu V=30 mc pentru stocare motorină Euro L Diesel;
- rezervor R3/2 cu V=30 mc pentru stocare motorină Euro L Diesel.

Rezervoarele sunt dotate cu sistem de recuperare a compuşilor organici volatili (COV) în timpul descărcării, care constau în trasee de conducte pentru descărcarea benzinelor în rezervoare cât şi pentru recuperarea vaporilor. Dispozitivele de aerisire sunt prevăzute cu supape de aerisire şi opritor de flăcări. Gurile de descărcare a carburanţilor şi de preluare a vaporilor COV sunt prevăzute cu dispozitive de cuplare rapidă, închidere automată şi capace etanşe.

Distribuitoare produse petroliere este prevăzută cu 3 pompe de distribuţie carburanţi din care 1 pompă monoprodus, dotată cu 2 furtunuri de debit marit (Q= 130 l/s) şi 2 pompe multiprodus, dotate cu câte 2 x 4 furtunuri (Q= 40 l/s). Pompele pentru distribuţia benzinei sunt prevăzute cu sistem de recuperare a vaporilor; sistemul este etanş, prevăzut cu cuplaj rapid şi dispozitive de închidere automată, permiţând operarea în condiţii de siguranţă din punct de vedere al limitării emisiilor de C.O.V. rezultate din operaţiile de depozitare, descărcare şi distribuţie a benzinei. Zona pompelor de distribuţie carburanţi este protejată de copertină metalică.

Instalaţia monobloc tip skid (GPL) pentru depozitarea şi livrarea de combustibil gazos lichefiat cu V= 5 mc
- rezervor stocare GPL, amplasat suprateran, cu o capacitate de 5000 litri, echipat cu aparate de indicare şi masură şi urmatoarele racorduri:
  - racord pentru conducta de aspiratie a pompei centrifuge;
  - racord pentru supapa de siguranţă;
  - racord pentru indicatorul de nivel;
  - racord pentru returul fazei lichide şi fazei gazoase în recipient;

- racord pentru manometru;
- racord pentru încărcare GPL din autocisternă.

- pompa centrifugă antrenată de un motor electric care asigură vehicularea GPL în faza lichidă de la recipient spre pompa de distributie GPL;

- pompa de distribuţie GPL la autovehicule echipată cu un furtun flexibil, pistol de alimentare, ventile, armături, aparatură de măsură, indicare şi control, afişare şi înregistrare electronică;

- conducte şi armături pentru faza lichidă şi gazoasă;

- tablou de comandă pentru acţionarea pompei centrifuge.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite – mod de depozitare, cantităţi

Consumurile de materii prime, auxiliare, materiale si combustibili in activitatile desfasurate de catre LUKOIL ROMANIA S.R.L. sunt urmatoarele:

Se comercializează:

- benzină; motorină; GPL;
- uleiuri auto în ambalaje originale/lubrifianţi – cantităţi variabile;
- cosmetice şi accesorii auto, lichide frână/răcire/parbriz – cantităţi variabile;
- produse alimentare şi nealimentare, produse snack-bar – cantităţi variabile.

	Cantitate tranzitată t/zi	*Cantitate tranzitată t/lună*	*Cantitate tranzitată t/an*
BENZINE	3,18	98,55	1182,57
MOTORINE	11,25	348,85	4186,18
GPL	0,63	19,60	235,29
TOTAL			5604,04

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă – se realizează prin intermediul unui branşament la sistemul centralizat de distribuţie a apei din municipiul Vaslui, conform contractului furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat cu SC Aquavas SA Vaslui-Sucursala Vaslui. Branşamentul la conducta existentă este realizat din PE cu Dn=32 mm şi lungime de 60 m până la căminul cu apometru tip Zenner.

Reţeaua de distribuţie a apei către incinta staţiei şi către hidranţii de incendiu este realizată din conducte PEHD cu Dn = 32 mm, amplasată subteran sub adâncimea de îngheţ. Lungimea reţelei de distribuţie este de 50 m. Reţeaua interioară la obiectele sanitare este executată din conducte tip PP cu Dn=15-20mm. Presiunea necesară în reţeaua de distribuţie a staţiei este asigurată de presiunea din reţeaua de distribuţie municipală.

Apa preluată din reţeaua publică este utilizată în următoarele scopuri:

- potabil şi igienico-sanitar – la instalaţiile din grupurile sanitare pentru personalul staţiei şi pentru persoanele aflate în tranzit;
- ca agent termic – la instalaţia de încălzire/răcire a clădirii staţiei;
- tehnologic – pentru spălarea peronului pompelor şi a celorlalte suprafeţe din incintă, precum şi la coloneta de apă-aer;

- combaterea incendiilor – prin alimentarea celor 2 hidranți de incendiu exteriori;
- udare spații verzi.

Necesar de apă: Qzi med=2,48 mc/zi; Qzi max=3,22 mc/zi
Cerința de apă: Qzi med=2,91 mc/zi; Qzi max=3,78 mc/zi

Evacuarea apelor uzate și pluviale

Apele uzate provenite din activitățile desfășurate în incinta stației de distribuție carburanți sunt canalizate în sistem separativ, astfel:

- Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ale pavilionului administrativ-comercial sunt colectate prin intermediul unei rețele de conducte de PVC cu Dn=110 mm în lungime de 15 m și dirijate către rețeaua de canalizare menajeră municipală.
- Apele pluviale convențional curate provenite de pe acoperișul stației de pe copertina pompelor și de pe suprafețele ce nu pot fi în contact cu produse petroliere sunt colectate prin jgheaburi și burlane și conduse către gurile (căminele CP1 și CP2) și evacuate în rețeaua de canalizare municipală.
- Apele pluviale provenite de pe platforma de depozitare a deșeurilor menajere, parcări și sifonul de pardoseala din magazia de uleiuri sunt direcționate către separatorul de hidrocarburi și descărcate în final în rețeaua de canalizare municipală.
- Apele pluviale potențial impurificate cu produse petroliere provenite de pe platforma din zona pompelor de distribuție și de pe platform de staționare a cisternelor, împreună cu apele uzate tehnologice provenite din igienizarea acestor suprafețe, sunt colectate prin rigole tip HAURATON, epurate în separatorul de hidrocarburi tip ACO 6-600, bicompartimentat, execdutat din PE (Dn=1,20 m, h=2,08 m și V=1,8 mc), după care ajung în rețeaua de canalizare pluvială municipală.

Debite de apă uzate menajere și tehnologice evacuate:
Qzi med=2,91 mc/zi; Qzi max=3,78 mc/zi.

Energia termică – Încălzirea spațiilor interioare se realizează prin intermediul unei centrale termice electrică, tip Protherm, P= 24 KW și un aparat de aer condiționat.

Energia electrică – se realizează prin intermediul racordului la rețeaua de distribuție energie electrică din zonă. Consumul de energie electrică este de 9600 kW/lună.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea în cadrul stației de distribuție a carburanților constă în aprovizionarea cu combustibil, stocarea și desfacerea produselor petroliere.

Principalele faze ale fluxului tehnologic adoptat sunt următoarele:

- descărcarea carburanților din autocisternele proprii și închiriate, în rezervoarele de stocare, în funcție de tipul carburantului (benzină, motorină, GPL);

- stocarea, monitorizarea, gestiunea stocurilor de carburanți;
- desfacerea carburantului către consumatori prin intermediul distribuitoarelor;
- comercializarea de piese și accesorii auto, inclusiv uleiuri și lubrifianți;
- comercializarea de produse nealimentare, produse alimentare preambalate și snack-bar.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate – Amplasamentul stației se află la o distanță de 5.68 km față de ROSCI0158 Pădurea Bălteni Hârboanca.

5. Produsele și subprodusele obținute
Nu este cazul.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați
centrală termică electrică, tip Protherm – P=24 KW

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4532	Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
4540	Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
4711	Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4719	Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare
4724	Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
4729	Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4742	Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii în magazine specializate
4759	Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor, de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4765	Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
4775	Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
4776	Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al aanimalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4778	Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779	Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și pieței
5610	Restaurante
5630	Baruri și alte activități de servire a băuturilor

8. Programul de funcționare
În cadrul stației de distribuție regimul de lucru este NON-STOP, 24 h/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile / an.

II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- instalaţia de încărcare şi depozitare a staţiei de benzină este proiectată şi executată, astfel încât în exploatare, vaporii de benzină dezlocuiţi în procesul de distribuţie a benzinei în instalaţiile de depozitare să poată fi returnaţi în cisterna mobilă din care se descarcă benzina, prin intermediul unei conducte de legătură etanşe;
- rezervoarele de depozitare benzine sunt prevăzute cu recuperatoare compuşi organici volatili;
- pompele de distribuţie benzine sunt prevăzute cu sistem de recuperare a compuşilor organici volatili;
- gurile de descărcare ale produselor petroliere sunt prevăzute cu cuplaje rapide şi capace etanşe;
- gurile de recuperate vapori sunt prevăzute cu cuplaj rapid şi dispozitive de închidere automată şi capace etanşe;
- dispozitivul de aerisire este dotat cu supapă de aerisire şi opritor de flăcări.

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Apă

Pretratare ape pe amplasament

- Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ale pavilionului administrativ-comercial sunt colectate prin intermediul unei reţele de conducte de PVC cu Dn=110 mm în lungime de 15 m şi dirijate către reţeaua de canalizare menajeră municipală.
- Apele pluviale convenţional curate provenite de pe acoperişul staţiei de pe copertina pompelor şi de pe suprafeţele ce nu pot fi în contact cu produse petroliere sunt colectate prin jgheaburi şi burlane şi conduse către gurile (căminele CP1 şi CP2) şi evacuate în reţeaua de canalizare municipală.
- Apele pluviale provenite de pe platforma de depozitare a deşeurilor menajere, parcări şi sifonul de pardoseala din magazia de uleiuri sunt direcţionate către separatorul de hidrocarburi şi descărcate în final în reţeaua de canalizare municipală.
- Apele pluviale potenţial impurificate cu produse petroliere provenite de pe platforma din zona pompelor de distribuţie şi de pe platform de staţionare a cisternelor, împreună cu apele uzate tehnologice provenite din igienizarea acestor suprafeţe, sunt colectate prin rigole tip HAURATON, epurate în separatorul de hidrocarburi tip ACO 6-600, bicompartimentat, execdutat din PE (Dn=1,20 m, h=2,08 m şi V=1,8 mc), după care ajung în reţeaua de canalizare pluvială municipală.
- Două foraje de observaţie tubate cu coloane PVC Dn= 110 mm, amplasate în amonte şi în aval de zona rezervoarelor subterane.

Tratare ape pe amplasament - Nu este cazul.

Sol

- platforme betonate pentru toate suprafeţele unde au loc operaţii de încărcare-descărcare produse petroliere;
- pompele sunt amplasate sub o copertină;
- în staţie există stocuri de adsorbant biodegradabil pentru produsele petroliere şi dotări PSI;
- rezervoarele de carburanţi sunt cu pereţi dubli şi sunt bicompartimentate ; rezervoarele sunt montate subteran, cilindrice orizontale, pe fundaţie de beton ;

Alţi factori de mediu (după caz) - Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:

- colectarea scurgerilor de produse petroliere cu materiale absorbante;
- asigurarea stocului de materiale absorbante, preventiv, pentru cazuri de incidente tehnologice;
- igienizarea spaţiului de acces a autovehiculelor;
- pentru monitorizarea calităţii apelor subterane, pe amplasamentul staţiei există două foraje de observaţie amplasate în amonte şi în aval de zona rezervoarelor subterane;
- pompele sunt amplasate sub copertina staţiei;
- rezervoarele sunt dotate cu sistem de recuperare a compuşilor organici volatili (COV) în timpul descărcării, care constau în trasee de conducte pentru descărcarea benzinelor în rezervoare cât şi pentru recuperarea vaporilor.
- dispozitivele de aerisire sunt prevăzute cu supape de aerisire şi opritor de flăcări;
- gurile de descărcare a carburanţilor şi de preluare a vaporilor COV sunt prevăzute cu dispozitive de cuplare rapidă, închidere automată şi capace etanşe.

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii

APA – indicatorii fizico-chimici pentru apele uzate *evacuate în reţeaua publică de canalizare a municipiului Vaslui* - conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor în valabilitate;

- apele subterane – conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor, în valabilitate şi a Legii 458 /2002, modificată şi completată prin Legea nr. 311/2004;

AER - emisiile totale anuale de compuşi organici volatili rezultaţi la încărcarea benzinei în instalaţiile de depozitare la staţia de distribuţie nu vor depăşi valoarea de referinţă de 0,01% în greutate din cantitatea totală anuală de benzină tranzitată - conform art. 6 (1)-Legea nr. 264/2017;

SOL - total hidrocarburi din petrol – conform Ordinului MAPM nr. 756 /1997;

ZGOMOT - nivelul de zgomot la limita incintei obiectivului – conform SR 10 009 /2017.

Valori limită pentru aer în condiţii de funcţionare normale

Emisiile provenite din activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87, după caz.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

- conform Autorizației de Gospodărire a Apelor în valabilitate

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

- conform Autorizației de Gospodărire a Apelor în valabilitate și Legii 458 /2002, modificată și completată prin Legea nr. 311/2004

Valori admise pentru sol - conform Ord. MAPM nr. 756/1997

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

La solicitarea APM Vaslui/Gărzii Naționale de Mediu-Comisariatul General, Serviciul: Comisariatul Județean Vaslui – se vor face determinări pentru factorul de mediu afectat, de către un laborator de specialitate.

Monitorizarea aerului

Emisiile provenite din activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87, după caz.

Se vor monitoriza imisiile *la cerere*, respectând standardele de calitate pentru aer ambiental. Prelevarea probelor se va face – pe cât posibil, pe direcția predominantă a vântului, în zona receptorilor sensibili cei mai apropiați (zone rezidențiale din vecinătate).

Monitorizarea nivelului de zgomot

Valoarea zgomotului la limita incintei, nu va depăși valoarea admisă a nivelului de

zgomot echivalent conform standardelor: SR 10 009:2017, respectiv conform Ordin 994/2018, art.16, în cazul în care este instituită zonă de protecţie. Perioada de mediere şi punctul de monitorizare se stabilesc conform SR ISO 1996-2/2018.

Monitorizarea apei
- conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor în valabilitate

Monitorizarea apei subterane
- conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor în valabilitate

Monitorizarea solului – nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligaţiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor

1. Deşeuri produse

Cod deşeu	Denumire deşeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operaţiune valorificare / eliminare	Cod operaţiune	Denumire operaţiune
13 01 13*	alte uleiuri hidraulice	de la clienţi	0	Litri/an			
13 02 08*	alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere	de la clienţi	0	Litri/an			
13 05 02*	nămoluri de la separatoarele ulei/apă	din curăţarea separatoarelor	1,30	Metru cub/an			
13 07 01*	ulei combustibil şi combustibil diesel	slam provenit din curăţarea rezervoarelor	0	Metru cub/an			
13 07 02*	benzină	slam provenit din curăţarea rezervoarelor	0	Metru cub/an			
13 07 03*	alţi combustibili (inclusiv amestecuri)	slam provenit din curăţarea rezervoarelor	0	Metru cub/an			
15 01 01	ambalaje de hârtie şi carton	de la produsele comercializate în staţie	0,034	Tone/an			
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	de la produsele comercializate în staţie	0,017	Tone/an			
16 10 02	deşeuri lichide apoase, altele decât cele menţionate la 16	de la separatorul de hidrocarburi	336,00	Metri cubi/an			

	10 01						
20 01 01	hârtie şi carton	de la produsele comercializate în staţie şi de la clienţi	0	Tone/an			
20 01 02	sticlă	de la produsele comercializate în staţie şi de la clienţi	0	Tone/an			
20 01 21*	tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur	de la schimbul tuburilor fluorescente din staţie	0	Kilogram /an			
20 01 33*	baterii şi acumulatori incluşi în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 şi baterii şi acumulatori nesortaţi conţinând aceste baterii	de la clienţi	0	Kilogram /an			
20 01 39	materiale plastice	de la produsele comercializate în staţie	0	Tone/an			
20 03 01	deşeuri municipale amestecate	personalul din staţie şi clienţi	3,7	Tone/an			

2. Deşeuri colectate

- deşeurile rezultate din activitate şi uleiurile auto uzate, pe care clienţii staţiei vor dori să le predea titularului de activitate.

Deşeuri comercializate - deşeurile valorificabile de la punctul 1
Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate – nu este cazul
Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate - nu este cazul

3. Deşeuri stocate temporar

- deşeurile menajere – stocare temporară în europubele;
- deşeurile de ambalaje de carton şi hârtie – stocare temporară în europubelă;
- deşeurile de ambalaje din mase plastice – stocare temporară în europubelă;
- materialul absorbant folosit – stocare temporară în recipient special destinat;
- uleiul auto uzat – colectare şi stocare în 2 x 220 l butoaie metalice.

Reziduurile rezultate la curăţarea separatoarelor de produse petroliere şi respectiv rezervoarelor de carburanţi, de către operatorul autorizat contractat, se preiau pe loc de către acesta, în vederea eliminării.

4. Deşeuri tratate (valorificate/eliminate)

Pe amplasament nu se desfăşoară operaţiuni de valorificare/eliminare deşeuri.

Deşeurile colectate se valorifică/elimină prin firme autorizate.

- deşeurile de ambalaje de hârtie-carton, de mase plastice se valorifică prin operator autorizat;

- deşeurile de tip municipal sunt preluate de operatorul local de salubrizare, conform contractului încheiat, în vederea transportării şi depozitării pe o platformă de deşeuri autorizată;
- şlamurile cu conţinut de produse petroliere provenite de la curăţarea rezervoarelor de carburanţi, nămolurile de la curăţarea separatorului de produse petroliere, materialul absorbant folosit, contaminat cu produse petroliere, cât şi uleiurile uzate ce se vor preda de clienţii staţiei – se elimină prin agenţi economici autorizaţi în acest scop, pe bază de contract încheiat.

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate – nu este cazul
Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate – nu este cazul

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului
Deşeuri transportate

Deşeurile colectate şi cele generate din activitatea proprie vor fi transportate cu mijloace de transport autorizate cu respectarea condiţiilor prevăzute de HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Deşeurile sunt preluate de prestatori de servicii autorizaţi, pe bază de contract încheiat.

6. Monitorizarea gestiunii deşeurilor

Se va ţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform HG nr. 856/2002.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi amestecurile periculoase

1. Substanţele şi amestecurile periculoase folosite

Se comercializează:

Tip	Subetanţe chimice periculoase/Categorie de amestec	Cantitate	U.M./lună	Categoria - Fraza de precauţie	Fraza de pericol
Preparat	Motorine	348,85	litri	P202, P210, P240; P280; P243; P261; P271; P273; P301+P310; P331; P391; P403+P235; P405; P501	H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411
Preparat	Benzine	98,55	litri	P202; P210; P280; P243; P261; P273; P301+P310; P331; P303+P361+P353; P302+P352;	H224, H315, H340, H361, H304; H350; H336; H411

				P304+P340; P391; P403+P233; P501	
Preparat	GPL	19,60	Litri	P210; P281; P102; P202; P377; P308+P313; P381; P410+P403; P501	H220, H280, H350; H340

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** nu este cazul;
- **transport:** aprovizionarea staţiei cu carburanţi se face cu autovehicule autorizate în baza contractului de transport produse petroliere încheiat;
- **depozitare:** există 3 rezervoare cilindrice, orizontale, cu pereţi dubli, montate subteran, bicompartimentate, capacitate totală de depozitare de 180 mc: din care din care: 3 compartimente (3 x 30 mc) pentru stocare benzine şi 3 compartimente (3 x 30 mc) pentru stocare motorine; rezervor stocare GPL, amplasat suprateran, cu o capacitate de 5000 litri.
- **folosire/comercializare:** comercializare carburanţi

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanţele şi amestecurile periculoase

Nu este cazul.

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident

Este întocmit Planul de prevenire şi control în cazul apariţiei poluării accidentale; zonele unde există posibilitatea unor deversări accidentale de carburanţi sunt impermeabilizate prin betonare; deţine separator de hidrocarburi pentru apele pluviale potenţial contaminate cu produse petroliere; rezervoarele sunt dotate cu sistem de recuperare a compuşilor organici volatili (COV) în timpul descărcării, care constau în trasee de conducte pentru descărcarea benzinelor în rezervoare cât şi pentru recuperarea vaporilor; dispozitivele de aerisire sunt prevăzute cu supape de aerisire şi opritor de flăcări; gurile de descărcare a carburanţilor şi de preluare a vaporilor COV sunt prevăzute cu dispozitive de cuplare rapidă, închidere automată şi capace etanşe.

Instalaţia nu intră sub incidenţa Directivei SEVESO.

Instalaţii de stocare a substanţelor periculoase - 3 rezervoare de 60 m^3, subterane cilindrice orizontale, cu pereţi dubli, bicompartimentate 2 x 30m^3 ; capacitatea totală de depozitare a staţiei este de 180 mc; rezervor stocare GPL, amplasat suprateran, cu o capacitate de 5000 litri.

Pericole şi consecinţe ale accidentelor majore identificate – nu este cazul.

Sisteme de siguranţă existente

Se respectă prescripţiile din fişele cu date de securitate; există dotări P.S.I.; zonele unde există posibilitatea unor deversări accidentale de carburanţi (platforma de staţionare a cisternei auto la descărcare şi platforma pompelor de distribuţie) sunt

impermeabilizate prin betonare; deţine separator de hidrocarburi pentru epurarea apelor uzate tehnologice şi apelor pluviale potenţial contaminate cu produse petroliere; colectarea scurgerilor de produse petroliere cu materiale absorbante; asigurarea stocului de materiale absorbante, preventiv, pentru cazuri de incidente tehnologice; rezervoarele au pereţi dubli şi sunt bicompartimentate ; rezervoarele sunt montate subteran, cilindrice orizontale, pe fundaţie de beton ; pentru monitorizarea calitatii apelor subterane, pe amplasamentul staţiei există 2 foraje de observaţie; pompele sunt amplasate sub copertina staţiei.

Rezervoarele sunt dotate cu sistem de recuperare a compuşilor organici volatili (COV) în timpul descărcării, care constau în trasee de conducte pentru descărcarea benzinelor în rezervoare cât şi pentru recuperarea vaporilor. Dispozitivele de aerisire sunt prevăzute cu supape de aerisire şi opritor de flăcări. Gurile de descărcare a carburanţilor şi de preluare a vaporilor COV sunt prevăzute cu dispozitive de cuplare rapidă, închidere automată şi capace etanşe.

5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase

Se va ţine evidenţă strictă intrări – ieşiri – stoc.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea

Raportare SIM

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvenţă de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicaţii SIM
1	Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri.
2	Deseuri provenite din uleiuri: Chestionar 3.2: Statii distributie care au colectat	anual	1 februarie - 31 mai	Chestionar 3.2: Statii distributie care au colectat
3	Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii

Alte raportări

Nr. Crt	Denumire raport	Frecvenţă de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunţa telefonic	când se produce	În cel mai scurt timp posibil	A.P.M. Vaslui şi G.N.M. Comisaritul Judeţean Vaslui
2	Datele centralizate privind evidenţa gestiunii deşeurilor comform prevederilor H.G. nr.856/2002.	anual	Până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul anterior celui pentu care se	A.P.M. Vaslui

	Datele de raportare se transmit pe suport de hârtie, cât şi electronic (conform prevederilor Legii 211/2011 art. 49, alin 4)		realizează raportarea	
3.	Orice date referitoare la activitate	la solicitarea A. P. M. Vaslui		A.P.M. Vaslui

Prezenta autorizaţie de mediu conţine 20 (douăzeci) pagini şi a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Mihaela BUDIANU

Avizat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii – DĂNILĂ Ramona Nicoleta
Întocmit: MOCANU Monica