


## Raport privind calitatea factorilor de mediu în județul Botoșani

- Septembrie 2018 –



## CALITATEA AERULUI

Rețeaua de monitorizare a calității aerului

Poluanții atmosferici luați în considerare în evaluarea calității aerului înconjurător, pentru zona administrativă a județului Botoșani sunt:

- dioxid de sulf (SO<sub>2</sub>),
- oxizii de azot (NO<sub>x</sub>),
- monoxid de carbon (CO),
- ozon (O<sub>3</sub>),
- benzen (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>),
- pulberi în suspensie (PM<sub>2,5</sub> și PM<sub>10</sub>),

De asemenea se are în vedere evoluția în timp a parametrilor meteo (direcția și viteza vântului, presiunea, temperatura, radiația solară, umiditatea relativă, și cantitatea de precipitații).

Monitorizarea se efectuează astfel:

- măsurări continue ale **Stației Automate de Fond Urban** – inclusă în Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.

Poluanții monitorizați sunt: SO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO, O<sub>3</sub>, COV-BTEX, PM<sub>10</sub>;

- măsurări gravimetrice – pentru pulberi în suspensie (PM<sub>10</sub> și PM<sub>2,5</sub>);
- calitatea precipitațiilor – se efectuează prin monitorizarea următorilor poluanți: pH, conductivitate, aciditate/alcalinitate, SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>, NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, NO<sub>3</sub><sup>-</sup>, NO<sub>2</sub><sup>-</sup>, Cl<sup>-</sup>, duritate, Ca<sup>2+</sup> și Mg<sup>2+</sup>.

În luna septembrie, în laboratorul APM Botoșani s-au efectuat analize pentru factorul de mediu aer, astfel:

- pulberi în suspensie: PM<sub>10</sub> – 30 determinări gravimetrice; PM<sub>2,5</sub> – 23 determinări gravimetrice.
- precipitații colectate la sediul APM Botoșani – 44 analize.

Poluanții atmosferici sunt monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Legii 104/2011 – privind calitatea aerului înconjurător.

Condiții meteorologice

Parametrii meteo – septembrie 2018							
	Direcție vânt (°nord)	Viteză vânt (m/s)	Temp. (°C)	Umid. rel. (%)	Presiunea atm. (hPa)	Radiația solară (W/m <sup>2</sup> )	Precipitații (l/mp)
Medii lunare	206,72	0,56	17,61	70,45	997,95	94,97	0.02

Notă: Datele privind condițiile meteorologice au fost preluate de la Stația automată de monitorizare a calității aerului

### Evoluția indicatorilor monitorizați


Datele privind rezultatele monitorizării calității aerului, ilustrează calitatea aerului în raport cu valorile limită, valorile țintă, pragurile de alertă sau de informare sau nivelurile critice stabilite pentru fiecare poluant.

**Indicele general de calitate a aerului** se stabilește ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanților monitorizați. Pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puțin 3 indici specifici corespunzători poluanților monitorizați.

Indicele general și indicii specifici sunt reprezentați prin numere întregi cuprinse între 1 și 6. Sistemul calificativelor și codul culorilor asociate celor șase valori ale indicelui general și ale indicilor specifici sunt cele prevăzute în legislația în domeniu. Indicele general de calitate a aerului se calculează și se publică zilnic sub forma unui buletin pe site-ul APM Botoșani.

**Indicele specific** reprezintă un sistem de codificare a concentrațiilor înregistrate pentru fiecare poluant.

Amplasarea stației de monitorizare în Mun. Botoșani.



Legendă:

BT-1, B-dul Mihai Eminescu, nr.44.

### MĂSURĂRI AUTOMATE

Stația Automată de Monitorizare a Calității Aerului – tip urban, este amplasată în zona rezidențială și monitorizează următorii indicatori: SO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>x</sub>, NO<sub>2</sub>, CO, O<sub>3</sub>, BTEX, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub> și parametrii meteo.

*Valori medii, minime și maxime lunare pentru poluanții monitorizați*



## APM Botoșani - Raport privind calitatea factorilor de mediu – septembrie 2018

Poluant	UM	Stația BT 1					
		August 2018			Septembrie 2018		
		Medie	Minima	Maxima	Medie	Minima	Maxima
SO <sub>2</sub>	μg/m <sup>3</sup>	11.96	6.33	49.44	9,05	5,04	22,91
NO	μg/m <sup>3</sup>	5.88	0.63	120.00	13,80	1,82	154,29
NO <sub>x</sub>	μg/m <sup>3</sup>	42.94	13.19	330.57	49,44	7,10	390,70
NO <sub>2</sub>	μg/m <sup>3</sup>	34.10	4.20	179.00	28,69	1,15	158,64
CO	mg/m <sup>3</sup>	0.10	0.02	0.66	0,10	0,00	0,89
O <sub>3</sub>	μg/m <sup>3</sup>	51.01	2.14	112.53	50,11	1,72	112,14
Benzen	μg/m <sup>3</sup>	1.18	0.27	12.76	1,18	0,28	5,31
Toluen	μg/m <sup>3</sup>	2.74	0.40	38.82	2,84	0,30	19,23
Etilbenzen	μg/m <sup>3</sup>	0.51	0.10	10.13	0,51	0,06	4,13
p- xilen	μg/m <sup>3</sup>	0.77	0.11	10.91	0,63	0,05	4,78
m-xilen	μg/m <sup>3</sup>	0.97	0.12	23.10	0,98	0,09	8,74
o-xilen	μg/m <sup>3</sup>	0.48	0.03	14.00	0,47	0,01	4,44
PM <sub>10</sub> nefelometric*	μg/m <sup>3</sup>	24.87	10.70	95.74	25,92	11,83	38,30
PM <sub>10</sub> gravimetric*	μg/m <sup>3</sup>	33,55	24,07	48,90	30,30	12,11	46,34
PM <sub>2,5</sub> gravimetric*	μg/m <sup>3</sup>	13,13	5,56	26,15	17,62	8,64	28,47


Obs. \*medii zilnice

### Dioxidul de sulf


La indicatorul dioxid sulf nu s-a depășit valoarea limita orara ( 350μ/m<sup>3</sup>) și nici valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane – 125 μg/m<sup>3</sup>, conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Dioxidul de sulf este un gaz incolor, amarui, neinflamabil, cu un miros pătrunzător care irită ochii și căile respiratorii. În atmosferă, contribuie la acidifierea precipitațiilor, cu efecte toxice asupra vegetației și solului.

### **Variația concentrațiilor zilnice pentru dioxidul de sulf în luna septembrie**



**Variația concentrațiilor orare pentru dioxidul de sulf în luna septembrie**



**Oxizii de azot**

Oxizii de azot ( NO, NOx) sunt prezenți sub formă de gaz: NO este fără culoare și fără miros, în timp ce NO2 este roșiatic și cu un miros puternic și înțepător. Poluarea produsă de trafic este o problemă gravă de calitate a aerului în zonele urbane, la nivel mondial. Printre principalii poluanți emiși de trafic, oxizii de azot ocupă un loc important, datorită efectelor dăunătoare asupra sănătății oamenilor (fixând hemoglobina din sânge, precum și în tractul respirator) și, de asemenea, fiind precursori ai ozonului ca urmare a reacțiilor dintre ei și hidrocarburile non-metanice, catalizate de lumina solară .


Oxizii de azot provin în principal din arderea combustibililor solizi, lichizi și gazoși în instalațiile industriale, rezidențiale, comerciale, instituționale și din transportul rutier.

Oxizii de azot au efect eutrofizant asupra ecosistemelor și efect de acidifiere asupra multor componente ale mediului, cum sunt solul, apele, ecosistemele terestre sau acvatice, dar și construcțiile și monumentele.

La indicatorul dioxid de azot, valorile înregistrate au fost sub valoarea limită orară de 200 µg/m<sup>3</sup>. Valoarea maximă orară înregistrată a fost de 158,64 µg/m<sup>3</sup> în data de 14.09.2018 datorită traficului și calmului atmosferic.



Variația concentrațiilor orare pentru dioxidul de azot în luna septembrie



**Monoxidul de carbon**

Monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor, insipid, ce se formează în principal prin arderea incompletă a combustibililor fosili. Monoxidul de carbon rezultă din surse naturale (arderea pădurilor, emisiile vulcanice, descărcările electrice) și surse antropice (rafinarea petrolului, traficul rutier, aerian și feroviar).

Monoxidul de carbon se poate acumula la un nivel periculos în special în perioada de calm atmosferic din timpul iernii și primăverii. Este un gaz toxic, în concentrații mari fiind letal, prin reducerea capacității de transport a oxigenului în sânge, cu consecințe asupra sistemului respirator și a sistemului cardiovascular. La concentrații mărite:

- afectează sistemul nervos central;
- slăbește pulsul inimii;
- reduce acuitatea vizuală ;
- reduce capacitatea fizică;
- determina dificultăți respiratorii și dureri în piept persoanelor cu boli cardiovasculare;
- determină iritabilitate, migrene, respirație rapidă, lipsă de coordonare, greață, amețeală, confuzie, reduce capacitatea de concentrare.


Persoanele cele mai afectate de expunerea la monoxid de carbon sunt: copiii, vârstnicii, persoanele cu boli respiratorii și cardiovasculare.

Concentrațiile de monoxid de carbon din aerul înconjurător se evaluează folosind valoarea limită pentru protecția sănătății umane (10mg/m3), calculată ca valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore (medie mobilă).

Monitorizarea monoxidului de carbon, indică faptul că valorile maxime zilnice ale mediilor concentrațiilor pe 8 ore, s-au situat sub valoarea maximă zilnică pentru protecția sănătății umane (10 mg/m3). Valoarea maximă zilnică a mediei mobile a fost de 0,46 mg/m3 în data de 20.09.2018.



Variația concentrațiilor maxime zilnice pentru monoxid de carbon în luna septembrie



**Ozonul**

Ozonul este un gaz foarte oxidant, foarte reactiv, cu miros înecăcios. Ozonul este forma alotropică a oxigenului, fiind de două tipuri:

- stratosferic, care absoarbe radiațiile ultraviolete, protejând astfel viața pe Terra (90% din cantitatea totală de ozon);
- troposferic, poluant secundar cu acțiune puternic iritantă (10% din cantitatea totală de ozon).

Ozonul prezent la nivelul solului se comportă ca o componentă a “smogului fotochimic”. Se formează prin intermediul unei reacții care implică în particular oxizii de azot și compușii organici volatili. Concentrația de ozon la nivelul solului provoacă iritarea traiektului respirator și iritarea ochilor iar concentrațiile mari pot provoca reducerea funcției respiratorii. Precursorii ozonului provin atât din surse antropice (arderea combustibililor, traficul rutier, diferite activități industriale) cât și din surse naturale (COV biogeni emiși de plante și sol, în principal izoprenul emis de păduri).


Concentrațiile de ozon din aerul înconjurător se evaluează folosind pragul de alertă (240  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  măsurat timp de 3 ore consecutiv) - calculat ca medie a concentrațiilor orare, pragul de informare (180  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) - calculat ca medie a concentrațiilor orare și valoarea țintă pentru protecția sănătății umane (120  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) - calculată ca valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore (medie mobilă), care nu trebuie depășită mai mult de 25 ori/an.

Concentrațiile atmosferice de ozon nu au înregistrat depășiri a valorii țintă a mediilor pe 8 ore pentru protecția sănătății umane (120  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Valoarea maximă zilnică a mediei mobile înregistrată a fost 100,15  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  în data de 01.09.2018.

De asemenea, nu s-a depășit pragul de alertă și informare (1h).



Variația concentrațiilor orare pentru ozon în luna septembrie



**Benzenul și compușii benzenului**

Benzenul este un lichid incolor, foarte mobil, având un miros puternic și caracteristic. Benzenul se solidifică la +6°C, ceea ce produce unele limitări în utilizarea lui ca solvent și cere ca recipientele în care este păstrat să fie prevăzute cu instalații de dezghețare în timpul iernii. Punctul de fierbere al benzenului este relativ coborât (+80°C) astfel ca el se evaporă ușor, fapt de care trebuie ținut seama, deoarece vaporii benzenului sunt toxici și inflamabili.

Benzenul este un solvent excelent, foarte des utilizat în industria chimică; la aceasta contribuie mult și faptul că fiind destul de inert chimic, nu deranjează mersul reacțiilor. Chiar și unii polimeri sunt solubili în benzen: cauciucul nevulcanizat dizolvat în benzen alcătuiește cunoscuta soluție utilizată la lipirea articolelor de cauciuc.


Benzenul este mai puțin dens decât apa (densitate 0,9). Fiind în același timp nemiscibil cu apa (două lichide care nu se solvă unul în altul), benzenul formează un strat deasupra apei. Această însușire este foarte prețioasă pentru practica chimiei organice, deoarece oferă posibilitatea efectuării operației de extracție cu benzen.

90% din cantitatea de benzen în aerul ambiental provine din traficul rutier iar restul de 10% provine din evaporarea combustibilului la stocarea și distribuția acestuia.

Benzenul este o substanță, cunoscută drept cancerigenă pentru om, ce produce efecte dăunătoare asupra sistemului nervos central.



Variația concentrațiilor orare pentru benzen în luna septembrie



**MĂSURĂRI GRAVIMETRICE**

***Pulberi în suspensie (PM<sub>10</sub> și PM<sub>2,5</sub>)***

Pulberile în suspensie reprezintă un amestec complex de particule foarte mici și picături de lichid. Provin din surse naturale: erupții vulcanice, eroziunea rocilor, furtuni de nisip și dispersia polenului, dar și din surse antropice: activitatea industrială, sistemul de încălzire a populației, centralele termoelectrice și a traficului rutier.

O problemă importantă o reprezintă particulele cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 micrometri, care pătrund în alveolele pulmonare provocând inflamații și intoxicații.


Copiii cu vârsta mai mică de 15 ani inhalează mai mult aer și în consecință mai mulți poluanți. Ei respiră mai repede decât adulții și tind să respire mai mult pe gură, ocolind practic filtrul natural din nas. Poluarea cu pulberi înrăutățește simptomele astmului, respectiv tuse, dureri în piept și dificultăți respiratorii.

Pulberile PM<sub>10</sub> au fost monitorizate de stația BT-1 FU, prin metoda gravimetrică - metoda de referință și prin metoda automată – nefelometrică. Legea 104/2011 stabilește pentru PM<sub>10</sub> valoare limită zilnică de 50 μg/m<sup>3</sup>, care nu trebuie să se depășească mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic și o valoare limită anuală de 40 μg/m<sup>3</sup>.


În luna septembrie s-au efectuat 30 măsurări gravimetrice pentru: PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub> și 30 măsurări pentru PM<sub>10</sub> nefelometric. Nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limită (50 μg/m<sup>3</sup>) pentru protecția sănătății umane.



Variația concentrațiilor zilnice de PM 10grav.și PM10nef. în luna septembrie



Variația concentrațiilor zilnice de PM10grav, PM2,5 grav și PM10nef. în luna septembrie



### CALITATEA PRECIPITAȚILOR

Laboratorul din cadrul serviciului Monitorizare și Laboratoarea a recoltat în luna septembrie 4 precipitații (punct recoltare - APM Botoșani), totalizând un număr de 44 indicatori de calitate analizați. Pentru evaluarea calității precipitațiilor s-au luat în considerare următorii indicatori: pH, conductivitate, aciditate/alcalinitate, duritate,  $\text{SO}_4^{2-}$ ,  $\text{NH}_4^+$ ,  $\text{NO}_3^-$ ,  $\text{NO}_2^-$ ,  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{Ca}^{2+}$  și  $\text{Mg}^{2+}$ .

În tabelul următor sunt redate valorile pentru precipitația recoltată și analizată în luna septembrie:

pH (unit. pH)	Cond. ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ )	$\text{NH}_4^+$ (mg/l)	$\text{NO}_3^-$ (mg/l)	$\text{Cl}^-$ (mg/l)g/l	$\text{SO}_4^{2-}$ (mg/l)	$\text{Ca}^{2+}$ (mg/l)	$\text{Mg}^{2+}$ (mg/l)	Acidit. ( $\mu\text{E}/\text{l}$ )	Duritate $^{\circ}\text{d}$	$\text{NO}_2^-$ (mg/l)
6.9275	95.1	2.0687	3.0625	2.3406	1.9218	3.4509	0.7421	195	0.7538	0.6073

Nu s-au înregistrat precipitații cu caracter acid.

### CALITATEA APEI

#### Monitorizarea calității apelor uzate

Apele uzate menajere și industriale exercită o presiune semnificativă asupra mediului acvatic, datorită încărcărilor cu materii organice, nutrienți și substanțe periculoase. Având în vedere procentul mare al populației care locuiește în aglomerări urbane, o parte semnificativă a apelor uzate este colectată prin intermediul sistemelor de canalizare și transportate la stațiile de epurare. Nivelul de epurare, înainte de evacuare, și gradul de sensibilitate al apelor receptoare determină intensitatea impactului asupra ecosistemelor acvatice.

Monitorizarea calității apelor uzate se realizează prin analize efectuate de către agenții economici potențial poluatori care deversează în emisar și care au obligația, conform Autorizațiilor de mediu, de a monitoriza calitatea acestora. Rapoartele de încercare sunt transmise la APM Botoșani.

### MĂSURĂRI DE SONOMETRIE

Principalele surse de poluare sonoră din mediul înconjurător, sunt datorate în special traficului rutier, lucrărilor publice, utilajelor folosite în aer liber și aparaturii electrocasnice care provoacă o serie de tulburări mai mult sau mai puțin evidente, dar importante pentru starea generală de sănătate a populației. Din cauza industrializării și mecanizării au început să fie întâlnite probleme cauzate de zgomot și în zonele rurale.

Zgomotul este o problemă de mediu și de sănătate, mai ales în aglomerările urbane unde se înregistrează, ca urmare a traficului intens, nivele de zgomot peste limitele admise conform SR 10009/2017.

Efectul cel mai obișnuit asupra omului este stimularea reacției de iritare, care variază în funcție de:

- ✓ mărimea zgomotului, considerând frecvența și caracteristicile temporale;
- ✓ caracteristicile distribuției zgomotului de fond – existent în afara celui perturbator;



- ✓ organism: vârsta, starea fizică, sensibilitatea individuală, obișnuința;
- ✓ mediul de propagare: dimensiunea spațiului (închis, înafară, configurația terenului, structura arhitecturală).

Nu s-au efectuat măsurări de zgomot în punctele de monitorizare stabilite, deoarece sonometrul a fost trimis la Institutul Național de Metrologie în vederea verificării anuale.

## CALITATEA SOLULUI

Calitatea solului este reglementată de Ordinul 756/1997- privind evaluarea poluării mediului.

În funcție de modul de utilizare, avem două categorii de soluri:

- soluri sensibile, reprezentând terenurile cu destinație agricolă,
- soluri mai puțin sensibile, pe care sunt amplasate construcții civile și industriale și pe care se desfășoară activități economice și tehnice.

Pentru cele două categorii de folosință, Ordinul 756/1997 stabilește, față de valorile normale, valorile de prag de alertă și prag de intervenție.

*Pragul de alertă* este valoarea poluanților la care trebuie luate măsuri de eliminare a surselor de contaminare, iar *pragul de intervenție* este concentrația la care se impune aplicarea procedurilor de refacere a calității solului.

Poluanții solubili în apă sunt transportați și dispersați în profunzime de către precipitații, în timp ce poluanții insolubili în apă, reprezentați în special de metalele grele, rămân la locul de impact. Atunci când efectuăm analize de sol, trebuie să ținem seama de aceste particularități.

În luna septembrie 2018 au fost analizate 14 probe de sol, recoltate din zone limitrofe stații de epurare, intersecții, frontieră Rădăuți Prut și Stînca. Recoltarea se efectuează la 2 adâncimi: 0-20cm și 20-40 cm.

Probele recoltate au fost pregătite în laborator, efectuându-se 112 analize, valorile acestora încadrându-se între valorile normale și valorile sensibile – praguri de alertă.

## POLUĂRI ACCIDENTALE

În luna septembrie 2018 nu au avut loc incidente de mediu.

## RADIOACTIVITATEA MEDIULUI

Supravegherea radioactivității factorilor de mediu s-a efectuat în cadrul Stației de Radioactivitate Botoșani, prin măsurători ale activității beta globale pentru: aerosoli și depuneri atmosferice (umede și uscate), apă brută prelevată de la Stația de Tratare Cătămărăști (râul Siret), vegetație spontană, sol necultivat, precum și prin determinări ale debitului de doză gamma externă absorbită.

Conform determinărilor efectuate, rezultatele obținute în cursul lunii septembrie s-au situat sub nivelele de atenționare, încadrându-se în limitele de variație ale fondului natural de radiații.

În luna septembrie, Stația de Radioactivitate a efectuat, în cadrul Programului standard de supraveghere, un număr de 1810 analize.

Au fost expediate la LRM-ANPM, pentru analize de tritium, două probe din care una de apă de suprafață și una de apă din precipitații.


**Nr. analize pe factori de mediu în luna septembrie**

## APM Botoșani - Raport privind calitatea factorilor de mediu – septembrie 2018

Aerosoli	Radon	Toron	Depuneri atmosferice	Apa brută	Sol necultivat	Vegetație spontană	Doza gamma automat	Tritiu	Vegetație comestibilă (grâu)
120	60	60	60	60	4	4	1440	2	-

### Măsurări imediate

Nr. crt.	Proba	Unitate de măsură	Valoarea activității		Valoare de atenționare
			Media lunii	Max. lunii	
1.	Aerosoli atmosferici - aspirația 03-08 - aspirația 09-14	Bq/m <sup>3</sup>	2,3 1	5,6 2,4	10
2.	Depuneri atmosferice	Bq/m <sup>2</sup> /zi	2,4	13,1	200
3.	Apa de suprafață (brută)	Bq/m <sup>3</sup>	279,1	440,9	2000
4.	Sol necultivat	Bq/kg	514,6	625,8	-
5.	Vegetație spontană	Bq/kg	255,0	300,4	-




Activitatea specifică beta globală pentru probele de aerosoli măsurate imediat după colectare s-a încadrat în limite normale, neexistând depășiri ale valorii de atenționare de 10 Bq/m<sup>3</sup>.

Activitatea specifică beta globală a apei de suprafață din luna septembrie s-a încadrat sub nivelul de atenționare de 2000 Bq/m<sup>3</sup>.

### Debitul dozei gamma în aer

Nr. crt.	Proba	Unitate de măsură	Valoarea activității		Valoarea de atenționare
			Media lunii	Maxima lunii	
1.	Debitul dozei gamma absorbite în aer	μSv/h	0,096	0,161	0,250





Valorile dozei gamma externă absorbită în aer s-au încadrat în valorile specifice ale fondului natural de radiații, sub nivelul pragului de alertă.

**Activitatea specifică a Radonului și Toronului în atmosfera liberă**

Nr. crt.	Izotopi naturali: Rn 222, Rn 220	Unitate de măsură	Valoarea activității	
			Media lunii	Maxima lunii
1.	<b>RADON</b> - aspirația 03-08 - aspirația 09-14	mBq/m <sup>3</sup>	6303,9 2775,8	16063,8 6540,8
2.	<b>TORON</b> - aspirația 03-08 - aspirația 09-14	mBq/m <sup>3</sup>	187,9 101,1	425,3 202,2

**PROTECȚIA NATURII - BIODIVERSITATE ȘI ARII NATURALE PROTEJATE**

În județul Botoșani, există un număr de 27 arii naturale protejate de interes județean, național și comunitar, cu suprafața totală de 527,29 km<sup>2</sup> pe teritoriul județului (cca 10,6% din suprafața județului), din care:

- 2 arii de interes județean având o suprafață de 0,59 km<sup>2</sup>, declarate prin HCJ nr.170/2010 privind unele măsuri pentru protecția ariilor naturale protejate de interes județean, a parcurilor dendrologice, a arborilor monumente ale naturii, a florei și faunei sălbatice;

- 9 arii de interes național cu suprafața de 32,25 km<sup>2</sup>: 8 rezervații naturale și o arie de protecție specială avifaunistică;

- 16 arii de interes comunitar sau situri Natura 2000 cu suprafața de 494,45km<sup>2</sup> pe teritoriul județului, din care:

- o 6 SPA-uri (Arii de Protecție Specială Avifaunistică)- 320,7 km<sup>2</sup>;

- o 10 SCI-uri (Situri de importanță comunitară)- 173,75 km<sup>2</sup>.

În Siturile de importanță comunitară, conform Formulelor standard, există următoarele specii de floră și faună de interes comunitar, nominalizate în Anexa nr 2 a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

- 5 specii de floră: *Cypripedium calceolus*, *Iris aphylla* ssp. *hungarica*, *Angelica palustris*, *Crambe tataria*, *Echium russicum*.

- 15 specii de animale sălbatice: *Spermophilus citellus*, *Emys orbicularis*, *Triturus cristatus*, *Bombina bombina*, *Bombina variegata*, *Aspius aspius*, *Gobio kessleri*, *Cobitis taenia*, *Sabajenewia aurata*, *Lucanus cervus*, *Myotis myotis*, *Arytrura musculus*, *Morimus funereus*, *Barbus meridionalis*, *Unio crassus*.

În Ariile de Protecție Specială Avifaunistică, există 59 specii de păsări de interes comunitar menționate în anexa 1 a Directivei Consiliului 2009/147/EC.

Două situri Natura 2000 sunt preluate în custodie ( Lacul Stâncă Costești și Iazurile de pe valea Ibăneșei-Bașeului-Podrigăi), iar pentru restul ariilor protejate, administrarea se realizează de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, conform legislației în vigoare.

Nu s-au produs evenimente notabile care să modifice starea de conservare a ariilor naturale protejate, sau a biodiversității.

DIRECTOR EXECUTIV

ing. Eugen MATECIUC

